

# SEZNAM PODHLEDŮ A KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.

DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

## RASTROVÉ PODHLEDY

### RASTR 1



- HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU.
- RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ SPÁRA MEZI PANELY – KAZETY NA SRAZ).
- ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).
- PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 3, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)1.

### RASTR 2



- HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU.
- RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ SPÁRA MEZI PANELY – KAZETY NA SRAZ).
- ROZMĚR PANELU 1200x600x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).
- PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 3, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)1.

### RASTR 3



- HYGIENICKÝ PODHLED PRO PROSTORY SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.
- VIDITELNÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ NOSNÝ ROŠT SE STÍNOVÝM EFEKTEM, PANELY V NOSNÉM RASTRU ZAJIŠTĚNY KLIPY.
- ROZMĚR PANELU 600x600x15 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).
- PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 4, POHYB VYLUČOVANÝCH ČÁSTIC CP(0,5)0,5.

### RASTR 4



- AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.
- PODHLED S POLOSKRYTÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI. HRANY DEFINOVANÉ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH VYMEZOVAČŮ.
- ROZMĚR PANELU 300x600x20 MM, 300x1200x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

### RASTR 5



- AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.
- PODHLED S POLOSKRYTÝM NOSNÝM SYSTÉMEM, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI. HRANY DEFINOVANÉ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH VYMEZOVAČŮ. ROŠT ŠEDÝ.
- ROZMĚR PANELU 300x600x20 MM, 600x600x20 MM, BARVA PANELU BÍLÁ (NCS S0500–N).

## SDK PODHLEDY

### SDK 1

- DESKY SÁDROKARTONOVÉ STAVEBNÍ, DRUH A, TL. 12,5 MM, ZAKLOPENÉ V JEDNÉ VRSTVĚ
- NA NOSNÉ KONSTRUKCI Z CD PROFILŮ V JEDNÉ ÚROVNI
- POUŽITO PRO VODOROVNÉ I SVYSLÉ KONSTRUKCE (SDK ČELA)