

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU12 = MÍSTNOSTI BEZ NÁROKU NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST

OPRAVA STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU – ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, VYSÁTÍ PRACHU, ODMAŠTĚNÍ
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 30% PLOCHY MÍSTNOSTI – ZAPRAVENÍ VÝTLUKŮ A DRÁŽEK PO NOVĚ PROVÁDĚNÝCH ROZVODECH A ODSTRANĚNÝCH PŘÍČKÁCH
= VÁPENO–CEMENTOVÁ SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS S VYSOKÝM OBSAHEM VÁPNA PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ, URČENÁ KE STROJNÍMU ČI RUČNÍMU ZPRACOVÁNÍ, ZRNITOST 0,8 MM, NA BÁZI DRCENÉHO VÁPENCE. POUŽITÍ JAKO PODKLADNÍ JÁDROVÁ VRSTVA.

POZN.: VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VÝROBEK č. N10

- DLE DRUHU PODKLADU PROVÉST: HLOUBKOVOU PENETRACI PRO SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI, ZAMEZUJÍCÍ SPRAŠOVÁNÍ PODKLADU.
- VNITŘNÍ DISPERZNÍ KRYJÍCÍ BARVA, POŽADAVEK NA MATNÉ PROVEDENÍ NÁTĚRU.

BAREVNOST DLE PD INTERIÉRU.

SKLADBA = 1x PENETRAČNÍ NÁTĚR NA SAVÉ PODKLADY
2x VRCHNÍ NÁTĚR NEŘEDĚNÝ

OBECNÁ POZNÁMKA:

V MÍSTECH PŘECHODŮ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ VLOŽIT DO JÁDROVÉ VRSTVY OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU VÝZTUŽNOU SKELNOU TKANINU S OKY MAX. 10x10 MM K ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN NA STĚNÁCH.