


Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků





VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z1	Poklop RŠ1 čistý otvor 600/900 mm - hliníkový poklop pro keramickou dlažbu - těsnost proti průniku pachů a vody - vhodný pro střední zatížení do 5 tun - zapuštění do podlahy bez výškového odskoku podlahových krytin - vč. těsnění		1	
Z2	Poklop RŠ2 čistý otvor 600/900 mm - hliníkový poklop pro vinylové podlahy - těsnost proti průniku pachů a vody - pochůzný, vhodný pro provoz invalidních vozíků - zapuštění do podlahy bez výškového odskoku podlahových krytin - vč. těsnění - umožňuje přivaření vinylové krytiny		1	
Z3	zábradlí terasa - viz D.1.1.10 Technické standardy - 32,0 kg/mb - 2x vodorovný pás 40x10 mm - svislé pásy 40x10 mm po 100 mm - kotevní sloupky po 1 metru - kotvení boční - přivaření k zabetonovanému kotevnímu prvku	25,1 0,8 1	2 170 26	50,2 136,0 26,0
Z4	zábradlí rampa - referenční obrázek viz D.1.1.10 - viz D.1.1.10 Technické standardy - 32,0 kg/mb - 2x vodorovný pás 40x10 mm - svislé pásy 40x10 mm po 100 mm - kotevní sloupky po 1 metru - kotvení boční - přivaření k zabetonovanému kotevnímu prvku	10,3 0,8 1	2 74 12	20,6 59,2 12
Z5	dilatační lišta do betonu - oddělovací porofil pro lité podlahy - 80x60 mm - nenasákavý - tloušťka stěny profilu 4 mm	 1,8 1 1,4 1,74 0,9 0,8 2,1 25,55	1 6 6 1 8 3 7 1	67,79

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků







VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z6	<p>přechodová lišta</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro napojení vinylu a keramické dlažby bez výškového odskoku - hliníková s PVC vložkou pro navaření vinylu - vhodná pro pojezd invalidních vozíků 	1,8 1	1 1	2,8
Z7	<p>ukončovacia lišta pro omítky s výztužnou tkaninou</p> <ul style="list-style-type: none"> - PVC - s výztužnou tkaninou 			356,9
Z8	<p>větrací pás</p> <ul style="list-style-type: none"> - účinný proti velkému hmyzu a hlodavcům - tloušťka plechu 0,5 mm, barva hnědá - hliníkový 			10,8
Z9	<p>výztuhy pro kotvení oken a dveří po max. 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový kotevní úhelník 90° - 245x40x65x5 mm - včetně kotev do betonu a podkladního profilu oken/dveří 		62	
Z10	<p>rohož venkovní 1700x1520 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - samočisticí rohož z gumových vlnovek v. 22 mm - zapuštěný hliníkový rám 25x25x3 mm - vhodná pro pojezd invalidními vozíky 		1	
Z11	<p>rohož vnitřní 1800x2250</p> <ul style="list-style-type: none"> - textilní rohož ze 100% polypropylenu na PVC podkladu v. 16 mm - zapuštěný hliníkový rám 15x30x2 mm - vhodná pro pojezd invalidními vozíky 		1	
Z12	<p>rohový profil pro vnitřní omítky</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelový - s ochranným povlakem - šířka ramene min. 32 mm - tloušťka plechu 0,45 mm 	2,725 0,425 0,875 2,225	24 3 2 2	72,9
Z13	<p>rohový profil pro vnější omítky</p> <ul style="list-style-type: none"> - s výztužnou tkaninou - hliník tvrdý - šířka ramene min. 20 mm - šířka síťoviny 100 mm 	2,725 1 1,4 4,4 1,01 0,55	23 2 4 1 2 1	77,2

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků






VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z14	rohová PVC lišta s nepřiznanou okapničkou - s výztužnou tkaninou - PVC odolné alkalickému prostředí - šířka síťoviny 100 mm 	2,7 13,13 7,33 49,02	2 1 1 1	74,9
Z15	APU lišta vnější - PVC odolné alkalickému prostředí - s výztužnou tkaninou - šířka síťoviny 100 mm - 9 mm profil 			135,0
Z16	APU lišta vnitřní - PVC - 9 mm profil 			194,4
Z17	Kastlík pro žaluzie - purenitový kastlík včetně zateplení 40 mm PIR - včetně oplechování - vč. bočních purenitových profilů pro vodící lištu žaluzií - šířka 200 mm 			
a	- délka kastlíku 1600 mm, délka bočních ližin 2x2725 mm		1	
b	- délka kastlíku 900 mm, délka bočních ližin 2x2725 mm		1	
c	- délka kastlíku 3950 mm, délka bočních ližin 2x1000 mm		1	
d	- délka kastlíku 1600 mm, délka bočních ližin 2x2725 mm		1	
Z18	venkovní screen roleta - krycí box v barvě RAL 7038 - elektrické ovládání - umožňující montáž na strop popř. okenní rám - boční vedení silným ocelovým lankem 			
a	- délka 3250 mm, výška 2725 mm		1	
b	- délka 2380 mm, výška 2725 mm		1	
	- výška kastlíku max. 125 mm			
	- barva tkaniny antracit			
Z19	parapetní připojovací profil - PVC odolné alkalickému prostředí - s výztužnou tkaninou - šířka síťoviny 100 mm - včetně těsnícího profilu 	13,13 2,7 3,95 3 3,05 1,65 1,7 3,6	1 2 2 2 2 4 4 2	59,1

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z20	lišta ukončovací pro napojení oplechování LX-45 <ul style="list-style-type: none"> - PVC odolné alkalickému prostředí - s výztužnou tkaninou - šířka síťoviny 125 mm - výška lišty 82 mm - dilatace oplechování od omítky - včetně podomítkové okapnice 	1,1 10,14	2 1	12,3
Z21	parapetní napojovací profil LX-H <ul style="list-style-type: none"> - PVC odolné alkalickému prostředí - s výztužnou tkaninou - šířka síťoviny 100 mm - dilatace spoje parapetu s omítkou v ostěni - včetně podomítkové okapnice 	0,235 0,235 0,235 0,235 0,235	2 2 2 4 4	3,3
Z22	kačírková lišta <ul style="list-style-type: none"> - hliníková - tloušťka plechu 2 mm - šířka 80-120 x výška min. 120 mm - kotvení přitížením provozními vrstvami 			208,2
Z23	ukončovací lišta L pro keramické obklady <ul style="list-style-type: none"> - hliníková - lakovaný povrch bílé barvy - výška dle tloušťky keramických obkladů - tloušťka 1 mm 			89,7
Z24	PVC rohový profil pro podlahový vinyl <ul style="list-style-type: none"> - systémový dle dodavatele podlahové krytiny 			230,7
Z25	samolepící dilatační pás s folií 5 mm <ul style="list-style-type: none"> - výška 100 mm - PE 			350,6
Z26	rám pro sezení vnitřní (parapet + obklad stěn a stropu) <ul style="list-style-type: none"> - se zaoblenou hranou, výřez pro kastlík rolety - masiv buk, moření + voskování (vzhled jako dveře na terasu) - tloušťka 40 mm - hloubka rámu 480 mm 			
a	- šířka 1650 mm		2	
b	- šířka 1700 mm		4	
Z27	parapet vnitřní <ul style="list-style-type: none"> - se zaoblenou hranou - masiv buk, moření + voskování 			
a	- 40 x 230 x 3000 mm		1	
b	- 40 x 110 x 1800 mm		2	
Z28	neobsazeno			

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z29	záclonová kolejnička <ul style="list-style-type: none"> - včetně systému pro snadné věšení záclon pomocí výtahové tyče - 2 ks "výtahová tyč" pro věšení záclon pro výšku min. 2,8 m - včetně jezdců vhodných pro systém se snadného věšení záclon - 2 drážky - hliníková - lakovaný povrch bílé barvy - zaoblený roh u rohového okna 1ks 	1,6 1,55 10,25 2,95	2 230 4 2 1 1	22,7
Z30	madla <ul style="list-style-type: none"> - průmět 80 mm - odstup od stěny 40 mm - upevnění - posílené hliníkové samosvorné konzole po 1,2 m - PVC barva dle výběru investora 	1,3 5 2,6	1 1 1	
Z31	ochranné prvky stěn horizontální <ul style="list-style-type: none"> - 180 x 25 mm - antibakteriální PVC tloušťky 2,5 mm - barva dle výběru investora - upevnění na hliníkové konzoly nebo souvislé hliníkové lišty 			33,9
Z32	žaluzie vnější <ul style="list-style-type: none"> - barva RAL 7038 - příplatek za barvu - profil Z90 - elektrické ovládání 			
c	- šířka 3950, výška 500 mm		1	
d	- šířka 3050 mm, výška 1425 mm		1	
b	- šířka 900 mm, výška 2725 mm		1	
a	- šířka 1600 mm, výška 2725 mm		1	
Z33	rolety vnitřní <ul style="list-style-type: none"> - textilní, zatěmňovací - kotvení na strop/okenní rám - ovládání řetízkem - barva komponentů bílá - šířka 1650, výška 2300 mm - šířka 3000, výška 1400 mm - šířka 1700, výška 2300 mm 		2 1 4	
Z34	manžeta pro prostup VZT <ul style="list-style-type: none"> - Ø160 mm - pro parotěsné napojení na asfaltový pás 		15	
Z35	manžeta pro prostup VZT <ul style="list-style-type: none"> - Ø100 mm - pro parotěsné napojení na asfaltový pás 		12	

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z36	manžeta pro prostup VZT - ø250 mm - pro parotěsné napojení na asfaltový pás		4	
Z37	manžeta pro prostup VZT - ø125 mm - pro parotěsné napojení na asfaltový pás		7	
Z38	svislá střešní vpust DN 125 - včetně manžety pro napojení na sfaltovou parotěsnicí vrstvu - vyhřívaná		3	
Z39	manžeta pro prostup rozvodů vody - pro parotěsné napojení na asfaltový pás - 5/8" - 3/8"		1 1	
Z40	manžeta pro prostup rozvodů elektro - pro vodotěsné napojení na PVC folii - pro parotěsné napojení na asfaltový pás		5 5	
Z41	manžeta pro prostup rozvodů vody - pro vodotěsné napojení na PVC folii - 5/8" - 3/8"		1 1	
Z42	manžeta pro prostup VZT - ø250 mm - pro vodotěsné napojení na PVC folii		2	
Z43	manžeta pro prostup VZT - ø160 mm - pro vodotěsné napojení na PVC folii		2	
Z44	nástavec pro střešní vpust DN 125 - včetně manžety pro napojení na povlakovou PVC izolaci - včetně krycí šachty pro zelené střechy - včetně ochranného koše		3	
Z45	manžeta pro prostup odvětrání kanalizace - ø - pro vodotěsné napojení na PVC folii		1	
Z46	manžeta pro prostup odvětrání kanalizace - ø - pro parotěsné napojení na asfaltový pás		1	
Z47	hasičský přístroj PHP 34 A		2	
Z48	hasičský přístroj PHP CO2 55 B		1	
Z49	neobsazeno			
Z50	provedené prostupů pro hromosvody včetně zapravení		8	
Z51	úniková značka fotoluminiscenční		3	
Z52	zamykatelný přístřešek pro kontejnery - viz D.1.1.10 Technické standardy		1	

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z53	kuchyňská linka včetně vestavných spotřebičů			
a	- kuchyně - s horními skřínkami		1	
b	- kuchyně - bez horních skříněk		1	
c	- kancelář		1	
	- podrobný popis viz D.1.1.10 Technické standardy			
Z54	svítidla			
A1	- vestavné svítidlo do SDK podhledu		4	
A2	- přisazené stropní svítidlo ϕ 500 mm		18	
A3	- přisazené stropní svítidlo ϕ 300 mm		22	
B1	- přisazené stropní svítidlo IP44		9	
B2	- venkovní svítidla přisazená		6	
C1	- vestavné svítidlo do SDK podhledu se senzorem pohybu		7	
C2	- přisazené stropní svítidlo se senzorem pohybu		1	
D	- přisazené stropní svítidlo IP44 se senzorem pohybu		2	
E	- vestavný LED panel do SDK podhledu		2	
F	- vestavné svítidlo do SDK podhledu		2	
G	- nástěnné svítidlo v pokoji		6	
H	- nástěnné svítidlo nad zrcadlem v koupelně		4	
	- zákres umístění viz D.1.4.4.9b			
	- popis viz D.1.1.10 Technické standardy			
Z55	madlo nerezové			
	- veškeré hrany zaoblené			
	- svislé 500 mm+ vodorovné 600 mm (sprchový kout)		2	
	- svislé 500 mm vedle umyvadla		4	
	- vodorovné pevné vedle WC dl. 900 mm		3	
	- vodorovné sklopné vedle WC dl. 800 mm		5	
	- vodorovné sklopné sprcha dl. 600 mm		2	
	- vodorovné pro vnitřní dveře sv.š. 900 mm (dl. cca 700 mm)		8	
	- vodorovné pro vstupní dveře sv.š. 900 mm		1	
Z56	schránka - nerezová součást betonového sloupku 500x200 mm		1	
	- rozměr těla schránky pro zabetonování Š.xV.xH.=370x330x200 mm			
	- vhazování dopisů zepředu, vybírání zezadu			
	- materiál nerezová ocel, povrch. úprava matná, galvanicky pozinkováno			
	- vhodná pro venkovní použití			
	- barva dle výběru investora			
	- tolerance rozměrů +/- 20 mm kromě hloubky (hloubka dle hloubky betonového sloupku			

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z57	zrcadlo sklopné - 400x600 mm		10	
Z58	sprchový kout bezbariérový - rohová nerezová tyč - podchodná výška 2100 mm - v koupelně 1.15 je v místě kotvení tyče okno - kotvit do stěny (tyč ve tvaru U) nebo do podlahy (pomocí stojky), nelze kotvit do stropu z důvodu kolejnicového systému - půdorysné rozměry 900x900 mm - sprchový závěs - látka s úpravou odpuzující vodu, včetně kovových háčků pro zavěšení, délka 1900-2000 mm, šířka min. 2000 mm		2	
Z59	sedátko do sprchového koutu - sklopné - rozměr min. 450x450 mm		2	
Z60	sprchový kout zaměstnanci - nerezová tyč - podchodná výška 2100 mm, délka cca 1315 mm - kotvení nerezové tyče do stěn místnosti - sprchový závěs - látka s úpravou odpuzující vodu, včetně kovových háčků pro zavěšení, délka 1900-2000 mm, šířka min. 1400 mm		1	
Z61	neosazeno			
Z62	zrcadlo pevné v zádveří - šířka 600 mm - výška 1800 mm - lepení na omítku/obklady pomocí speciálního lepidla pro lepení zrcadel na bázi SBR kaučuku, které nepoškozuje reflexní vrstvu zrcadla - vrstvené bezpečnostní sklo		1	
Z63	zrcadlo pevné malé - šířka 400 mm - výška 600 mm - lepení na omítku/obklady pomocí speciálního lepidla pro lepení zrcadel na bázi SBR kaučuku, které nepoškozuje reflexní vrstvu zrcadla		3	
Z64	branka zahradní dvoukřídlá jeklová - světlý průchod min. 1150 mm - hlavní křídlo 800 mm - uzamykatelná, generální klíč pozice 41 (součástí položky je pouze montáž, vložku s klíči dodá investor) - výška dle plotu, min. 1500 mm - materiál - kovový pozinkovaný, s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 7038 - výplň - pletivový panel pozinkovaný, s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 7038, maximální velikost oka 200x50 mm, tloušťka drátu min. 4 mm - křídla s možností zajištění proti zavírání		1	

Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice

Výkres: D.1.1.7 Výpisy výrobků

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Délka	počet kusů	délka celkem
		[mb]		
Z65	brána zahradní dvoukřídlá jeklová <ul style="list-style-type: none">- světlý průchod min. 2500 mm- 2x křídlo 1250 mm- uzamykatelná, generální klíč pozice 40 (součástí položky je pouze montáž, vložku s klíči dodá investor)- výška dle plotu, min. 1500 mm- materiál - kovový pozinkovaný, s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 7038- výplň - pletivový panel pozinkovaný, s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 7038, maximální velikost oka 200x50 mm, tloušťka drátu min. 4 mm- křídla s možností zajištění proti zavírání		1	
Z66	plot viz detail D.1.1.11 D29 <ul style="list-style-type: none">- výplň - plotové dílce - výška dílce 1500-1550 mm, šířka 2,5 m RAL 7038, maximální velikost oka 200x50 mm, tloušťka drátu min. 4 mm- sloupky jeklové 60/60 mm tl. stěny min. 1,5 mm (délky min. 2400 mm s podhrabovou deskou) po cca 2,5 m, RAL 7038, včetně horní krytky- kotvení vzpěr k podhrabové desce- vzpěry u rohových sloupků a max. po 25 metrech, RAL 7038- veškeré prvky pozinkované s povrchovou úpravou práškovým lakováním RAL 7038- kotvení sloupků zabetonováním		33 36 9	
Z67	podhrabová deska betonová <ul style="list-style-type: none">- tloušťka 50 mm- délka 2500 mm- výška 300 mm		33	
Z68	úhelník pro kotvení zábradlí <ul style="list-style-type: none">- úhelník 100x100x8 mm- vložení do bednění terasy a rampy pro budoucí kotvení zábradlí přivařením- délka kotevního úhelníku 100 mm- včetně protikoroze ochrany vhodné pro svařování		38	
Z69	kotvení zábradlí <ul style="list-style-type: none">- čelní deska - plech tl. 10 mm, rozměr 120x100 mm, 2x oválný otvor dle kotevních šroubů, včetně antikoroze ochrany vhodné pro styk se zeminou a pro svařování- včetně 2x kotevní šroub M10 dl. 120 mm- včetně chemická kotva vhodná pro kotvení do drátkobetonu- přivaření sloupku k čelní desce, výška svaru min. 4 mm		38	
Z70	generální klíč viz rozpis a zakreslení pozic D.1.1.13			
Z71	kolejnicový systém - popis viz D.1.1.1 technická zpráva		1	