

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha		Stěny		Strop	Poznámka
1.01	ZÁDVEŘÍ/CHODBA/ŠATNA	14,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL1	MALBA	P1	MALBA/SDK PODHLED	P1 KERAMICKÝ SOKL 95 mm
1.02	WC BEZBARIÉROVÉ	4,17	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	SDK PODHLED	VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.03	KANCELÁŘ	17,71	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA	P1	SDK PODHLED	VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.04	OBYTNÁ HALA	65,07	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA	P1	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 145 mm
1.05	CHODBA	58,49	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA	P1	SDK PODHLED	VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.06	CHODBA	2,84	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA	P1	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.07	WC ZAM.+ OKLIDOVÁ KOMORA	8,4	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	MALBA	P1 VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.08	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	8,34	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.09	SPRCHA	2,86	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	MALBA	P1 VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.10a	SKLAD ZAHRADA	5,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL1	MALBA	P1	MALBA	P1 KERAMICKÝ SOKL 95 mm
1.10b	TECHNOLOGIE FVE	1,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL1	MALBA	P1	MALBA	P1 KERAMICKÝ SOKL 95 mm
1.11	WC BEZBARIÉROVÉ	4,45	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	MALBA	P1 VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.12	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA, WC	5,96	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	MALBA	P1 VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	PDL4	MALBA OMYVATELNÁ	P1	MALBA OMYVATELNÁ	P1 KERAMICKÝ SOKL 95 mm
1.14	SKLAD POMŮCEK	12,04	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA	P1	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.15	KOUPELNA	16,43	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	MALBA	P1 VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.16	ŠPINAVÉ OBLEČENÍ	8,8	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KERAMICKÝ OBKLAD	P3	MALBA	P1 VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.17	PRÁDELNA	11,46	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL3	KER. OBKLAD/OMYV. MALBA	P3, P1	MALBA	P1 VÝŠKA OBKLADU 2300 mm
1.18	POKOJ	18,39	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA/KERAM. OBKLAD	P1, P2	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.19	POKOJ	18,63	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA/KERAM. OBKLAD	P1, P2	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.20	POKOJ	18,63	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA/KERAM. OBKLAD	P1, P2	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.21	POKOJ	18,63	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA/KERAM. OBKLAD	P1, P2	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.22	POKOJ	18,63	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA/KERAM. OBKLAD	P1, P2	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.23	POKOJ	18,39	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA/KERAM. OBKLAD	P1, P2	MALBA	P1 VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.24	KUCHYŇSKÝ KOUT	10,12	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA/KERAM. OBKLAD	P1, P2	SDK PODHLED	VINYLOVÝ SOKL 145 mm
1.25	SPÍŽ	4,46	ZATĚŽOVÝ VINYL	PDL2	MALBA	P1	SDK PODHLED	VINYLOVÝ SOKL 95 mm
1.26	TERASA	93,42	KARTÁČOVANÝ DRÁTKOBETON	SO8				
1.27	BEZBARIÉROVÁ RAMPA	13,69	KARTÁČOVANÝ DRÁTKOBETON					

Celková plocha [m²]: 491,46
Užitná plocha [m²]: 384,37
Užitná plocha terasy [m²]: 93,42
Užitná plocha rampy [m²]: 13,67
Pochozí zpevněné plochy [m²]: 98,23
Parkovací zpevněné plochy [m²]: 98,59
Užitná plocha dle NV 366/2013 [m²]: 412,50

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01 STĚNA OBVODOVÁ
vnitřní povrchová úprava
vápenopískové tvárnice 200 mm
penetrace
lepicí stěrková hmota
fasádní čedičová izolace 300 mm
(včetně zapuštěných kotev s minerální zátkou)
lepicí stěrková hmota
výztužná mřížka 145g/m2
základní nátěr pod omítky
omítka minerální štuková 2 mm
penetrace
silikonová fasádní barva

S02 STĚNA OBVODOVÁ VSTUP
vnitřní povrchová úprava
vápenopískové tvárnice 200 mm
penetrace
lepicí stěrková hmota
fasádní čedičová izolace 300 mm
(včetně zapuštěných kotev s minerální zátkou)
lepicí stěrková hmota
výztužná mřížka 145g/m2
základní nátěr pod omítky
silikonová probarvená omítka zrnitost 1,5 mm
silikonová jemnozrnná modelační omítka
koncentrát na hydrofobizaci povrchů

S03 STĚNA OBVODOVÁ S OBKLADEM
vnitřní povrchová úprava
vápenopískové tvárnice 200 mm
čedičová vata mezi latě (200+100) 300 mm
difúzně otevřená větrotěsná folie
svislé latě + mezera 40 mm
obklad z bidesky – dub 20 mm

S04 SOKL POD TERÉNEM
konstrukce základů
asfaltová penetrace
hydroizolační souvrství
lepicí stěrková hmota
izolační deska – perimetr 300 mm
(včetně kotev + zátek)
lepicí stěrková hmota
výztužná mřížka 145g/m2
napovlá folie

S05 SOKL NAD TERÉNEM
vnitřní povrchová úprava
vápenopískové tvárnice 200 mm
asfaltová penetrace
hydroizolační souvrství
lepicí stěrková hmota
izolační deska – perimetr 300 mm
(včetně kotev + zátek)
lepicí stěrková hmota
výztužná mřížka 145g/m2
základní nátěr pod omítky
omítka minerální štuková 2 mm
penetrace
silikonová fasádní barva

S06 ZELENÁ STŘECHA
rozchodnichávý rohož 40 mm
substrát pro suchomilné rostliny 80 mm
netkaná textilie ze 100% PP – filtrační (200g/m2) 2 mm
napovlá folie s perforacemi na horním povrchu 20 mm
netkaná textilie ze 100% PP – ochranná (300g/m2) 2,9 mm
folie z PVC-P pro zatěžovací vrstvy, mechanicky kotvená 1,5 r
netkaná textilie ze 100% PP – separační (300g/m2) 2,9 mm
EPS spádové klíny 40–230 m
PIR 140 mm
perimetr 150 SD 20 mm
perimetr 150 SD 100 mm
perimetr 150 SD 20 mm
asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem 4 mm
asfaltová penetrace
ŽB deska– beton C25/30 + výztuž B500B 250 mm
penetrace
vápenocementová jednovrstvá omítka 10 mm
malba 2x

S07 SPODNÍ STAVBA
skladba podlahy dle místností
Hi z asfaltových modifikovaných pásů s Al vložkou
4 mm
Hi z asfaltových modifikovaných pásů s vložkou ze skelné
rohože 4 mm
asfaltová penetrace
betonová deska C20/25 +KARI 8/150/150 120 mm
hutnělý zdsyp štěrk fr. 8/16 50 mm
hutnělý zdsyp štěrk fr. 16/32 100 mm
hutnělý zdsyp štěrkodrť fr. 0/64 dle výšky terénu
hutnělý původní zemina

S08 SKLADBA TERASY/RAMPY
kartáčovaný beton + KARI síť 4 mm
štěrk fr. 8/16 50 mm
štěrk fr. 16/32 min. 200 mm
geotextilie 300 g/m2
hutnělý zdsyp dle výšky terénu
původní zemina

S09 CHODNÍK
dlažba 60 mm
štěrk 4/8 50 mm
štěrk 8/16 100 mm
štěrk 16/32 200 mm
geotextilie 300 g/m2
hutnělý zdsyp dle výšky terénu
původní zemina

S10 OKAPOVÝ CHODNÍK
betonová dlaždice 400x400 40 mm
štěrk fr. 4/8 50 mm
štěrk fr. 8/16 150 mm
hutnělý zdsyp dle výšky terénu
původní zemina

S11 ATIKA
vápenopísková tvárnice/ZB 200 mm
penetrace
lepicí stěrková hmota
izolace EPS 100F 100 mm
geotextilie 300g/m2
PVC hydroizolační folie 2 mm

S12 PARKOVACÍ STÁNÍ D1–D–3–VI–PIII
dlažba 80 mm
štěrk 4/8 40 mm
mechanicky zpevněné kamenivo 150 mm
štěrkodrť fr. 0/64 150 mm
geotextilie 300 g/m2
hutnělý zdsyp dle výšky terénu
původní zemina

POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉRU

P1 penetrace
vápenocementová jednovrstvá omítka cca 15 mm
(tloušťka omítky na stěnách s keramickým obkladem dle
celkové tloušťky obkladu, aby povrchy líčovaly)
penetrace
malba 2x

P2 penetrace
lepidlo 6 mm
keramický obklad 9 mm

P3 penetrace
jednosložková cementová hydroizolační stěrka 2 mm
penetrace
lepidlo 6 mm
keramický obklad 9 mm

SKLADBY PODLAH

PDL1 velkoformátová keramická dlažba tl. 10 mm
lepidlo 8 mm
penetrace
litý cementový potěr+ podlahové vytápění + kari síť 77 mm
systémová deska s nopy
EPS 150 S stabil (100+80 mm) 180 mm
PIR 100 mm

PDL2 zátěžový vinyl 2 mm
disperzní lepidlo pro lepení PVC dílců
jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu 4 mm
penetrace
litý cementový potěr+ podlahové vytápění + kari síť 89 mm
systémová deska s nopy
EPS 150 S stabil (100+80 mm) 180 mm
PIR 100 mm

PDL3 protiskluzový zátěžový vinyl 2 mm
disperzní lepidlo pro lepení PVC dílců
jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu 4 mm
jednosložková cementová hydroizolační stěrka 2 mm
penetrace
litý cementový potěr+ podlahové vytápění + kari síť 87 mm
systémová deska s nopy
EPS 150 S stabil (100+80 mm) 180 mm
PIR 100 mm

PDL4 velkoformátová keramická dlažba tl. 10 mm
lepidlo 8 mm
jednosložková cementová hydroizolační stěrka 2 mm
penetrace
litý cementový potěr+ podlahové vytápění + kari síť 75 mm
systémová deska s nopy
EPS 150 S stabil (100+80 mm) 180 mm
PIR 100 mm

POZNÁMKY

–zdicí materiál je Porotherm
–zárubně v interiéru – bezfalcové reverzní/bezfalcové – lícování se stěnou v interiéru, magnetický zámek
–systém centrálního vysávání
–keramické a vinylové soklíky a obklady budou provedeny jako zapuštěné, aby lícovaly s omítkou
–přechody podlah budou provedeny pomocí zapuštěného napojovacího profilu (ne pomocí dodatečné lišty)
–rohové okno – provedení bez sloupku v rohu – rohi lepený
–kašírovací systém – všechny pokoje, chodba, obytná hala, koupelna 1.15 a 1.12
–venkovní dveře do místností 1.10, 1.14, 1.16 budou s mřížným zasklením
–výška interiérových dveří 2300 mm
–keramické obklady – rohy řešeny keramickým rohem
–provedení vinylového obkladu ve vnitřních rozích bude řešeno pomocí rohových zaoblených PVC profilů pod obklad
–vyřazení hydroizolační stěrky min. 300 mm nad úroveň čisté podlahy
–venkovní rohož – samozlitící rohož z gumových vlnovek v. 22 mm včetně zapuštěného hliníkového rámu 25x23x3 mm
–vnitřní rohož – textilní rohož ze 100% polypropylenu na PVC podkladu, v. 16 mm vč. zapuštěného hliníkového rámu 15x30x2 mm
–pro staticky exponované prvky bude použito vápenopískových tvárnic minimální pevnosti P25, pro běžné zdivo min. P15
–zděný ŽB betonové konstrukce – požadavek XO, základové konstrukce XC2, betonový sloupek pro schránku XC4, XA1
–Z54 svislého pou zakresleno ve výkrese D.1.4.4.9b
–zábradlí bude provedeno včetně teplotně dilatačních celků – v místě dilatace budou kotveny dva sloupky vedle sebe a vodorovné pásy budou přerušeny s dilatační mezerou

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

TČ vzduch–voda – umístění na střeše
vytápění teplovodní podlahové
ohřev TV – centrální, nucená cirkulace
řízené větrání s rekuperací tepla
LED osvětlení
EZS, optokoufavá čidla
nouzové přivolání služby

+/- 0,000=396,400 m n.m.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- hydroizolační vrstva
- EPS 100 F (λd=0,037 W/m.K)
- beton vyztužený – železobeton
- PIR (λd=0,022 W/m.K)
- beton prostý
- EPS 150 S stabil (λd=0,035 W/m.K)
- napovlá folie
- přerušení tepelného mostu (λd=0,031 W/m.K)
- drátkobeton s kartáčovanou povrchovou úpravou
- štěrk frakce 16/32
- perimetr (λd=0,035 W/m.K)
- vápenopísková tvárnice tl. 240 mm (λd=0,800 W/m.K)
- spádové klíny z EPS (λd=0,035 W/m.K)
- spádové klíny z EPS (λd=0,035 W/m.K)
- geotextilie
- lehký beton pro vedení instalací
- hydroizolační folie PVC
- substrát pro suchomilné rostliny
- čedičová vata pro kontaktní zateplení (λd=0,035 W/m.K)
- kačírek frakce 16/32
- vápenopísková tvárnice tl. 200 mm (λd=0,800 W/m.K)
- štěrk frakce 8/16
- čedičová vata pro provětrávaný systém (λd=0,033 W/m.K)
- vyrovnávací tvárnice tl. 200 mm v. 100 mm (λd=0,800 W/m.K)
- vyrovnávací tvárnice tl. 200 mm v. 175 mm (λd=0,800 W/m.K)
- vyrovnávací tvárnice tl. 240 mm v. 175 mm (λd=0,800 W/m.K)
- vyrovnávací tvárnice tl. 240 mm v. 100 mm (λd=0,800 W/m.K)
- porobetonové tvárnice tl. 125 mm
- porobetonové tvárnice tl. 100 mm
- štěrkodrť frakce 0/64
- hladká stěrka – imitace betonu
- obklad biodeska – dub
- kolejnice
- ochranné prvky stěn
- štěrkopísek
- porobetonová tvárnice tl. 50 mm
- minerální izolace tl. 50 mm, min. 40 kg/m3
- kolejničky pro zábrany a zůvěsy
- dřevěný rám v ostění – masiv tl. 40 mm
- protipožární SDK stěna tl. 100 mm oddělost EI 60 DP1
- obklad technický kámen
- obklad keramický – velkoformátový 600/1200
- dilatace podlahy včetně rozdělení okruhů podlahového topení
- dilatace podlahy bez rozdělení okruhů podlahového topení

Tabulka překladů

Označ.	Popis	Délka[m]	Počet ks
P01	ŽELEZOBETON 200x250 mm	3,45	1
P02	ŽELEZOBETON 200x250 mm	3,40	1
P03	VÁPENOPÍSKOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO NOSNÉ ZDIVO TL. 200 mm	1,75	6
P04	VÁPENOPÍSKOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO NOSNÉ ZDIVO TL. 200 mm	2,50	2
P05	VÁPENOPÍSKOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO NOSNÉ ZDIVO TL. 200 mm	2,00	1
P06	VÁPENOPÍSKOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO NOSNÉ ZDIVO TL. 200 mm	1,25	10
P07	POROBETONOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO ZDIVO TL. 125 mm	1,25	5
P08	ŽELEZOBETON 100x150 mm	2,1	1
P09	POROBETONOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO ZDIVO TL. 100 mm	1,25	1
P10	VÁPENOPÍSKOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO ZDIVO TL. 200 mm	1,0	2
P11	VÁPENOPÍSKOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO ZDIVO TL. 200 mm	1,5	1
P12	POROBETONOVÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD PRO ZDIVO TL. 125 mm	1,5	1

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Zdislava Hoffmannová	Ing. Jaroslav DVOŘÁK	

Místo stavby: Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, p.č. 4245/90
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

SINC spol. s r.o.
+420 775 124 685
www.sinc.cz
IČ: 286 16 878

Akce:
Transformace Domova u studánky
- domek Rudoltice

Objekt: SO 01 Novostavba domu

Výkres: Půdorys

Formát: 12 A4
Datum: 08/2021
Stupeň: DPS
Zakáz. č: 210201
Měřítko: 1:50
Parié:
Č.v.: D.1.1.2