DEFINICE STANDARDŮ

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Ing.arch. Libor Duga	Anne-Marie Žemličková	Ing. Tomáš Moudrý	číslo zakázky:	Z201102
			datum:	08/2021
			měřítko:	1:50
			formátů:	A4
			změna:	---

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**	část:	č. přílohy:
zakázka:	**Realizace úspor energie - Gymnázium a SOŠ Přelouč, budova DM Jaselská**	D STA	32
objekt:	SO 01 - Domov mládeže		
díl:	1.1. Architektonicky stavební řešení		
výkres:	**DEFINICE STANDARDŮ**		

č. výtisku:

Definice standardů

Název konstrukce nebo výrobku	Standard	
Materiály		
Keramická dlažba		- rozměr 450/450/8mm, R10/B - barva šedá, povrch matný, hladký - mrazuvzdorná, zvýšená chemická odolnost - probarvený střep - protiskluz R10/B, koef. tření za sucha μ ≥ 0,6
Keramický soklík		- rozměr 600/100/10mm - barva bílá, povrch matný,hladký - dlaždice hutná -zvýšená chemická odolnost
Kování interiérových dveří		- provedení nerezové - klika/klika - štítové kování - štítek dlouhý - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Dveřní křídlo		- protipožární dveře, plné - EW 30 DP3 - povrchová úprava CPL - dekor dřeva - dub (svislý) - rozměr - 800x1970mm

Dveřní křídlo		- dřevěné dveře hladké, plné - povrchová úprava CPL - dekor dřeva - dub (svislý) - rozměr - 900x1970mm
Lamelové venkovní žaluzie		- lamelové venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním - lamely ve tvaru písmene C o šířce 50mm