Tabulka dveří TELOCVICNA

Č.	Ks	L/P	Náhled	Světlé průchozí rozměry		Rozměry rámu	Kování	Zasklení	Materiál rámu/křídla	Barva dveří		Poznámka
				Šířka	Výška					Vnější	Vnitřní	
D01	1	L		1 700	2 000	1 850x2 650	Bude osazeno tříbodové panikové bezpečnostní kování s bezpečnostní cylindrickou vložkou 4 bezpečnostní třídy. Křídla budou osazeny 4 závěsy. Z vnější starany bude osazena klika. Hlavní křídlo bude osazeno zavíračem s aretací otevřené polohy.	Dveřní křídla budou osazena izolačním dvojsklem z tvrzeného ESG skla 4/16/4 (obě) plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou. Nadsvětlík bude z běžného dvojskla 4/16/4 plněné Ar Ug = 1,1 W/m2K vybaveno teplou hranou	Hliníkové dveřní profily	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celých dveří nesmí být vyšší než Ud =< 1,2 W/m2K
D02	1	P		1 500	2 000	1 600x2 650	Bude osazeno tříbodové panikové bezpečnostní kování s bezpečnostní cylindrickou vložkou 4 bezpečnostní třídy. Křídla budou osazeny 4 závěsy. Z vnější starany bude osazena klika. Hlavní křídlo bude osazeno zavíračem s aretací otevřené polohy	Dveřní křídla budou osazena izolačním dvojsklem z tvrzeného ESG skla 4/16/4 (obě) plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou. Nadsvětlík bude z běžného dvojskla 4/16/4 plněné Ar Ug = 1,1 W/m2K vybaveno teplou hranou	Hliníkové dveřní profily	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celých dveří nesmí být vyšší než Ud =< 1,2 W/m2K
D03	1	P		1 750	2 000	1 850x2 650	Bude osazeno tříbodové panikové bezpečnostní kování Křídla budou osazeny 4 závěsy. Z vnější starany bude osazena klika. Hlavní křídlo bude osazeno zavíračem s aretací otevřené polohy	Dveřní křídla osazena bezpečnosní tvrzené skla ESG tl. 6 mm nadsvětlík osazen obyčejným sklem tl. 6 mm	Hliníkové interiérové dveřní profily	Bílá	Bílá	
	3											