



PO1 M

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 200 MM SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA MAX. 0,035 W/m/K DO PODHLEDŮ S HYDROFOBNI ÚPRAVOU
- PAROZÁBRANA
- OCELOVÁ KONSTRUKCE ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU, NOSNÉ I NENOSNÉ PRVKY á 0,5 m
- CEMENTOVÁ DESKA S JÁDREM Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU A PŘISAD JE ZPEVNĚNÁ NA OBOU STRANÁCH VLOŽKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN.
- PENETRACE
- STĚRKOVACÍ HMOTA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU MŘÍŽOVINOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN
- PENETRACE
- TENKOVRSŤVÁ PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA

D.1.1.16 DETAILY

NÁZEV :

PODHLED KRČEK JÍDELNA

MĚŘITKO :

1:20

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.16.13