






TABULKA OKEN PAVILON

Č.	Ks	L/P	Náhled (pohled zvenku)	Rozměry rámu okna	Rozměry otvoru		Kování	Zasklení	Vnější parapet	Vnitřní parapet	Materiál rámu a křídla	Barva okna		Poznámka
					Šířka	Výška						Vnější	Vnitřní	
O01	2	P		900x600	900	600	Křídlo bude vybaveno 4 polohovým celoobvodovým kováním.	Do okna bude osazeno izolační dvojsklo 4/16/4 plněné Argonem Ug = 1,1 W/m2K Skla budou vybavena nerezovou teplou hranou.	Samostatný klempířský výrobek viz tabulka kempířských výrobků	Vnitřní bílý plastový parapet součástí dodávky okna	Plastové profil pro zasklení dvojsklem	Bílá	Bílá	Součinitel prostupu tepla celého okna nesmí být vyšší než $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
X	1	L		1150x850	1150	850	Stávající okno	Stávající okno	Samostatný klempířský výrobek viz tabulka kempířských výrobků	Stávající	Stávající okno	Bílá	Bílá	Stávající
X	2	L		1200x1500	1200	1500	Stávající okno	Stávající okno	Samostatný klempířský výrobek viz tabulka kempířských výrobků	Stávající	Stávající okno	Bílá	Bílá	Stávající
X	2	P		1150x850	1150	850	Stávající okno	Stávající okno	Samostatný klempířský výrobek viz tabulka kempířských výrobků	Stávající	Stávající okno	Bílá	Bílá	Stávající
X	3	L		1500x1500	1500	1500	Stávající okno	Stávající okno	Samostatný klempířský výrobek viz tabulka kempířských výrobků	Stávající	Stávající okno	Bílá	Bílá	Stávající