






Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small>	
ING. Antonín NÁDVORNÍK	ING. Jaroslav DVOŘÁK	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01			Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			+420 775 124 685 www.sinc.cz	
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  Objekt: SO 01 ALBERTOVA VILA  Výkres: D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  <b>VÝPIS VÝROBKŮ</b>			Formát:	Paré:
			Datum: 03/2022	
			Stupeň: DPS	
			Zak. č.: 190804	
			Měřítko:	
			Č.v.	<b>D.1.1.1.19</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T01</b>	1,10 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	<b>6</b>
<b>T02</b>	1,10 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	<b>5</b>
<b>T03</b>	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	<b>2</b>
<b>T04</b>	1,75 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - v interiéru spoj okna se zdí opatřen po celém obvodu krycí lištou</p>	<b>2</b>






Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T05</b>	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>2</b>
<b>T06</b>	1,20 x 0,95  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- skenní matovou nereflexní folii na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T07</b>	0,65 x 1,40  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T08</b>	1,15 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>






Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T09</b>	1,15 x 1,80  1150 1800 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T10</b>	1,15 x 1,80  1150 1800 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T11</b>	0,55 x 0,80  550 800 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T12</b>	0,55 x 0,60  550 600 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 %</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T13</b>	0,75 x 0,80  750 800 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T14</b>	0,45 x 0,60  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sít: - síť proti hmyzu pozn.:	<b>2</b>
<b>T15</b>	0,55 x 0,60  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s okenní matovou nereflexní folií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sít: - síť proti hmyzu pozn.:	<b>2</b>
<b>T16</b>	0,55 x 0,60  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s okenní matovou nereflexní folií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sít: - bez sítě pozn.:	<b>4</b>
<b>T17</b>	0,70 x 0,70  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno otevíravé a výklopné, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s okenní matovou nereflexní folií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sít: - síť proti hmyzu pozn.:	<b>1</b>
<b>T18</b>	1,15 x 1,65  otvírání oken viz. pohledy	popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech, součásti okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze - vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla - s bezpečnostní folií tl. 0,76 mm kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sít: - bez sítě pozn.:	<b>1</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T19</b>	0,65 x 1,15  650 1150 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	<b>4</b>
<b>T20</b>	0,65 x 1,35  650 1350 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	<b>4</b>
<b>T21</b>	1,75 x 1,35  1750 1350 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	<b>1</b>
<b>T22</b>	0,70 x 1,75  700 1750 otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflektivní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna (pouze část okna zasahující do místnosti 3.14)</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: - okna překrývající mezipodestu</p>	<b>1</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T23</b>	0,60 x 1,75  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	<b>1</b>
<b>T24</b>	1,20 x 2,00  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: -</p>	<b>3</b>
<b>T25</b>	1,05 x 0,85  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	<b>1</b>
<b>T26</b>	0,65 x 2,00  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: -</p>	<b>1</b>

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků





### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T27</b>	1,20 x 1,85  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T28</b>	1,20 x 1,85  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>4</b>
<b>T29</b>	0,75 x 2,15  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>2</b>
<b>T30</b>	1,20 x 2,15  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>







Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T31</b>	1,60 x 2,10  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sítě: - síť proti hmyzu</p> <p>pozn.: -</p>	<b>1</b>
<b>T32</b>	0,80 x 2,55  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	<b>1</b>
<b>T33</b>	0,80 x 2,10  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: - otvírání okna pákovým ovladačem</p>	<b>2</b>
<b>T34</b>	0,65 x 0,65  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: - okno osazeno na koso</p>	<b>4</b>






Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T35</b>	0,80 x 1,75  otvírání oken viz. pohledy	popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze - vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla - s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sít: - bez sítě pozn.:	<b>1</b>
<b>T36</b>	0,73 x 1,40  otvírání oken viz. pohledy	popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze - vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla - s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary) žaluzie: - bez žaluzií sít: - bez sítě pozn.:	<b>2</b>
<b>T37A</b>	0,66 x 1,18  otvírání oken viz. pohledy	popis: - střešní okno materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, celková hodnota $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , v interiéru - bílá barva, exteriér - lakovaný hliník v odstínu střechy - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm kování: - celoob. s mikroven., klika (oblé tvary) žaluzie: - s lamelovou žaluzií sít: - bez sítě otvírání: - spodní ovládání pozn.:	<b>11</b>
<b>T37B</b>	0,66 x 1,18	popis: - lemování okna T37A - lemování pro střešní okno kombi; pro dvojici; rozteč 140 mm; lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm	<b>11</b>
<b>T37C</b>	0,66 x 1,18	popis: - zateplovací sada k oknu T37A - sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek	<b>11</b>
<b>T37D</b>	0,66 x 1,18	popis: - ostění k oknu T37A - materiál PVC; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; tloušťka střechy 170 až 400 mm; sklon střechy 30 až 60 °; RAL 9016	<b>11</b>
<b>T38</b>	Ø 1,00  otvírání oken viz. pohledy	popis: - okno kruhové fixní materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , odstín ořech - s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla - s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm kování: - žaluzie: - bez žaluzií sít: - bez sítě pozn.:	<b>2</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T39</b>	0,90 x 1,00  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - okno otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sít: - bez sítě</p> <p>pozn.: -</p>	<b>1</b>
<b>T40</b>	1,10 x 2,00  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - vstupní dveře otevíravé jednokřídlé včetně podkladního profilu</p> <p>materiál: - hliníkový komorový profil, barva: odstín ořech, celková hodnota <math>U_d \leq 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-klika</p> <p>pozn.: EI 30 DP1+C3</p>	<b>1</b>
<b>T41</b>	1,20 x 2,65  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - vstupní dveře otevíravé dvoukřídlé včetně podkladního profilu, v 1 křídle otevíravé okénko</p> <p>materiál: - dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota <math>U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek elektrozámek, koule-koule</p> <p>pozn.: -</p>	<b>1</b>
<b>T42</b>	0,90 x 2,00  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - vstupní dveře otevíravé jednokřídlé včetně podkladního profilu</p> <p>materiál: - dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota <math>U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-klika</p> <p>pozn.: -</p>	<b>1</b>
<b>T43</b>	1,20 x 2,10  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - balkonové dveře otevíravé, prvek se zakládacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné EURO balkonové dveře z dřevěných profilů, celková hodnota <math>U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek cylindrický, klika-klika</p> <p>pozn.: -</p>	<b>1</b>

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T44</b>	1,40 x 2,25  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: vstupní dveře otevíravé dvoukřídlé včetně podkladního profilu, v 1 křídle otevíravé okénko</p> <p>materiál: dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota <math>U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: bezpečnostní závěsy, zámek elektrozámek, koule-koule</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T45</b>	1,30 x 2,20  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: vstupní dveře otevíravé dvoukřídlé včetně podkladního profilu, v 1 křídle otevíravé okénko</p> <p>materiál: hliníkový komorový profil, barva: odstín ořech, celková hodnota <math>U_d \leq 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: bezpečnostní závěsy, zámek elektrozámek, koule-koule</p> <p>pozn.: EI 30 DP1+C3+koordinátor zavírání</p>	<b>1</b>
<b>T46</b>	0,75 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kličky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>
<b>T47</b>	0,60 x 1,50  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kličky a křídlové zarážky pro zajištění okeního křídla v otevřené poloze</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: profil z extrud. hliníku, ovládáno řetízkem Ø3,2mm RAL9006</p> <p>sít: bez sítě</p> <p>pozn.:</p>	<b>2</b>
<b>T48</b>	1,75 x 0,30	<p>popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken</p> <p>materiál: dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech</p> <p>pozn.:</p>	<b>2</b>
<b>T49</b>	1,15 x 0,30	<p>popis: dřevěný parapet vnitřní v barvě oken</p> <p>materiál: dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech</p> <p>pozn.:</p>	<b>8</b>






Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T50</b>	0,55 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>8</b>
<b>T51</b>	0,70 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>3</b>
<b>T52</b>	0,45 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>2</b>
<b>T53</b>	0,75 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>3</b>
<b>T54</b>	1,20 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>10</b>
<b>T55</b>	1,60 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>1</b>
<b>T56</b>	0,60 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>1</b>
<b>T57</b>	0,65 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>9</b>
<b>T58</b>	1,05 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>1</b>
<b>T59</b>	1,00 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>1</b>
<b>T60</b>	2,15 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>1</b>
<b>T61</b>	1,10 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.: obloukový	<b>2</b>
<b>T62</b>	2,55 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>1</b>
<b>T63</b>	2,50 x 0,30	popis: - dřevěný parapet vnitřní v barvě oken materiál: - dřevěný parapet z dřevěných profilů, napojovaný smrk, min. tl 20mm, odstín ořech pozn.:	<b>1</b>


Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T64</b>	1,10 x 1,80  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: - vzorové okno (T01)</p>	<b>1</b>
<b>T65</b>	1,15 x 1,35  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - špaletové okno otevíravé, prvek se základacím profilem</p> <p>materiál: - dřevěné okno z dřevěných profilů, napojovaný smrk, celková hodnota <math>U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech, součástí okna budou distančníky k zabránění nárazu kliky a křídlové zarážky pro zajištění</p> <p>- vnější křídlo s izolačním dvojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního křídla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>- s okenní matovou nereflexní fólií na sklo s vlastností mléčného skla a světelnou propustností 70 % na 1/2 okna</p> <p>kování: - celoob. s mikroven., historizující klika typu olívka (oblé tvary)</p> <p>žaluzie: - bez žaluzií</p> <p>sítě: - bez sítě</p> <p>pozn.: zasklení děleno nalepovacím sloupkem</p>	<b>1</b>
<b>T66</b>	1,41 x 1,60  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - posuvné okno zimní zahrady</p> <p>materiál: - hliníkový profil, barva: tmavě hnědá</p> <p>- zasklení jednoduchým sklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: -</p> <p>žaluzie: -</p> <p>sítě: -</p> <p>pozn.: okna ve společné sestavě</p>	<b>2</b>
<b>T67</b>	1,38 x 1,60  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - posuvné okno zimní zahrady</p> <p>materiál: - hliníkový profil, barva: tmavě hnědá</p> <p>- zasklení jednoduchým sklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: -</p> <p>žaluzie: -</p> <p>sítě: -</p> <p>pozn.: okna ve společné sestavě</p>	<b>2</b>
<b>T68</b>	1,43 x 1,60  otvírání oken viz. pohledy	<p>popis: - posuvné okno zimní zahrady</p> <p>materiál: - hliníkový profil, barva: tmavě hnědá</p> <p>- zasklení jednoduchým sklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: -</p> <p>žaluzie: -</p> <p>sítě: -</p> <p>pozn.: okna ve společné sestavě</p>	<b>2</b>

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>T69</b>	1,40 x 2,25  otvírání dveří viz. pohledy	<p>popis: - vstupní dveře otevíravé jednokřídlé včetně podkladního profilu</p> <p>materiál: - dřevěné EURO vstupní dveře z dřevěných profilů, celková hodnota <math>U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, odstín ořech</p> <p>- s izolačním trojsklem, příp. fólie lepeny na vnější stranu vnitřního skla</p> <p>- s bezpečnostní fólií tl. 0,76 mm</p> <p>kování: - bezpečnostní závěsy, zámek elektrozámek, koule-koule</p> <p>pozn.:</p>	<b>1</b>

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila

SO 01 Albertova vila

Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K01	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 1,75 m</li></ul>	2
K02	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 1,15 m</li></ul>	8
K03	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,55 m</li></ul>	7
K04	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,70 m</li></ul>	5
K05	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,45 m</li></ul>	2
K06	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,75 m</li></ul>	4
K07	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 1,2 m</li></ul>	10
K08	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 1,6 m</li></ul>	1
K09	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,6 m</li></ul>	3



Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila

SO 01 Albertova vila

Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K10	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,65 m</li></ul>	9
K11	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 1,05 m</li></ul>	1
K12	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 1,00 m</li></ul>	1
K13	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 1,00 m</li></ul>	2
K14	<b>Neobsazeno</b>	
K15	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,725 m</li></ul>	2
K16	<b>Krycí profil v místě napojení stávajícího parapetu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka 0,80 m</li></ul>	2
K17	<b>Oplechování pro závětrnou lištu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm</li><li>- RŠ 100 mm</li><li>- délka: <math>(6,8+0,15+9,95+0,15)*1,05</math></li></ul>	17,9m
K18	<b>Závětrná lišta</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 350 mm</li><li>- délka: <math>(6,8+0,15+9,95+0,15)*1,05</math></li></ul>	17,9m

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
K19	<b>Oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi</b> - pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm - RŠ 100 mm - délka: $(4,0+2,5+2,35+1,2++6,2+0,55+6,25)*1,05$	24,20m
K20	<b>Oplechování okapové hrany</b> - pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. úprava z měkčeného PVC min. tl. 0,6 mm - RŠ 450 mm - délka: $((5,61+2,71)*2+3,56)*1,05$	21,21m
K21	<b>Oplechování rohu mezi střechou a navazujícími k-cemi</b> - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 450 mm - délka: $(0,82+1,8+4,5+2,0+5,2+2*3,73)*1,05$	22,87m
K22	<b>Oplechování komínů</b> - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA horní část: RŠ 400 mm      délka: $(3*0,5+0,9+0,75*2)*1,05$ lemování: RŠ 170 mm      délka: $12,82+2*4,1$ boční části: RŠ 320 mm      délka: $(8*0,886+1,25*2+1,31*2)*1,05$ dolní část: RŠ 330 mm      délka: $(3*0,5+0,9+0,75*2)*1,05$	4,10m 21,02m 12,82m 4,10m
K23	<b>Oplechování úžlabí</b> - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 600 mm - délka: $99,9+1,5$	101,4m
K24	<b>Oplechování nároží a hřeben</b> - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 600 mm - délka: $6,1+7,4+41,6+85$	140,10m
K25	<b>Oplechování štítů</b> - pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA - RŠ 450 mm - délka: $(3,2*2+1,1+2*5,6+2,5+6,7*2+2,6+3,25*2+1,95*2)*1,05$	49,98m
K26	<b>Okapový žlab kulatý</b> - poplastovaný plech - RŠ. 330 - délka: $20,2+2,2+10,68+4,35+16,65+9,8+34,42$ - žlabová čela: 14 ks - háky 123 ks - včetně dilatačních dílů	98,3m

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila

SO 01 Albertova vila





Výkres: D.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Počet
		Celkem (ks/m)
<b>K27</b>	<b>Svod kulatý ø120mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- poplastovaný plech</li><li>- žlabový kotlík: 10 ks</li><li>- kolena: 23 ks</li><li>- výtokové koleno: 10 ks</li><li>- kruhová objímka: 28 ks</li><li>- délka: <math>(4,0+6,6+3,9+7,7+7,9+3,8+8,4+0,4+3,7+2,3)*1,05</math></li></ul>	51,14m
<b>K28</b>	<b>Oplechování zatepleného soklu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu stávajících parapetů</li><li>- tl. min 0,55 mm</li><li>- RŠ 300 mm</li><li>- délka <math>29,5+7,7=37,2\text{m}</math></li></ul>	1
<b>K29</b>	<b>Odvětrávací komínek kanalizace</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozinkovaný plech DX52D+Z s povrch. úpravou 25 µm zákl. nátěr a 25 µm pohledový lak ve formě PUR-PA</li><li>- ø 150 mm</li><li>- délka: 1,2m</li></ul>	2 ks
<b>K30</b>	<b>Oprava korouhví a hrotnice věže</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozink. ocel + 3x nátěr barvou v odstínu střechy</li><li>- tl. min 0,55 mm</li></ul>	6 ks





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>Z01</b>	1,24 x 0,74 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 15,9kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>11</b>
<b>Z02</b>	1,15 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 13,8kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>6</b>
<b>Z03</b>	1,20 x 0,95 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 17,9kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Z04</b>	0,65 x 1,40 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 16,1kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>Z05</b>	0,55 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 9,0kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>2</b>
<b>Z06</b>	0,75 x 0,80 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 12,6kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Z07</b>	0,45 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 8,0kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>2</b>
<b>Z08</b>	0,70 x 0,70 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 11,2kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>Z09</b>	0,65 x 0,40 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 11,2kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>4</b>
<b>Z10</b>	0,65 x 0,50 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 9,0kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>4</b>
<b>Z11</b>	1,75 x 0,50 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 20,3kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Z12</b>	1,15 x 0,50 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 12,5kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>Z13</b>	1,20 x 0,75 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 15,9kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>2</b>
<b>Z14</b>	0,65 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 9,9kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Z15</b>	1,20 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 14,2kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>4</b>
<b>Z16</b>	0,75 x 0,70 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 11,7kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>2</b>

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků




### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>Z17</b>	1,20 x 0,70 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 15,5kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Z18</b>	0,60 x 0,60 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 9,4kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>2</b>
<b>Z19</b>	0,75 x 0,90 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 13,5kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Z20</b>	0,90 x 1,00 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 15,7kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>





Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem																																												
<b>Z21</b>	0,70 x 0,65 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 10,8kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>																																												
<b>Z22</b>	Schéma 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zábrana proti otevření okna</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl 25x25mm</li> <li>- vzdálenost od okna 220mm</li> <li>- nátěr 2x vodou ředitelnou akrylátovou barvou</li> <li>- barevnost: světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků, kotveno do zdi, nesmí být kotveno do rámu oken</li> </ul> <table> <tr> <th>délka [m]</th><th>počet [ks]</th><th>hmotnost k-ce [kg/ks]</th><th>celková hmotnost k-ce [kg]</th></tr> <tr><td>1,75</td><td>7</td><td>3,31</td><td>23,17</td></tr> <tr><td>1,8</td><td>4</td><td>3,40</td><td>13,60</td></tr> <tr><td>1,2</td><td>5</td><td>2,27</td><td>11,35</td></tr> <tr><td>1,3</td><td>9</td><td>2,46</td><td>22,14</td></tr> <tr><td>2,4</td><td>1</td><td>4,53</td><td>4,53</td></tr> <tr><td>1,85</td><td>8</td><td>3,50</td><td>28,00</td></tr> <tr><td>1,7</td><td>1</td><td>3,21</td><td>3,21</td></tr> <tr><td>1,4</td><td>2</td><td>2,65</td><td>5,30</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>1</td><td>2,84</td><td>2,84</td></tr> <tr><td>1,23</td><td>2</td><td>2,32</td><td>4,64</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celková hmotnost konstrukcí vč. 10% prořez: 130,7kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	délka [m]	počet [ks]	hmotnost k-ce [kg/ks]	celková hmotnost k-ce [kg]	1,75	7	3,31	23,17	1,8	4	3,40	13,60	1,2	5	2,27	11,35	1,3	9	2,46	22,14	2,4	1	4,53	4,53	1,85	8	3,50	28,00	1,7	1	3,21	3,21	1,4	2	2,65	5,30	1,5	1	2,84	2,84	1,23	2	2,32	4,64	<b>1</b>
délka [m]	počet [ks]	hmotnost k-ce [kg/ks]	celková hmotnost k-ce [kg]																																												
1,75	7	3,31	23,17																																												
1,8	4	3,40	13,60																																												
1,2	5	2,27	11,35																																												
1,3	9	2,46	22,14																																												
2,4	1	4,53	4,53																																												
1,85	8	3,50	28,00																																												
1,7	1	3,21	3,21																																												
1,4	2	2,65	5,30																																												
1,5	1	2,84	2,84																																												
1,23	2	2,32	4,64																																												
<b>Z23</b>	1,20 x 0,75 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 22,3kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>																																												

Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – Albertova vila  
SO 01 Albertova vila  
Výkres: D.1.1.1.19 Výpis výrobků

### VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	šířka x výška (m)		Celkem
<b>Z24</b>	0,60 x 1,75 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 22,3kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>
<b>Z25</b>	0,70 x 1,75 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mříž na okno</li> <li>- členění výplně dle stávajících demontovaných mříží</li> <li>- vyrobeno z ocelových profilů jakl</li> <li>- žárově zinkováno</li> <li>- základní nátěr: antikorozní rychleschnoucí základní barva na kov do exteriéru 2x</li> <li>- vrchní nátěr: syntetický email 2x</li> <li>- barevnost: rám v barvě oken, výplň světlé barvy, dodavatel předloží investorovi 5 barevných vzorků pro rám a 5 vzorků pro výplň</li> <li>- dodávka včetně kotevních prvků</li> <li>- hmotnost ocelové konstrukce: 24,1kg</li> <li>- rozměry upravit dle skutečnosti na stavbě</li> </ul>	<b>1</b>