DEFINICE STANDARDŮ

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:		
Anne-Marie Žemličková	Anne-Marie Žemličková	Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace:	DPS
			číslo zakázky:	Z191105
			datum:	11/2019
			měřítko:	1:50
			formátů:	A4
			změna:	---

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**	část:	č. přílohy:	č. výtisku:
zakázka:	**SPŠ Stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4**	D STA	26	
objekt:	SO 01 - budova domova mládeže 4 - DM4			
díl:	D.1.1. Architektonicky stavební řešení			
výkres:	**DEFINICE STANDARDŮ**			

Definice standardů

Název konstrukce nebo výrobku	Standard	
Materiály		
Keramická dlažba		- rozměr 450/450/10mm, R10 - barva černá, vzhled kamene - otěruvzdornost 4 - koeficient tření μ ≥ 0,6 - rektifikovaná
Keramický obklad		- rozměr 450/450/10mm - barva černá, vzhled kamene - rektifikovaná
Keramická dlažba		- rozměr 300/300/9mm, R11 - mrazuvzdorná dlažba - barva černá, matná, slinutý střep - koeficient tření μ ≥ 0,7 - otěruvzdornost 4
Keramická schodovka		- rozměr 300/300/9mm, R11 - mrazuvzdorná dlažba - barva černá, matná, slinutý střep - koeficient tření μ ≥ 0,7 - otěruvzdornost 4

Linoleum		Linoleum pro komerční prostory, v dekoru červené s minimální texturou, součinitel smykového tření μ ≥ 0,3 dle ČSN 74 4505. Dle ČSN EN ISO 105 81 -třída zátěže min. 34. Reakce na oheň min. Cfl - celková tloušťka min. 2,5mm - barva červená - 3.NP - chodba
Linoleum		Linoleum pro komerční prostory, v dekoru žluto-oranžové s minimální texturou, součinitel smykového tření μ ≥ 0,3 dle ČSN 74 4505. Dle ČSN EN ISO 105 81 -třída zátěže min. 34. Reakce na oheň min. Cfl - celková tloušťka min. 2,5mm - barva žluto-oranžová - 4.NP - chodba
Linoleum		Linoleum pro komerční prostory, v dekoru šedé s minimální texturou, součinitel smykového tření μ ≥ 0,3 dle ČSN 74 4505. Dle ČSN EN ISO 105 81 - třída zátěže min. 34. Reakce na oheň min. Cfl (únikové cesty a pokoje) - celková tloušťka min. 2,5mm - barva šedá - 1.NP. 2.NP - chodba, 1.-4.NP - pokoje a místnosti
Umyvadlo		- materiál: keramika - barva: bílá - délka: cca 420 mm - šířka: cca 550 mm - hlloubka: cca170 mm

WC nástěnné s dvojitým splachováním		- materiál: keramika - barva: bílá - šířka: 360 mm - délka: 490 mm - hluboké splachování - do zdiva, včetně závěsu
Stojící výlevka		- materiál: keramika - barva: bílá - hmotnost 15 kg - výška 450 mm - délka: 500 mm - plastová mřížka
Vodovodní baterie		- pákové ovládání - provedení chrom - včetně perlátoru - délka výtokového ramínka cca 85 mm - stojánková baterie - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Sprchové dveře		- sprchové dveře do niky - otevírání: posuvné - barva chrom - výška: min. 190 cm, šířka min. 90cm - rám: chrom profil - výplň: neprůhledné 6mm bezpečnostní sklo (reliéfní) - bez vaničky - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Sprchová zástěna		- sprchová zástěna čtvrtkruhová - otevírání: posuvné - barva: chrom - výška: min. 190cm, šířka min. 80cm - rám: chrom profil - výplň: neprůhledné 4mm bezpečnostní sklo (reliéfní) - bez vaničky - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!

Sprchová vanička čtvercová		- materiál: keramika - barva bílá - rozměr: 90x90x10cm
Sprchová vanička čtvrtkruhová		- materiál: keramika - barva bílá - rozměr: 80x80x60cm
Sprchová baterie		- barva: chrom - materiál: mosaz - délka ramene: 13,5 cm - provedení: sprchová nástěnná - včetně stávajícího perlárotu - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Kování interiérových dveří		- provedení: nerez - klika - klika - štítkové kování - štítek dlouhý - v místnosti s WC a sprchou na dveřích WC zámek - veškeré části výrobku nesmí podléhat korozi!
Zrcadlová skřínka		- rozměr 590x500mm - hloubka 120mm - tvar obdélníkový - materiál: plast

Dveřní křídlo		- dřevěné plné hladké - povrchová úprava CPL - dekor dřeva (dub) - rozměr: 600x1970mm; 700x1970mm
Dveřní křídlo		- protipožární dveře, plné - EI 30 DP3 - povrchová úprava CPL - dekor dřeva (dub) - rozměr: 800x1970mm; 700x1970mm; 600x1970mm
Dveřní křídlo		- protipožární dveře s bezpečnostním sklem Connex - EI 30 DP3 - povrchová úprava CPL - dekor dřeva (dub) - rozměr: 800x1970mm
Dveřní křídlo		- dřevěné dveře se skleněnou výplní - povrchová úprava CPL - barva bílá - rozměr: 800x1970mm
Požární dveře		- protipožární dvoukřídlé dveře bez madel, s bezpečnostním sklem Connex - povrchová úprava CPL - dekor dřeva (dub) - rozměr: 1450x1970mm

Panikové kování		- panikové dvoubodové kování do pasivního křídla
Dřez kuchyňský		- nerezový kuchyňský dřez s odkápavacím prostorem součástí dřezu - kompletní sifon, těsnění a úchytky k pracovní desce - rozměr 780x435x150mm
Ukončovací lišta		- ukončovací lišta obkladů PVC L 8mm - barva tmavě šedá (shodná barva se spárovací hmotou)
Okno výsuvné		- dřevěné okno s požární odolností EI 30 DP3 - barva - dekor dubu - otevírání: výsuvné otevírání nahoru - rozměr - 900x1100 mm
Šatní skříň		- dvoudveřová šatní skříň se 3 policemi a 1 tyčí na oděv - dekor dřeva (dub) - rozměr 600x566x2200mm

Dávkovač na mýdlo		- objem dávkovače 0,7l - kotvení na zeď - na výměnné náplně - bílý plast se šedým sklíčkem - v x š x h: 25x11,5x11,5cm
Držák toaletního papíru		- nerezový - kotvení na zeď
Háčky na ručníky/oděv		- trojháček na ručníky/oděv - nerezový - nalepovací - v x š x h: 4,5x18x3cm
Čistící zóna		- šedá kobercová čistící zóna, vnitřní s AL rámem - vyrobena ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu - zóna na vysušení a odprášení - rozměr 1450x1000mm, výška 16mm