



firma	<b>APOLO CZ s.r.o.</b>	tel./fax	<b>+ 420 461 722 204</b>	http://	<b>www.apolocz.cz</b>
adresa	<b>Tyršova 155, 572 01 Polička</b>	email	<b>apolo@apolocz.cz</b>	ič, dič	<b>27 49 28 51, CZ 27 49 28 51</b>

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

## k dokumentaci pro provedení stavby

<b>AKCE :</b>	<b>RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., INTERNÍ KŘÍDLO</b> k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice p.č. st.548/3
<b>INVESTOR :</b>	<b>Pardubický kraj</b> Komenského nám. č.p. 125 532 11 Pardubice IČ: 70 892 822
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT :</b>	<b>APOLO CZ s.r.o.</b> Tyršova 155 572 01 Polička
<b>HIP :</b>	Josef Findejs
<b>PROJEKTANT ČÁSTI:</b>	<b>APOLO CZ s.r.o.</b> Tyršova 155, 572 01 Polička
<b>VYPRACOVAL :</b>	Ing. Petra Eisnerová
<b>ZODP. PROJEKTANT :</b>	Ing. Martin Kozáček
<b>ČÍSLO ZAKÁZKY :</b>	P2214
<b>DATUM :</b>	IX.2014
<b>STAVEBNÍ OBJEKT :</b>	<b>D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO</b>
<b>PROFESE – ČÁST :</b>	<b>D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>
<b>OZNAČENÍ PŘÍLOHY :</b>	<b>D1-01-1.27</b>

## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	Σ
			4.NP	
T01		<p><b>Okno střešní</b></p> <p><u>Provedení:</u> lepený tepelně upravený dřevěný profil s vrstvou polyuretanu o síle 3-5mm (bezúdržbové). Okno kyvné, s ovládacím madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části křídla, s ventilační klapkou. Sklon střechy 18°.</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 780/1600mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační trojsklo, vnitřní sklo lepené, venkovní sklo tvrzené se samočistící úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení, výplň argon</p> <p><u>Tepelné parametry:</u> <math>U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_f \leq 1,3</math>, <math>U_g \leq 0,7</math></p> <p><u>Akustické parametry:</u> <math>R_w \geq 33 \text{ dB}</math> (II.třída zvukové izolace)</p> <p><u>Třída průvzdušnosti:</u> 4</p> <p><u>Barva:</u> základní výrobní provedení – uvnitř bílá, zvenku TiZn</p> <p><u>Lemování:</u> systémové lemování pro zinkovou střešní krytinu se zateplovací sadou (zateplovací rám, samonosný drenážní žlábek a plisovaná manžeta) pro samostatně osazené okno + 8ks systémová manžeta z parotěsné fólie</p> <p><u>Doplňky:</u> - venkovní markýza + zastiňující rolety, konkrétní typ vybere investor z nabídky dodavatele</p>	15	15
T02		<p><b>Okno střešní</b></p> <p><u>Provedení:</u> lepený tepelně upravený dřevěný profil s vrstvou polyuretanu o síle 3-5mm (bezúdržbové). Okno kyvné, s ovládacím madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části křídla, s ventilační klapkou. Sklon střechy 18°.</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 550/780mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační trojsklo, vnitřní sklo lepené, venkovní sklo tvrzené se samočistící úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení, výplň argon</p> <p><u>Tepelné parametry:</u> <math>U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, <math>U_f \leq 1,3</math>, <math>U_g \leq 0,7</math></p> <p><u>Akustické parametry:</u> <math>R_w \geq 33 \text{ dB}</math> (II.třída zvukové izolace)</p> <p><u>Třída průvzdušnosti:</u> 4</p> <p><u>Barva:</u> základní výrobní provedení – uvnitř bílá, zvenku TiZn</p> <p><u>Lemování:</u> systémové lemování pro zinkovou střešní krytinu se zateplovací sadou (zateplovací rám, samonosný drenážní žlábek a plisovaná manžeta) pro samostatně osazené okno + 1ks systémová manžeta z parotěsné fólie</p> <p><u>Doplňky:</u>-----</p>	2	2