

VÝKAZ VÝMĚR - titulní strana

Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr jsou určující pro zpracování soutěžní cenové nabídky.

Kapitola	Cena celkem bez DPH
Vitríny	#NENÍ_K_DISPOZICI
Panely	#NENÍ_K_DISPOZICI
Atypické prvky	#NENÍ_K_DISPOZICI
Sokly	#NENÍ_K_DISPOZICI
Instalace vybraných exponátů	#NENÍ_K_DISPOZICI
Kniha svítidel	#NENÍ_K_DISPOZICI

Celkem bez DPH: **#NENÍ_K_DISPOZICI**

VÝKAZ VÝMĚR: VÝSTAVNÍ VITRÍNY**Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic**

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr jsou určující pro zpracování soutěžní cenové nabídky.

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	1.23	V1	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		0 Kč
2	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V1	ks	10		#####
3	1.23	V2	Výstavní vitrína dle technického popisu 1000x600x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 970x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
4	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V2	ks	5		#####
5	1.23	V3	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2x2ks ve dvou patrech (M 700), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks, závěsný systém	ks	1		#####
6	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V3	ks	5		#####
7	1.23	V4	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 4 (M 700), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks, informační tabule s textem na zadní stěně vitríny	ks	1		#####
8	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V4	ks	5		#####
9	1.23	V5	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
10	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V5	ks	3		#####
11	1.23	V6	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
12	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V6	ks	5		#####
13	1.23	V7	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
14	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V7	ks	3		#####
15	1.23	V8	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
16	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V8	ks	10		#####
17	1.25	V9	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
18	1.25		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V9	ks	10		#####
19	1.25	V10	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
20	1.25		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V10	ks	10		#####
21	1.25	V11	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
22	1.25		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V11	ks	10		#####
23	1.24	V12	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
24	1.24		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V12	ks	10		#####
25	1.24	V13	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
26	1.24		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V13	ks	10		#####
27	1.24	V14	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
28	1.24		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V14	ks	10		#####
29	1.23	V15	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
30	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V15	ks	10		#####
31	1.23	V16	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
32	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V16	ks	10		#####
33	1.23	V17	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
34	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V17	ks	10		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
35	1.23	V18	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
36	1.23		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V18	ks	10		#####
37	1.22	V19	Výstavní vitrína dle technického popisu 1000x600x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 970x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
38	1.22		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V19	ks	5		#####
39	1.22	V20	Výstavní vitrína dle technického popisu 2100x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 2070x1850, počet polic: 0, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 3 ks	ks	1		#####
40	1.22		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V20	ks	5		#####
41	1.22		Výroba figuríny dle technického popisu do vitríny V20	ks	1		#####
42	1.22	V21	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
43	1.22		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V21	ks	5		#####
44	1.22	V22	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2 (M 1400), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
45	1.22		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V22	ks	5		#####
46	1.22	V23	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 0, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
47	1.22		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V23	ks	1		#####
48	1.22		Výroba figuríny dle technického popisu do vitríny V23	ks	1		#####
49	1.22	V24	Výstavní vitrína stolová, rozměr 1400x600x v. 900 / 200 výška prosklené části. Uzamykatelná, snadno otevíratelná, použito bezpečnostní sklo 4.4.2 extra čiré, nohy z ocelových profilů, prachotěsnost. Osvětlení LED - 250 Lx na celé výstavní ploše, stmívání 0 - 100 %. Na předním a zadním horním okraji vitríny je po celé šířce umístěn alu profil - nosič pro LED linii. Uložení alu profilu umožňuje jemné nastavení směru osvětlovacího paprsku. Osvětlovací alu profil je osazen čočkou s úhlem vyzařování 10 stupňů. Čočka kryje LED linii po celé délce alu profilu. Materiál čočky je čirý tvarovaný polykarbonát. Konstrukce umožňuje záměnu čočky pro lepší vykrytí osvětlené výstavní plochy.	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
50	1.22	V25	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 1370x1850, počet polic: 1 (M 700 - malá), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
51	1.22		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V25	ks	5		#####
52	1.22		Výroba figuríny dle technického popisu do vitríny V25	ks	1		#####
53	1.21	V26	Výstavní vitrína dle technického popisu 2100x700x v.2120 / sokl 420, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 2070x1550 počet polic: 0, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 3 ks	ks	1		#####
54	1.21		Výroba a instalace fototapety na zadní stěnu vitríny V26	ks	1		#####
55	1.21		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V26	ks	5		#####
56	1.21		Výroba figuríny dle technického popisu do vitríny V26	ks	1		#####
57	1.20	V27	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
58	1.20		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V27	ks	10		#####
59	1.20	V28	Výstavní vitrína stolová, rozměr 1000x600x v. 900 / 200 výška prosklené části. Uzamykatelná, snadno otevíratelná, použito bezpečnostní sklo 4.4.2 extra čiré, nohy z ocelových profilů, prachotěsnost. Osvětlení LED - 250 Lx na celé výstavní ploše, stmívání 0 - 100 %. Na předním a zadním horním okraji vitríny je po celé šířce umístěn alu profil - nosič pro LED linie. Uložení alu profilu umožňuje jemné nastavení směru osvětlovacího paprsku. Osvětlovací alu profil je osazen čočkou s úhlem vyzařování 10 stupňů. Čočka kryje LED linii po celé délce alu profilu. Materiál čočky je čirý tvarovaný polykarbonát. Konstrukce umožňuje záměnu čočky pro lepší vykrytí osvětlené výstavní plochy.	ks	1		#####
60	1.20	V29	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
61	1.20		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V29	ks	10		#####
62	1.20	V30	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
63	1.20		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V30	ks	10		#####
64	1.20	V31	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
65	1.20		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V31	ks	10		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
66	1.20	V32	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
67	1.20		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V32	ks	10		#####
68	1.17	V33	Výstavní vitrína dle technického popisu 2100x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 2070x1850, počet polic: 4 (M 700 - malá), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 3 ks	ks	1		#####
69	1.17		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V33	ks	10		#####
70	1.17		Výroba figuríny dle technického popisu do vitríny V33 včetně kompletní uniformy	ks	3		#####
71	1.17	V34	Výstavní vitrína dle technického popisu 1400x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 4 (M 700 - malá), osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 2 ks	ks	1		#####
72	1.17		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V34	ks	10		#####
73	1.17	V35	Výstavní vitrína stolová, rozměr 1000x600x v. 900 / 200 výška prosklené části. Uzamykatelná, snadno otevíratelná, použito bezpečnostní sklo 4.4.2 extra čiré, nohy z ocelových profilů, prachotěsnost. Osvětlení LED - 250 Lx na celé výstavní ploše, stmívání 0 - 100 %. Na předním a zadním horním okraji vitríny je po celé šířce umístěn alu profil - nosič pro LED linie. Uložení alu profilu umožňuje jemné nastavení směru osvětlovacího paprsku. Osvětlovací alu profil je osazen čočkou s úhlem vyzařování 10 stupňů. Čočka kryje LED linii po celé délce alu profilu. Materiál čočky je čirý tvarovaný polykarbonát. Konstrukce umožňuje záměnu čočky pro lepší vykrytí osvětlené výstavní plochy.	ks	1		#####
74	1.17	V36	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, počet polic: 2, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
75	1.17		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V36	ks	5		#####
76	1.17	V37	Výstavní vitrína dle technického popisu 700x700x v.2120 / sokl 120, záda vitríny: deska sandwich 5 mm, šedý bok, rozměr 670x1850, počet polic: 0, osvětlení vloženým panelem dle tech. popisu: 1 ks	ks	1		#####
77	1.17		Výroba a instalace popisek exponátů pro vitrínu V37	ks	5		#####
78	1.17		Výroba figuríny dle technického popisu do vitríny V37	ks	1		#####
79	1.22	Di1	Dioráma - Instalace dřevěné školní lavice (dodá VČM), školního počítadla (dodá VČM) a tabule (dodá VČM). Tisk grafiky a instalace na sandwich desku 5 mm 2000x1800 mm + instalace na stěnu.	ks	1		#####
80	1.22		Výroba figuríny žáka do Di1	ks	1		#####
81	1.22		Výroba figuríny učitele do Di1	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
82	1.22	Di2	Instalace exponátů dle obsahového scénáře (exponáty dodá VČM). Tisk grafiky a instalace na sandwich desku 5 mm 2500x1500 mm + instalace na stěnu. Výroba 30 ks replik dobových novin dle originálů VČM (3 xA2 oboustranně)	ks	1		#####
83	1.22	Di3	Výroba konstrukce pro zavěšení vážnice VE24, provedení dle výkresové dokumentace "KONSTRUKCE PRO UMÍSTĚNÍ VE24". Ukotvení do konstrukce. Instalace exponátů dle obsahového scénáře (exponáty dodá VČM). Tisk grafiky a instalace na sandwich desku 5 mm 2000x1800 mm + instalace na stěnu.	ks	1		#####
84	1.22		Výroba figuríny jokeje do Di3	ks	1		#####
85	1.20	Di4	Dioráma 2500x2500xv2350 (hangár), zaskleno bezpečnostním antireflexním sklem v provedení P3A, extra čiré, reflexe max. 1,9 % (např. Mirogard), zasklení děleno na 3 sekce, posuvný otevírací mechanismus. Instalace exponátů dle obsahového scénáře (exponáty dodá VČM). Tisk grafiky a instalace na sandwich desku 5 mm: 1x 2500x2000 mm, 2x 2500x2200 mm, 1x 2500x2500mm + instalace na stěnu. V zadní stěně jsou skrytě osazeny dveře pro režijní vstup. Zvýšená podlaha.	ks	1		#####
86	1.20		Výroba figuríny Ing. Kašpara do Di4	ks	1		#####
87	1.17	Di5	Dioráma o rozměru 2700x1900x2600 mm, provedení stěn dle technického popisu (stěny pro dioráma jsou uvedeny v sekci Atypické prvky). Strop přizpůsoben zapuštěným kazetám (viz. osvětlení). Zrcadla uložena do obvodových lišt (materiál dub). Zrcadlo Fl6. Zkouška scénického efektu, opakované úpravy scény. Zastínění okna pomocí dobových záclon (okno a záclony dodá VČM). Instalace exponátů. Dioráma je po celé vnitřní svislé ploše pokryto zrcadly. Tisk polepu imitujícího poškozené zdivo na čelní a bočních stěnách vedle okna. Rozměr okna šířka 800 x výška 1350 - špaletové, 4 tabule.	ks	1		#####
88	1.17		Výroba figuríny do Di5	ks	1		#####
						Celkem:	#####

Práce grafika není předmětem zadání této veřejné soutěže

VÝKAZ VÝMĚR: PANELY**Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic**

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr jsou určující pro zpracování soutěžní cenové nabídky.

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	1.23	P1	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		0 Kč
2	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P1	ks	1		#####
3	1.23		Popiska pro panel P1	ks	1		#####
4	1.23	P2	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
5	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P2	ks	1		#####
6	1.23		Popiska pro panel P2	ks	1		#####
7	1.23	P3	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
8	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P3	ks	1		#####
9	1.23		Popiska pro panel P3	ks	1		#####
10	1.23	P4	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
11	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P4	ks	1		#####
12	1.23		Popiska pro panel P4	ks	3		#####
13	1.23	P5	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
14	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P5	ks	1		#####
15	1.23		Popiska pro panel P5	ks	4		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
16	1.23	P6	Oboustranný dvojitý panel dle technického popisu 2000x2120, materiál: foam board 10, podloženo stabilizační výstužnou deskou MDF 22 s nátěrem shodným se stěnami a, b, c, (panel tvoří 2x sandwich, 1xMDF) instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
17	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P6	ks	2		#####
18	1.23		Popiska pro panel P6	ks	2		#####
19	1.23	P7	Panel dle technického popisu 3000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 2960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
20	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P7	ks	1		#####
21	1.23		Popiska pro panel P7	ks	3		#####
22	1.23	P8	Oboustranně polepená sestava, přilepená VHB pásem a přišroubovaná k soklům vitríny. Skládá se z MDF 22 rozměru 2120 x 1000 sandwich desky 2120 x 1000 x 10, která je na ní nalepena. Na sandwich desku, boky a zadní část je aplikován potisk.	ks	1		#####
23	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P8	ks	2		#####
24	1.23		Popiska pro panel P8	ks	2		#####
25	1.23	P9	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
26	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P9	ks	1		#####
27	1.23		Popiska pro panel P9	ks	2		#####
28	1.23	P10	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
29	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P10	ks	1		#####
30	1.23		Popiska pro panel P10	ks	2		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
31	1.23	P11	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, podloženo stabilizační výstužnou deskou MDF 22 s nátěrem shodným se stěnami a, b, c, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
32	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P11	ks	1		#####
33	1.23		Popiska pro panel P11	ks	2		#####
34	1.23	P12	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
35	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P12	ks	1		#####
36	1.23		Popiska pro panel P12	ks	1		#####
37	1.25	P13	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
38	1.25		Tisk grafiky/textu pro panel P13	ks	1		#####
39	1.25		Popiska pro panel P13	ks	1		#####
40	1.25	P14	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
41	1.25		Tisk grafiky/textu pro panel P14	ks	1		#####
42	1.25		Popiska pro panel P14	ks	1		#####
43	1.24	P15	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
44	1.24		Tisk grafiky/textu pro panel P15	ks	1		#####
45	1.24		Popiska pro panel P15	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
46	1.23	P16	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
47	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P16	ks	1		#####
48	1.23		Popiska pro panel P16	ks	2		#####
49	1.23	P17	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
50	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P17	ks	1		#####
51	1.23		Popiska pro panel P17	ks	2		#####
52	1.23	P18	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
53	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P18	ks	1		#####
54	1.23		Popiska pro panel P18	ks	1		#####
55	1.23	P19	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
56	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P19	ks	1		#####
57	1.23		Popiska pro panel P19	ks	1		#####
58	1.23	P20	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
59	1.23		Tisk grafiky/textu pro panel P20	ks	1		#####
60	1.23		Popiska pro panel P20	ks	1		#####
61	1.22	P21	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
62	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P21	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
63	1.22		Popiska pro panel P21	ks	3		#####
64	1.22	P22	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
65	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P22	ks	1		#####
66	1.22		Popiska pro panel P22	ks	4		#####
67	1.22	P23	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
68	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P23	ks	1		#####
69	1.22		Popiska pro panel P23	ks	1		#####
70	1.22	P24	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
71	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P24	ks	1		#####
72	1.22		Popiska pro panel P24	ks	1		#####
73	1.22	P25	Panel dle technického popisu 700x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 660x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
74	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P25	ks	1		#####
75	1.22		Popiska pro panel P25	ks	1		#####
76	1.22	P26	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
77	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P26	ks	1		#####
78	1.22		Popiska pro panel P26	ks	3		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
79	1.22	P27	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
80	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P27	ks	1		#####
81	1.22		Popiska pro panel P27	ks	1		#####
82	1.22	P28	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
83	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P28	ks	1		#####
84	1.22		Popiska pro panel P28	ks	2		#####
85	1.22	P29	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
86	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P29	ks	1		#####
87	1.22		Popiska pro panel P29	ks	2		#####
88	1.22	P30	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
89	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P30	ks	1		#####
90	1.22		Popiska pro panel P30	ks	1		#####
91	1.22	P31	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
92	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P31	ks	1		#####
93	1.22		Popiska pro panel P31	ks	2		#####
94	1.22	P32	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
95	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P32	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
96	1.22		Popiska pro panel P32	ks	1		#####
97	1.22	P33	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdivem v místě aplikace.	ks	1		#####
98	1.22		Tisk grafiky/textu pro panel P33	ks	1		#####
99	1.22		Popiska pro panel P33	ks	1		#####
100	1.20	P34	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdivem v místě aplikace.	ks	1		#####
101	1.20		Tisk grafiky/textu pro panel P34	ks	1		#####
102	1.20		Popiska pro panel P34	ks	2		#####
103	1.20	P35	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdivem v místě aplikace.	ks	1		#####
104	1.20		Tisk grafiky/textu pro panel P35	ks	1		#####
105	1.20		Popiska pro panel P35	ks	2		#####
106	1.20	P36	Oboustranný dvojité panel dle technického popisu 2000x2120, materiál: foam board 10, podloženo stabilizační výstužnou deskou MDF 22 s nátěrem shodným se stěnami a, b, c, (panel tvoří 2x sandwich, 1xMDF) instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
107	1.20		Tisk grafiky/textu pro panel P36	ks	1		#####
108	1.20		Popiska pro panel P36	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
109	1.20	P37	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
110	1.20		Tisk grafiky/textu pro panel P37	ks	1		#####
111	1.20		Popiska pro panel P37	ks	1		#####
112	1.20	P38	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
113	1.20		Tisk grafiky/textu pro panel P38	ks	1		#####
114	1.20		Popiska pro panel P38	ks	2		#####
115	1.20	P39	Panel dle technického popisu 4000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdíva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 3960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdívem v místě aplikace.	ks	1		#####
116	1.20		Tisk grafiky/textu pro panel P39	ks	1		#####
117	1.20		Popiska pro panel P39	ks	4		#####
118	1.17	P40	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
119	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P40	ks	1		#####
120	1.17		Popiska pro panel P40	ks	1		#####
121	1.17	P41	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
122	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P41	ks	1		#####
123	1.17		Popiska pro panel P41	ks	2		#####
124	1.17	P42	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
125	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P42	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
126	1.17		Popiska pro panel P42	ks	1		#####
127	1.17	P43	Panel dle technického popisu 3000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem.	ks	1		#####
128	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P43	ks	1		#####
129	1.17		Popiska pro panel P43	ks	3		#####
130	1.17	P44	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 1960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdivem v místě aplikace.	ks	1		#####
131	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P44	ks	1		#####
132	1.17		Popiska pro panel P44	ks	2		#####
133	1.17	P45	Panel dle technického popisu 2000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
134	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P45	ks	1		#####
135	1.17		Popiska pro panel P45	ks	2		#####
136	1.17	P46	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem. Panel je nalepen na dřevovláknité laminované desce se zvýšenou odolností proti vlhkosti dle normy EN 14322 a EN 312. Tato deska je přikotvena do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Deska má rozměr 960x1810x18. Deska má po obvodu hranu ABS shodné barvy se zdivem v místě aplikace.	ks	1		#####
137	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P46	ks	1		#####
138	1.17		Popiska pro panel P46	ks	3		#####
139	1.17	P47	Panel dle technického popisu 1000x1850, materiál: foam board 10, instalace panelu, polep grafikou / textem	ks	1		#####
140	1.17		Tisk grafiky/textu pro panel P47	ks	1		#####
141	1.17		Popiska pro panel P47	ks	1		#####
						Celkem:	#####

Práce grafika není předmětem zadání této veřejné soutěže

VÝKAZ VÝMĚR: ATYPICKÉ PRVKY**Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic**

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr jsou určující pro zpracování soutěžní cenové nabídky.

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	1.23	AP 1.23.1 - stěna A	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 500 (tolerance 10%), výška 3700 (tolerance 5%), délka 5000 + 1000, jednou zalomená, s minimální únosností 750 Kg/bm. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2 mm, vyztuženo perlinkovou výztuží, přeproušeno do hladka. Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení. V horní hraně stěny je vytvořen profil U hloubky 150 - koryto pro skrytou instalaci osvětlovacích spotů.	m2	33,6		0 Kč
2	1.23	AP 1.23.2 - stěna B	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 500 (tolerance 10%), výška 3700 (tolerance 5%), délka 3500 + 5000, jednou zalomená, s minimální únosností 750 Kg/bm. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2 mm, vyztuženo perlinkovou výztuží, přeproušeno do hladka. Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení. V horní hraně stěny je vytvořen profil U hloubky 150 - koryto pro skrytou instalaci osvětlovacích spotů. Konstrukce musí být vystužena a upravena pro instalaci exponátu VE5 a repliky historické kamené brány (brána je součástí dodávky). Brána - lomený oblouk - je vytvořena ze zaoblených zužujících se kvádrů, které dokonale imitují originální pískovcovou klenbu (viz. scénář). Materiál dřevo s kaširovaným povrchem a s ořezávací úpravou (vzorové foto dodá VČM).	m2	24,7		#####
3	1.23	AP 1.23.3 - stěna C	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 500 (tolerance 10%), výška 3200 (tolerance 5%), délka 4400, s minimální únosností 750 Kg/bm. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2 mm, vyztuženo perlinkovou výztuží, přeproušeno do hladka. Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení. V horní hraně stěny je vytvořen profil U hloubky 150 - koryto pro skrytou instalaci osvětlovacích spotů. Konstrukce musí být vystužena a upravena pro instalaci exponátu VE10 a VE11.	m2	12,8		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
4	1.23	AP 1.23.4 - šatna	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 200 (tolerance 10%), výška 2700 (tolerance 5%), délka 6000 + 2600, jednou zalomená, kratší stěně budou osazeny uzamykatelné dveře dle projektu, s minimální únosností 350 Kg/bm. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2 mm, vyztuženo perlínkovou výztuží, přeproušeno do hladka. Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení. V horní hraně stěny je vytvořen profil U hloubky 150 - koryto pro skrytou instalaci osvětlovacích spotů. Součástí dodávky je 24 ks odkládacích uzamykatelných boxů z materiálu lamino, rozměr 300x600x v. 600.	ks	1		#####
5	1.22	AP 1.22.1 - stěna	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 150 (tolerance 10%), výška 2600 (tolerance 5%), délka 4000 + 1500 + 4500 + 1500, třikrát zalomená, s minimální únosností 150 Kg/bm. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2 mm, vyztuženo perlínkovou výztuží, přeproušeno do hladka. Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení. V horní hraně stěny je vytvořen profil U hloubky 150 - koryto pro skrytou instalaci osvětlovacích spotů.	m2	30		#####
6	1.22	Tp1	Technický expoziční prvek dle popisu ve scénáři. Je tvořen adjustační deskou MDF 22, vlastním stylizovaným plánem Pardubic vč. světelných bodů (dodá VČM) a ovládacím pultem s propojovacími kabely (bude využit jeden z infoboxů). Komunikační rozhraní není předmětem dodávky. Rozměr dodávané MDF desky 1400x2000.	ks	1		#####
7	1.22	Tp2	Technický expoziční prvek dle popisu ve scénáři. Je tvořen promítacím plátnem a dataprojektorem 3LCD, XGA (1024x768), 4200 ANSI lm, kontrast 3000:1, HDMI, Display Port, D-Sub, USB, LAN, repro, dálkové ovládání. Jako ovládací prvek bude využit jeden z infoboxů. Rozměr projekční plochy cca 1500x1200 (šxv), materiál Maxwhite & Silvergrey.	ks	1		#####
8	1.17	AP 1.17.1 - stěna	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 150 (tolerance 10%), výška 2600 (tolerance 5%), délka 2800 + 2800 + 3200 + 2200, čtyřikrát zalomená, s minimální únosností 150 Kg/bm. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2 mm, vyztuženo perlínkovou výztuží, přeproušeno do hladka. Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení. V horní hraně stěny je vytvořen profil U hloubky 150 - koryto pro skrytou instalaci osvětlovacích spotů. Bude zastropeno stejným konstrukčním způsobem jako svislá paneláž. Tato stěna slouží jako základ pro vytvoření prvku Di5. Provedení dle scénáře.	m2	30		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
9	1.17	AP 1.17.2 - stěna	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 150 (tolerance 10%), výška 2600 (tolerance 5%), délka 2225 + 1525, jednou zalomená, s minimální únosností 100 Kg/bm. Strop je zaslepen - stejné provedení jako ostatní stěny. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2 mm, vyztuženo perlinkovou výztuží, přeproušeno do hladka. Z důvodu nutnosti zateplení budou všechny vnitřní prostory včetně stropu vyplněny tepelně izolační hmotou splňující tepelné i bezpečnostní pro veřejné prostory (bude vzorkováno a před vlastní výrobou schváleno architektem). Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení.	m2	16,7		#####
10	1.20	AP 1.20.1	Oboustranná zátěžová instalační stěna hloubka 150 (tolerance 10 %), výška 2350 (tolerance 5 %), délka 2500 + 2500 + 2500, dvakrát zalomená, s minimální únosností 150 kg/bm. Povrch tvoří 2x MDF 22, tmelena, broušena, lakována polyuretanovým lakem, hrany zaobleny rádiusem 2mm, vyztuženo perlinkovou výztuží, přebroušeno do hladka. Vnitřní konstrukce zajišťuje stabilitu i při jednostranném maximálním zatížení. V horní hraně stěny je vytvořen profil U hloubky 150 - koryto pro skrytou instalaci osvětlovacích spotů. Bude zastropeno stejným konstrukčním způsobem jako svislá paneláž. Tato stěna slouží jako základ pro vytvoření prvku Di4. Provedení dle scénáře a popisu prvku str. 10 MONTOVANÁ STĚNA-SVISLÝ ŘEZ, VODOROVNÝ ŘEZ.	ks	1		#####
11		AP infobox	Provedení infoboxu je shodné s provedením soklů. Všechny vnější hrany jsou zaobleny rádiusem R2 (+-5mm). Rozměr 600x500x1200 mm. V horní části infoboxu je zabudován 21,5" dotykový LCD monitor, rozlišení FullHD (1920x1080), odezva min. 12 ms. Ve vnitřním prostoru infoboxu je instalován Mini počítač v konfiguraci: Intel Celeron 1007U Dual Core, 2GB DDR3 1333MHz, 2.5" SATA III 32 GB, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, GLAN, HDMI, DVI, S/PDIF, čtečka karet. Software dodá VČM. Umístěno v sálech 1.17, 1.20, 1.22, 1.23.	ks	6		#####
12	1.20	Tp3	Spočívá v zavěšení exponátu na lanka kotvená do stropu s plynule regulovatelnou výškou zavěšení tak, aby umístění exponátu nerušilo každodenní otevírání dveří skříně rozvaděče.	ks	1		#####
13	1.17	Koberec	Zátěžový koberec šedé barvy. Instalace včetně okopnice. Vzorek musí být schválen architektem.	m2	70		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
14		Okopová lišta	Okopová lišta v provedení dle technického popisu. Bělený dub výběrové kvality. Rozměr 120x20 mm. V modulu 3000 mm, lícovat čelní a horní plochu bez přechodů. Tento prvek obíhá kromě dveří a historických výmaleb celý obvod výstavních sálů, kromě sálu č. 1.17. Zhotovitel provede přesné zaměření.	bm	318		#####
15		Zatemnění	Zatemnění je řešeno pomocí výměnných kazet . Rámečků. Každé okenní tabulce přísluší jeden demontovatelný panel v provedení dle technického popisu - "Zatemnění oken"	m2	85		#####
						Celkem:	<u>#####</u>

VÝKAZ VÝMĚR: SOKLY**Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic**

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr jsou určující pro zpracování soutěžní cenové nabídky.

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	1.23	Konstrukce pro zavěšení hodinového stroje VE1	Provedení dle výkresové dokumentace "KONSTRUKCE PRO UMÍSTĚNÍ VE1". Přesné umístění naproti vstupním dveřím je třeba před montáží schválit s architektem. Uvedení hodinového stroje do provozu zajistí VČM.	ks	1		0 Kč
2	1.23	Sokl pod exponát VE2	Provedení dle technického popisu, část "Sokly". Sokl slouží pro podepření exponátu o hmotnosti větší než 100 kg. Výška konstrukce 2000 mm x šířka 840. Z bočního pohledu tvoří sokl rovnoramenný trojúhelník, kde svislá hrana doléhá ke stěně s vůlí 70 mm. Přední hrana soklu při zemi tvoří svislou okopovou hranu výšky 120. Na horním vodorovném okraji soklu je po celé šířce umístěn alu profil - nosič pro LED linie (2ks). Uložení alu profilu umožňuje jemné nastavení směru osvětlovacího paprsku. Osvětlovací alu profil je osazen čočkou s úhlem vyzařování 10 stupňů. Čočka kryje LED linii po celé délce alu profilu. Materiál čočky je čirý tvarovaný polykarbonát.	ks	1		#####
3	1.23	Sokl pod exponát VE3	Jedná se o pozadí a sokl. Tyto prvky jsou vyrobené z desky MDF 22, shodná povrchová úprava s původní polochy stěn a,b,c. Vytvarování je přizpůsobeno tvaru stávající niky. Je vytvořen začištěný výřez šířky 750 x výšky 1050. Rozměr soklu pod exponát 650x650x300 mm. Povrchová úprava shodná s obkladem vitrín.	ks	1		#####
4	1.23	Sokl pod exponát VE6	Rozměr 1500x1800x150 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
5	1.23	Sokl pod exponát VE7	Rozměr 1050x2220x1000 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
6	1.23	Sokl pod exponát VE8	Rozměr 850x1050x200 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
7	1.23	Konstrukce pro VE9	Jedná se o dřevěnou laťovou podpůrnou konstrukci pro historické ostění. Tato dřevěná šablona je oboustranná. V provedení dle shematického řezu soklu. Rozměr konstrukce včetně exponátu: šíře portálu 1850, hloubka se stabil. opěrami 1000, výška 2700. Součástí instalace je rekonstrukce exponátu.	ks	1		#####
8	1.23	Sokl pod exponát VE10	Podstavec příkotvený k horní hraně stěny C. Konstrukce dle technického popisu. Rozměr: šířka 2500 x výška 500 x hloubka 500. Horní úroveň podstavce je v jedné rovině s horní hranou stěny C.	ks	1		#####
9	1.23	Rám pod exponát VE11	Rám pro upevnění obrazu na stěnu, rozměr 1260x1020x150 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly" + instalace obrazu.	ks	1		#####
10	1.23	Sokl pod exponát VE18	Rozměr 1400x700x500 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
11	1.23	Sokl pod exponát VE19	Rozměr 1200x700x1000 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
12	1.23	Sokl pod exponát VE20	Rozměr 1400x700x700 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
13	1.23	Sokl pod exponát VE22	Rozměr 2700x1000x1000 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
14	1.20	Sokl pod exponát VE25 a VE26	Rozměr 2100x2000x350 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly". Součástí soklu budou stojany na jízdní kola. Stabilitu stojanu zajišťuje dolní deska z plech tl. 10 mm, která je ukotvena zapuštěnými vruty do soklu. Uprostřed desky je přivařená ocelová stojka z pasu 60x10 mm. Výška pasu je 600 mm. Povrchová úprava - černá matná barva. Hlavy šroubů přetmeleny. Způsob uchycení exponátu k hornímu okraji pasu bude vytvořen dle návrhu odborníků z VČM. Pas musí být zakrácen na délku odpovídající místu pro upnutí exponátu.	ks	1		#####
15	1.23	Sokl pod architektonický prvek A1	Rozměr 600x500xv100(zadní strana v150) mm - mírně šikmý sokl. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
16	1.23	Sokl pod architektonický prvek A2	Rozměr500x400x400 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
17	1.23	Sokl pod architektonický prvek A3	Rozměr500x500x600 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
18	1.23	Sokl pod architektonický prvek A4	Rozměr600x500x500 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
19	1.23	Sokl pod architektonický prvek A5	Rozměr500x400x200 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
20	1.25	Sokl pod architektonický prvek A6	Rozměr600x400x700 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
21	1.24	Sokl pod architektonický prvek A7	Rozměr900x300x500 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
22	1.24	Sokl pod architektonický prvek A8	Rozměr400x400x80 mm. Provedení dle technického popisu, část "Sokly".	ks	1		#####
						Celkem:	#####

VÝKAZ VÝMĚR: INSTALACE VYBRANÝCH EXPONÁTŮ**Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic**

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr jsou určující pro zpracování soutěžní cenové nabídky.

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	1.23	instalace exponátu VE4	zavěšení obrazu na panelovou stěnu B	ks	1		0 Kč
2	1.23	instalace exponátu VE5	zavěšení reliéfu nad vytvořenou iluzivní bránou (stěna B)	ks	1		#####
3	1.24	instalace exponátu VE12	zavěšení dřevěného polychromovaného reliéfu na stěnu	ks	1		#####
4	1.24	instalace exponátu VE14	zavěšení nástěnného zrcadla	ks	1		#####
5	1.24	instalace exponátu VE15	zavěšené záramované fotografie na stěnu	ks	1		#####
6	1.24	instalace exponátu VE16	zavěšení obrazu na stěnu	ks	1		#####
7	1.23	instalace exponátu VE21	zavěšení obrazu na panelovou stěnu A	ks	1		#####
						Celkem:	#####

VÝKAZ VÝMĚR: KNIHA SVÍTIDEL**Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic**

Hodnoty uvedené ve výkazu výměr jsou určující pro zpracování soutěžní cenové nabídky.

Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	1.17.1	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 3x2m s příslušenstvím LS+	ks	3		0 Kč
2	1.17.1	LS+	Napáječ nosné lišty s koncovkou	sada	3		#####
3	1.17.1	LS+	L spojka nosných lišt	ks	6		#####
4	1.17.1	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	1		#####
5	1.17.1	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W NS	ks	4		#####
6	1.17.1	S3	Lištové svítidlo bílé LED 6W rámovací optika	ks	1		#####
7	1.17.3	S11	Vestavné svítidlo stropní 18W WALL	ks	2		#####
8	1.17.3	S12	Vestavné svítidlo stropní 6W SP	ks	2		#####
9	1.17.4	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 1m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
10	1.17.4	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
11	1.17.4	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
12	1.17.4	S4	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
13	1.17.5a	ST1	Stojan jednostranný	ks	1		#####
14	1.17.5a	S4	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
15	1.17.5b	ST1	Stojan jednostranný	ks	1		#####
16	1.17.5b	S4	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	3		#####
17	1.17.5b	S5	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	2		#####
18	1.17.5b	S6	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	2		#####
19	1.17.5b	S3	Lištové svítidlo bílé LED 6W rámovací optika	ks	1		#####
20	1.20	1.20	Stojan dvoustranný	ks	4		#####
21	1.20	ST1	Stojan jednostranný	ks	2		#####
22	1.20	S4	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	6		#####
23	1.20	S5	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	2		#####
24	1.20	S7	Lištové svítidlo bílé LED 12W WALL	ks	2		#####
25	1.20.1	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 2m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
26	1.20.1	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
27	1.20.1	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
28	1.20.1	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	4		#####
29	1.20.1	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####

30	1.22.1	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 6m s příslušenstvím LS+	ks	2		#####
31	1.22.1	LS+	T spojka nosných lišt	ks	2		#####
32	1.22.1	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	4		#####
33	1.22.1	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	4		#####
34	1.22.1	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	4		#####
Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
35	1.22.1	S8	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	2		#####
36	1.22.1	S9	Lištové svítidlo bílé LED 12W WALL	ks	6		#####
37	1.22.2	ST2	Stojan dvoustranný	ks	3		0 Kč
38	1.22.2	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	4		0 Kč
39	1.22.2	S8	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	4		0 Kč
40	1.22.2	S9	Lištové svítidlo bílé LED 12W WALL	ks	2		0 Kč
41	1.22.2	S10	Lištové svítidlo bílé LED 12W OVAL	ks	2		0 Kč
42	1.22.3	ST2	Stojan dvoustranný	ks	3		#####
43	1.22.3	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	4		#####
44	1.22.3	S8	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	4		#####
45	1.22.3	S9	Lištové svítidlo bílé LED 12W WALL	ks	2		#####
46	1.22.3	S10	Lištové svítidlo bílé LED 12W OVAL	ks	2		#####
47	1.23.1	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 3m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
48	1.23.1	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
49	1.23.1	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
50	1.23.1	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	4		#####
51	1.23.1	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	1		#####
52	1.23.2	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 3m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
53	1.23.2	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	2		#####
54	1.23.2	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
55	1.23.2	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	2		#####
56	1.23.2	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
57	1.23.2	S9	Lištové svítidlo bílé LED 12W WALL	ks	1		#####
58	1.23.2	S3	Lištové svítidlo bílé LED 6W rámovací optika	ks	3		#####
59	1.23.3	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 3m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
60	1.23.3	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
61	1.23.3	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
62	1.23.3	S10	Lištové svítidlo bílé LED 12W OVAL	ks	3		#####
63	1.23.4	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 4m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####

64	1.23.4	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
65	1.23.4	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
66	1.23.4	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	3		#####
67	1.23.4	S8	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	4		#####
68	1.23.5	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 4m s příslušenstvím LS+	ks	0,5		#####
69	1.23.5	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
70	1.23.5	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
71	1.23.5	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	2		#####
72	1.23.5	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
73	1.23.5	S8	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	1		#####
Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
74	1.23.7	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 4m s příslušenstvím LS+	ks	0,5		#####
76	1.23.7	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
77	1.23.7	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
78	1.23.7	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	2		#####
79	1.23.7	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
80	1.23.8	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 2m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
81	1.23.8	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
82	1.23.8	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
83	1.23.8	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	3		#####
84	1.23.8	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	5		#####
85	1.23.8	S10	Lištové svítidlo bílé LED 12W OVAL	ks	1		#####
86	1.23.9	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 1m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
87	1.23.9	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
88	1.23.9	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
89	1.23.9	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	3		#####
90	1.23.9	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	3		#####
91	1.23.10	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 1m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
92	1.23.10	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
93	1.23.10	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
94	1.23.10	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	2		#####
95	1.23.10	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
96	1.23.11	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 2x1m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
97	1.23.11	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	2		#####
98	1.23.11	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	2		#####

99	1.23.11	S9	Lištové svítidlo bílé LED 12W WALL	ks	2		#####
100	1.23.11	S3	Lištové svítidlo bílé LED 6W rámovací optika	ks	4		#####
101	1.24.1	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 2x1m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
102	1.24.1	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	2		#####
103	1.24.1	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	2		#####
104	1.24.1	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
105	1.24.1	S3	Lištové svítidlo bílé LED 6W rámovací optika	ks	4		#####
106	1.24.2	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 1m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
107	1.24.2	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	1		#####
108	1.24.2	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	1		#####
109	1.24.2	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	4		#####
110	1.24.2	S10	Lištové svítidlo bílé LED 12W OVAL	ks	1		#####
111	1.24.2	S3	Lištové svítidlo bílé LED 6W rámovací optika	ks	2		#####
112	1.24.3	ST1	Stojan jednostranný	ks	1		#####
113	1.24.3	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	2		#####
Položka	Místnost	Označení	Popis	MJ	Výměra	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
114	1.25.1	LS	Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 3x1m s příslušenstvím LS+	ks	1		#####
115	1.25.1	LS+	Koncovka nosné lišty	ks	3		#####
116	1.25.1	LS+	Napáječ nosné lišty	ks	3		#####
117	1.25.1	S1	Lištové svítidlo bílé LED 4W NS	ks	2		#####
118	1.25.1	S2	Lištové svítidlo bílé LED 12W SP	ks	3		#####
119	1.25.1	S8	Lištové svítidlo bílé LED 12W FL	ks	2		#####
120		SE	Seřízení svítidel v daných pozicích dle expozice	ks	1		#####
						Celkem:	#####