

Název akce:	OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH
Dokument:	Výkaz výměr a specifikace
Profese:	interiér
Stupeň dokumentace:	DPS_revize_05/2022

Čís. pol.	Zkratka	Název položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
Akustické obklady							
1	SS01c	Atypická předstěna – zakrytí inženýrských sítí, m. č. 3.04, 4.04	38,6	m <sup>2</sup>			Atypická předstěna – zakrytí inženýrských sítí , v. 3200 a 4300, š. 6150, hl. 400 mm (bude upřesněno podle skutečného provedení technických sítí), bez ostění a nadpraží a parapetu – je dodávkou stavby, předstěna - tř. reakce na oheň A1-A2, konstrukce z pozinkovaných plechových vyztužených UA profilů 75mm, sádrovláknité desky, příznat dilatační spáru pod stropem 2x12,5mm, celoplošné přestěrkování jemným systémovým tmelem na sádrovlákně, přebroušení 3mm, soklík v. 100mm nátěr omyvatelný akrylátový bílý, výmalba otěruvzdorná bílá 2x, viz výkres SS01c a RE10- RE13a, RE10- RE13b
2	SS23	Atypická sádrokartonová zazdívk otvoru výtahu v m. č. 5.05 pro oboustrannou požární odolnost EI 45 DP1, oboustranně pohledový, m. č. 5.05	2,9	m <sup>2</sup>			Atypická sádrokartonová zazdívk otvoru výtahu v m. č. 5.05., nehořlavý DP1 oboustranně pohledový, v. 2500, š. 1150, tl. 300 mm, výmalba otěruvzdorná bílá 2x, soklík v. 100mm nátěr omyvatelný transparentní matný, dvě vrstvy sádrokartonových desek požárních 2x12,5mm, nosný rošt SDK pro obě strany SDK, dvě vrstvy sádrokartonových desek
projekční činnost							
3	DD	díleňská dokumentace	1	kpl.			díleňská dokumentace; jde zejména o díleňské detaily provedení atypických spojů a detailů a zpracování koordinačních výkresů v provázanosti s ostatními profesemi; tato bude předložena k odsouhlasení architektovi a zástupci investora
cena celkem bez DPH							