

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - Nové prvky

01

ČÍSLO	SCH. NÁKRES - POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
(Z01)	<p>OCELOVÉ NOSNÍKY HEB 180</p> <p>Pro vynesení sloupků věžiček č.1 a č.2 jsou ve stropní konstrukci navrženy nové nosníky HEB 180. Budou opatřeny základovým nátěrem.</p>	
(Z02)	<p>OCELOVÉ NOSNÍKY HEA 200</p> <p>Navržené sloupky krovu budou nově podporovány ocelovými nosníky HEA 200. Budou opatřeny základovým nátěrem.</p>	
(Z03)	<p>OCELOVÉ NOSNÍKY Uč. 180</p> <p>Pro vynesení vnitřní rozšiřující se vyzdívky zděné části věžiček bude využito obráceného ocelového prvku Uč.180.</p>	
(Z04)	<p>OCELOVÉ NOSNÍKY 2x Uč. 140</p> <p>Jako vodorovné prvky (vaznice) pro vynesení krokví v místě osazení nového střešního světlíku(sestava čtyř střešních oken velikosti 940/1600 mm)</p>	
(Z05)	<p>OCELOVÉ KOTEVNÍ PLECHY</p> <p>Pro svislé a vodorovné spojení ocelových a dřevěných prvků krovu.</p> <p>Forma T kusů velikosti cca 180/180 – 250/250 mm; plech tl.6 mm; otvory pro 2x svorník M14; žiletkové spojení dřevěného prvku; spojovací prostředky M14; s ocelovým prvkem spojeno svárem; v barvě kovářská černá</p> <p>Předpoklad cca 10 kusů</p>	
(Z06)	<div data-bbox="274 1615 528 1868" data-label="Image"> </div> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKY PŮDNÍCH OKÝNEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Větrací mřížka 500/270 mm - Rámeček z L profilu 25/25/3 - Výmplň z tahokovu kosočtvercové oko 8/4/1 mm, plech 0,8 mm, materiál pozink - Větrací mřížka bude řešena v barvě kovářská černá 	