


LEGENDA:

- K57** – STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO PRO KOMINÍKA – VEL. 600 x 600 mm – 3 ks
S MĚDĚNÝM VNĚJŠÍM POVRCHEM A ÚPRAVOU NA ZAFALCOVÁNÍ DO STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY
- O23** – DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO – VEL. 940 x 1600 mm – 4 ks
S MĚDĚNÝM VNĚJŠÍM POVRCHEM, VNITŘNÍM BEZÚDRŽBOVÝM POVRCHEM, NIKOENERGETICKÝM BEZPEČNÝM TROJSKLEM,
SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM, DÁLKOVÝM OVLADAČEM, INTEGROVANOU VENTILACÍ A DEŠŤOVÝM SENZOREM
– MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ RÁMU OKNA PRO FALCOVANOU KRYTINU – 4 ks
– ZATEPLOVACÍ SADA, SKLÁDAJÍCÍ SE Z TEPELNĚ – IZOLAČNÍHO RÁMU
MANŽETY Z HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE A DRENÁŽNÍHO ŽLABKU – 4 ks
- O4** **O5** **O6** **O7** **O8** – NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO MĚDĚNÉHO SVITKOVÉHO PLECHU TL.0,55mm, ŠÍŘKY 670mm
- O4** **O5** **O6** **O7** **O8** – NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA ZDĚNÉ VĚŽIČKY A OKNA DO SVĚTLÍKŮ; REPLIKA STÁVAJÍCÍHO VZHLEDU OKNA, BUDE DODRŽEN TVAR A PROPORCE,
MOŽNO ŘEŠIT SYSTÉMEM LEPENÝCH HRANOLŮ EURO S HISTORICKOU ÚPRAVOU OKNA S MINIMALIZACÍ POHLEDOVÝCH ŠÍŘEK
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–10–4
- O17** – NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA PŮDNÍCH NADEZDÍVEK; REPLIKA STÁVAJÍCÍHO VZHLEDU OKNA, BUDE DODRŽEN TVAR A PROPORCE,
MOŽNO ŘEŠIT SYSTÉMEM LEPENÝCH HRANOLŮ EURO S HISTORICKOU ÚPRAVOU OKNA S MINIMALIZACÍ POHLEDOVÝCH ŠÍŘEK
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–8–4
- O18** – NOVÁ DŘEVĚNÁ KRUHOVÁ OKNO DŘEVĚNÝCH VĚŽIČEK; REPLIKA STÁVAJÍCÍHO VZHLEDU OKNA, BUDE DODRŽEN TVAR A PROPORCE,
MOŽNO ŘEŠIT SYSTÉMEM LEPENÝCH HRANOLŮ EURO S HISTORICKOU ÚPRAVOU OKNA S MINIMALIZACÍ POHLEDOVÝCH ŠÍŘEK
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–8–4

POZNÁMKY:

- P01** Věžičky č.1 a č.2 budou demontovány postupným rozebráním se snahou zpětného využití jednotlivých zdravých dřevěných prvků. Nové věžičky budou přesnou replikou stávajících. Jednotlivé prvky krovu budou před demontáží řádně označeny a očíslovány. Před demontáží a v průběhu demontáže bude zhotovitelem provedeno podrobné dílenské zaměření stávající konstrukce věžiček a pasportizace jednotlivých prvků věžiček s podrobnou fotodokumentací. Stejně tak bude provedeno postupné rozebrání obvodových vyzdívek věžiček. Nové obvodové vyzdívky budou přesnou replikou stávajícího stavu. Před jejich rozebráním bude zhotovitelem provedeno podrobné zaměření a pasportizace stávajícího stavu tvaru a profilací zdobné fasády věžiček a bude zpracován dílenský výkres tvaru fasády a profilací nových cihelných vyzdívek.
- P02** Světlik č.1 bude zakryt stříškou pultového tvaru z nosné ocelové konstrukce z jaklů. Zastřešení stříšky bude řešeno jako prosklené z kaleného bezpečnostního skla. Boky stříšky budou opatřeny pletivem proti plectvu.
- P03** Kominové těleso na společné hranici střechy školy (p.č.st.415) a sousedního objektu čp.222 na pozemku p.č.st.417 bude ubouráno po úroveň střechy. Zbytky kominového tělesa bude překryto betonovou deskou a oplechováno. Společný světlik č.2 bude zakryt stříškou mírného sedlového tvaru z nosné ocelové konstrukce z jaklů. Zastřešení stříšky bude řešeno jako prosklené z kaleného bezpečnostního skla. Boky stříšky budou opatřeny pletivem proti plectvu.



KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj	VYPRACOVAL Ing. Dušan Chlad	AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj	Zpracovatel částí PD: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kamenický 41, 539 41 Kamenický IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Choceň			STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň		
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město			NÁZEV AKCE: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220		
ČÁST PD : D1.1 Architektonicko - stavební řešení STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : OR/20/24790 -1002/2021 ARCHIVNÍ ČÍSLO : 01/2021 DATUM : Zář 2022 FORMÁT: 6xA4		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS PŮDY (4.NP) - NOVÝ STAV			MĚŘITKO: 1:100	ČÁST PD: D1.1.b	OZNAČENÍ: NS 03