

D.1.0b Vypis fasádních výplní

Souhrnné poznámky k výplním:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ POPISU VÝPLNÍ JSOU GRAFICKÉ PODKLADY - VÝKRESY D.1.9.

SOUČÁSTÍ VŠECH POLOŽEK JE KOMPLETNÍ DODÁVKA, MONTÁŽ, PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (BEZPEČNOSTNÍ ČIDLA, MaR, SILNOPROUD APOD.) A ZPROVOZNĚNÍ VÝPLNÍ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ JE VEŠKERÁ VÝBAVA ZMÍNĚNÁ V POPISU VÝPLNĚ I STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S FUNKCÍ VÝPLNĚ (ÚPRAVY PARAPETNÍHO ZDIVA A ŠPALET, PARAPETNÍ DESKY, KOVÁNÍ ATD).

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ JE VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

VŠECHNY VÝROBKY JSOU ATYPICKÉ.

1.NP	Popis prvku:	Počet:
	<p>NZ T - 01</p> <p>Replika původního okna a úprava na slepé okno, resp. dvířka k připojovací skříni elektro – obdoba okeního otvoru do HUP na západní fasádě Mlýnů</p> <p>Rozměr: 990x1240</p> <p>jižní fasáda VČG</p> <p>Popis základní: umístění připojovacích a rozvodných skříní, replika původního repasovaného okna s úpravou na otevíravé ven pomocí nasazovací páky otvírače</p> <p>Popis technický a materiál:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vybourání otvorů pro PS.- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami- 1x nasazovací páka otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr RAL 9002, tvar viz obr. č. 1- Replika repasovaného a přeformátovaného atypického původního ocelového okna - jednoduché s jedním křídlem, přeformátované na okno plné, otevíravé ven. povrch rámu, okna i křídel - žárový zinek+ krycí nátěr šedý RAL 9002, zasklení smaltovanými skly (smaltování z vnitřní strany, odstín matelux grey - vzorkovat), veškeré zasklení do sklenářského tmelu- Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaná ocelová vana, stěna tl. 3mm, s krycím nátěrem v barvě okenních rámu, kotvená na stranách k ostění, vylitá podlahovou stěrkou na bázi cementu tl. 27mm- Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny a do odvodňovacího chrliče- Nerezový odvodňovací chrlič, Ø20mm, napojen na stěrkovou hydroizolaci, umístěn na osu okna- TiZn oplechování parapetu, tl. 2mm, krycí nátěr dle autorského doзору- ocelová skříň s tepelně izolační výplní otvoru- Ovládání: mechanické ruční <p>ilustrační foto – okno HUP (bez výplně)</p>	2

