

Akce: NPK a.s., Pardubická nemocnice
Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Zak. číslo: A 06 – 18 – P

D2.51 Lékařská technologie – fáze I

D2.51-04

Soupis prací - pevně spojeno se stavbou – součást stavby – FÁZE I. Změna P5+P8

NPK a.s., Pardubická nemocnice

Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů

D2.51-04 Soupis prací - pevně spojeno se stavbou - součást stavby FÁZE I

Změna P5 + P8

| IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Přípočet | Odpočet |
|--------|---|---------|----|-----|----------|---------|
| | Celkové rozměry sestav nábytku dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce) Celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit. | | | | | |
| 420003 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace vestavná myčka nádobí kapacita min. 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství | 2700 mm | ks | 2 | | |
| 420005 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace skříňka pro umyvadlo cca 600 mm vč. umyvadla skříňka pro dřež cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková cca 800 mm vestavná myčka nádobí kapacita min. 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové 2000/350/600 mm nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600x600 mm | 2600 mm | ks | 2 | | |
| 420007 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky | 3600 mm | ks | 2 | | |

| | | | | |
|--------|---|---------------|----|---|
| | Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 3600 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka pro myčku nádobí š. cca 600 mm 3x skříňka 3-zásuvková š. á cca 600 mm vestavná myčka nádobí kapacita min. 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové 2000/350/600 mm | | | |
| 420008 | linka kuchyňská 1-dřez, chladnička, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1800 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm podstavná chladnička s mrazícím prosořem objem celkem cca 125 l objem chladničky cca 110 l objem mrazničky cca 15 l orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu závěs dveří vpravo, volitelný automatické odtávání vnitřní osvětlení 2x police 1x výsuvný box horní skříňky policové dvířkové 1800/350/600 mm | délka 1800 mm | ks | 1 |
| 420009 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2700 mm + 1500 mm | 2700+1500 mm | ks | 1 |

dolní skříňky 2700/600/900 mm + 1500/600/900 mm
 skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu
 skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla
 prostor pro myčku nádobí š. 600 mm
 vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm
 kapacita min. 12 jídelních sestav
 vnitřní plášť z nerez oceli
 čelní ovládací panel
 LED displej se zobrazením informací o stavu myčky
 elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
 vč. příslušenství
 dolní skříňka rohová
 dolní skříňky 3-zásuvkové
 horní skříňky 2700/350/600 mm

| | | | | |
|---------------|---|---------|----|---|
| 420011 | linka kuchyňská vč. umyvadla, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla skříňka 3-zásuvková š. 600 mm horní skříňky policové dvířkové 1200/350/600 mm | 1200 mm | ks | 1 |
|---------------|---|---------|----|---|

| | | | | |
|---------------|---|--------------|----|---|
| 420016 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, chladničky, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2000 mm + 3000 mm dolní skříňky: skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla skříňka v rohu pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm kapacita cca 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství skříňka rohová š. cca 1000 mm skříňka 3-zásuvková š. cca 800 mm prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm podstavná chladnička s mrazícím prosozem objem celkem cca 125 l objem chladničky cca 110 l objem mrazničky cca 15 l | 2000+3000 mm | ks | 1 |
|---------------|---|--------------|----|---|

orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm
výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu
závěs dveří vpravo, volitelný
automatické odtávání
vnitřní osvětlení
2x police
1x výsuvný box
skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm
horní skříňky policové dvířkové cca 2600/350/600 mm + 1200/350/600 mm

| | | | | |
|---------------|---|---------|----|----|
| 420018 | linka pracovní 1-dřez, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1500 mm, umělý kámen dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen skříňka š. cca 900 mm - v horní části zásuvka - dolní část 2-dvěřová, police horní skříňky policové dvířkové 1500/350/600 mm | 1500 mm | ks | 1 |
| 420021 | linka kuchyňská vč.dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2000 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š.cca 800 mm vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm kapacita cca 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové cca 2000/350/600 mm | 2000 mm | ks | 1 |
| 420022 | linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2400 mm, umělý kámen dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen | 2400 mm | ks | 12 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------------------|----|---|
| | <p>2x skříňka 3-zásuvková š. 600 mm skříňka pro umyvadlo š.cca 600 mm, vč. umyvadla, umělý kámen horní skříňky policové dvířkové 2400/350/600 mm</p> | | | |
| 420023 | <p>pult sádrovací umělý kámen, dřez umělý kámen, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1800 mm, umělý kámen dolní skříňky: skříňka pro dřez š. 900 mm vč. dřezu,dřez cca 700x400 mm, umělý kámen skříňka 3-zásuvková š. 900 mm horní skříňky policové dvířkové 1800/350/600 mm</p> | 1800 mm, dřez cca 700x400 mm | ks | 1 |
| 420025 | <p>linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2400 mm, umělý kámen dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm, vč. dřezu umělý kámen skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm, vč. umyvadla umělý kámen skříňka 3-zásuvková š. 600 mm prostor pro chladničku š. cca 600 mm chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu užitný objem cca 130 l výška pod pracovní desku elektronické ovládání digitální ukazatel teploty automatické odmrazování teplotní alarm: optický a akustický alarm výpadku sítě vnitřní osvětlení 3x vnitřní police digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování) rozsah měření -30 až +60°C interní paměť frekvence měření 10 sec. až 24 hod. horní skříňky policové dvířkové 2400/350/600 mm</p> | 2400 mm | ks | 6 |

| | | | |
|--------|--|---------|------|
| 420026 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace linka pracovní cca 2400 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. 600 mm, vč. dřezu 2x skříňka 3-zásuvková š. 600 mm prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm podstavná chladnička s mrazícím prostorem objem celkem cca 125 l objem chladničky cca 110 l objem mrazničky cca 15 l orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu závěs dveří vpravo, volitelný automatické odtávání vnitřní osvětlení 2x police 1x výsuvný box horní skříňky policové dvířkové 2400/350/600 mm</p> | 2400 mm | ks 1 |
| 420027 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2550 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla skříňka 3-zásuvková š. 750 mm vestavná myčka nádobí kapacita min. 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600/600 mm horní skříňky policové dvířkové cca 1950/350/600 mm</p> | 2550 mm | ks 1 |
| 420028 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace</p> | 3000 mm | ks 1 |

deska pracovní cca 3000 mm
dolní skříňky:
skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla
2x skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm
skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu
vestavná myčka nádobí
kapacita min. 12 jídelních sestav
vnitřní plášť z nerez oceli
čelní ovládací panel
LED displej se zobrazením informací o stavu myčky
elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
vč. příslušenství
horní skříňky policové dvířkové cca 3000/350/600 mm

420029 **linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skříňky** cca 1800 mm ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 1800 mm
dolní skříňky:
skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu
skříňka 3-zásuvková š. 600 mm
prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm
podstavná chladnička s mrazícím prostorem
objem celkem cca 125 l
objem chladničky cca 110 l
objem mrazničky cca 15 l
orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm
výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu
závěs dveří vpravo, volitelný
automatické odtávání
vnitřní osvětlení
2x police
1x výsuvný box
horní skříňky policové dvířkové
1800/350/600 mm

420034 **linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky** 1800 mm ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

pracovní deska 1800 mm
skříňky dolní + horní 1800 mm
skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu
skříňka 3-zásuvková š. 750 mm

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|---|----------|
| | <p>vestavná myčka nádobí š. 450 mm kapacita cca 9 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové cca 1800/350/600 mm</p> | | | | |
| 420035 | <p>umyvadlo ve skřínce Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace pracovní deska 600 mm skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla nad umyvadlem zrcadlo lepené cca 600x600 mm</p> | 600/600/900 mm | ks | 1 | |
| 420036 | <p>sestava pro sádrování-pult sádrovací umělý kámen,dřez umělý kámen,dolní+horní skříňky,skříň policová Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1800 mm, umělý kámen dolní skříňky: skříňka pro dřez š. 900 mm vč. dřezu,dřez cca 700x400 mm, umělý kámen skříňka 3-zásuvková š. 900 mm horní skříňky policové dvířkové 1800/350/600 mm skříň policová 1000/600/2100 mm 2-dvéřová, uzamykatelná 5 přestavitelných polic</p> | 1800 mm, dřez cca 700x400 mm+1000/600/2100 mm | ks | 1 | |
| 420037 | <p>linka pracovní vč. dřezu a umyvadla, chladnička na léky, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 3600 mm ,umělý kámen dolní skříňky: skříňka pro umyvadlo š. cca 700 mm vč. umyvadla, umělý kámen skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen prostor pro chladničku š. cca 700 mm chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu užitný objem cca 130 l výška pod pracovní desku elektronické ovládání</p> | 3600 mm | ks | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------|---|---------|----|---|
| | <p>digitální ukazatel teploty</p> <p>automatické odmrazování</p> <p>teplotní alarm: optický a akustický</p> <p>alarm výpadku sítě</p> <p>vnitřní osvětlení</p> <p>3x vnitřní police</p> <p>digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce</p> <p>připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování)</p> <p>rozsah měření -30 až +60°C</p> <p>interní paměť</p> <p>frekvence měření 10 sec. až 24 hod.</p> <p>1x skříňka policová dvířková š. cca 400 mm</p> <p>2x skříňka 3-zásuvková š. cca á 600 mm</p> <p>horní skříňky policové dvířkové 3600/350/600 mm</p> | | | |
| 420038 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, podstavné chladničky, dolní + horní skříňky</p> <p>Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)</p> <p>Technická specifikace</p> <p>deska pracovní cca 1800 mm</p> <p>dolní skříňky:</p> <p>skříňka pro dřež š. 600 mm vč. dřezu</p> <p>skříňka 3-zásuvková š. 600 mm</p> <p>prostor pro podstavnou chladničku</p> <p>podstavná chladnička s mrazícím prosozem</p> <p>objem celkem cca 125 l</p> <p>objem chladničky cca 110 l</p> <p>objem mrazničky cca 15 l</p> <p>orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm</p> <p>výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu</p> <p>závěs dveří vpravo, volitelný</p> <p>automatické odtávání</p> <p>vnitřní osvětlení</p> <p>2x police</p> <p>1x výsuvný box</p> <p>horní skříňky policové dvířkové</p> <p>1800/350/600 mm</p> | 1800 mm | ks | 1 |
| 420039 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, chladničky, dolní + horní skříňky</p> <p>Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)</p> <p>Technická specifikace</p> <p>deska pracovní cca 2250 mm</p> <p>dolní skříňky:</p> | 2250 mm | ks | 1 |

skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu
 skříňka 3-zásuvková š. 450 mm
 prostor pro podstavnou chladničku
 podstavná chladnička s mrazícím prosořem
 objem celkem cca 125 l
 objem chladničky cca 110 l
 objem mrazničky cca 15 l
 orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm
 výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu
 závěs dveří vpravo, volitelný
 automatické odtávání
 vnitřní osvětlení
 2x police
 1x výsuvný box

vestavná myčka nádobí
 kapacita min. 12 jídelních sestav
 vnitřní plášť z nerez oceli
 čelní ovládací panel
 LED displej se zobrazením informací o stavu myčky
 elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
 vč. příslušenství

horní skříňky policové dvířkové
 2250/350/600 mm

| | | | |
|--------|--|-------------------|------|
| 420042 | <p>linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk. Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní umělý kámen cca 2400 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu (umělý kámen) skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla (umělý kámen) skříňka 3-zásuvková š. cca 1000 mm lékárna cca 600/600/2100 mm horní část policová 1-dvěřová prosklená uzamykatelná dolní část 3-zásuvková horní skříňky policové dvířkové cca 2400/350/600 mm</p> | cca 3000 mm | ks 1 |
| 420043 | <p>linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí š.450mm, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2800 mm + 1250 mm</p> | 2800 mm + 1250 mm | ks 1 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------|----|---|
| | dolní skříňky: skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla skříňka 3-zásuvková š. 600 mm vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm kapacita 9 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství skříňka rohová pro dřez š.cca 1150 mm vč. dřezu dolní skříňka otevřená policová š.650 mm dolní skříňka 3-zásuvková š. 600 mm horní skříňky policové dvířkové 2800/350/600 mm | | | |
| 420044 + 460570 | linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky, skříň šatní uzamykatelná Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace pracovní deska 1650 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š. 450 mm prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm podstavná chladnička s mrazícím prosozem objem celkem cca 125 l objem chladničky cca 110 l objem mrazničky cca 15 l orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu závěs dveří vpravo, volitelný automatické odtávání vnitřní osvětlení 2x police 1x výsuvný box horní skříňky policové dvířkové 1650/350/600 mm skříň šatní 1-dvéřová uzamykatelná 300/600/2100 mm v horní části polička, pod policí tyč šatní | cca 1950 mm | ks | 5 |
| 420045 | linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, dolní + horní skříňky, vč. lékárny uzamykatelné | cca 3200 mm | ks | 3 |

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní umělý kámen cca 2400 mm

dolní skříňky:

skříňka pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu (umělý kámen)

skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla (umělý kámen)

skříňka 3-zásuvková š. cca 1000 mm

lékárna cca 800/600/2100 mm

horní část policová 2-dvěřová prosklená uzamykatelná

dolní část 3-zásuvková

horní skříňky policové dvířkové cca 2400/350/600 mm

420046

linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky na léky, dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk.

cca 3200 mm

ks 2

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní umělý kámen cca 2400 mm

dolní skříňky:

skříňka pro dřez š. cca 800 mm vč. dřezu (umělý kámen)

skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla (umělý kámen)

skříňka 3-zásuvková š. cca 400 mm

prostor pro chladničku š. cca 600 mm

chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu

užitný objem cca 130 l

výška pod pracovní desku

elektronické ovládání

digitální ukazatel teploty

automatické odmrazování

teplotní alarm: optický a akustický

alarm výpadku sítě

vnitřní osvětlení

3x vnitřní police

digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv

s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce

připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování)

rozsah měření -30 až +60°C

interní paměť

frekvence měření 10 sec. až 24 hod.

lékárna cca 800/600/2100 mm

horní část policová 2-dvěřová prosklená uzamykatelná

dolní část 3-zásuvková

horní skříňky policové dvířkové cca 2400/350/600 mm

420047

linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky

1900 mm

ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 1900 mm

dolní skříňky:

skříňka 3-zásuvková š.850 mm

skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu

vestavná myčka nádobí š. 450 mm

kapacita cca 9 jídelních sestav

vnitřní plášť z nerez oceli

čelní ovládací panel

LED displej se zobrazením informací o stavu myčky

elektronický ukazatel zbytkového času v minutách

vč. příslušenství

horní skříňky policové dvířkové cca 1900/350/600 mm

420049

linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky

2700 mm

ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 2700 mm

dolní skříňky:

skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla

skříňka 3-zásuvková š.900 mm

skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu

vestavná myčka nádobí

kapacita min. 12 jídelních sestav

vnitřní plášť z nerez oceli

čelní ovládací panel

LED displej se zobrazením informací o stavu myčky

elektronický ukazatel zbytkového času v minutách

vč. příslušenství

horní skříňky policové dvířkové cca 2700/350/600 mm

420050

linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky

2500 mm

ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 2500 mm

dolní skříňky:

skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu

skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla

skříňka 3-zásuvková š. cca 700 mm

vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm

kapacita 12 jídelních sestav

vnitřní plášť z nerez oceli

čelní ovládací panel
LED displej se zobrazením informací o stavu myčky
elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
vč. příslušenství
nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600/600 mm
horní skříňky policové dvířkové cca 2500/350/600 mm
každá skříňka s jednou přestavitelnou policí

420051 **linka kuchyňská rohová vč.dřezu,umyv.,chladničky,dolní+horní skříňky** 1200+2100 mm ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 2100 mm + 1200 mm

dolní skříňky:

skříňka pro umyvadlo š. 600 mm vč. umyvadla

skříňka pro dřez š.cca 600 mm vč. dřezu

skříňka otevřená policová š. cca 300 mm (vč. dvou přestavitelných polic)

skříňka 3-zásuvková š. 600 mm

prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm

podstavná chladnička s mrazícím prosozem

objem celkem cca 125 l

objem chladničky cca 110 l

objem mrazničky cca 15 l

orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm

výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu

závěs dveří vpravo, volitelný

automatické odtávání

vnitřní osvětlení

2x police

1x výsuvný box

horní skříňky policové dvířkové cca 2100+1200 mm

každá skříňka s jednou přestavitelnou policí

420053 **linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky** 2100 mm ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 2100 mm

dolní skříňky:

skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu

skříňka 3-zásuvková š. cca 900 mm

vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm

kapacita cca 12 jídelních sestav

vnitřní plášť z nerez oceli

čelní ovládací panel

| | | | | |
|---------------|--|--------------|----|---|
| | <p>LED displej se zobrazením informací o stavu myčky</p> <p>elektronický ukazatel zbytkového času v minutách</p> <p>vč. příslušenství</p> <p>horní skříňky policové dvířkové cca 2100/350/600 mm</p> <p>každá skříňka s jednou přestavitelnou policí</p> <p>Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek</p> <p>Technická specifikace</p> <p>Konfigurace sestav</p> | | | |
| 420057 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu s odkapem, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky</p> <p>Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)</p> <p>Technická specifikace</p> <p>deska pracovní cca 2900 mm</p> <p>dolní skříňky:</p> <p>skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla</p> <p>skříňka pro dřez s odkapem š. cca 1100 mm vč. dřezu</p> <p>skříňka 3-zásuvková š. 600 mm</p> <p>vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm</p> <p>kapacita cca 12 jídelních sestav</p> <p>vnitřní plášť z nerez oceli</p> <p>čelní ovládací panel</p> <p>LED displej se zobrazením informací o stavu myčky</p> <p>elektronický ukazatel zbytkového času v minutách</p> <p>vč. příslušenství</p> <p>horní skříňky policové dvířkové cca 2900/350/600 mm</p> <p>každá skříňka s jednou přestavitelnou policí</p> | 2900 mm | ks | 1 |
| 420058 | <p>linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky</p> <p>Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)</p> <p>Technická specifikace</p> <p>deska pracovní cca 2400+1500 mm</p> <p>dolní skříňky:</p> <p>skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla</p> <p>skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu</p> <p>vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm</p> <p>kapacita cca 12 jídelních sestav</p> <p>vnitřní plášť z nerez oceli</p> <p>čelní ovládací panel</p> <p>LED displej se zobrazením informací o stavu myčky</p> <p>elektronický ukazatel zbytkového času v minutách</p> <p>vč. příslušenství</p> <p>skříňka rohová cca 1050 mm</p> <p>skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm</p> | 2400+1500 mm | ks | 2 |

| | | | | |
|---------------|---|---------|----|---|
| | horní skříňky policové dvířkové cca 2400+900/350/600 mm každá skříňka s jednou přestavitelnou policí | | | |
| 420059 | linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2200 mm dolní skříňky: skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm kapacita cca 9 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š. cca 550 mm horní skříňky policové dvířkové cca 2200/350/600 mm každá skříňka s jednou přestavitelnou policí | 2200 mm | ks | 1 |
| 420062 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1950 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š. 750 mm vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm kapacita min. 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové cca 1950/350/600 mm | 1950 mm | ks | 1 |
| 420063 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2400 mm dolní skříňky: | 2400 mm | ks | 1 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|----|---|----------|
| | <p>skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla skříňka 3-zásuvková š.600 mm vestavná myčka nádobí š.cca 600 mm kapacita min. 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové cca 1800/350/600 mm nad umyvadlem lepené zrcadlo cca 600x600 mm</p> | | | | |
| 420064 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1500 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š.cca 450 mm vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm kapacita cca 9 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové cca 1500/350/600 mm</p> | 1500 mm | ks | 1 | |
| 420065 | <p>umyvadlo ve skřínce, horní skříňka se zrcadlem Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 900 mm, umělý kámen dolní skříňka: skříňka pro umyvadlo š. cca 900 mm vč. umyvadla, umělý kámen horní skříňka cca 900/350/600 mm se zrcadlem</p> | 900/600/900 mm + 900/350/600 mm | ks | 1 | |
| 420066 | <p>linka pracovní vč. umyvadla a dřezu, dolní+horní skříňky, chladnička na léky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 2700 mm, umělý kámen dolní skříňky:</p> | cca 2700 mm | ks | | 1 |

skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen
 skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen
 prostor pro chladničku š. cca 650 mm
 chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu
 užitný objem cca 130 l
 výška pod pracovní desku
 elektronické ovládání
 digitální ukazatel teploty
 automatické odmrazování
 teplotní alarm: optický a akustický
 alarm výpadku sítě
 vnitřní osvětlení
 3x vnitřní police
 digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
 s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
 rozsah měření -30 až +60°C
 interní paměť
 frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
 2x skříňka dolní 3-zásuvková š.cca á 400 mm
 horní skříňky policové dvířkové
 2100/350/600 mm
 nad umyvadlem lepešné zrcadlo cca 600x600 mm

420067 **linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, 2x chladničky na léky, dolní+horní skříňky**
 Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)
 Technická specifikace
 deska pracovní cca 2700 mm, umělý kámen
 dolní skříňky:
 skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen
 skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen
 2x prostor pro chladničku š. cca 1400 mm
 2x chladnička na léky s nucenou cirkulací vzduchu
 užitný objem cca 130 l
 výška pod pracovní desku
 elektronické ovládání
 digitální ukazatel teploty
 automatické odmrazování
 teplotní alarm: optický a akustický
 alarm výpadku sítě
 vnitřní osvětlení
 3x vnitřní police
 2x digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
 s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce

2700 mm

ks 1

připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování)
 rozsah měření -30 až +60°C
 interní paměť
 frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
 horní skříňky policové dvířkové
 2100/350/600 mm
 nad umyvadlem lepešné zrcadlo cca 600x600 mm

420068 **linka kuchyňská vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní + horní skříňky** 1650 mm ks 1

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 1650 mm
 dolní skříňky:
 skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla
 skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu
 vestavná myčka nádobí š. 450 mm
 kapacita cca 9 jídelních sestav
 vnitřní plášť z nerez oceli
 čelní ovládací panel
 LED displej se zobrazením informací o stavu myčky
 elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
 vč. příslušenství
 horní skříňky policové dvířkové cca 1650/350/600 mm

420069 **linka pracovní vč. dřezu, umyvadla, chladničky s mrazničkou podstavné, dolní+horní skříňky** 2400 mm ks 2

Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)

Technická specifikace

deska pracovní cca 2400 mm, umělý kámen
 dolní skříňky:
 skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu, umělý kámen
 skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla, umělý kámen
 skříňka 3-zásuvková š. 600 mm
 prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm
 podstavná chladnička s mrazícím prostorem
 objem celkem cca 125 l
 objem chladničky cca 110 l
 objem mrazničky cca 15 l
 orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm
 výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu
 závěs dveří vpravo, volitelný
 automatické odtávání
 vnitřní osvětlení
 2x police

1x výsuvný box
 digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
 s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
 připojení k PC přes USB (ukládání dat do PC a jejich zpracování)
 rozsah měření -30 až +60°C
 interní paměť
 frekvence měření 10 sec. až 24 hod.
 horní skříňky policové dvířkové
 1800/350/600 mm
 nad umyvadlem zrcadlo lepené cca 600x600 mm

| | | | |
|--------|---|--------------|------|
| 420070 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1650 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm podstavná chladnička s mrazícím prosozem objem celkem cca 125 l objem chladničky cca 110 l objem mrazničky cca 15 l orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zpředu závěs dveří vpravo, volitelný automatické odtávání vnitřní osvětlení 2x police 1x výsuvný box horní skříňky policové dvířkové 1650/350/600 mm</p> | 1650 mm | ks 1 |
| 420072 | <p>linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace dolní skříňky 2700/600/900 mm + 1050/600/900 mm pracovní deska 2700 + 1050 mm skříňka pro umyvadlo š. cca 600 mm vč. umyvadla vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm kapacita 9 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky</p> | 2700+1050 mm | ks 1 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|----|---|
| | elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství skříňka pro dřez š. 600 mm vč. dřezu skříňka rohová policová dvířková dolní skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm horní skříňky policové dvířkové 2700/350/600 mm | | | |
| 420073 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1650 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm vestavná myčka nádobí š. cca 600 mm kapacita cca 12 jídelních sestav vnitřní plášť z nerez oceli čelní ovládací panel LED displej se zobrazením informací o stavu myčky elektronický ukazatel zbytkového času v minutách vč. příslušenství horní skříňky policové dvířkové cca 1650/350/600 mm | cca 1650 mm | ks | 1 |
| 420083 | linka kuchyňská rohová vč. dřezu, umyvadla, myčky nádobí, dolní+horní skříňky linka pracovní 2700/600/900 mm skříňky dolní pro umyvadlo, dřez, myčku nádobí š. 600 mm, vč. umyvadla, dřezu, myčky nádobí rohová skříňka horní nástěnné policové uzavíratelné skříňky 2700/350/600 mm pracovní deska 2700 mm vč. lišty 2700 mm linka pracovní 2200/600/900 mm horní nástěnné policové uzavíratelné skříňky 1500/350/600 mm pracovní deska 2200 mm vč. lišty 2800 mm | 2700 mm + 2200 mm | ks | 1 |
| 420084 | linka kuchyňská vč. dřezu, myčky nádobí š. 450 mm, dolní + horní skříňky Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1350 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu | 1350 mm | ks | 1 |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|----|---|--|
| | <p>skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm</p> <p>vestavná myčka nádobí š. cca 450 mm</p> <p>kapacita cca 9 jídelních sestav</p> <p>vnitřní plášť z nerez oceli</p> <p>čelní ovládací panel</p> <p>LED displej se zobrazením informací o stavu myčky</p> <p>elektronický ukazatel zbytkového času v minutách</p> <p>vč. příslušenství</p> <p>horní skříňky policové dvířkové cca 1350/350/600 mm</p> | | | | |
| 420085 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky podstavné, dolní + horní skříňky</p> <p>Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)</p> <p>Technická specifikace</p> <p>deska pracovní cca 1200 mm</p> <p>dolní skříňky:</p> <p>skříňka pro dřež š. cca 600 mm vč. dřezu</p> <p>prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm</p> <p>podstavná chladnička s mrazícím prosozem</p> <p>objem celkem cca 125 l</p> <p>objem chladničky cca 110 l</p> <p>objem mrazničky cca 15 l</p> <p>orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm</p> <p>výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu</p> <p>závěs dveří vpravo, volitelný</p> <p>automatické odtávání</p> <p>vnitřní osvětlení</p> <p>2x police</p> <p>1x výsuvný box</p> <p>horní skříňky policové dvířkové 1200/350/600 mm</p> | 1200 mm | ks | 2 | |
| 420088 | <p>linka kuchyňská vč. dřezu, chladničky, dolní + horní skříňky</p> <p>Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek)</p> <p>Technická specifikace</p> <p>deska pracovní cca 1650 mm</p> <p>dolní skříňky:</p> <p>skříňka pro dřež š.cca 600 mm vč. dřezu</p> <p>skříňka 3-zásuvková š. cca 450 mm</p> <p>prostor pro podstavnou chladničku š. cca 600 mm</p> <p>podstavná chladnička s mrazícím prosozem</p> <p>objem celkem cca 125 l</p> <p>objem chladničky cca 110 l</p> <p>objem mrazničky cca 15 l</p> <p>orientační rozměry pro vestavbu cca (V x Š x H): 82 x 60 x 55 cm</p> | cca 1650 mm | ks | 1 | |

| | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|----|---|
| | <p>výškově nastavitelné nožičky, zadní nožičky nastavitelné zepředu závěs dveří vpravo, volitelný automatické odtávání vnitřní osvětlení 2x police 1x výsuvný box horní skříňky policové dvířkové 1650/350/600 mm</p> | | | |
| 42JD05 | <p>linka pracovní 1-dřez, skříňka dolní+horní Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1050 mm dolní skříňky: skříňka 3-zásuvková š.cca 450 mm skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu horní skříňka policová 2-dvěřová cca 1050/350/600 mm</p> | 1050 mm | ks | 1 |
| 42JD08 | <p>linka kuchyňská 1-dřez, skříňky dolní+horní Příloha č. 3 – Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace deska pracovní cca 1200 mm dolní skříňky: skříňka pro dřez š. cca 600 mm vč. dřezu skříňka 3-zásuvková š. cca 600 mm horní skříňky policové dvířkové 1200/350/600 mm</p> | 1200 mm | ks | 1 |
| 442013 | <p>stůl mycí skříňkový se zadním límcem nerez Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku skříňka pro dřez dřez lisovaný 400/400/250 mm v dolní části police posuvná dvířka</p> | 1400/600/900 mm | ks | 1 |
| 442055 | <p>linka pracovní celonerezová se zadním límcem, vč. dřezu, dolní + horní skříňky Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku skříňka pro dřez dřez lisovaný 500/500/250 mm v dolní části police posuvná dvířka pracovní deska se zadním límcem 1800 mm</p> | 1800/700/900 + 1800/350/600 mm | ks | 2 |

| | | | |
|---------------|--|--|------|
| | 2x horní skříňka policová, zašupovací dvířka | | |
| 442097 | linka pracovní nerezová vč. dřezu, s prostorem pro podstavnou chladničku, dolní + horní skříňky Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku skříňka pro dřez dřez cca 400/400/250 mm v dolní části police uzavíratelná prostor pro podstavnou chladničku pracovní deska se zadním límcem 1200 mm náštěnné skříňky policové uzavíratelné | 1200/600/900 mm + 1200/350/600 mm | ks 2 |
| 442177 | linka pracovní nerez vč. dvoudřezu, skříňky dolní + horní Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku skříňka pro dvoudřez, dřez cca 2 x 400/400/250 mm dolní skříňky s policí, uzavíratelné pracovní deska se zadním límcem 3000 mm náštěnné skříňky policové uzavíratelné 1400/350/600 mm | 3000/600/900 mm + 1400/350/600 mm | ks 2 |
| 442298 | linka pracovní rohová celonerezová, vč. dvoudřezu, prostor pro automat dekontaminační, horní skříňky Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku skříňka pro dvoudřez, dřez cca 2x 400/400/250 mm s policí v dolní části, uzavíratelná prostor pro automat mycí a dezinfekční pro endoskopy š. cca 800 mm dolní skříňky policové uzavíratelné pracovní deska se zadním límcem 2300+2000 mm horní náštěnné skříňky policové dvířkové 2000/350/600 mm | 2300/600/900 mm + 2000/700/900 mm, horní skříňky 2000/350/600 mm | ks 2 |
| 449001 | linka pracovní mycí celonerezová, dvoudřez, dolní + horní skříňky Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku skříňka pro dvoudřez, 2x dřez cca 400/400/250 mm v dolní části police posuvná dvířka skříňky dolní policové, uzavíratelné pracovní deska se zadním límcem 2800 mm skříňka náštěnná policová uzavíratelná 1600/350/600 mm | cca 2800/600/900 + 1600/350/600 mm | ks 1 |

| | | | |
|--------|--|--|------|
| 449002 | <p>linka pracovní mycí celonerezová - dřez, dolní+horní skříňky, 2x skříň uzamykatelná</p> <p>Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku</p> <p>stůl mycí skříňový se zadním límcem</p> <p>1200/600/900 mm</p> <p>dřez lisovaný velký cca 650/400/250 mm</p> <p>v dolní části police</p> <p>dvířka posuvná</p> <p>nástěnná skříňka policová uzavíratelná</p> <p>1200/350/600 mm</p> <p>1x skříň policová na dezinfekční prostředky</p> <p>1-dvěřová uzamykatelná</p> <p>4x police, nosnost police cca 60 kg</p> <p>cca 500/600/1800 mm</p> <p>1x skříň policová na moč. lahve, podl. mísy</p> <p>1-dvěřová uzamykatelná</p> <p>5x police, nosnost police cca 60 kg</p> <p>cca 500/600/1800 mm</p> | 2200 mm | ks 1 |
| 449003 | <p>linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky</p> <p>Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku</p> <p>stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu, se zadním límcem</p> <p>1200/600/900 mm</p> <p>2x dřez lisovaný á 400/400/250 mm</p> <p>v dolní části police</p> <p>stůl pracovní skříňkový se zadním límcem</p> <p>1300/600/900 mm</p> <p>2x police</p> <p>deska pracovní se zadním límcem v délce cca 2500 mm</p> <p>skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí</p> <p>1200/350/600 mm</p> <p>skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí</p> <p>1300/350/600 mm</p> | cca 2500 mm | ks 2 |
| 449004 | <p>linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky</p> <p>Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku</p> <p>stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu, s policí</p> <p>1200/600/900 mm</p> <p>2x dřez lisovaný á 400/400/250 mm</p> <p>stůl pracovní skříňkový se 2 policemi</p> <p>1000/600/900 mm</p> <p>pracovní deska se zadním límcem 2200 mm</p> <p>skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí</p> | cca 2200/600/900 mm + 1000/350/600 mm | ks 2 |

1000/350/600 mm

| | | | | |
|---------------|---|-------------|----|---|
| 449005 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní skříňky Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu 1500/700/900 mm 2x dřez lisovaný á 500/500/250 mm v dolní části police dveře posuvné stůl pracovní skříňkový 1700/700/900 mm 2x police dveře posuvné deska pracovní se zadním límcem cca 3200 mm skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí 1500/350/600 mm | cca 3200 mm | ks | 1 |
| 449007 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní skříňky, skříň na dezinfekční prostředky Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku stůl mycí skříňkový 1700/600/900 mm 2x dřez lisovaný á 400/400/250 mm 1x police v dolní části stolu dvířka posuvná pracovní deska se zadním límcem cca 1700 mm skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná na dezinfekční prostředky 4x police nosnost police cca 60 kg 600/600/1800 mm | cca 2300 mm | ks | 1 |
| 449008 | linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky, skříň na dezinf. prostředky Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku stůl mycí skříňkový vč. dvoudřezu 1900/600/900 mm 2x dřez lisované 400/400/250 mm v dolní části stolu police dvířka posuvná deska pracovní vč. zadního límce cca 1900 mm skříňky nástěnné policové uzavřené cca 1900/350/600 mm skříň na dezinfekční prostředky 1-dvěřová uzamykatelná policová 4x police, nosnost police cca 60 kg | cca 2400 mm | ks | 1 |

| | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|------|
| | cca 500/600/1800 mm | | |
| 449009 | <p>linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky</p> <p>Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku stůl mycí skříňkový vč. dřezu 1400/700/900 mm dřez lisovaný cca 400/400/250 mm v dolní části stolu police dvířka posuvná stůl pracovní skříňový 1000/700/900 mm 2x police dvířka posuvná deska pracovní vč. zadního límce cca 2500 mm skříňká nástěnná policová uzavřená 1000/350/600 mm</p> | 2500/700/900 mm + 1000/350/600 mm | ks 1 |
| 449010 | <p>linka pracovní mycí celonerezová vč. dvoudřezu, dolní+horní skříňky</p> <p>Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku stůl mycí zakrytý vč. dvoudřezu 1800/700/900 mm 2x dřez lisovaný á 500/500/250 mm v dolní části police stůl pracovní skříňový 1800/700/900 mm 2x police dvířka posuvná horní skříňky policové uzavíratelné 1800/350/600 mm</p> | 3600/700/900 mm + 1800/350/600 mm | ks 1 |
| 449011 | <p>linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní + horní skříňky</p> <p>Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku stůl mycí zakrytý s dřezem 1000/600/900 mm dřez lisovaný 500/400/250 mm stůl skříňkový 1000/600/900 mm 2x police dvířka posuvná pracovní deska se zadním límcem 2000 mm</p> | 2000/600/900 mm + 2000/350/600 mm | ks 2 |

nástěnné skříňky policové uzavíratelné

449012 linka pracovní mycí celonerezová vč. dřezu, dolní+horní skříňky

1600/600/900 mm + 1600/350/600 mm ks 1

Příloha č. 2 - Materiály a zpracování nerezového nábytku
stůl mycí skříňkový vč. dřezu
1600/600/900 mm
dřez cca 400/400/250 mm
v dolní části stolu police
dvířka posuvná
deska pracovní vč. zadního límce cca 1600 mm
nástěnné skříňky policové uzavíratelné
1600/350/600 mm

**Příloha č. 2 Příloha č. 2
Materiály a zpracování nerezového nábytku**

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru.
Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2) Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:
(minimální tloušťka)

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Dřezy, hluboké | 1,5 mm | |
| Odkapávací pulty | 1,5 mm | |
| Pracovní desky | 1,5 mm | |
| Horní police | 1,5 mm | |
| Police v podstavbách | 1,5 mm | |
| Korpusy skříněk | 1,0-1,5 mm | |
| Nerezové trubkové (40x40 mm) | | 1,5 mm |
| Vodící lišty | 1,5 mm | |
| Základny skříněk | 1 mm | |
| Deskové regály | 1,25 mm | |
| Dvířka | 1 mm | |

Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.)

Všecké kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L-CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.

Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.

U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejprísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřipustné hranaté provedení). Vevaření drezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem drezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. U všech technologických drezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. s přepadem a ovládací pákou pro sedlou umístěnou na předním panelu stolu. (nepřipustné plastové provedení sifonu a ovládání)

Zásuvky nábytku

Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích pro možnost plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.

Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhýbané madlo.

Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech (nepřipustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. **U Provedení skříňkového tzn ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1,(H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřipustné spáry v podestavbách skříňkových stolů)** Pro podnoží bude rovněž použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316L – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atesty pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použitý jácklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm. Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min.1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí až 30 mm. Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svařením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.

Regály

Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 s atesty pro použití ve zdravotnictví. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jáckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny stavitelnými nerezovými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police mi. 100 kg.

Nástěnné police

Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí. Kotvicí šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.

Požadavky na dodavatele

Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001:2009.

Příloha č. 3 Příloha č. 3 - Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) Technická specifikace

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Nábytek musí mít certifikát splňující kvalitu výrobku, hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí zdravotnických pracovišť

Pracovní pulty, pracovní linky, kuchyňské linky

Pracovní stoly, kontejnery, stolky a stoly

Skříňky, skříně

Celkové rozměry sestav nábytku dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)

Celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit.

Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů

Součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD!!!

PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!!

VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!!!

CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!!!

Ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že zápalnost textilní záclony, závěsu, čalounické materiálu je delší než 20 sekund. Uvedené materiály musí být vyhovující dle ČSN EN 1021-2.

obecné technické požadavky na výrobu vybavení - specifické vlastnosti/ odlišné řešení jednotlivých výrobků viz. podrobný popis prvku

SPOLEČNÉ POŽADAVKY (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

korpusy, dvířka, čela šuplíků vyrobeny z DTD tl. min. 18mm, povrch min. CPL; **v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie**

nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu; **v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie**

pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude **půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků** apod. (ochrana hran); požadavek se netýká spodních modulů linek

veškeré hrany **ABS tl. min. 2mm**, nebude- li dodatečně určeno jinak; **u všech prvků lepeny min. metodou PUR**

boční/ zadní/ nepohledové hrany polic budou hraněny **ABS hranou tl. min. 0,5mm**, nebude- li dodatečně určeno jinak; **u všech prvků lepeny min. metodou PUR**

veškeré šroubované spoje budou provedeny na bázi vsazené kovové nábytkové hmoždinky

v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem; **v místě zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)**

v případě požadavku na dvířka s výplní z tahokovu nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu a výplní hliníkovým tahokovem v přírodním stříbrném odstínu o tl. min. 1mm a velikostí oka max. 16mm; **v místě zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)**

ve všech případech (mimo mobilních prvků, popř. vestavných prvků s betonovým soklem) sokl opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace + obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez; **lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru**; součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.)

v případě prvků zavěšených na stěnu je nutno počítat se systémovými kovovými závěsy s adekvátní únosností a kotevnými prvky dle materiálu zdiva

prvky vyšší než 1000mm a veškeré komody se šuplíky (bez omezení výšky) budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení

veškeré panty úhel otevření min. 110° s **tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu**

pokud je požadován výklop, bude proveden min. ve standardu plynového pístu, min. úhel otevření 90°, **řízený tlumený doraz**

veškeré šuplíky min. kovové boky

kování pro šuplíky/ výsuvy ve všech případech s **měkkým řízeným dojezdem a doživotní zárukou; min. v případě pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) a skříní určených pro léky počítat se 100% výsuvem**

úchytky nábytku budou jednoduchého tvaru hranatého písmene "U"; min. délka 160mm, pro převýšené skříně/ delší moduly min. 320mm; v případě šuplíkových modulů se šířkou více jak 700mm+ vertikálních výsuvných modulů budou úchytky zdvojeny; materiál **matný nerez**
ilustrativní obrázek



veškeré moduly/ části nábytku zámek v **systému SGHK** (systém generálního klíče), není-li v rámci podrobného popisu určeno jinak, popř. nebude-li dodatečně v rámci KD stavby uživatelem upřesněn rozsah jinak

POVINNÁ KOORDINACE (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

součástí veškerý potřebný spojovací materiál, systémové těsnící koutové lišty v barvě pracovní desky (linky), tmelení detailů trvale pružným tmelem

nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro, topení apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášeny/ původní); v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.); totéž platí při sousedství s radiátorem apod. (odsazení skříněk z důvodu otevření atd.)

nedílnou součástí koordinace s ostatními částmi stavby a jejími řešeními (délka obkladů, fabiony podlah, skutečné rozměry nik pro vestavění apod.); **včetně případné rozměrová korekce/ koordinace nábytku z důvodu odsazení od okolních konstrukcí (kolize s otevíráním apod.) a tím spojeným příslušným olištováním v materiálu shodném s ostatními částmi dotčeného prvku**; olištování se týká i mezer vzniklých při spodní/ horní desce, jsou- li volně přístupné; **veškeré lišty budou osazovány do líce dvířek, nebude- li dodatečně dohodnuto jinak**

ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

pokud je čalounění provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve

pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. dříve

STOLY

pracovní desky běžných, konferenčních stolů apod. vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2x 18mm, tzn. celková tl. min. 36mm, povrch min. **CPL**

všechny desky pracovních stolů budou vybaveny **výsuvem pro klávesnici**, tzn. celková výška těchto prvků bude **min. 750 mm**

desky pracovních stolů nutno opatřit plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu min. 2ks á pracovní místo, nebude-li určeno jinak

podnože **pracovních stolů** budou tvořeny moderními **kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" spojenými trnoží** z DTD tl. min. 18mm (povrch viz. výše), případné kabelové rozvody lze vést z nosičů pod stolovou deskou vnitřkem nohy až k zemi + samotná kabeláž kryta plastovými kryty nohou; možnost rektifikace; povrchová úprava min. efekt hliník

podnože **jídelních stolů** v jídelnách, DMZ, zázemí zaměstnanců apod. **podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru**, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, materiál podnože matná nerezová ocel

podnože **konferenčních stolů** v atriu, zázemí zaměstnanců apod. **podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru**, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, materiál podnože matná nerezová ocel

podnože **jednacích stolů** v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří **do 1000mm** délky opatřeny centrální kovovou podnoží s jednou nohou, čtvercová roznášecí deska; povrchová úprava chrom

podnože **jednacích stolů** v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří **nad 1000mm** délky opatřeny centrální kovovou podnoží se dvěma nohami, obdélníková roznášecí deska; povrchová úprava chrom

vždy min. první šuplík v rámci podnoží pracovních stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem

pokud bude podnož tvořena uzavíratelnou skříní na PC, bude tato mít dvířka z hliníkového rámečku s výplní hliníkovým tahokovem; skříňka nebude mít záda (není- li směřována do prostoru) a do boků bude mít odvětrání v podobě hliníkové mřížky

v případě dodávky závěsného držáku PC je počítáno s umístěním pod desku, nosností min. 20kg, uchycením jednotek šíře až 250mm/ výšky až 500mm, libovolně stavitelná šířka/ výška/ hloubka, s centrálním kotvením umožňujícím natáčení a otočení konzoly o 360° kolem servisní osy PC; barva RAL 9006; včetně veškerého montážního materiálu a koordinace s navazujícími prvky/ profesemi

MOBILNÍ PRVKY

vždy min. první šuplík v rámci kontejnerů stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem
mobilní prvky budou opatřeny černými plastovými kolečky vhodnými pro povrch podlahy v místnosti (tvrdá/ měkká), není-li určeno technologií/ popisem jinak; vždy min. 2ks koleček s možností aretace

PRACOVNÍ, KUCHYŇSKÉ LINKY

Kuchyňské linky čajové kuchyňky, zázemí personálu mají pracovní desky postforming tl. 38-40 mm. Případné ochranné desky za linkami (záda korpusů linek) povrch HPL tl. min. 10 mm. Nábytkové hrany v provedení ABS 2mm a 0,5mm, nalepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla. Použití technologie olepení hran PU lepidly bude doloženo vzorky s výhradou provedení testů odolnosti.

Pracovní desky zdravotnických zátěžových linek (ambulance, vyšetřovny) v provedení umělý kámen na bázi spojených anorganických leštitelných granulátů barevně laděnými vhodnými pigmenty o tl. min. 2x20mm (celková tl. pracovní desky min. 40mm), vyvýšenými okraji, boky a přední hrana. Zadní část tvořena límcem min. výšky 100 mm s náběhovým rádiusem min 15 mm. Umělý kámen (informativně typu Corian) spojen bezspárovou technologií s nulovou pórovitostí a certifikací pro použití ve zdravotnictví dle ČSN EN.

Dřez umělý kámen zapuštěný bez viditelných spojů, bezspárové spojení. Dřez ve stejné barvě jako pracovní deska.

Velikost dřezu orientačně 500x350x160 mm
informativní obrázek:



Umyvadlo kulaté, umělý kámen, zapuštěné bez viditelných spojů, bezspárové spojení. Umyvadlo ve stejné barvě jako pracovní deska.

Velikost umyvadla orientačně průměr 450 mm, hloubka 160 mm
informativní obrázek:



Linky budou členěny v modulech o šířce dle výrobce nábytku, ev. dle dodatečného schématu popř. podrobnějšího popisu

Skříně do šířky 600mm jednodvéřové, nad 600mm dvoudvéřové; není- li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak

Spodní skříňky hloubkově pouze 550 mm z důvodu zajištění distance ode zdi (boční desky krajních prvků až ke zdi - uzavření dutiny)

Horní skříňky hloubkově min. 350 mm

V každé lince nutno počítat s min. jednou zásuvkovou sekcí, skladba zásuvek min. 3ks - horní zásuvka mělká min. 120 mm, v dolní část 2x vyšší výšky cca 250 mm + 300 mm; není- li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak

Vždy min. první šuplík v rámci pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) "hřebenový" systém pro umístění krabiček s léky, včetně systémových přepážek; nebude- li dodatečně uživatelem upřesněno jinak

Vždy min. první šuplík v rámci linek DMZ, čajových kuchyněk apod. vestavný plastový příborník

V případě **podstavného spotřebiče** bude prostor pro jeho umístění v rámci linky široký **min. 650 mm**

V případě **vestavného spotřebiče** bude prostor pro jeho umístění v rámci linky uzpůsoben jeho rozměrům, včetně řešení systému odvětrání dle požadavků výrobce

Skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 900mm min. 2ks polic, do výšky 1500mm min.

3ks polic, do výšky 2100mm min. 6ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; **kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny)**; počty platí, není- li ve výkazu, popř.

dodatečně upřesněno jinak

Veškeré police vyrobeny ze **zesílené DTD tl. min. 22mm**, povrch min. **CPL**; **v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie**

Spodní skříňové moduly s úpravou desky pro vestavbu umyvadla alt. dřezu budou vybaveny 1ks vestavného plastového koše se samouzavíratelným víkem umístěný na vnitřní straně dveří; nutná koordinace vs. počet polic

Veškeré prostory podstavných spotřebičů nutno odvětrat pomocí hliníkových mřížek ve stříbrném přírodním odstínu;

umístění do boku modulů alt. zadní partie pracovních desek; min. množství 1ks á místo; orientační délka mřížky min.

300mm; vestavné spotřebiče odvětrány dle požadavků konkrétního výrobce

Pracovní desky linek nad prostory podstavných spotřebičů budou v zadní partii opatřeny plastovou průchodkou pro vedení napájecí šňůry do zásuvky, nejsou- li napojovací zásuvky umístěny v prostoru za spotřebičem

Veškeré linky budou v partii pod horními skříňkami vybaveny osvětlením pracovní desky v podobě zářezovaného

hliníkového chladicího profilu s vestavným monochromatickým LED páskem (teplé světlo) o výkonu min. 1500l/m' krytým ochranným prisma krytem; nedílnou součástí dodávky bude veškerá příslušná kabeláž, systémový napájecí zdroj s kovovým krytem umístěný/ kotvený do prostoru horních skříňek a další nezbytné prvky příslušenství; včetně koordinace s ostatními částmi stavby/ profesemi; **ochranné krytí IP dle konkrétní polohy/ normy**

SKŘÍŇE

Skříně do šířky 600mm jednodvéřové, nad 600mm dvoudvéřové; není- li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak

Min. **dveře šatních skříní a skříní pro dlouhodobé skladování prádla** budou opatřeny plastovými průvětrníky, kdy á dveře 2ks průvětrníků při spodním okraji + 2ks průvětrníků při horním okraji, barva plastu bude respektovat barvu dekoru dveří, krytky oboustranné umístění (při otevření není vidět jádro desky dveří) alt. jednostranné s olemováním otvoru ABS hranou

Skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 900mm min. 2ks polic, do výšky 1500mm min. 3ks polic, do výšky 2100mm min. 6ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; **kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny);** počty platí, není-li ve výkazu, popř. dodatečně upřesněno jinak

Veškeré police vyrobeny ze **zesílené DTD tl. min. 22mm**, povrch min. **CPL; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie**

Šatní skříně o hloubce **500mm a více** budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěnou horizontální kovovou rámkovou tyčí v povrchové úpravě chrom (oblečení visí kolmo k zadní stěně), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka

Šatní skříně o hloubce **450 mm a méně** budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěným kovovým výsuvným mechanismem na ramínka v povrchové úpravě chrom (oblečení visí rovnoběžně se zadní stěnou), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, á skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka

DŘEZY A UMYVADLA VESTAVNÉ DO LINEK

pokud se dodává umyvadlo, je uvažováno kulaté v orientačním průměru cca 430mm, hloubce cca 180mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez, je uvažován v orientačních rozměrech 455x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez s krátkou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 560x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává dvojdřez s dlouhou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 1000x500mm, dělení 1+1/2; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu