

VÝPIS PRVKU PSV

**REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - stavební úpravy pro Nemocnici
následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Mor.Třebová**

4

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
9	1100/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazené do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika	1L 1P				1L 1P	uveden stavební rozměr
9a	1100/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazené do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika - U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 460 x 120mm	2P				2P	
9b	1100/1970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazené do nové ocelové zárubně. Dveře s požární odolností EW 30 DP3 C (se samozavíračem). Nerez.kování (vločka), klika Samozavírač	2P 2				2P 2	
10	700/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří nových - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazené do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika, osazen WC zámek - U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 400 x 130mm	3L 1P	4L 1P	5L 3P	6L 2P	18L 7P	
11	700/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, posuvné do pouzdra (příčky), hladké, plné, osazené do pouzdra (ucelená dodávka dveří, včetně pouzdra do příčky). Povrchová úprava dveří - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazené do pouzdra. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika - U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 400 x 130mm				1	1	