

KOORDINAČNÍ SITUACE

SO-03 TĚLOCVİČNA
OKAP CHODNÍK: 79,50bm
VEGET. ÚPRAVY: 83,10m²

SO-04 BUDOVA TEORETICKÉ VÝUKY
OKAP CHODNÍK: 71,50bm
VEGET. ÚPRAVY: 49,60m²

SO-02 DOMOV MLÁDEŽE
BET. OBRUBNÍK: 50,00bm
OKAP CHODNÍK: 75,50bm
VEGET. ÚPRAVY: 112,70m²
PŘELOŽENÍ ZÁMK.DL: 28,50m²
BET. ZÁBOVKY: 29,00bm

SO-05 BUDOVA ODBORNÉ VÝUKY
BET. OBRUBNÍK: 3,00bm
OKAP CHODNÍK: 80,50bm
VEGET. ÚPRAVY: 128,50m²
PŘELOŽENÍ ZÁMK.DL: 3,50m²

SO-01 HLAVNÍ BUDOVA A HALA DÍLEN
A - HLAVNÍ BUDOVA
OKAP CHODNÍK: 18,50bm
VEGET. ÚPRAVY: 20,50m²
PŘELOŽENÍ ZÁMK.DL: 35,60m²
B - HALA DÍLEN
BET. OBRUBNÍK: 12,50bm
OKAP CHODNÍK: 17,50bm
VEGET. ÚPRAVY: 205,80m²
PŘELOŽENÍ ZÁMK.DL: 2,50m²
NOVÁ ZÁMK.DL: 12,10m²
REZÁNÍ ŽIV.POV.RCHU: 65,60bm
NOVÝ ŽIV.POV.RCHU: 54,00m²
REZÁNÍ BETON. KCE: 25,70bm
NOVÁ BETON. KCE: 7,00m²

Dolní louka


- LEGENDA STAV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- ← KANALIZACE
 - ← VODOVOD
 - ← STL PLYNOVOD
 - TEPLVOD – ZRUŠENÝ
 - ← KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - ← VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - ← VEDENÍ TELEFONICKÁ O2

POZNÁMKA:

PŘED ZAČLENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PŘÍBĚHU PRACÍ OBAT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STAVĚ S JINÝMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZÁJEMNOSTI PŮVODŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVČÍ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PODLE ČSN 73 3050.

- LEGENDA OBJEKTU:
- SO-01 HLAVNÍ BUDOVA A HALA DÍLEN
 - SO-02 DOMOV MLÁDEŽE
 - SO-03 TĚLOCVİČNA
 - SO-04 BUDOVA TEORETICKÉ VÝUKY
 - SO-05 BUDOVA ODBORNÉ VÝUKY

- LEGENDA:
- STAVAJÍCÍ OBJEKT
 - ZATEPLOVANÉ OBJEKT (STAVĚNÍ OBJEKT SO-01 – SO-05)
 - ZPŘEVNĚNÉ PLOCHY – OPRAVY KONSTRUKCI – ŽIVČNÝ PŮVRCH: cca 54,0m²
 - ZPŘEVNĚNÉ PLOCHY – OPRAVY KONSTRUKCI – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA: cca 73,0m²
 - ZPŘEVNĚNÉ PLOCHY – NOVÁ KONSTRUKCE – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA: cca 12,1m²
 - ZPŘEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ KONSTRUKCE – ODBĚTOVÁKOVÁ Z BETONU C16/20: cca 7,0m²
 - OKAPOVÝ CHODNÍK: cca 496,0bm
 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY, TRÁVNATÉ PLOCHY: cca 600,0m²
 - SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO LOŽE Z BETONU C20/25
 - ZAHRABNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK DO LOŽE Z BETONU C20/25
 - ZEMNÍ PÁSEK
 - STAVAJÍCÍ OPLOČENÍ
 - UV – stávající



Kreslí:	Kolektiv OPTIMA	
Zpracov:	Ing. Jan ŠEBEL	
Techn. projekt:	Ing. Jan ŠEBEL	
Technická kontrola:	Ing. Jan ŠEBEL	
Kog. PAROLIBICKÝ	Posel. atest. KRAJČÍK	Otec. KRAJČÍK
Investor: Pardubický kraj, komerční město 125, 530 02 Pardubice		
Jméno:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE SOU OPRAVARENSKÉ, KRAJČÍK	DPS
Objevitel:		
Objevitel:	Zak. č.: 3750-14-4	Arch. č.: 3177
Objevitel:	Datum: 09/2014	Forma: EKA
Objevitel:	Měr: 1:500	Úslo. při výstav:
Objevitel:	Měr:	C.2

