

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/22/24521
„Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II“

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky:
Bc. Martina Pokorná nebo Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph. D. nebo Ing. Hana Ledvinová nebo Ing. Jan Holík
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: 220764571/0300

2. Dodavatel: **Dřevozpracující výrobní družstvo**
Stromořadí 1098
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn.
DrXXXVIII 431
IČO: 00030520
DIČ: CZ00030520
Zastoupen: Ing. Jiřím Řídkým, předsedou představenstva a Lubomírem Šmídem, místopředsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Lubomír Šmíd, [REDAKCE]
[REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 716711/0100

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě:

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2022 smlouvu č. OR/22/24521 na dodávku atypických výrobků, nábytku a vybavení, úložných systémů a manipulační techniky v rámci projektu Obnova Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích pro krajskou galerii pro budoucího uživatele Gočárovu galerii (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 je úprava položek v příloze č. 2 smlouvy Položkový soupis prací a dodávek v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle odsouhlasených změnových listů. Jedná se o položky červeně vyznačené v příloze č. 1 tohoto dodatku „Upravený položkový soupis prací a dodávek“.

Článek I.

1. Dohodou smluvních stran se mění článek II. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:
„Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

cena celkem bez DPH 19 216 960,- Kč
DPH 21 % 4 035 561,60,- Kč

cena celkem včetně DPH 23 252 521,60 Kč.

Položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.“

2. Termín dodání nové položky Atypický pult kavárny včetně záplutí je sjednán do 31. 8. 2023, dodání ostatních položek zůstává beze změny.
3. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření tohoto dodatku ke smlouvě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Dodatek je uzavřen elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 „Upravený soupis prací a dodávek“.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění tohoto dodatku nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
7. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 22. 05. 2023 usnesením č. R/1678/23.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický,
hejtman Pardubického kraje

.....
Dřevozpracující výrobní družstvo
Ing. Jiří Řídký
předseda představenstva

.....
Dřevozpracující výrobní družstvo
Lubomír Šmíd
místopředseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadní 1098
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou**

IČO: **30520**

DIČ: **CZ00030520**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 079 271,00
PSV			13 137 689,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 216 960,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 216 960,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 035 561,60 CZK

Cena celkem s DPH

23 252 521,60 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	0,00	2 711 423,00	569 398,83	3 280 821,83	14
03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	0,00	2 711 423,00	569 398,83	3 280 821,83	14
07	ATYPICKÉ VÝROBKY	0,00	10 426 266,00	2 189 515,86	12 615 781,86	54
07	ATYPICKÉ VÝROBKY	0,00	10 426 266,00	2 189 515,86	12 615 781,86	54
09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA	0,00	6 079 271,00	1 276 646,91	7 355 917,91	32
09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE	0,00	6 079 271,00	1 276 646,91	7 355 917,91	32
Celkem za stavbu		0,00	19 216 960,00	4 035 561,60	23 252 521,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777_IN_09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE	HSV			6 079 271,00	32
777_IN_03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	PSV			2 711 423,00	14
777_IN_07	ATYPICKÉ VÝROBKY	PSV			10 426 266,00	54
Cena celkem					19 216 960,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl:	777 IN 03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ				2 711 423,00		

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů

část B – realizační dokumentace interiéru a expozic

KATALOG PRVKŮ

KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

EMExteriérový mobiliář

GGrafické prvky

HVHygienické vybavení

LOLokální osvětlení

OMOstatní mobiliář

PUPulty

RERegály

SKSKříně

STStoly

TRStávající prvky k přesunu

VDVybavení dílen

VMVýstavní mobiliář

ZLŽidle a lavice

Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Větší kusy nábytku jako regály, skříňkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnosti vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.

U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.

U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.

Všechny plně kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované vlhkosti z podlah a zdí.

U výrobků je tolerance rozměrů plus/minus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.

Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.

Barevnost, povrchové úpravy:

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé, podlahy betonové šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.

Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.

Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bílé lazurovaného modřinu, v místech náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.

V odborných pracovnách a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kancelářské bílá barva laminovaných desek.

Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevností:

*regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč. přípravy podkladu a pasivace

*přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousedních desek vždy plynule navazovala, a to do všech stran;

*materiál dýhy a náklížků na laťkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu

*tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce

*dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm (desky stolů 25mm), povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky

Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování porů, penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.

1	HV01	D + M Soubor vybavení kabiny WC s umyvadlem, profesionální nerez provedení, povrch satén	ks	25,00000	6 214,00	155 350,00		Vlastní
---	------	---	----	----------	----------	------------	--	---------

Soubor vybavení kabiny WC s umyvadlem, profesionální nerez provedení, povrch satén

- držák toaletního papíru,

- kartáč na WC,

- 2x věšák na šaty,

- odpadkový koš hranolový s víkem, objem min. 10l, oboustranně omyvatelný povrch

1.NP – m.č. 1.07, 1.25, 1.26, 1.31, 1.40, 1.41, 1.42 = 7 sad

2.NP – m.č. 2.15z, 2.16z, 2.17z, 2.18z = 4 sady

3.NP – m.č. 3.15z, 3.16z, 3.17z, 3.18z = 4 sady

4.NP – m.č. 4.15z, 4.16z, 4.17z, 4.18z = 4 sady

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		5.NP – m.č. 5.15, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23 =6 sad						
2	HV02	Soubor vybavení předsíně WC, profesionální nerez provedení, povrch satén - pumpička na mýdlo, Soubor vybavení předsíně WC, profesionální nerez provedení, povrch satén - 2x věšák na šaty, - odpadkový koš hranolový, objem min. 60l, výška k umístění pod umývadlové desky - doměřit na stavbě, bez víka, oboustranně omyvatelný povrch 1.NP – m.č. 1.11, 1.13, 1.24, 1.30 = 4 sady 2.NP – m.č. 2.11z, 2.12z, 2.14z = 3 sady 3.NP – m.č. 3.11z, 3.12z, 3.14z = 3 sady 4.NP – m.č. 4.11z, 4.12z, 4.14z = 3 sady 5.NP – m.č. 5.16, 5.20 = 2 sady	ks	18,00000	8 177,00	147 186,00		Vlastní
3	HV03	D + M Přebalovací pult sklopný Přebalovací pult sklopný m.č. 3.11 Montovaný na stěnu, sklopný, kovový, nosnost 80 kg, rozměry: složený v:781 mm, š: 552 mm, hloubka:100 mm / rozevřený 552 (š) x 760 mm (hl.) s využitelnou plochou 510 x 700mm tvar kovové skořepiny, boční hrany zdvihnuty do výše 55 mm materiál: povrch přebalovací plochy - práškováný hliníkový profil nástěnná jednotka - práškové lakovaná ocelová deska mechanismus a páky: galvanicky pozinkovaná ocel Barva: dle aut. dozoru tvar viz obrázek	ks	1,00000	58 240,00	58 240,00		Vlastní
4	HV04	D + M Přebalovací pult sklopný Přebalovací pult sklopný m.č. 1.24, 1.30, 5.17, 5.20 Montovaný na stěnu, sklopný, dřevěný, nosnost 40 kg, rozměry: složený v:870 mm, š: 520 mm, hloubka:18 mm / rozevřený 870(š) x 520 mm (hl.) hloubka:780 mm, hmotnost: 6 kg dřevěný přebalovací pult z profilované bukové dýhy (Třída A). Povrch pískován dle nejvyšších standardů a lakován ekologickým lakem. Poličky jsou s vysokými bezpečnostními hranami. Matrace je tkaná, plněná polyesterovou vlnou. teplota praní - 30 stupňů Celsia, barva: bílý lak přebalovací pult bude kotven ke stěně Testováno a schváleno dle normy CEN 12221 část 1 a 2 tvar viz obrázek	ks	4,00000	23 010,00	92 040,00		Vlastní
5	HV05	D + M Sprchový závěs Sprchový závěs m.č. 1.12, 1.14 Nerez lanko a kotvení do stěn, nerez kroužky, PES textilie s protiplišňovou povrchovou úpravou 180 x 200 cm barva: dle autorského dozoru	ks	2,00000	6 240,00	12 480,00		Vlastní
6	HV07	D + M Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l, hranatý tvar, hladký celokovový povrch m.č. 5.10-2ks, v.595 š.595 hl.300 mm	ks	2,00000	7 670,00	15 340,00		Vlastní
7	HV07b	D + M Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 20l Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l, hranatý tvar, hladký celokovový povrch m.č. 5.10-2ks, v.595 š.595 hl.300 mm	ks	10,00000	4 030,00	40 300,00		Vlastní
8	HV08	Odpadkový koš plastový na tříděný odpad, vestavný do kuchyňské linky na kovových kuličkových, plnovýsuvch, objem 20 + 15 l, ocelový rám s madlem Odpadkový koš plastový na tříděný odpad, vestavný do kuchyňské linky na kovových kuličkových plnovýsuvch, objem 20 + 15 l, ocelový rám s madlem Rozměry: 24,8 x 45 x 48,5 cm m.č. 1.15, 5.10 2ks	ks	3,00000	2 686,00	8 058,00		Vlastní
9	HV09	D + M Dávkovač mýdla nástěnný Dávkovač mýdla nástěnný profesionální nerez provedení, povrch satén, objem dávkovače min. 850 ml 1.NP – m.č. 1.07, 1.11, 1.13, 1.24, 1.25, 1.30, 1.40, 1.41, 1.42, 1.26, 1.31 =11 ks 5.NP – m.č. 5.15, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23 =6 sad	ks	17,00000	1 833,00	31 161,00		Vlastní
10	HV10	D + M Box na papírové ručníky Box na papírové ručníky profesionální nerez provedení, povrch satén, uzamykatelný, na min. 400 lístků, rozměr na skládané papírové ručníky š. 250 mm 1.NP – m.č. 1.07, 1.11, 1.13, 1.24, 1.25, 1.26, 1.30, 1.31, 1.40, 1.41, 1.42 =11 ks	ks	34,00000	2 210,00	75 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		2.NP – m.č. 2.11z, 2.12z, 2.14z, 2.15z, 2.17z = 5 ks 3.NP – m.č. 3.11z, 3.12z, 3.14z, 3.15z, 3.17z = 5 ks 4.NP – m.č. 4.11z, 4.12z, 4.14z, 4.15z, 4.17z = 5 ks 5.NP – m.č. 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 =8 ks						
11	HV11	D + M Zásobník na dámské hygienické sáčky mikrotenové Zásobník na dámské hygienické sáčky mikrotenové profesionální nerez provedení, povrch satén, pro papírovou krabičku s min. 25 ks sáčků 1.NP – m.č. 1.25, 1.26, 1.40, 1.42 = 4ks 2.NP – m.č. 2.15z, 2.16z, 2.17z = 2 ks 3.NP – m.č. 3.15z, 3.16z, 3.17z = 2 ks 4.NP – m.č. 4.15z, 4.16z, 4.17z = 2 ks 5.NP – m.č. 5.15, 5.21, 5.22, 5.23 =4 ks	ks	14,00000	936,00	13 104,00		Vlastní
12	OM01	D + M Poštovní schránka nástěnná nerezová Poštovní schránka nástěnná m.č. 1.17 celkový rozměr 470 x 370 x125 mm kompletní nerez provedení, přední vhoz a přední výběr (otvor pro vhoz 325x35 mm) osazení zámkem, min. 2x klíč včetně kotvení ke stěně a montáže tvar viz obrázek	ks	1,00000	10 660,00	10 660,00		Vlastní
13	OM02	D + M Věšák na kabáty mobilní Věšák na kabáty mobilní m.č. 1.18 v. 1760 š. 1040 hl. 450 mms kolečky, oboustranně háčky-min. 36ks, police na klobouky, bez nádoby na odkapávání dešťníků ocel, bílý lak, háčky nerez, kolečka o75mm s pryžovým okolkem, s brzdou	ks	1,00000	12 350,00	12 350,00		Vlastní
14	OM03	D + M Nerezová pitná fontánka (pítko) pro postavení do prostoru Nerezová pitná fontánka (pítko) pro postavení do prostoru m.č. 1.18 vácový tvar, celokovový povrch, v.800 o420 mm podstava, 300mm těleso montáž na podlahu regulace průtoku vody na tlačném ventilu vyztuženo polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost) materiál CrNi 18/10 (AISI-304) povrch misky vysoce lesklý, opláštění matné, připojení na rozvod vody 1/2" a odpad o40mm tvar výrobku viz obrázek	ks	1,00000	18 863,00	18 863,00		Vlastní
15	OM05	D + M Sušák na výkresy oboustranný (30 polic) Sušák na výkresy oboustranný (30 polic) m.č. 5.10 Produkt určený k sušení a skladování výkresů do formátu A2. Kovová konstrukce se zaoblenými rohy pro maximální bezpečnost. 30 samostatných celokovových síťových polic (15 na každé straně). Vhodné řešení do základních či mateřských škol či jiných školských zařízení. Rozměry: šířka: 100 cm hloubka: 61 cm výška: 56 cm	ks	1,00000	20 082,00	20 082,00		Vlastní
16	OM09	D + M Malířské stojany Malířské stojany m.č. 5.26 rozměr ve složeném stavu v. 1750 š.600 h.200 mm, maximální výška stojanu je 2260 mm, hmotnost stojanu je cca 6,5 kg masivní tvrdé dřevo, čirý lak Ateliérový malířský stojan typu A se stojatým rámem lichoběžníkového tvaru a zadní vzpěrou. Stojatý rám tvoří dvě svislé stojiny spojené ve spodní a v horní čtvrtině dvěma svlaky. Stojiny jsou vzepřeny jednou zadní vzpěrou z horního svlaku. Přes svlaky stojin prochází svislá stavitelná vodící tyč s opěrou pro rám obrazu nebo kreslicí desku a s možností zachycením v horní části. Celá lišta je výškově stavitelná na max. výšku plátna 127 cm. Posun vodící tyče je zajištěna kovovým mechanismem.	ks	30,00000	1 988,00	59 640,00		Vlastní
17	OM11	D + M Rámečky na síťotisk Rámečky na síťotisk m.č. 5.10 celkový rozměr 200x300 mm polyesterová síťovina 120 (hustota vláken), hliníkový profil 15 x 15 mm, tl. 2 mm	ks	30,00000	1 070,00	32 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
18	OM22	D + M Sušák Sušák m.č. 3.21 Velkokapacitní jednostranný policový sušák pro odkládání a sušení plošného papírového materiálu rozměr police 1260 x 800 mm 60 polic - ocelový rám se silonovým výpletem. Velikost výpletových ok 100 x 100 mm. Sušáky jsou vybaveny pojezdovými kolečky. Barva RAL 7035	ks	1,00000	85 768,00	85 768,00		Vlastní
19	ST02	D + M Atypický stůl čtvercový Atypický stůl čtvercový m.č. 1.15, 1.16, 4.04 800x800mm v. 760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, Barva RAL 7035 nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky.	ks	3,00000	5 020,00	15 060,00		Vlastní
20	ST04a	D + M Atypický stolek příruční Atypický stolek příruční m.č. 2.27 š.600 hl.700 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, Barva RAL 7035 nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku	ks	1,00000	4 940,00	4 940,00		Vlastní
21	ST04b	D + M Atypický stolek příruční Atypický stolek příruční m.č. 4.21 š.600 hl.700 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, Barva RAL 7035 nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska HPL kompak tl. 12mm jednobarevná	ks	2,00000	5 640,00	11 280,00		Vlastní
22	ST05a	D + M Atypický stůl skladový Atypický stůl skladový m.č. 2.31, 3.20 š.2000 hl.1000 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg	ks	2,00000	9 810,00	19 620,00		Vlastní
23	ST05b	D + M Atypický stůl skladový Atypický stůl skladový m.č. 3.21, 4.21 š.2000 hl.1000 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky. Nosnost 150kg	ks	2,00000	7 420,00	14 840,00		Vlastní
24	ST05c	D + M Atypický stůl skladový Atypický stůl skladový m.č. 4.20 š.2000 hl.1000 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska HPL kompak tl. 12mm jednobarevná, nosnost 150kg	ks	1,00000	13 150,00	13 150,00		Vlastní
25	ST07	D + M Atypický stůl skladový Atypický stůl skladový m.č. 3.22, 4.28 š.1800 hl.800 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,	ks	2,00000	8 740,00	17 480,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg						
26	ST08	D + M Atypický stolek příruční Atypický stolek příruční m.č. 3.23, 3.28 š.1200 hl.600 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg	ks	2,00000	6 590,00	13 180,00		Vlastní
27	ST09	D + M Atypický stůl velínu, kancelářský Atypický stůl velínu, kancelářský m.č. 1.05 š.1800 hl.1000 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky. otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy police pod monitory do níky předstěny - 1 ks - š. 2670 mm, hl. 190 mm, tl. 18 mm, materiál LTD bílá, ABS hrany, upevnění na konzoly	ks	2,00000	9 310,00	18 620,00		Vlastní
28	ST11	D + M Pracovní stůl polohovatelný, sklápěcí, ateliérový Pracovní stůl polohovatelný, sklápěcí, ateliérový m.č. 5.10 – 8ks, m.č. 4.23 – 1ks v. 720 š. 2000 hl. 1000 mm hliníková podnož - na kratších stranách stolu jednoduchá noha ve tvaru široce rozevřeného ypsilon, v místě dělení se nohy plynule zužují, kolečka s měkkým běhounem a brzdou, mechanismus sklápění (bez výškového nastavování, jen sklápění), podnož - leštěný hliník, deska HPL kompak tl. 12mm jednobarevná hladká bez textury - povrch pro kreslení, bez listů a ochranných plastových koncovek, hladká deska tvar výrobku viz obrázků	ks	9,00000	14 900,00	134 100,00		Vlastní
29	ST13	D + M Atypický stůl kancelářský Atypický stůl kancelářský m.č.1.06, 5.05-4ks, 4.04 – 2ks, 5.25-2ks š.1800 hl.800 v. 760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky. otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy	ks	9,00000	8 090,00	72 810,00		Vlastní
30	ST14	D + M Atypický stůl kancelářský Atypický stůl kancelářský m.č. 5.09-2ks š.1800 hl.800 v.760mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany náklížky masiv 10mm, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid, otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy	ks	2,00000	13 730,00	27 460,00		Vlastní
31	ST17	D + M Atypický stůl pracovní velkoplošný Atypický stůl pracovní velkoplošný m.č. 4.21 2500x2000x760 mm konstrukce z ocelových uzavřených profilů 50x30x2 mm, dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky, deska HPL kompak tl. 12mm jednobarevná, nosnost 150kg, zesílená podkonstrukce desky na velký rozpon	ks	1,00000	30 150,00	30 150,00		Vlastní
32	ZL04	D + M Židle kustoda Židle kustoda m.č. 3.19, 4.21, 4.19, 5.08 v 790 š 380 hl 525 mm, výška sedáku 420 mm materiál sedák i opěrák polyuretanová pěna v jednom kuse, konstrukce sedáku plast, v zadním opěradle je pružina zajišťující pohodlí a podporu, jednoduchý nepřerušovaný lineární tvar, mírně pružné pro pohodlné sezení zadní nohy - ocelová konstrukce, přední nohy - hliníková konstrukce antracitový lak,	ks	4,00000	13 325,00	53 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ
R:	03	NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		nestohovatelná, bez područek, barva antracit						
33	ZL12	D + M Židle stohovatelná Židle stohovatelná m.č. 5.09 kostra ocelová, 4 nohá - chrom, područky plastové bílé, celočalouněný korpus vyplněný studenou pěnou, spodní část sedáku plastová, spojitý sedák a opěrák, včetně spojek do řad, kluzáky na dřevěnou podlahu materiál: sedák - studená pěna tl. 15 mm opěrák - studená pěna tl. 10 mm čalounění - jednobarevné provedení, barva šedá, složení min 85% vlna, zbytek PES, min 600 g/lm, otěruvzdornost 200 000 cyklů, chránič čalounění při stohování celková výška 81 cm celková šířka 59 cm celková hloubka 51 cm výška sedáku 45 cm šířka sedáku 46 cm hloubka sedací plochy 41 cm područky - plastové, barevnost určí AD výška 20 cm výška od podlahy 66 cm šířka vnitřní 51 cm šířka vnější 60 cm kostra tvar - trubka, kružnice o 16 mm tloušťka stěny 2 mm tvar viz. obrázků	ks	92,00000	10 103,00	929 476,00		Vlastní
34	ZL13	D + M Židle ateliérová, pracovní, stohovatelná Židle ateliérová, pracovní, stohovatelná m.č. 5.10-30ks, 1.15,1.16 – 4 ks, 4.04-2ks, celková výška 850 mm, šířka 415 mm, hloubka 585 mm výška šířka a hloubka sedačla 460 mm, 415mm, 390 mm masiv buk, vrstvené spojované dřevo, filcové kluzáky, ošetřeno bezbarvým olejem tvar viz obrázků	ks	41,00000	10 295,00	422 095,00		Vlastní
35	ZL15	D + M Přenosné skládací stoličky pro návštěvníky Přenosné skládací stoličky pro návštěvníky - sada 20ks na pojízdném stojanu m.č. 2.21 rám z ohýbané duralové tenkostěnné trubky práškově lakované, sedák zátěžová PES/PVC síťovina/textilie v samozhášivém provedení, kluzáky z nešpinícího termoplastického elastomeru, rozměr cca 63 x 37 x 70 cm, hmotnost 1 stoličky cca 1,7kg	ks	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
Celkem						2 711 423,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	777_IN_07	ATYPICKÉ VÝROBKY				10 426 266,00

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů část B – realizační dokumentace interiéru a expozic
KATALOG PRVKŮ
KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC

ATYPICKÉ VÝROBKY

EMExteriérový mobiliář
GGrafické prvky
HVHygienické vybavení

LOLokální osvětlení
OMOstatní mobiliář
PUPulty
RERegály
SKSkříně
STStoly
TRStávající prvky k přesunu
VDVybavení dílen
VMVýstavní mobiliář
ZLŽidle a lavice

Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Větší kusy nábytku jako regály, skřínkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnost vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.

U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.

U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.

Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované vlhkosti z podlah a zdí.

U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.

Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.

Barevnost, povrchové úpravy:

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé, podlahy betonové šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.

Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.

Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bílé lazurovaného modřínu, v místech náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.

V odborných pracovnách a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kancelářské bílá barva laminovaných desek.

Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevností:

- regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč. přípravy podkladu a pasivace

- přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousední ch desek vždy plynule navazovala, a to do všech stran;

- materiál dýhy a náklížků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu

- tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce

- dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm (desky stolů 25mm), povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky

Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování porů, penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Veškeré dřevo, vč. skrytých konstrukcí je z líce i z rubu hoblované do hladka.				
1	OM04	D + M Atypický úložný box na polštářky Atypický úložný box na polštářky m.č. 5.10 v. 800 š.1350 hl. 500 mm Korpus a police: masivní dřevo modřín nenapojované, tl. 25mm na hloubku slepený z 5 stejně širokých lamel š. 100mm, rohů provázané na zvětšený rybinový spoj, záda překližka 10mm dýhovaná modřínem, dvířka laťovka 19mm dýhovaná modřínem, náklížky tl. 5mm. Povrch dřevěných částí: nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, hrany ostré, jen stržené brusným papírem. 4x nábytkové kolo kovové ø50mm, nosnost 30kg, do rozpěrného pouzdra viz výkres OM04	ks	2,00000	42 600,00	85 200,00
2	OM07	D + M Atypická posuvná stěna vateléru - oddělení fotokomory, bez požární odolnosti Atypická posuvná stěna v ateliéru - oddělení fotokomory, bez požární odolnosti m.č. 5.10 v. 2760mm, celková šířka 7230mm Uprostřed pevná plná SDK stěna š. 2430mm, z jedné strany povrch celoplošně tmelený a broušený do kvality Q4, nátěr otěruvzdorný vysoce bílý, ze strany ateliéru vysoce odrazivý nátěr pro projekční plochy, zisk 1,1; zpevněné hrany 1. posuvná stěna š. 2430mm, oceloplechovýsandwich s akustickou výplní, zaoblené hrany, povrch bílý polomatný, RAL 9003 – vzorek odsouhlasí AD ve střední části tabulový nátěr matný černý pro psaní křídou, jedna nečleněná plocha beze spár 2. posuvná stěna š. 2430mm, oceloplechovýsandwich s akustickou výplní, zaoblené hrany, povrch bílý polomatný se zvýšenou odolností proti poškrábání, v celé ploše magnetický - magnetická tabule, psaní stíratelnými fixy, jedna nečleněná plocha beze spár Kolejnice posuvných stěn (délka 2x4,83m) kotvené do žb stropního trámu, ocelové, pojezdy - ocelová kola na kuličkových ložiscích, nosnost min 500kg, tlumiče a aretace krajních poloh, spodní vedení válečkovými čepy z podlahy - bez lišty v podlaze, skrytá zapuštěná nerez madla; oboustranně kapotované systémovým plechem, čela pevné stěny - spáry k posuvným stěnám kapotovány plechem s kartáčkovým těsněním, čela posuvných stěn s posuvným těsněním bez nábehového profilu. V zavřeném stavu bude stěna světlotěsná pro oddělení menší části ateliéru pro funkci fotokomory. Viz výkres OM07. zapuštěný úchyt	ks	1,00000	379 500,00	379 500,00
3	OM10	D + M Malířské desky - dřevěná rýsovací deska A1 Malířské desky - dřevěná rýsovací deska A1 m.č. 5.10 (skladněno v 5.26) rozměr desky š 700 v. 1000 tl.16 mm dýhovaná laťovka, náklížky Malířské desky jsou určeny jako podklad pro grafické práce na malířských stojanech.	ks	30,00000	1 684,00	50 520,00
4	OM12	D + M Věšák šatní stojanový Věšák šatní stojanový m.č. 1.05, 1.15, 1.16, 3.21, 4.04, 4.21, 5.05, 5.10 2x, 5.25 v. 1780 š. 570 hl. 570mm 3x dubová kulatina ø40mm, 6x čepy jako háčky, povrch tvrdý voskový olej bez viditelných spojů z jiného materiálu (vše dřevo, jednoduchý tvar s jasně definovanými liniemi)	ks	10,00000	4 940,00	49 400,00
5	OM15	D + M Atypický řečnický pult Atypický řečnický pult m.č. 5.09	ks	1,00000	33 910,00	33 910,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>Rozměry: výška: 1160mm, šířka: 600mm, hloubka: 510mm</p> <p>Nový řečnický pult, hlavní konstrukce z jednoho kusu ohýbaného dřeva, konstrukce, podstava a odkládací pult pod horní deskou - leštěná nerez, sklon horní desky ideální pro čtení textů, dle ilustračního foto designu.</p>				
6	OM16	<p>D + M Atypická kuchyňská linka vč. spotřebičů, vč. obkladu niky a posuvných dveří</p> <p>Atypická linka pro výtvarnou dílnu vč. spotřebičů, vč. obkladu niky a posuvných dveří m.č. 5.10</p> <p>celkové rozměry linky š.2830 v.2400 hl.600mm, vč. obkladu a dveří hl.850mm</p> <p>výška konstrukce 2530mm, šířka 2910mm</p> <p>Neslouží k přípravě pokrmů, ale potřebám výtvarného atelieru.</p> <p>korpusy, dvířka a zásuvky MDF 18mm, silnovrstvý krycí lesklý PES lak vč. hran, odolný technickému benzínu, terpentýnu, toluenu, RAL 9003,</p> <p>pracovní deska a obklad za deskou - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá (vzorek odsouhlasí autorský dozor) 12mm,</p> <p>Obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke stěnám a nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblované masív, boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 3,7m2, (podhled laťovka, nosná konstrukce, záklop pochozí laťovka),</p> <p>sloupky 80/50/2500mm – 9ks, vodorovné hranolky 50/100/14000mm, 80/100/6000mm,</p> <p>v části stropu sklopný skládací žebřík s dvířky/podhledem ze stejného materiálu jako nika, velikost cca 600/800mm, kotvení horních skříněk a konstrukce stropu bude prodloužené - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg</p> <p>dřezy nerez pod deskou,</p> <p>úchytky nerez na hranu, zásuvky na kuličkových plnovýsuvcech, závěsy dvířek s integrovaným tlumením.</p> <p>Vestavné spotřebiče:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indukční varná deska sklokeramická se 4 plotýnkami, bez rámečku, dotykové ovládání, Indikátor zbytkového tepla, Dětský zámek, Automatické vypnutí, minutka, cca 510x580mm, 7000W, 2x16A, - horkovzdušná trouba vestavná, 3000W, Rozměry pro vestavbu: 60x56x55cm (VxŠxH), Příslušenství: 1 rošt, 1 hluboký smaltovaný plech, teleskopické výsuvy, Celoskleněný vnitřek dvířek pro snadnou údržbu, větraná dvířka - chladný venkovní povrch, Dětská pojistka, časovač. - Ohřívač TUV 30l v horní skříňce (ohřívač není dodávkou tohoto projektu). Dodávkou tohoto projektu je integrace ohřívače do skřínky. <p>Posuvné dveře teleskopické - 2 kolejnice, 4 křídla, cel. délka kolejnic 4.32m, nosnost min 100kg, Al kolejnice a dvojitě vozíky k kul. ložisky a plastovým okolkem, 2x křídlo š. 810mm, 2x š. 660mm, v. 2400mm, tl. 40mm, rám masív modřín opláštěný modřínovou dýhovanou překližkou tl. min. 8mm, povrch nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, úchytky nerez zapuštěné v hraně.</p> <p>viz výkres OM16</p>	ks	1,00000	648 610,00	648 610,00
7	OM17	<p>D + M Atypická kuchyňská linka příslušenstvím</p> <p>Atypická kuchyňská linka s příslušenstvím m.č. 5.10</p> <p>celkové rozměry linky š.2400 v.2400 hl.600mm, vč. obkladu niky š. 3260 hl.900mm</p> <p>korpusy, dvířka a zásuvky MDF 18mm, silnovrstvý krycí lesklý PES lak vč. hran, odolný technickému benzínu, terpentýnu, toluenu, RAL 9003</p> <p>pracovní deska a obklad za deskou - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá (vzorek odsouhlasí autorský dozor) 12mm,</p> <p>Obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke stěnám a nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblované masív, boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 4,2m2 (podhled laťovka, nosná konstrukce, záklop pochozí laťovka),</p> <p>sloupky 80/50/2500mm – 6ks, vodorovné hranolky 50/100/16000mm, 80/100/6000mm,</p> <p>v části stropu samostatné průchody do stropních prostor s typovými hliníkovými žebříky.</p> <p>kotvení horních skříněk a konstrukce stropu bude prodloužené - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg;</p>	ks	1,00000	474 800,00	474 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>Vestavné spotřebiče:</p> <p>Myčka nádobí vestavná, rozměr vestavy š. 600, hl. 550, v. 815mm, energetická třída A+, ochrana proti přetečení a poruše přívodu, program zrychleného mytí, ovládací panel v horní hraně dvířek, čelní deska dtto dvířka linky</p> <p>viz výkres OM17</p>				
8	OM35	<p>D + M Atypická lanová zábrana - sestava 2 sloupků a 1 lana</p> <p>Atypická lanová zábrana - sestava 2 sloupků a 1 lana m.č. 2.03</p> <p>Atypický sloupek z leštěné nerez oceli, plně hranoly 10x10mm, sváry broušené a leštěné, ostré hrany, celková hmotnost 1,3kg; Lano dl. 1,5m splétané hedvábné o ca 10mm, atyp. zakončení z leštěné nerez - válec o 12mm dl. 30mm, kroužek cca 40/5mm viz výkres OM35</p>	ks	1,00000	11 340,00	11 340,00
9	OM38a	<p>D + M Schůdky knihovní skládací</p> <p>Schůdky knihovní skládací m.č. 2.04, 2.08-10</p> <p>Rozměry:</p> <p>Výška plošiny 0,8m, šířka /hloubka plošiny min. 400mm, s madlem nášlap stupně hloubky min. 250mm masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid</p>	ks	1,00000	16 976,00	16 976,00
10	OM38b	<p>D + M Atypický žebřík knihovní</p> <p>Atypický žebřík knihovní m.č. 3.04</p> <p>Rozměry: cca 2250x600 žebřík, nerez ocel trubky 30/2 svařené k sobě trubkami 20/2, na trubkách plech nerez 3mm přivařený k příčlým, vruty přikotven dřevěný stupeň dub masív - 3ks</p> <p>masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid na nohách u podlahy gumové koncovky - černá, na žebříku dva páry háčků v různých výškách tak, aby na spodních háčcích se dotýkal spodní police gumovými koncovkami, na horních háčcích byly spodní koncovky 400mm od knihovny, tyč pro háčky žebříku - nerez ocel prům. 30mm, délka 2380mm, resp. u jednoho kusu 1900mm – viz výkres, kotvená tyčemi prům. 10mm, kotvení tyče k stojinám knihovny viz výkres RE10-RE13</p>	ks	3,00000	19 360,00	58 080,00
11	OM39	<p>D + M Atypická nábytková stěna pro edukační prostor</p> <p>Atypická nábytková stěna pro edukační prostor m.č. 2.21</p> <p>celkový rozměr 3,59 x 1,06 x 0,4m</p> <p>sestavá z částí – komoda s haptickými přepisy – 8 příhrádek, 2 otevíravé dvířka na dolním pantu, 2 šuplíky, lavice s úložným prostorem, nástěnný panel s vyfrézovanou dráhou a s 10 pohyblivými segmenty (každý má horní část magnetickou)</p> <p>laťovka 19 mm dýhovaná dubem, hrany dubové náklížky 3mm, části v přírodním dřevě – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid, barevné části – silnovrstvý krycí bílý lesklý PES lak včetně hran, magnetické části – na laťovku celoplošně lepen 0,24 mm pocínovaný plech, přelakováno silnovrstvým krycím bílým lesklým PES lakem</p> <p>viz výkres OM39, OM40, OM41</p>	ks	0,00000	0,00	0,00
12	OM40	<p>D + M Atypický kulatý prosvětlovací stůl</p> <p>Atypický kulatý prosvětlovací stůl m.č. 2.21</p> <p>průměr 1 m, celková výška 650 mm</p> <p>podnož z masivního dubu, spoje klížené, lepené, do podnože vložena prosvětlovací panel kruhového průměru</p> <p>povrch – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid</p> <p>stabilitu podnože nutno ověřit na vzorku</p> <p>prosvětlovací panel – extra jasný LED panel, tuhý při bodovém zatížení 50 kg, (plexi) sklo, rovnoměrně plošně podsvíceno, připojení skrz otvor v noze stolu do podlahové zásuvky, vypínač tlačítkový zapuštěný zespodu do spodní desky stolu</p> <p>viz výkres OM39, OM40, OM41</p>	ks	1,00000	85 520,00	85 520,00
13	OM41	<p>D + M Atypické barevné taburety</p> <p>Atypické barevné taburety celočalouněné</p>	ks	4,00000	29 140,00	116 560,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 2.21 tvar výseku kruhu, celkový rozměr max. 1,63 x 0,62 m, šířka mezikruží 400 mm, výška 300 a 340 mm (tvar a poloměry viz výkres) materiál: CMHR pěna (tvrdost 35 kg), čalounění: 100% polyester min 250 g/m ² , odolnost proti oděru 150 000, stálobarevné, nesnímatelné, u každého sedacího segmentu je čalounění sešité ze 3 barevných částí – švy maximálně skryté různé barvy potahu – dle Ittenova kruhu (celkem 12 různých odstínů) na plastových kluzácích viz výkres OM39, OM40, OM41				
14	OM43	D + M Magnetická stěna popisovatelná	ks	1,00000	25 660,00	25 660,00
		Magnetická stěna popisovatelná m.č. 2.21 celkový rozměr 1,9 x 1,9 m smaltovaná ocel tl. 10 mm bez ostrých hran, bez rámu viz výkres OM43 součástí položky jsou všechny doplňky - popisovače, mazací doplňky, kotvení a montáž				
15	OM48	D + M Rolety stínící na vnitřní prosklenou stěnu	m ²	0,00000	0,00	0,00
		Rolety stínící na vnitřní prosklenou stěnu m.č. 4.04 5 úseků š. cca 1 m, 3x v. 2,8 m, 2x v. 2,1 m, celková plocha 12,6 m ² 5x buben s manuálním navijáním připevněn na poutec prosklené stěny, bez krytu, kovové konzolky, roleta PES screen bez PVC dtto okna fasády				
16	PU01	D + M Atypický recepční pult	ks	1,00000	980 800,00	980 800,00
		Atypický recepční pult m.č. 1.18 v. 1050 š. 9080 hl. 2240 mm recepční pult s podnoží obloženou sklovláknobetonovými deskami, horní částí z masivního dubu jádrového a skleněným čelem konstrukce podnož pultu - jekly 40*40 mm horní "dřevěná část" - masivní dřevo dub – jádrový, rovnoletý, bez suků, desky tl. 60 mm, šířky min.160mm, délky min odpovídající délkám jednotlivých sekcí, tj. 2710 mm, 2410 mm atd. (viz výkres), kotvené k jeklům z vnitřní strany, tak aby kotvení z čela pultu nebylo vidět materiál konstrukce horní částí + deska stolu - masiv dub tl. 60 mm korpusy a čela skříněk - dýhovaná laťovka dubem 19 mm s dubovými masivními náklížky nerezové úchytky viz obrázků obklad podnože z vnitřní i vnější strany pultu - sklovláknobetonové desky tl. max. 20 mm skleněné čelo pultu - lepené sklo 2* 8mm, horní deska - kalené sklo tl. 8 mm, příčné skleněné podpory - lepené sklo 3*8mm spoje dřevěné části z čela pultu vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných kovových spojů, dřevo kotveno k jeklům z vnitřní strany pultu betonový obklad podnože skrytě kotven k jeklové konstrukci - mechanické skryté kotvení (závitové tyče apod.) spáry betonových dílců jsou v pohledové části pultu vždy alespoň 200 mm od rohu, rohy jsou spojitě skleněné čelo a příčné podpory zapuštěny do dřevěné desky pultu povrchová úprava dřevo - 3x přírodní bezbarvý olejovosk – high solid ocel - antikoroziní nátěr beton - impregnace (vzhled maximálně podobný podlahové stěrce) viz výkres PU01, PU01b				
17	PU04	D + M Atypický pult pro fotokomoru	ks	1,00000	91 510,00	91 510,00
		Atypický pult pro fotokomoru m.č. 5.10 v. 800 š. 2000 hl. 600 mm masivní dřevo modřín jádrový nenapojovaný, nohy a luby 40x100mm z jednoho kusu, povrch nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, hrany ostré, jen stržené brusným papírem pracovní deska a police - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá (vzorek odsouhlasí autorský dozor)				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		tl. 12mm bílý, nábytková kola. viz výkres PU04				
18	RE10	D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny, pravá a levá část m.č. 2.04 v. 2450 š. 3530 hl. 400 mm celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti svisle členěný na 4 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg, obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm, rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj, police 24ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm, v zadu náklížek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub 20/300/10, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid. skryté kotvení ke zdi; V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení. Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné. Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13	ks	2,00000	338 790,00	677 580,00
19	RE11	D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny m.č. 2.04 v. 2450 š. 1910 hl. 400 mm, šířku přizpůsobit pilíř celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti svisle členěný na 2 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg, obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm, rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj, police 12ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm, v zadu náklížek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub 20/300/10, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid. skryté kotvení ke zdi; V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení. Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné. Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13	ks	1,00000	199 930,00	199 930,00
20	RE12	D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny, pravá a levá část m.č. 3.04 v. 3300 š. 3530 hl. 330 mm celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti svisle členěný na 4 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg, obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm, rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj, police 28ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm, v zadu náklížek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub 20/300/10, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid.	ks	2,00000	323 560,00	647 120,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>skryté kotvení ke zdi; V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení. Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné. Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13</p>				
21	RE13	<p>D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny m.č. 3.04 v. 3300 š. 1910 hl. 270 mm celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti svisle členěný na 2 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg, obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm, rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj, police 14ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm, v zadu náklížek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub 20/300/10, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid. skryté kotvení ke zdi přes předstěnu a multipor až do nosné zdi; V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána pro přístup/servis k prvkům technického vybavení. Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné. Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků viz výkres RE10-RE13</p>	ks	1,00000	185 560,00	185 560,00
22	RE14	<p>D + M Atypická knižní zarážka pro regály RE10-RE13 Atypická knižní zarážka pro regály RE10-RE13 m.č. 3.04 zarážka na knihy 200x200x200mm, nerez plech tl. 2mm ohnutý do tvaru rovnooramenného L, matný, zabroušené hrany, zkosené hrany spodní plochy pro snadné zasunutí pod knihy</p>	ks	50,00000	900,00	45 000,00
23	RE19	<p>D + M Atypický regál s boxy na výtvarné potřeby apod. Atypický regál s boxy na výtvarné potřeby apod. m.č. 5.10 š. 2700 hl. 730 v. 2400 masivní dřevo modřín jádrový nenapojovaný, tl. 40mm slepený ze stejně širokých lamel š. min. 100mm, rohy provázané jako zvětšený rybinový spoj, police a mezipříčky tl. 20mm, Žáda: překližka 10mm dýhovaná modřínem, Dvířka: masív modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm nábytkové závěsy s integrovaným tlumením. povrch: nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura viz výkres RE19</p>	ks	2,00000	316 680,00	633 360,00
24	SK01	<p>D + M Atypické šatní skříňky půlené s lavičkou-botníkem - sestava 2x5 skříňek Atypické šatní skříňky půlené s lavičkou-botníkem - sestava 2x5 skříňek m.č. 1.12, 1.14 v. 2600mm š. 1795 hl. 500+300mm, celkovou šířku sestavy ověřit dle místnosti! Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, na dvířkách nábytkový cylindrický zámek, závěsy naložené s tlumením, zásuvka na boty - kuličkové plnovýsuvy, v čele 4 otvory pro větrání i jako úchytky. Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá Šatní tyč 5ks a ramínka dřevěná 2ks/skříňku. Šatní sklopná tyč chrom - 5ks a ramínka dřevěná 2ks/skříňku.</p>	ks	2,00000	55 630,00	111 260,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podloženo kluzáky o výšce 10 mm viz výkres SK01				
25	SK02	D + M Atypická skříňka pod umyvadlo Atypická skříňka pod umyvadlo m.č. 1.13 š. 900 hl. 500 v. 675mm Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, 1 police, otvory na odpad umyvadla a připojení baterie koordinovat s dodávkou ZTI; úchytky nerez plech, 4 nožky nerez s plastovým kluzákem, závěsy naložené s tlumením Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá viz výkres SK02	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
26	SK06	D + M Atypická skříňková sestava Atypická skříňková sestava m.č. 1.18 v. 2200 š. 3630 hl. 500 mm konstrukce skříňek - horizontální prvky a boky - masiv dub jádrový hoblovaný, desky z jednoho kusu, lepeno z fošen tl. 125 mm, tl. 40 mm svislé prvky - masiv dub – jádrový, rovnoletý, bez suků hoblovaný, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm čela uzavíratelných dvířek - masiv dub jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm záda uzavíratelných částí - laťovka dýhovaná dubem spoje dřevěné, lepené povrchová úprava - 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid 25 ks skříňek uzamykatelných, mincovní zámek vhodný pro provoz s vyšší zátěží, levý, každý zámek obsahuje zámek včetně cylindrické vložky a 2x klíč, nábytkové panty viz výkres SK06	ks	1,00000	514 060,00	514 060,00
27	SK07	D + M Atypická skříňková sestava Atypická skříňková sestava m.č. 1.18 v. 2200 š. 1595 hl. 500 mm obvodová konstrukce skříňek - masiv dub – jádrový, rovnoletý, bez suků hoblovaný, desky z jednoho kusu, lepeno z fošen tl. 125 mm, tl. 40 mm vnitřní členění - masiv dub jádrový hoblovaný, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm čela uzavíratelných dvířek - masiv dub jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm záda uzavíratelných částí - laťovka dýhovaná dubem spoje dřevěné, lepené povrchová úprava - 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid 12 ks skříňek uzamykatelných, mincovní zámek vhodný pro provoz s vyšší zátěží, levý, každý zámek obsahuje zámek včetně cylindrické vložky a 2x klíč, nábytkové panty viz výkres SK07	ks	1,00000	252 440,00	252 440,00
28	SK09	D + M Atypické šatní skříňky Atypické šatní skříňky m.č. 5.10 v. 2400 š. 2830 hl. 400 mm, celkový rozměr vč. obkladu niky 2520x2930x815 Korpus a police: laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany náklížky masiv 3mm, Žáda: překližka 10mm, korpus a police povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid náklížky nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura. Dvířka: masiv modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura. nábytkové závěsy s integrovaným tlumením. Skříňkové zámky mincovní na klíč. Atypický obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke stěnám a nadpraží, licovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí	ks	1,00000	359 190,00	359 190,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblované masív, boky zavětřované, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 3,0m2, (podhled laťovka, nosná konstrukce, záklop pochozí laťovka), sloupky 80/50/2500 – 8ks, vodorovné hranolky 50/100/12000, 80/100/4000, kotvení horních skříněk a konstrukce stropu bude prodloužené - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg. dveře do dutiny ze stejného materiálu jako obklad niky pro servis technických sítí se zámkem na univerzální klíč. průchod s dveřmi v pravé části prostoru za svíslou přičkou viz výkres SK09</p>				
29	SK10	<p>D + M Atypické šatní skřínky půlené - sestava 1x4 skříněk Atypické šatní skřínky půlené - sestava 1x4 skříněk m.č. 1.05 v. 1800mm š. 1620 hl. 600mm, celkovou šířku sestavy ověřit dle místnosti! Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, na dvířkách nábytkový cylindrický zámek, závěsy naložené s tlumením. Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá Šatní tyč a ramínka dřevěná 2ks/skřínku. podloženo plastovými kluzáky o výšce 10 mm viz výkres SK10</p>	ks	1,00000	22 030,00	22 030,00
30	SK21a	<p>D + M Atypická skřínka Atypická skřínka m.č. 5.25 š. 1600 hl. 350 v. 800mm Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 2ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením viz výkres SK21a</p>	ks	1,00000	7 300,00	7 300,00
31	SK21b	<p>D + M Atypická skřínka Atypická skřínka m.č. 5.25 š. 3200, hl. 350 v. 800mm Korpus a police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 4ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením viz výkres SK21b</p>	ks	1,00000	14 600,00	14 600,00
32	SK21c	<p>D + M Atypická skřínka Atypická skřínka m.č. 5.25 š. 1600 hl. 350 v. 2170mm Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 7ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz. Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 2ks výsuv viz výkres SK21c</p>	ks	1,00000	14 100,00	14 100,00
33	SK22	<p>D + M Atypická skřínka</p>	ks	1,00000	186 400,00	186 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>Atypická skříňka m.č. 5.09 š. 8800 hl. 500 v. 700mm Korpus a police: laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany náklizky masiv 3mm, Žáda: překližka 6mm, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 8ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz. součástí bude zpevnění nerez kruhovými vyjímatelnými sloupky výšky 660mm a průměru 25mm (celkem 8ks) pro možnost sezení na horní desce (sloupky budou vsazeny mezi dvířka a police Dvířka: masiv modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, zámký na všech dvířkách, povrchy dřeva: nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura v SK22 jsou 2 otvory v zadní stěně na sady zásuvek, nutné doměřit přesně podle skutečného provedení stavby</p> <p>viz výkres SK22</p>				
34	SK24	D + M Atypická skříň kancelářská policová	ks	2,00000	5 400,00	10 800,00
		<p>Atypická skříň kancelářská policová m.č. 1.05-2ks š. 800 hl. 350 v. 800mm korpusy a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, nerez kování, svisle členěno na poloviny uzamykatelnými dvířky, úchytky nerez na hranu, 1 stavitelná police, policové podpěrky o5mm mosaz rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, podloženo plastovými kluzáky o výšce 10mm viz výkres SK24</p>				
35	SK25	D + M Atypická skříň šatní	ks	3,00000	7 400,00	22 200,00
		<p>Atypická skříň šatní m.č. 5.05 š. 700 hl. 400 v. 2170mm Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 2ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz. Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv</p> <p>viz výkres SK25</p>				
36	SK26	D + M Atypická skříň policová	ks	1,00000	6 700,00	6 700,00
		<p>Atypická skříň policová m.č. 5.05 š. 700 hl. 300 v. 2170mm Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm, police - 4ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz. Žáda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá, úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením</p> <p>viz výkres SK26</p>				
37	SK27	D + M Atypická skříň policová	ks	1,00000	15 200,00	15 200,00
		<p>Atypická skříň policová m.č. 5.05</p>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>š. 1400 hl. 300 v. 2170mm</p> <p>Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,</p> <p>police - 10ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.</p> <p>Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá,</p> <p>úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv</p> <p>viz výkres SK27</p>				
38	SK28	<p>D + M Atypická skříň policová</p> <p>Atypická skříň policová</p> <p>m.č. 5.05</p> <p>š. 2100 hl. 400 v. 2170mm</p> <p>Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,</p> <p>police - 12ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.</p> <p>Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá</p> <p>úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením</p> <p>viz výkres SK28</p>	ks	1,00000	20 200,00	20 200,00
39	SK29	<p>D + M Atypická skříň policová</p> <p>Atypická skříň policová</p> <p>m.č. 4.04</p> <p>š. 3080 hl. 400 v. 2170mm</p> <p>celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti</p> <p>svisle členěný na 4 díly, v jednom šatní skříni,</p> <p>Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,</p> <p>police - 15ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.</p> <p>Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá</p> <p>úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv,</p> <p>v 2. kusu skříni bude přehozen řez A a řez B,</p> <p>šatní skříň tak bude vlevo na kraji</p> <p>viz výkres SK29</p>	ks	2,00000	26 700,00	53 400,00
40	ST01	<p>D + M Atypický manipulační pojízdný stůl</p> <p>Atypický manipulační pojízdný stůl</p> <p>m.č. 1.37</p> <p>rozměr 1000x1500mm, v. 1050mm, nosnost 300kg,</p> <p>konstrukce z ocelových uzavřených profilů 50x50x2mm, podpěry desky po 500mm,</p> <p>dvousložkový PUR email,</p> <p>4x kolo otočné o100mm (2 s brzdou), termoplastická obruč nezanechávající stopy,</p> <p>deska HPL kompaktní tl. 12mm jednobarevná</p>	ks	1,00000	12 590,00	12 590,00
41	ST06a	<p>D + M Atypický kontejner zásuvkový pod stůl</p> <p>Atypický kontejner zásuvkový pod stůl</p> <p>m.č. 2.04 1x,</p> <p>š. 430 hl. 800 v. 600mm+kolečka</p> <p>korpusy a čela MDF 18mm, zásuvky MDF 12mm, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid,</p> <p>3 zásuvky v. 280+140+140mm, kovové kuličkové plnovýsuvy, centrální zamykání, úchytky nerez na hranu, kolečka polyamid 50mm s měkkým běhounem, 2 přední kolečka s brzdou</p> <p>viz výkres ST06</p>	ks	1,00000	8 660,00	8 660,00
42	ST06b	<p>D + M Atypický kontejner zásuvkový pod stůl</p> <p>Atypický kontejner zásuvkový pod stůl</p> <p>m.č.1.06 1x, 3.21 1x, 4.04 2x, 4.21 1x, 5.05 – 4x 5.25 2x</p>	ks	11,00000	6 800,00	74 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>š. 430 hl. 800 v. 600mm+kolečka</p> <p>korpusy a čela dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí, cel. tl. 18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,</p> <p>3 zásuvky v. 280+140+140mm, kovové kuličkové plnovýsuvy, centrální zamykání, úchytky nerez na hranu, kolečka polyamid 50mm s měkkým běhounem, 2 přední kolečka s brzdou</p> <p>viz výkres ST06</p>				
43	ST10	<p>D + M Atypický pracovní stůl v knihovně</p> <p>Atypický pracovní stůl v knihovně</p> <p>m.č. 2.04-2ks</p> <p>š.1600 hl.800 v.760mm</p> <p>masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný,</p> <p>horní deska tl. 40mm slepená z 8 stejně širokých lamel š. 100mm,</p> <p>nohy 100x40mm z jednoho kusu, zapuštěné do rohů desky, čelní dřevo viditelné v rovině desky, otvor na kabely ø50mm, držák na počítač s popruhy</p> <p>povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid;</p> <p>viz výkres ST10</p>	ks	2,00000	26 080,00	52 160,00
44	ST12	<p>D + M Atypický stůl na grafický tiskařský lis OM06</p> <p>Atypický stůl na grafický tiskařský lis OM06</p> <p>m.č. 5.10</p> <p>v. 800 š. 1000 hl. 675 mm</p> <p>masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný,</p> <p>horní deska tl. 40mm slepená z 6 stejně širokých lamel š. 112,5mm,</p> <p>nohy 112,5x40mm z jednoho kusu, zapuštěné do rohů desky, čelní dřevo viditelné v rovině desky,</p> <p>1 pevná police dtto deska, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid;</p> <p>viz výkres ST12</p>	ks	1,00000	30 210,00	30 210,00
45	VM05	<p>D + M Atypický výstavní panel</p> <p>Atypický výstavní panel</p> <p>m.č. 3.19</p> <p>v. 2800 (v. sloupků 3700mm) dl. 12850mm, cel. tl. 270 mm</p> <p>7x ocelové montované stavitelné sloupky, nátěr,</p> <p>16x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 4m upravit dle rozteče sloupků, nátěr,</p> <p>oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr</p> <p>viz výkres VM05,VM06,VM11.</p> <p>V rámci dodávky prvku dodat navíc nezabudované části pro variabilní přestavbu panelu v budoucnu - 3 stojky a plošný materiál na 4,14m běžné délky panelu.</p>	ks	2,00000	259 380,00	518 760,00
46	VM06	<p>D + M Atypický výstavní panel půdorysného tvaru L</p> <p>Atypický výstavní panel půdorysného tvaru L</p> <p>m.č. 4.19</p> <p>v. 3350 (v. sloupků 4200mm) dl. 14450+3785mm, cel. tl. 270 mm</p> <p>10x ocelové montované stavitelné sloupky (1 sloupek rohový), nátěr,</p> <p>20x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 4m upravit dle rozteče sloupků, nátěr,</p> <p>oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr</p> <p>viz výkres VM05,VM06,VM11.</p> <p>V rámci dodávky prvku dodat navíc nezabudované části pro variabilní přestavbu panelu v budoucnu - 3 stojky a plošný materiál na 4,14m běžné délky panelu.</p>	ks	1,00000	380 220,00	380 220,00
47	VM07	<p>D + M Atypický podstavec výstavní</p> <p>Atypický podstavec výstavní</p> <p>m.č. 3.19</p> <p>v. 500 š. 500 hl. 500mm</p> <p>laťovka dýhovaná březová, spoje na pokos neviditelné, bez dna, na spodní hraně bílé plastové kluzáky, povrch krycí nátěr bílý matný</p>	ks	30,00000	10 290,00	308 700,00
48	VM08	<p>D + M Atypický podstavec výstavní</p> <p>Atypický podstavec výstavní</p> <p>m.č. 3.19</p> <p>v. 1000 š. 500 hl. 500mm</p> <p>laťovka dýhovaná březová, spoje na pokos neviditelné, bez dna, na spodní hraně bílé plastové kluzáky, povrch krycí nátěr bílý matný</p>	ks	20,00000	13 880,00	277 600,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	VM09	D + M Atypická samostatná deska k sestavení většího podstavce Atypická samostatná deska k sestavení většího podstavce (jako horní deska nad 4 podstavce VM07 nebo VM08) m.č. 3.19 1100 x 1100 mm laťovka dýhovaná březová, hrany 2mm náklížek, povrch oboustranně krycí nátěr bílý matný	ks	5,00000	5 360,00	26 800,00
50	VM11	D + M Atypický výstavní panel Atypický výstavní panel m.č. 4.19 v. 3350 (v. sloupků 4200mm) dl. 4140mm, cel. tl. 270 mm 2x ocelové montované stavitelné sloupky, nátěr, 4x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 3740mm, nátěr, oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr viz výkres VM05, VM06, VM11	ks	1,00000	79 750,00	79 750,00
51	VM12	D + M Atypický výstavní panel Atypický výstavní panel m.č. 5.08 v. 3500 š. 3880 hl. 585 mm Konstrukce 3x ocelová klec z L40x4, nátěr, stabilizace přitížením cihlami, oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr, čela MDF 18mm, lak krycí lesklý broušený viz výkres VM12	ks	2,00000	87 450,00	174 900,00
52	VM13	D + M Atypický výstavní panel tvaru T Atypický výstavní panel tvaru T m.č. 5.08 v. 3500 š. 4800 hl. 330 mm, kolmý panel š. 2610 hl. 585 mm Konstrukce 6x ocelová klec z L40x4, nátěr, stabilizace přitížením cihlami, oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr, čela MDF 18mm, lak krycí lesklý broušený viz výkres VM13	ks	1,00000	156 530,00	156 530,00
53	ZL02	D + M Atypická lavice Atypická lavice m.č. 1.18 – 2ks, 3.19, 4.19, 5.08 v. 440 š. 2000 hl. 800 mm masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, tl. 50 mm a 35 mm sedák - nízké čalounění, kůže matná jednobarevná, překližka (skryté pod kůží) sešito na spodní straně všechny spoje dřevěné, lepené, klíženo, hrany ostré, jen stržené brusným papírem 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid viz výkres ZL02	ks	5,00000	40 910,00	204 550,00
54	ZL07	D + M Atypická lavice vnice okna se sníženým parapetem Atypická lavice v nice okna se sníženým parapetem m.č. 1.18 rozměr dle okenní niky cca 1500x800 mm masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, hrany ostré, jen stržené brusným papírem tl. 40mm povrch – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid, horní deska slepená z 5 stejně širokých lamel š. cca 160 mm ukotveno k parapetnímu zdívu - nasazeno shora na 4 svislé ocelové trny pro snadnou demontáž bez nástrojů - pod lavicí musí zůstat přístupné instalační krabice, nahrazuje parapetní desku, přesah přes zeď 40mm, kolmá hrana bez radiusu	ks	6,00000	18 570,00	111 420,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	
R:	07	ATYPICKÉ VÝROBKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	BP01	D + M Atypický pult do kavárny včetně zápuťí	ks	1,00000	895 300,00	895 300,00
<p style="font-size: small; color: red;">atypický pult kavárny včetně zápuťí (pult kávovaru) Konstrukce: podnož pultu- jekly 40*40 mm nebo dřevo masiv dub 40-60mm (specifikace dřeva viz horní dřevěná část), horní "dřevěná část" - masivní dřevo dub - jádrový, rovnoletý, bez suků, desky tl. 20,40,60 mm (podle výkresu), kotvené k jeklům nebo dřevěné podnoži z vnitřní strany, tak aby kotvení z čela pultu nebylo vidět. Materiál: konstrukce horní části, deska stolu a zvýšený "barový" pult - masiv tl. 20, 40 a 60 mm korpusy a čela skříněk - dýhovaná laťovka dubem 19 mm s dubovými masivními náklížky, obklad podnože z vnitřní i vnější strany pultu - sklovláknobetonové desky tl. max. 25 mm. Výčep a dřez nerez plech v jedné ploše - jako jeden kus, i s odtokem pípy, osazen na dřevěné desce pultu. Podnož chladicí cukrářské vitríny bude obložena sklovláknobetonovými deskami tl. max. 25 mm. Výčep a dřez nerez plech v jedné ploše - jako jeden kus, i s odtokem pípy, osazen na dřevěné desce pultu. Povrchová úprava: dřevo -3*přírodní bezbarvý olejovosk – high solid, beton - impregnace (vzhled maximálně podobný podlahové stěrce). Zabudované zařizovací předměty: P1 - nerezová část pultu s dřezem, P2 - umyvadlo, P3 - baterie umyvadlová a dřezová</p>						
Celkem						10 426 266,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	777_IN_09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE				6 079 271,00

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů část B – realizační dokumentace interiéru a expozic
KATALOG PRVKŮ
KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA

EMExteriérový mobiliář
GGrafické prvky
HVHygienické vybavení
LOLokální osvětlení
OMOstatní mobiliář
PUPulty
RERegály
SKSkříně
STStoly
TRStávající prvky k přesunu
VDVybavení dílen
VMVýstavní mobiliář
ZLŽidle a lavice

Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Větší kusy nábytku jako regály, skřínkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnost vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.

U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.

U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.

Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované vlhkosti z podlah a zdí.

U výrobků je tolerance rozměrů plus/minus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.

Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.

Barevnost, povrchové úpravy:

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé, podlahy betonové šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.

Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.

Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bílé lazurovaného modřínu, v místech náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.

V odborných pracovních a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kanceláří bílá barva laminovaných desek.

Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevnosti:

- regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč. přípravy podkladu a pasivace

- přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousedních desek vždy plynule navazovala, a to do všech stran;

- materiál dýhy a náklížků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu

- tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výroby

Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování pórů, penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.

Veškeré dřevo, vč. skrytých konstrukcí je z líce i z rubu hoblované do hladka.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	OM08	D + M Atypická skříň na výkresový papír A1 - 10 zásuvek, Atypická skříň na výkresový papír A1 - 10 zásuvek, m.č. 3.28 2ks, 4.22 3ks, 5.10 1ks, v. 782 š. 986 h. 748 mm, materiál skříně: kvalitní ocelový plech, povrch: prášková barva RAL 7035, určí AD, nosnost zásuvky min 40 kg, kulčkové plnovýsuvy, mají vpředu předřovač a vzadu krycí lištu proti rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové štítky pro jmenovky a vnitřní prostor je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4. centrální zamykání jedním cylindrickým zámekem	ks	6,00000	28 859,00	173 154,00
2	OM18	D + M Atypická skříň na výkresy A0 Atypická skříň na výkresy A0, m.č. 3.21 2ks, 3.28 1ks, 4.21 2ks, 5 zásuvek, rozměry cca 1333x1006x435mm, materiál skříně: kvalitní ocelový plech, povrch: prášková barva RAL 7035, nosnost zásuvky min 40 kg, kulčkové plnovýsuvy, mají vpředu předřovač a vzadu krycí lištu proti rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové štítky pro jmenovky a vnitřní prostor je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4. centrální zamykání jedním cylindrickým zámekem	ks	5,00000	21 601,00	108 005,00
3	OM24	D + M Atypický manipulační vozík na obrazy, sklo a kámen Atypický manipulační vozík na obrazy, sklo a kámen, m.č. 1.37, 2100x900mm v. 2200mm, ocelová konstrukce tvaru A s rozšířeným podvozkem, silnovrstvý práškový lak RAL 7035, překližková základna (březová), gumové obložení příčl, 2 pevná a 2 natáčecí kola o200mm, nosnost min 2000kg, v příslušenství popruhy pro zajištění nákladu 6ks	ks	1,00000	56 862,00	56 862,00
4	OM25	D + M Atypický manipulační plošinový vozík Atypický manipulační plošinový vozík, m.č. 1.37, ložná plocha 1200x800mm, nosnost min 500kg, nafukovací kola o průměru 260 mm na jehlových/kulčkových ložiskách, všechna 4 kola otočná, ložná plocha z vodovzdorné protiskluzné překližky, konstrukce ložné plochy je svařena z ocelových trubek a profilů, práškový lak RAL 7035	ks	1,00000	21 762,00	21 762,00
5	OM32	D + M Rudl univerzální hliníkový Rudl univerzální hliníkový, m.č. 1.37, nosnost min 150kg, hmotnost max 4kg, v. 1,2m, kola pneumatická 260x85mm, s protiskluzovými madly	ks	1,00000	5 174,00	5 174,00
6	OM33	D + M Lešení - pojízdná hliníková věž 10,2m Lešení - pojízdná hliníková věž 10,2m, m.č. 3.29, podlážka 1,45x2,5m, max. pracovní výška 10,2m, podlážka v. 8,2m, min. zatížení podlážky 275kg, 4 průlezné podlážky 1 okop, 4 stabilizátory s gumovými nožkami, 4 výškově stavitelná plastová kola 200mm s brzdou a měkkým běhounem. Výšková variabilita: 4 podlaží v. 2m a 1 podlaží v. 1m. Certifikát VÚBP pro ČR. Součástí dodávky budou komplet bezpečnostní a stabilizační prvky, návod k použití apod. Sestava bude využívána pro instalaci výstav v interiéru, pro práce údržby apod. Musí umožňovat sestavení pojízdné plošiny pro mytí vnitřních ploch dvojitých oken s vnitřním křídlem sklopeným do vodorovné polohy - plošina nadjede nad sklopené křídlo. Velikost dílů lešení musí umožnit přepravu nákladním výtahem s velikostí kabiny 2.7x2,0m.	ks	1,00000	94 613,00	94 613,00
7	OM34	D + M Žebřík hliníkový Žebřík hliníkový, m.č. 3.31, 4.31, 3x8 příček, měkké plastové patky, trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík	ks	2,00000	6 877,00	13 754,00
8	OM36	D + M Atypický skládací nastavitelný hliníkový stojan Atypický skládací nastavitelný hliníkový stojan ("koza" ve tvaru A), m.č. 3.29, Bude využíván především na podepření otevřeného okenního křídla s dolním pantem pro mytí a údržbu. - š. cca 1m (doměřit dle nejširšího okna v objektu), stavitelná výška cca 60-90cm (rozpětí doměřit dle nejvyššího a nejnižšího parapetu v objektu), - pružinový mechanismus nastavení výšky, - protiskluzová gumová podložka na horní ploše, - pohodlné uskladnění - možnost složit naplocho,	ks	2,00000	1 273,00	2 546,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- nosnost min 150 kg, hmotnost max 10 kg, - měkké plastové konce nožek proti poškození podlahy				
9	OM44	D + M Žebřík hliníkový Žebřík hliníkový m.č. 2.39, 3x13 příček, měkké plastové patky trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík	ks	1,00000	13 956,00	13 956,00
10	OM45	D + M Žebřík hliníkový Žebřík hliníkový, m.č. 5.26, 3x10 příček, měkké plastové patky, trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík	ks	1,00000	9 659,00	9 659,00
11	OM46	D + M Atypický stojan na kola, Atypický stojan na kola, hliníkový odlietek, v. cca 0,9 m, barevný práškový lak (RAL dle výběru AD), kotveno k terénu nerez kotvami do skrytých betonových kvádrů o rozm. 800/450/350 mm, přizpůsobenými skladbě zpevněné plochy (stojan musí být stabilně ukotvený pro vodorovné zatížení min. 0,7kN)	ks	6,00000	18 600,00	111 600,00
12	OM47	D + M Atypický manipulační plošinový vozík Atypický manipulační plošinový vozík pro převoz a uskladnění okenic, m.č. 3.29, Ložná plocha 1540 x 740 mm, velikost vozíku 1600x800 mm, hmotnost 117 kg, nosnost 1000kg, počet podlaží 1 ks, průměr kola 400 mm, výška plošiny 480 mm točnicové řízení se sklopnou ojí, automatická zajišťovací brzda, práškový lak RAL 5010 Velikost vozíku musí umožnit přepravu nákladním výtahem s velikostí kabiny 2.7x2,0m.	ks	1,00000	47 789,00	47 789,00
13	RE01a	D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), m.č. 2.27 v. 2000 š. 1500 hl. 900mm, 3 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.	ks	11,00000	67 964,00	747 604,00
14	RE01b	D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), m.č. 2.27 v. 2000 š. 1500 hl. 700mm, 3 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.	ks	4,00000	53 030,00	212 120,00
15	RE02	D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky), m.č. 2.31, lakovaná ocel – RAL 7035, v. 2300 š. 1500 hl. 900mm, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.	ks	21,00000	84 883,00	1 782 543,00
16	RE03	D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava, m.č. 2.36,	ks	1,00000	167 878,00	167 878,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>v. 2500 š. 2x1000 hl. 2x330mm (sestava 4 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 170kg, nosnost sloupce min 1500kg, na každou polici 2 stavitelné dělicí přepážky;</p> <p>přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>				
17	RE04	<p>D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny</p> <p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny,</p> <p>m.č. 2.36,</p> <p>v. 2500 cel. š. 2350 hl. 330mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	1,00000	62 808,00	62 808,00
18	RE06	<p>D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny</p> <p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny,</p> <p>m.č. 2.08,</p> <p>v. 2500 cel. š. 2400 hl. 400mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, záda: mřížové panely s okem 50x50mm,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	2,00000	93 201,00	186 402,00
19	RE07	<p>D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih</p> <p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava,</p> <p>m.č. 2.08,</p> <p>v. 2500 š. 1200 hl. 2x330mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	1,00000	79 979,00	79 979,00
20	RE08	<p>D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih</p> <p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny,</p> <p>m.č. 2.09,</p> <p>v. 2500 cel. š. 3100, hl. 400mm (sestava 3 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, záda: mřížové panely s okem 50x50mm,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p> <p>1ks regálu bude v části řešen atypicky pro průběh vedení trubek SHZ VM.</p>	ks	2,00000	126 329,00	252 658,00
21	RE09	<p>D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava</p> <p>Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava,</p> <p>m.č. 2.09,</p> <p>v. 2500 š. 2x1200 hl. 2x330mm (sestava 4 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,</p> <p>v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2 stavitelné dělicí přepážky, přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	1,00000	178 039,00	178 039,00
22	RE16	<p>D + M Atypický regál policový</p> <p>Atypický regál policový,</p> <p>m.č. 3.28,</p> <p>š. 1500 hl. 400 v. 2000mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky;</p> <p>lakovaná ocel barva RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,</p> <p>nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg,</p> <p>Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.</p>	ks	2,00000	56 296,00	112 592,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	RE17	D + M Atypický regál policový Atypický regál policový, m.č. 3.28, š. 1200 hl. 600 v. 2000mm, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel barva RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.	ks	1,00000	61 730,00	61 730,00
24	RE21	D + M Atypický regál policový samostojný Atypický regál policový samostojný, m.č.4.21, š. 900 hl. 400 v. 2000mm, práškově lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; v každém poli 6 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.	ks	6,00000	14 190,00	85 140,00
25	RE22	D + M Atypický regál policový Atypický regál policový, m.č.4.28, š. 1500 hl. 600 v. 3000mm, lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce.	ks	1,00000	55 744,00	55 744,00
26	RE23	D + M Atypický regál policový, Atypický regál policový, m.č.4.28, š. 1200 hl. 600 v. 3000mm, lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru; lakovaná ocel, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce.	ks	1,00000	54 692,00	54 692,00
27	RE24	D + M Atypický konzolová police na role Atypický konzolová police na role, m.č. 4.22, celková šířka 5,7m (na celou šířku místnosti), kolejnice na stěně po 0,5m ve výšce 1,5-2,5m, stavitelné police ve 3 úrovních, konzoly na police hl. 600mm, police hladký lakovaný plech barva RAL 7035, nosnost min 20kg/m, 15ks zarážky proti skutálení. Součástí dodávky je štítek s nosností police, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu. atypická 2 pole kvůli stoupačce VZT	ks	1,00000	37 840,00	37 840,00
28	RE25	D + M Atypický policový regál úklidové komory Atypický policový regál úklidové komory, m.č. 1.32, 800x250x1800mm, 5 polic, samostojný, vše pozink ocel, nosnost police min 80 kg 4x police rošt + krycí plech, 1x police ve tvaru vodotěsné vaničky v. 50mm, svařované kouty	ks	4,00000	35 898,00	143 592,00
29	SK03	D + M Atypická skříň policová Atypická skříň policová, m.č. 2.27, 4.23, Rozměr š. 1,2 hl. 0,6 v. 2,5m, lakovaný ocelový plech barva RAL 7035, 6 stavitelných polic, nosnost police min 150kg, celková nosnost min 900kg, šedá RAL 7035, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu.	ks	2,00000	62 400,00	124 800,00
30	SK04	D + M Atypická skříň policová skladová,	ks	5,00000	127 400,00	637 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>Atypická skříň policová skladová, m.č. 2.31, Rozměr š. 1,5m hl. 0,9m v. 2,3m, Skříň s křídlovými dveřmi, lakovaný ocelový plech barva RAL 7035, 4x police stavitelná po 25mm (pozink) nosnost min 300kg, plná dvířka s výztuhami, cel. nosnost min 1500 kg, šedá RAL 7035, Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu.</p>				
31	SK11	D + M Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty	ks	1,00000	92 170,00	92 170,00
		<p>Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty, m.č. 2.36, Bezpečnostní třída 0, odolný proti ohni 60 minut s korpusem tloušťky 50 mm, vícevrstevními dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1). Vnější rozměry: 1550x886x445 mm (vxšxh) Vnitřní rozměry: výška min. na 4 řady šanonů, 3 stavitelné police Hmotnost: max 480 kg, Barva: světle šedá RAL 7035, Typ zámku: klíčový</p>				
31	SK11a	D + M Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty	ks	1,00000	88 270,00	88 270,00
		<p>Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty, m.č. 1.05 Bezpečnostní třída 0, odolný proti ohni 60 minut s korpusem tloušťky 50 mm, vícevrstevními dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1). Vnější rozměry: 901x975x459 mm (vxšxh) , vnitřní rozměry: 800x863x303 mm (vxšxh) Hmotnost: max 480 kg, Barva: světle šedá RAL 7035, Typ zámku: klíčový</p>				
32	SK12	D + M Skříň na chemikálie, hořlaviny	ks	1,00000	106 587,00	106 587,00
		<p>Skříň na chemikálie, hořlaviny, m.č. 3.21, protipožární, jednodveřová, v x š x h 1970 x 600 x 615 mm, protipožární odolnost 90 minut, zajištění válcovým zámkem, seřizovací zařízení pro vyrovnání nerovností podlahy, protipožární izolace, kvalitní těsnění dveří, vkládací nerez podlážky se zatížením min 75 kg, šedá RAL 7035, Připojka odvětrání odpadního vzduchu (JS 75) v oblasti střechy, skříň dodat vč, odvětrávacího nástavce, ventilátoru 50m3/h / 200Pa, včetně pružného VZT připojení 2 m. Součástí montáže bude dopojení na pevné VZT potrubí, připojení elektro ventilátoru a uzemnění kostry skříně.</p>				
33	SK13	D + M Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek	ks	1,00000	19 445,00	19 445,00
		<p>Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek, m.č. 1.08, 920x500x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu, vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí, tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči, police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky mají plošnou nosnost min 40 kg se 100% výsuvem, do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru, povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035</p>				
34	SK14	D + M Dílenská skříň - 4 police	ks	2,00000	9 584,00	19 168,00
		<p>Dílenská skříň - 4 police, m.č. 1.06, 920x500x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu,</p>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
R:	09 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí, tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči, police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm, do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru, povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035</p>				
35	SK15	<p>D + M Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek, úzká</p> <p>Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek, úzká, m.č. 1.08, 490x500x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu, vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí, tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči, police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky mají plošnou nosnost min 40 kg se 100% výsuvem, do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru, povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035</p>	ks	1,00000	14 445,00	14 445,00
36	SK16	<p>D + M Skříň na chemikálie (barvy, rozpouštědla)</p> <p>Skříň na chemikálie (barvy, rozpouštědla), m.č. 1.08, 920x380x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu, pro skladování hořlavých a jedovatých látek, Je vybavena vysouvatelnými nepropustnými vaničkovými policemi z pozinkovaného plechu s nosností min 40 kg, které jsou představitelné v rastru 28 mm. Odvětrávání na bocích a ve vrchní části skříně odvětrávacím komínkem. Povrchová úprava korpusu je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035</p>	ks	1,00000	18 616,00	18 616,00
37	SK17	<p>D + M Dílenská skříň - 3 police, 14 zásuvek</p> <p>Dílenská skříň - 3 police, 14 zásuvek, m.č. 1.06, 920x500x1920mm, korpus skříně je svařen z ocelového plechu, vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí, tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči, police s nosností min. 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm, zásuvky mají plošnou nosnost min. 40 kg se 100% výsuvem, do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru, povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035</p>	ks	1,00000	22 221,00	22 221,00
38	VM04	<p>D + M Závěsný systém na grafiky a menší formáty (max. tíha zavěšených břemen 0,50 kN/m2)</p> <p>Závěsný systém na grafiky a menší formáty (max. tíha zavěšených břemen 0,50 kN/m2), m.č. 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, kotvení do stávající železobetonové stěny 23 m 319 ks vratových šroubů s ocelovou kotvou navrtaných do zdi s roztečí 100 mm</p>	soubor	1,00000	36 366,00	36 366,00
39	VM10	<p>D + M Atypický zvedací systém pro břemeno do 250kg</p> <p>Atypický zvedací systém pro břemeno do 250kg, m.č. 5.08, Matice s okem napevno připevněné do stropního trámu nad 5.NP ve vzdálenosti 0,25m od líce zděné předstěny pro instalaci uměleckých děl:</p> <p>Matice s okem M12 nerez AISI316, nosnost min 340kg, svorník se dvěma maticemi (vedený skrz trám v délce cca 325mm - doměřit dle skutečné tloušťky trámu) nerez M12 A4 pevnost 8.8, podložky nerez A2 44x4mm, včetně vrtů železobetonovými trámy a vč. chemických kotev v rozsahu svorníků, celkem 9 párů ok; provedení a kotvení k trámům viz výkres VM10.</p> <p>Kladka o125mm s hákem, nosnost min 500kg, pro lano do 16mm, 2ks Lano polyamidové 11mm s hákem, délka 20m, nosnost 310kg, 2ks max. hmotnost břemene 250kg na jednu kladku</p> <p>koberec zátěžový jako montážní podložka pro ochranu podlahy, 1x3m, 4ks</p>	soubor	1,00000	19 948,00	19 948,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03 DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE		
O:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA	
R:	09	ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

koberec zátěžový do kabiny nákladního výtahu 2,05x2,75m, 1ks

Celkem						6 079 271,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------------