

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA						
kód	popis	rozměr	počet	umístění	vnitřní parapet	vnější parapet
O.1	repasované původní okno s jednoduchým zasklením pevné s kyvným křídlem, členěné v rastru 6/3 nové sklo tl. 4 mm čiré plavené ocelová konstrukce opatřena systémovou povrchovou úpravou pro stupeň korozní agresivity C3, RAL 9002	1980/970	1	místnost 4.29.1	sanační omítka	cementová malta
		kyvné křídlo 640/620	1	místnost 4.29	(pro vsakování	hlazená ocelí
			1	místnost 4.30.1	případného	(vyspravení stavu)
			1	místnost 4.30.2	kondenzátu)	
O.2	nové vnitřní okno kovové, dvoukřídlové otevíravé zasklené dvojsklem, Uw=1,2, odstín rámu RAL 9002 spolu s oknem O.1 tvoří špaletovou sestavu; konstrukce systém Jansen (dle nově instalovaných oken galerie)	2040/1200	1	místnost 4.29.1	dřevěná lišta 70/20 mm	sanační omítka štuková
			1	místnost 4.29	s ozubem hl. 30 mm	v parapetu mezi okny, barva bílá
			1	místnost 4.30.1	nátěr RAL 9002	
			1	místnost 4.30.2		
C.2	roleta interiérová ovládaná řetízky, kotvená do překladu okna z vnitřní strany místnosti prodloužený řetízek (zvýšený parapet)	2040/1300	1	místnost 4.29.1		předloženo před okem O.2
			1	místnost 4.29		kotveno do plechu nadpraží
			1	místnost 4.30.1		
			1	místnost 4.30.2		
O.3	repasované původní okno s jednoduchým zasklením sestavované z několika dílů do svislého pásu pevné díly členěné v rastru 3*2/3, kyvné křídlo 2*2/2 nové sklo tl. 4 mm čiré plavené ocelová konstrukce opatřena systémovou povrchovou úpravou pro stupeň korozní agresivity C3, RAL 9002 poznámka: součástí sestavy okna je pevný průběžný osazovací rámsvislého pásového okna, který nelze sejmut - bude opraven na místě	sestava 1650/4600 díly rozm 1650/1150 kyvné křídlo 1610/750 (část jednoho dílu)	1 (4 díly) (1 křídlo)	místnost 4.30.3	sanační omítka (pro vsakování případného kondenzátu)	bez parapetu (navazují spodní díly pásového okna)
O.4	nové vnitřní balkonové dveře kovové, dvoukřídlové otevíravé děléné příčkou ve výšce 1m, uzamykatelné zasklené dvojsklem, Uw=1,2, odstín rámu RAL 9002 spolu s oknem O.3 tvoří špaletovou sestavu; konstrukce systém Jansen (dle nově instalovaných oken galerie)	1750/2990	1	místnost 4.30.3	rám zapuštěn do podlahy	sanační omítka štuková v parapetu mezi okny, barva bílá
C.4	stínící roleta typu Screen, kotvená do samonosného rámu a do vodítek, uvnitř špalety oken O.4 a O.3 ovládání motorové dálkové	1750/3100	1	místnost 4.30.3		vsazeno dovnitř špalety vodítka kotveny do vnější stěny
O.5	repasované původní okno s jednoduchým zasklením pásové, zčásti pevné, sedvěma otevíravými křídly sestavované ze dvou zrcadlově řešených dílů nové sklo tl. 4 mm čiré plavené ocelová konstrukce opatřena systémovou povrchovou úpravou pro stupeň korozní agresivity C3, RAL 9002 poznámka: součástí sestavy okna je osazovací rám rozm 3900/600, který lze sejmut	sestava 3900/600 rozměr dílu 1950/600 rozměr křídla 550/600 sestava 3900/600 rozměr dílu 1950/600 rozměr křídla 550/600	1 (2 díly) (2 křídla) 1 (2 díly) (2 křídla) 2	místnost 5.26.1   místnost 5.26.2   	sanační omítka (pro vsakování případného kondenzátu)	cementová malta hlazená ocelí (vyspravení stavu)
O.6	nové vnitřní okno kovové, jednokřídlové otevíravé a sklápěcí zasklené dvojsklem, Uw=1,2, odstín rámu RAL 9002 spolu s oknem O.5 tvoří špaletovou sestavu; konstrukce systém Jansen (dle nově instalovaných oken galerie)	1270/860	1L 1P 1P 2L	místnost 5.26.1 místnost 5.26.1 místnost 5.26.2 místnost 5.26.2	parapetní lišta 70/20 mm s ozubem hl. 30 mm nátěr RAL 9002	sanační omítka štuková v parapetu mezi okny, barva bílá
C.6	roleta interiérová ovládaná řetízky, kotvená do překladu (osazovacího rámu) okna z vnitřní strany místnosti prodloužený řetízek (zvýšený parapet)	1280/960	1 3	místnost 5.26.1 místnost 5.26.2		předloženo před okem O.6 kotveno do plechu nadpraží
O.7	repasované původní okno s jednoduchým zasklením pevné s malým kyvným křídlem, členěné v rastru 6/5 nové sklo tl. 4 mm čiré plavené ocelová konstrukce opatřena systémovou povrchovou úpravou pro stupeň korozní agresivity C3, RAL 9002	1420/1820 kyvné křídlo 900/700 dvě boční tabule skla nahrazeny větrací žaluzií sesíť proti hmyzu	1L	místnost 5.26.3	sanační omítka (pro vsakování případného kondenzátu)	cementová malta hlazená ocelí (vyspravení stavu)
O.8	nové vnitřní okno kovové, jednokřídlové otevíravé a sklápěcí zasklené dvojsklem, Uw=1,2, odstín rámu RAL 9002 spolu s oknem O.7 tvoří špaletovou sestavu; konstrukce systém Jansen (dle nově instalovaných oken galerie) pevný díl vyplněn tepelně izolačním panelem	1570/1970 křídlo 1180/1870 pevný díl cca 250/1000 prostup 250/850 - pro osazení boku VZT přívodu vzduchu	1	místnost 5.26.3	parapetní lišta 70/20 mm s ozubem hl. 30 mm nátěr RAL 9002	sanační omítka štuková v parapetu mezi okny, barva bílá
O.9	repasované původní okno s jednoduchým zasklením pevné s malým kyvným křídlem, členěné v rastru 6/5 nové sklo tl. 4 mm čiré plavené ocelová konstrukce opatřena systémovou povrchovou úpravou pro stupeň korozní agresivity C3, RAL 9002	1420/1820 kyvné křídlo 900/700 dvě boční tabule skla nahrazeny větrací žaluzií sesíť proti hmyzu	1P	místnost 5.26.4	sanační omítka (pro vsakování případného kondenzátu)	cementová malta hlazená ocelí (vyspravení stavu)
O.10	nové vnitřní okno kovové, jednokřídlové otevíravé zasklené dvojsklem, Uw=1,2, odstín rámu RAL 9002 spolu s oknem O.5 tvoří špaletovou sestavu; konstrukce systém Jansen (dle nově instalovaných oken galerie)	540/860	1P	místnost 5.26.1	parapetní lišta 70/20 mm s ozubem hl. 30 mm nátěr RAL 9002	sanační omítka štuková v parapetu mezi okny, barva bílá
C.10	roleta interiérová ovládaná řetízky, kotvená do překladu (osazovacího rámu) okna z vnitřní strany místnosti prodloužený řetízek (zvýšený parapet)	1850/960	1	místnost 5.26.1		předloženo před okny O.6, O.10 kotveno do plechu nadpraží
O.11	osazovací rám plnící současně funkci nadpražního překladu z ocelového plechu chýbaného a stojin z tenkostěnných trubek, nátěr skupiny C2, RAL 9002 svislé stojiny zalíšťovány latí 60/25 mm, barva RAL 9002	3160/900	1	místnost 5.26.1	spodní díl rámu	
		poznámka: překrytí spáry mezi rámy oken a stojinou				
O.12	osazovací rám plnící současně funkci nadpražního překladu z ocelového plechu chýbaného a stojin z tenkostěnných trubek, nátěr skupiny C2, RAL 9002 svislé stojiny zalíšťovány latí 60/25 mm, barva RAL 9002	3900/900	1	místnost 5.26.2	spodní díl rámu	
		poznámka: překrytí spáry mezi rámy oken a stojinou				

stavba:		stavebník:	
WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII		PARDUBICKÝ KRAJ	
PARDUBICE, MEZI MOSTY		PARDUBICKÝ KRAJ	
dokument:		objekt:	hlavní projektant:
PROVEDENÍ STAVBY		SO.012 - zřízení kanceláří	ing.arch. Radim Bárta
březen 2023		profese:	ČKA 00203
		Architektonicko–stavební řešení	
výkres:		TABULKA NOVÝCH OKEN	vypracoval:
M 1:25	D.1.1	Družstvo Stavoprojekt	IČ 25293257
formát A3		012.A.5020	