




OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			ZÁKLADY	1.NP	STŘECHA	CELKEM
TR 1L		<p>Vchodové dveře dřevěné jednokřídlové, plné, otočné, včetně zárubně, osazené do otvoru, zateplené</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr otvoru - 1060 x 2050 mm - světlost dveří min. 900 x 1970 mm - Ud = min. 1,2 W/m2K - bez prahu - povrchová úprava : lakování - kování : bílý broušený kov, klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka, 3 regulovatelné závěsy, madlo nerezové ve výšce 800mm z prostoru WC - dodávka dveří bude včetně zárubně, kování, těsnění spár, krycích lišt, atd... - zárubeň: nová dřevěná zárubeň do tl. 100 mm, s polodrážkou - barva: dveře i zárubně 7011 - ocelová šedá 	-	1	-	1
TR 1P			-	1	-	1
TR 2L		<p>Vchodové dveře dřevěné jednokřídlové, plné, otočné, včetně zárubně, osazené do otvoru, zateplené</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr otvoru - 1060 x 2050 mm - světlost dveří min. 900 x 1970 mm - Ud = min. 1,2 W/m2K - bez prahu - povrchová úprava : lakování - kování : bílý broušený kov, klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka, 3 regulovatelné závěsy, madlo nerezové ve výšce 800mm z prostoru WC - dodávka dveří bude včetně zárubně, kování, těsnění spár, krycích lišt, atd... - zárubeň: nová dřevěná zárubeň do tl. 100 mm, s polodrážkou - barva: dveře i zárubně 7011 - ocelová šedá - dveře podříznuty o 15mm pro možnost přísávání větr. vzduchu 	-	2	-	2
TR 2P			-	-	-	-
TR 3L		<p>vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlové, hladké, plné, do ocelové zárubně</p> <ul style="list-style-type: none"> - světlost dveří : 800/1970 mm - rámová konstrukce z masivního dřeva s výplní dutinkovou DTD deskou, - povrchová úprava - lakování - odstín dle výběru investora - bez prahu - kování : bílý broušený kov, klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, zadlabací WC zámek s kovovou střelkou a závorou + vložka cylindrická s WC klikou - madlo nerezové ve výšce 800mm z prostoru WC - barva: dveře i zárubně 7011 - ocelová šedá - dveře podříznuty o 15mm pro možnost přísávání větr. vzduchu 	-	1	-	1
TR 3P			-	1	-	1

Před výrobou nutno přeměřit rozměry přímo na stavbě !