





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			ZÁKLADY	1.NP	STŘECHA	CELKEM
	 <p>pohled z exteriéru</p>	<p>Prosklená vstupní hliníková stěna s dvoukřídlovými dveřmi a s pevným bočním dílem</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební rozměr 3000 x 2200 mm - prosklené otočné asymetrické dvoukřídlové dveře, otevíravé ven, hlavní křídlo levé rozm. 1660 x 2120 mm - hlavní křídlo dveří - průchozí šířka 900 mm - boční díl s pevným zasklením, rozm. - stavební hloubka 72 mm, 3 komorový systém s přerušeným tepelným mostem, těsný práh s dvojitým těsněním, výška prahu 18 mm, - zasklení izolačním dvojsklem, sklo čiré kalené (nerozbitné), $U_f = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, panikové kování - vstupní stěna je osazená do ocelové konstrukce haly, lemování otvoru je součástí dodávky haly - zárubeň : součástí systému a dodávky hliníkové stěny - odstín : RAL 9007 - šedý hliník - kování : (nerozbitné), panikové klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka, 4 regulovatelné závěsy, panikové kování - kování včetně kliky bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem a hlavním projektantem - uzamykatelným dveřím bude dodán klíč v 5 kusech <p>Dle vyhlášky 398/2009 sb. dveře opatřeny madlem ve výšce 800mm od podlahy, bezpečnostní sklo vč. bezpečnostního značení (čtverce 50X50mm dle vyhlášky 398/2009 sb., příl.3 bod 3.2)</p>	-	1	-	1
	 <p>pohled z exteriéru</p>	<p>Ocelové vstupní dveře nezateplené jednokřídlové dveře hladké, plné, otevíravé, levé</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavební rozměr : 1100 x 2100 mm - velikost dveří : min. 900/2000 mm - dveřní křídlo - ocelový pozinkovaný rám + oboustranné opláštění - dodávka včetně ocelové zárubně, výška prahu 18mm - osazení do ocelové konstrukce haly, lemování otvoru je součástí dodávky haly - povrchová úprava : dveřní křídlo i zárubeň - lakování - odstín : jako odstín pláště haly RAL 7011/9002 (vně/uvnitř) - ocelová šedá /šedobílá - kování : klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka, 4 regulovatelné závěsy, panikové kování odstín RAL 7011 - kování včetně kliky bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem a hlavním projektantem - uzamykatelným dveřím bude dodán klíč v 5 kusech 	-	2	-	2

Před výrobou nutno přeměřit rozměry přímo na stavbě !