




firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http:\\	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ





k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE:	VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK VE SVITAVÁCH k.ú. Svitavy - předměstí lokalita Nad Lomem, p.č. 1693/1
OBJEDNATEL:	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Průmyslová 450 530 03 Pardubice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155 572 01 Polička
HIP:	Miroslav Stejskal
ARCHITEKT:	Ing. arch. Karel Šrámek
PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička
VYPRACOVAL:	Ing. Michaela Kopecká
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček
ČÍSLO ZAKÁZKY:	P2221
DATUM:	03/2023
STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA
ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.28








VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
K01		Parapetní plech <u>Popis:</u> parapet z hliníkových oboustranně lakovaných plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, kotvení lepením k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 220 mm <u>tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 20,1 m (včetně bočního zpětného ohybu) -celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) <u>Barva:</u> RAL 7016 <u>Poznámka:</u> parapet je nutné osadit před provedením finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky)	1	-	1
K02		Parapetní plech <u>Popis:</u> parapet z hliníkových oboustranně lakovaných plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, kotvení lepením k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 220 mm <u>tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 10,12 m (včetně bočního zpětného ohybu) -celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) <u>Barva:</u> RAL 7016 <u>Poznámka:</u> parapet je nutné osadit před provedením finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky)	1	-	1
K03		Parapetní plech <u>Popis:</u> parapet z hliníkových oboustranně lakovaných plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, kotvení lepením k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 540 mm <u>tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 1,6 m (včetně bočního zpětného ohybu) <u>Barva:</u> stříbrná (přírodní hliník) <u>Poznámka:</u> parapet je nutné osadit před provedením finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky)	1	2	3




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
K04		Parapetní plech <u>Popis:</u> parapet z hliníkových oboustranně lakovaných plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, kotvení lepením k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 220 mm <u>tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 16,9 m (včetně bočního zpětného ohybu) -celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) <u>Barva:</u> RAL 7016 <u>Poznámka:</u> parapet je nutné osadit před provedením finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky)	-	1	1
K05		Parapetní plech <u>Popis:</u> parapet z hliníkových oboustranně lakovaných plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, kotvení lepením k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 220 mm <u>tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 24,1 m (včetně bočního zpětného ohybu) -celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) <u>Barva:</u> RAL 7016 <u>Poznámka:</u> parapet je nutné osadit před provedením finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky)	-	1	1
K06		Parapetní plech <u>Provedení:</u> parapet z hliníkového oboustranně lakovaného plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 90 mm <u>tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Dl. Parapetu:</u> 8,05 m <u>Barva:</u> RAL 7016	1	-	1
K07		Připojovací plech <u>Provedení:</u> připojovací plech z pozinkovaného plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 55 mm <u>tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Dl. Parapetu:</u> 8,05 m <u>Barva:</u>	1	-	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
K08		Parapetní plech <u>Provedení:</u> parapet z hliníkového oboustranně lakovaného plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 90 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Dl. Parapetu:</u> 33,4 m <u>Barva:</u> RAL 7016	-	1	1
K09		Připojovací plech <u>Provedení:</u> připojovací plech z pozinkovaného plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 55 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Dl. Parapetu:</u> 33,4 m <u>Barva:</u>	-	1	1
K10		Přítlačná lišta <u>Provedení:</u> lišta z hliníkového plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 80 mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5 mm <u>Délka prvku:</u> 4,05 m -celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) <u>Barva:</u> RAL 7016	1	-	1
K11		Přítlačná lišta <u>Provedení:</u> lišta z hliníkového plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 80 mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5 mm <u>Délka prvku:</u> 1,25 m <u>Barva:</u> RAL 7016	1	-	1
K12		Přítlačná lišta <u>Provedení:</u> lišta z hliníkového plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 80 mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5 mm <u>Délka prvku:</u> 14,6 m <u>Barva:</u> RAL 7016	1	-	1
K13		Přítlačná lišta <u>Provedení:</u> lišta z hliníkového plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 80 mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5 mm <u>Délka prvku:</u> 3,8 m <u>Barva:</u> RAL 7016	1	-	1
K14		Přítlačná lišta <u>Provedení:</u> lišta z hliníkového plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 80 mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5 mm <u>Délka prvku:</u> 1,05m <u>Barva:</u> RAL 7016	2	-	2

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
K15		Přítlačná lišta <u>Provedení:</u> lišta z hliníkového plechu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 80 mm <u>Tl. plechu:</u> 1,5 mm <u>Délka prvku:</u> 1,05m <u>Barva:</u> RAL 7016	1	-	1
K16		Parapetní plech <u>Popis:</u> parapet z hliníkových oboustranně lakovaných plechu, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku, kotvení lepením k podkladu <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 560 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 1,6 m (včetně bočního zpětného ohybu) <u>Barva:</u> stříbrná (přírodní hliník) <u>Poznámka:</u> parapet je nutné osadit před provedením finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky)	-	2	2
K17		Oplechování fasády <u>Popis:</u> oplechování fasády z hliníkového oboustranně lakovaného plechu, opatřeného vrstvou polyesterového ochranného laku <u>Rozvinutá šíře plechu:</u> 520 mm <u>Tl. plechu:</u> 0,7 mm <u>Délka prvku:</u> 3,75 m <u>Barva:</u> RAL 7016 <u>Poznámka:</u> oplechování bude lepeno a následně kotveno pomocí nýtů do obkladu z kompaktních desek	1	-	1