

ATS

Elektronická tlaková stanice k posílení tlaku vody. Skládá se ze dvou samonasávacích vícestupňových čerpadel s frekvenčním měničem, snímačem tlaku a průtoku, LCD displejem s vysokým rozlišením a expanzní nádobou s objemem 2 l pro každé čerpadlo. Vodou chlazeným motorem, ochrannými kryty ABS s funkcí eliminace hluku a proti vibracím spolu s elektronikou se jedná o velice tichý (45 dB) a kompaktní výrobek. Možnost bezdrátová komunikace.

Stupeň krytí: IP X4

Třída izolace: F

Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných nebo abrazivních látek, neviskózní, neagresivní, nekrystalizovaná a chemicky neutrální charakteristikou blízká vodě

Pracovní rozsah: do 14,4 m³/h s výtlačkem až do 63,5

Maximální teplota kapaliny: 40 °C

Maximální teplota okolí: 50 °C

Maximální hloubka sání: až 8 metrů

Maximální pracovní tlak: 8 barů (800 kPa)

Výtlač max. (m): 65

Průtok max. (l/min): 230

Jmenovitý výkon motoru (kW): 3.1

Plovák: NE

Automatická tepelná ochrana: ANO

Ochrana proti běhu nasucho: Ano (zabudovaná)

Vlastní vypínač: AUTOMATICKÁ VODÁRNA

Sací výška max. (m): 9

Zpětná klapka: ANO (zabudovaná)

Ucpávka: Mechanická jednoduchá

Přípojka sání: G 1

Přípojka výtlačku: G 1

Stupeň krytí: IP 54

Regulace otáček: ANO (automatická)

Spínací tlak (Bar): Konstantní (nastavitelný)

Vypínací tlak (Bar): Konstantní (nastavitelný)

Teplota média max. (C°): 40

Délka kabelu (m): 1.5