



| OZNAČENÍ VÝKRESE | POPIS + SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ | POČET KS | | | | | | POZNÁMKA |
|---------------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | 1. PP | 1. NP | 2. NP | 3. NP | 4. NP | CELKEM | |
| $\frac{Z}{1}$ | <ul style="list-style-type: none"> Vyvýšení stávající podlahy tvořené z pororoštu $\frac{33}{33}$ a válcovaných profilů ks o 270mm. Použít 2x1220+pororošt s okem $\frac{10}{30}$ výšky 50mm – 5m2 osazený do rámu z L profilů 50/50/3mm Zábradlí jekl 50/50/3 á 0,9m, výplň kulatina Ø10mm á 100mm úprava ocelovky kolem výtahové šachty – 3m úprava stávajícího zábradlí kolem výtahové šachty – 3m <p><u>Obnova nátěru:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> kartáčování plochy, odstranění stávajícího nátěru obroušení oprášení odmaštění 2x základní nátěr polyuretanový dvousložkový 2x finální nátěr polyuretanový dvousložkový <p><u>Barva.</u> antracit, RAL 7016</p>  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků. |
| $\frac{Z}{2}$ | <p><u>Obnova nátěru na zábradlí schodiště, 1bm=3xØ40mm trubka:</u> ks</p> <ul style="list-style-type: none"> kartáčování plochy, odstranění stávajícího nátěru obroušení oprášení odmaštění 2x základní nátěr polyuretanový dvousložkový 2x finální nátěr polyuretanový dvousložkový <p><u>Barva.</u> antracit, RAL 7016</p>  | 6 | 20 | 24 | | | 50 | |