OZNAČENÍ VÝKRESE	POPIS + SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POČET KS				POZNÁMKA
		1. PP	1. NP	2. NP	CELKEM	
	Ks	0	0	2	2	

AL7



Rozměr stavebního otvoru 7780/2700

Stěna vnitřní pevná z hliníkových profilů, Zasklení pevné čirým bezpečnostním tvrzeným sklem v kombinaci s plnou výplní v dekoru dřeva (DUB). V horní části osazen profil pro kotvení SDK

Dveře:
Dvoukřídlové, PROSKLENÉ, průchod 1800/2300, aktivní křídlo šířky 900mm, bez prahu

Kování:
klika/paniková hrazda z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů, vložka systémová bezp. třídy 3

Příslušenství: Samozavírač + koordinátor zavření (na obě křídla),elektro zámek

Zasklení:
Nerozbitné čiré sklo, ochrana před úrazy dle EN 12600 (Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo), bezpečnostní třída 2B2,

Povrchová úprava dveří:
Rám: Vypalovaný lak rámu DEKOR RAL 7016
Dveře: prosklené
Výplň kolem dveří v dekoru dřeva (DUB)

Požadavek na požární odolnost
PEVNÉ DÍLY EI45 DP1,
DVEŘE EW 30 DP3-C, S_{200} KZ + paniková hrazda na obě křídla

Způsob ovládání dveří bude odsouhlasen uživatelem před výrobou. Před prováděním bude investorem a projektantem odsouhlasena výrobní PD vč. jednotlivých prvků.