







OZNAČENÍ VÝKRESE	POPIS + SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ		POČET			POZNÁMKA
			STŘECHA S001+S002	STŘECHA S003+S004	CELKEM	
K01	 <p>půlkruhový podokapní žlab rš 330 Pozinkovaný probarvený plech tl. min 0,5mm včetně podokapních háků</p>	mb	83,4 48,8 12	162,5 162,5	325 144,2	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítím prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K02	 <p>Zatahovací okapnice z tvrdého plechu, rš 500 Pozinkovaný probarvený plech tl. min 0,7mm</p>	mb	83,4 48,8 12	162,5 162,5	325 144,2	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítím prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K03	 <p>Oplechování římsy, rš 200 Pozinkovaný probarvený plech tl. min 0,5mm</p>	mb	83,4 48,8 12	162,5 162,5	325 144,2	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítím prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K04	 <p>Plechový hřeben s integrovaným větráním úhelníkový, pro hladké a falcované krytiny, výrobek Pozinkovaný probarvený, plech tl. min 0,5mm</p>	mb	13 25 7	55 55	110 45	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítím prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K05	 <p>Falcový spoj nároží, výška 150mm Pozinkovaný probarvený, plech tl. min 0,5mm</p> <p>Legenda: 1. Přesné odměření 2. Stupňovitý úhel 3. Falcovaný krytina Líněle</p>	mb	50	40 40	80 50	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítím prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.
K06	 <p>Oplechování římsy, rš 500 Pozinkovaný probarvený plech tl. min 0,5mm</p>	mb		30 30	60	Rozměry jsou přesné, bez rezervy. Před započítím prac. bude zpracována výrobní PD a odsouhlasena investorem.