Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	ŠS1	396.70	vozovka h = 0.0 m	396.70	395.35	395.35	1.35	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	1
	Celkem							TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1				TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm	1
								TBW-Q.1 63/6	1						těsnění pro DN 1000	1

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	ŠS1		TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15cm	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC KG (hladké)	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	100.0	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	30.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA ŠACHET

poř.	označení šachty	kóta terénu	kóta vrcholu	kóta dna potrubí	výška šachty	převýšení šachty nad terénem	typ dna obj.číslo	DN potrubí	Výška š.roury	skruž 1000 mm MF100000	skruž 875 mm MF875000	skruž 750 mm MF750000	skruž 625 mm	skruž 500 mm MF500000	skruž 375 mm MF375000	skruž 250 mm MF250000	skruž 125 mm	kónus str.deska obj.číslo
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]			[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]	
1	ŠD1	396.94	396.94	394.80	2.14	vozovka h = 0.0 m	dno 425/160 typ IV (levý přítok) IF421400	160	1725									

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

poř.	označení šachty	schémat. značka	označení dna obj.číslo	DN [mm]	materiál potrubí	kóta dna	hlavní přívod existuje	hlavní přívod úhel	přívod zprava existuje	přívod zprava úhel	přívod zleva existuje	přívod zleva úhel	uložení dna
1	ŠD1		dno 425/160 typ IV (levý přítok) IF421400	160	PVC hladké	394.80	x	225					pískový podklad



Šachta č.1: ŠD1



dno 425/160 typ IV (levý přítok)	
korugovaná roura 425, l= 1725 mm	
teleskopický adaptér 425x375	
litinový poklop 40t (plný)	
kóta dna	394.80 m
kóta terénu	396.94 m
rozdíl kót	2.14 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.14 m

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 ŠS1



dno TBZ-Q.1 100/450 KOM tl.15c	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	395.35 m
kóta terénu	396.70 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.35 m
stavební výška	1.50 m

Vypracoval: Luboš BARTOŠ	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVOŘÁK	SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
		Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz
Místo stavby: Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, p.č. 4245/90		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Akce: Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II Objekt: IO 01 Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka,	Formát: 3 AA Datum: 05/2023 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 210201 Měřítko: 1:200/100	Paré:
Výkres: KANALIZAČNÍ ŠACHTY		Č.v. IO01-5