FASÁDA

F 1 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180mm
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍNU NCS S 5502-Y

F 2 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 150mm, DO V. 400MM OCRL. XPS
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍNU NCS S 5502-Y

F 3 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 150mm, DO V. 400MM OCRL. XPS
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍNU NCS S 5502-Y

F 4 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180mm
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA BÍLÁ, ODPOVÍDAJÍCÍ
BÍLÁ BARVA DLE ODSTÍNU PANELU

F 5 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S XPS, TL. 150MM DO GROVNÉ +0.300
DEKORATIVNÍ OCRL LIŠTA V OMÍTCE, ZRNITOST 4, BARVA BARVA, ODPOVÍDAJÍCÍ STAVAJÍCÍMU
FASÁDĚ

F 6 PODEZDÍVKA DO GROVNÉ +0.300, KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S XPS TL. 180MM
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ,
ODPOVÍDAJÍCÍ ODSTÍNU NCS S 5502-Y
HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

F 7 POD. GROVNÍ ŘÍMSU XPS TL. 150MM
HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
KLEMPÍŘSKÝ LEMY

F 8 NOVODRAINA – STAVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ XPS TL. 150MM

F 9 KOMPAKTNÍ ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM S MINERÁLNÍ VATOU TL. 180MM
TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA, ZRNITOST 4, MODRÁ BARVA , ODPOVÍDAJÍCÍ
MODRÁ BARVA DLE ODSTÍNU PANELU

F 10 LAMELOVÝ SPODNÍ KRYT ZE DŘEVA MINERÁLNÍ VATOU TL. 300MM, PLOCHA 120 KS

① SKLADBA STŘECHY NAD 2NP + POŽÁRNÍ NEBEZPEČNÝM PROSTORU Beor 13

- Hnací BEOH extensivní 15 - tl.(2-3)/5 EC/S 70 mm
- PE/NA/OX/120/S/FLR tl.(dle)/gr.30 - 0/95 PP
- PE/NA/OX/120/S/FLR tl.(dle)/gr.30 - 0/95 PP, ATYPICKÝ TVAR, S VYŘÍZNUTÍM PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU, S VYTAŽENÍM PŘÍRUBY, DOPLNĚNÍ O 2 VRSTVY PE/NA/OX/120/S/FLR tl.(dle)/gr.30 - 0/95 PP, 2 VRSTVY PE/NA/OX/120/S/FLR tl.(dle)/gr.30 - 0/95 PP, 1 VRSTVA