



LEGENDA:

OBVODOVÉ STĚNY

stávající – CD–INA 365x245x140 mm tl. 400 mm, meziokení plířte 300 mm
nový stav – CD–INA 365x245x140 mm + zateplení izolací EPS 70 NEO tl. 160 mm

VÝPLNĚ OTVORŮ

- okna – **OZP** – původní dřevěná (U=2,9 W/m2K) –> výměna za plastové s iz. trojsklem (U=0,8W/m2K)
- **OZV** – původní plastová osazená do r. 2008 (U=1,5 W/m2K) –> výměna za plastové s iz. trojsklem (U=0,8W/m2K)
- **OZN** – nová plastová osazená do r. 2008–2011 (U=1,2 W/m2K) –> bez výměny
- dvře – **DOP** – původní (U=3,5 W/m2K) –> výměna za plastové (U=1,2W/m2K)
- **DOV** – výměňená plastová (U=1,5 W/m2K) –> bez výměny

Projektanti:		Výpracovali:	
Ing. Karel Vrbický		Lenka Benešová	
Akce:		Realizace úspor energie – Střední průmyslové škola chemická Pardubice – Podbíny	
Výkres:		PŮDORYSNÉ SCHÉMA – 3.N.P.	
Investor:		Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	
Datum:		03/2013	
Měřítko:		1 : 100	
Zakázka:		Č. výkresu: 3.D.2.3	
Ing. Karel Vrbický		Ing. Karel Vrbický	
Mosnykovo nám. 24 534 01 Holice v Č. tel. 468923008, 731528133		Mosnykovo nám. 24 534 01 Holice v Č. tel. 468923008, 731528133	