

DETAIL PROVEDENÍ SOKLU BUDOVY B V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK M 1:10

- SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NATĚR S VYSOKOU KRYVOSTÍ A OTĚRUVZDORNOSTÍ
- HOUBKOVÁ SILIKÁTOVÁ PENETRACE
- VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA PRO VÍCEVRSTVÉ ZDIVO
- CEMENTOVÝ NÁSTRÍK
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 44 CM NA P+D
- JEDNOSLOŽKOVÁ LEPÍČÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE S PODÉLNÝM VLÁKNEM
- SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA ZATLACENÁ DO VRSTVY STĚRKOVÉ HMOTY
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NATĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
- PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ

- SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NATĚR S VYSOKOU KRYVOSTÍ A OTĚRUVZDORNOSTÍ
- HOUBKOVÁ SILIKÁTOVÁ PENETRACE
- VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA PRO VÍCEVRSTVÉ ZDIVO
- CEMENTOVÝ NÁSTRÍK
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 44 CM NA P+D
- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VLOŽKU ZE SKELNÉ TKANINY O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 20 g/m²
- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VLOŽKU Z PE ROHOŽE A PLOŠNÉ HMOTNOSTI 20 g/m²
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÝ TMEL
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
- LEPÍČÍ A STĚRKOVÝ TMEL, VYZTUŽENÝ SKLOVLÁKNITOU VÝZTUŽNOU TKANINOU
- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NATĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE
- TENKOVRSŤVÁ DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST

CHODNÍK, ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Zámková dlažba
Pískový podsyp
Štěrkodrt'

