

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA
B T01	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 1000 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 25x	
B T02	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 1500 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 6x	
B T03	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 2000 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 39x	
B T04	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 2500 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 3x	
B T05	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 3500 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 6x	
B T06	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 1750 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 1x	

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA
B T01	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 2000 mm šířka: 210 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 1x	
B T02	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 2000 mm šířka: 250 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 1x	