

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA
A T01	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné proti UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 600 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 4x	
A T02	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné proti UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 875 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 8x	
A T03	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 1000 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 4x	
A T04	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 1500 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 2x	
A T05	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 1800 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 30x	
A T06	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 2400 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 32x	

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px;">A</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 8px;">T07</div> </div>	VNITŘNÍ PARAPET vnitřní parapet z vysoce kvalitního PVC-U materiálu tloušťka parapetu je 20 mm povrchová úprava: vysoce odolný CPL laminát na bázi pryskyřice vrchní strana: dekorativní CPL laminát barva: bílá RAL 9010 spodní strana: profilovaná odolnost proti UV záření, chemikáliím oboustranné boční plastové krytky odolné UV záření v barvě zvoleného parapetu v 7 odstínech o délce 600 mm Před objednávkou musí být provedena koordinace, zaměření skutečných rozměrů.	délka: 1700 mm šířka: 435 mm výška nosu: 40 mm počet KS: 1x	