



- LEGENDA:
- VYZNAČENÍ PRVKŮ URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ, DEMOLICI A LIKVIDACI
- ③ VYBOURÁNÍ PODLAHY NAD HYDROIZOLACI A ČÁSTI PODKLADNÍHO BETONU VE VSTUPNÍ HALĚ (CCA 50%)
- ④ VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PASU VSTUPNÍ HALY
- ⑤ VYBOURÁNÍ ZDIVA, SOKLU A NADPRAŽÍ
- ⑥ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD PŘÍSTAVBOU A VSTUPNÍ HALOU
- ⑦ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ NA HISTORICKÉ BUDOVĚ
- ⑧ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ NA PŘÍSTAVBĚ A VSTUPNÍ HALĚ
- ⑨ VÝKOP PRO NÁPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI V KANALIZAČNÍ ŠACHTĚ (POPŘ. VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZA NOVOU)
- ⑩ STÁVAJÍCÍ PATKY – NUTNO OVĚŘIT Z HLEDISKA ROZMĚRU A VNÍŠNOSTI A VHODNOSTI POD NOVOU KČI PAVLAČE V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNOSTI FUNKCE STAV. PATKY SE PŘEDPOKLÁDÁ KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PATKY A PROVEDENÍ NOVÉ DLE STATICKÉHO POSUDKU.
- ⑪ VYBOURÁNÍ KERAMICKÉ PODLAHY NA BALKÓNE, VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU
- ⑫ OBKOPÁVKY KOLEM BUDOVY
- ⑬ DEMONTÁŽ A ŽPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 3 KUSŮ SPLITOVÝCH JEDNOTEK

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL.PODL. m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
100a	ZÁDVEŘÍ – HLAVNÍ VSTUP	16,79 m ²	KERAM. DLAŽBA	
100b	CHODBA HLAVNÍ	33,47 m ²	KERAM. DLAŽBA	
100c	SCHODISTOVÁ PODESTA	10,85 m ²	KERAM. DLAŽBA	
101	MODRÝ SALÓNEK	58,74 m ²	KOBEREC	
102	PŘEDSÍŇ, SKLAD	4,74 m ²	KERAM. DLAŽBA	
103	DÍLNA INFORMAČNÍCH TECH.	7,80 m ²	KERAM. DLAŽBA	
104	SKLAD KANCEL. POTŘEB	6,37 m ²	KERAM. DLAŽBA	
105	WC – PŘEDSÍŇ	2,18 m ²	KERAM. DLAŽBA	
106	WC – UMÝVÁRNA	1,37 m ²	KERAM. DLAŽBA	
107	WC KABINA	1,34 m ²	KERAM. DLAŽBA	
108	WC – UMÝVÁRNA	1,82 m ²	KERAM. DLAŽBA	
109	WC KABINA	1,64 m ²	KERAM. DLAŽBA	
110	UMÝVÁRNA (OKLID)	2,45 m ²	KERAM. DLAŽBA	
111	UMÝVÁRNA, SPRCHA	2,44 m ²	KERAM. DLAŽBA	
112	OKLID	2,15 m ²	KERAM. DLAŽBA	
113	CHODBA	6,30 m ²	KERAM. DLAŽBA	
120	ÚČEBNA (CR1)	51,29 m ²	PVC	
126	CHODBA – VSTUPNÍ HALA	53,70 m ²	KERAM. DLAŽBA	
127	ANGLICKÝ DVOREK	4,53 m ²	ŠTĚRK	
128	ANGLICKÝ DVOREK	1,22 m ²	ŠTĚRK	
129	CHODBA	12,09 m ²	KERAM. DLAŽBA	

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL.PODL. m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
130	CHODBA HLAVNÍ	61,47 m ²	KERAM. DLAŽBA	
131	WC – UMÝVÁRNA	4,38 m ²	KERAM. DLAŽBA	
132	ÚČEBNA (VS3)	45,91 m ²	LINOLEUM	
133	ÚČEBNA (OZJ JAZYKY)	34,31 m ²	LINOLEUM	
134	KABINET	11,14 m ²	KOBEREC	
135	ÚČEBNA (CR2)	54,01 m ²	LINOLEUM	
136	WC – UMÝVÁRNA	4,58 m ²	KERAM. DLAŽBA	
137	WC KABINA	1,52 m ²	KERAM. DLAŽBA	
138	WC KABINA	1,98 m ²	KERAM. DLAŽBA	
139	OKLID	5,32 m ²	KERAM. DLAŽBA	
140	WC KABINA	1,78 m ²	KERAM. DLAŽBA	
141	WC KABINA	1,25 m ²	KERAM. DLAŽBA	
142	OKLIDOVÁ KOMORA	1,31 m ²	KERAM. DLAŽBA	
150	WC – UMÝVÁRNA	2,39 m ²	KERAM. DLAŽBA	
151	WC KABINA	2,73 m ²	KERAM. DLAŽBA	
152	KABINET	12,39 m ²	KOBEREC	
153	STUDOVNA	44,74 m ²	KOBEREC	
157	SPISOVNA	27,73 m ²	PVC	
160	ŠKOLNÍK – DÍLNA	24,09 m ²	PVC	
170	GARAŽ – SKLAD	10,25 m ²		
CELKEM		636,56 m ²		

POZNÁMKY:

- Výměna oken a dveří na vnějších obvodových konstrukcích v historické budově
- Demontáž stávajících oken v obvodových konstrukcích
 - Demontáž stávajících dveří v obvodových konstrukcích – hlavní vstup z Tyršova náměstí
 - Demontáž stávajících dveří v obvodových konstrukcích – vstup ze dvora do dílny
 - Odsekání keramického obkladu na vnitřním parapetu oken
- Výměna oken a dveří na vnějších obvodových konstrukcích v přístavbě
- Demontáž stávajících oken v obvodových konstrukcích
 - Vybourání stávajících vrat do garáže
 - Odsekání keramického obkladu na vnitřním parapetu oken
- Výměna dveří na půdě
- Demontáž střešních světlíků na přístavbě
- Výměna dotčených klempířských prvků na historické budově a přístavbě
- Lakování, výměna měděných klempířských prvků na historické budově (parapety, římsy atd.) za nové z legovaného hliníku
- Kompletní demontáž stávající dřevěné konstrukce pavlače
- Demontáž oken osazených v dřevěné konstrukci
 - Demontáž dřevěné konstrukce
 - Demontáž zateplení pavlače
 - Demontáž konstrukce podlah pavlače
- Kompletní demontáž stávající střešní konstrukce nad přístavbou a vstupní halou přístavby
- Demontáž živé křivky z asfaltových pásů – 3 vrstvy
 - Demontáž bednění z prken tl.25mm
 - Lakování demontáž stropní konstrukce z ocel. profilů IŁ.200
 - Demontáž dřevěných krokví mezi ocel. profily
 - Demontáž tepelné izolace
 - Demontáž podhledu ze sádkokartonu

- Demontáž 4 kusů ocelových sloupů ve vstupní hale
- Demontáž sloupů ve vstupní hale poblíž vnitřního výstupního schodiště
 - Demontáž 2 sloupů umístěných ve stávajícím obvodovém zděvu vstupní haly, 1 sloupu umístěného v celoprosklené stěně
- Vybourání atik po vnějším obvodu přístavby a vstupní haly – jedná se o vnější obvodové zděvo přístavby a haly
- Lokální vybourání žb. věnců po vnějším obvodu přístavby a vstupní haly – jedná se o vnější obvodové zděvo přístavby a haly
- Vybourání obvodového zděvu vstupní haly
- Vybourání podlahy ve vstupní hale
- Vybourání celé skladby podlahy (keramická dlažba, beton, mazinina, hydroizolace)
 - Vybourání podkladní mazininy – cca 50%
- Vybourání základového pasu pod vybouraným zdivem vstupní haly
- Posouzení rozměru, únosnosti patek pod novou konstrukcí 4 patek ve vstupní hale, v nevyhovujícím případě dojde k vybourání patek
- Odstranění nesoudržných částí historické fasády a příprava pro stavební opravu této fasády
- Výměna 4 kusů plynových kotlů v historické budově a 1 kusu kotle v přístavbě
- Demontáž rozvodů otopné soustavy v přístavbě – bude provedeno nové
- Demontáž stávající elektroinstalace v přístavbě a vstupní hale – bude provedeno nové
- Výměna stávajícího Linolea v přístavbě za nové

V DALŠÍCH PODROBNOSTECH VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

KÓTY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Patrik Boguaj	VÝKRESOVATEL Ing. Šarka Horakova	AUTORIZOVANÝ ING. Ing. Patrik Boguaj	Zpracovatel list PD:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Chocen			STAVEBNÍ ÚŘAD: Chocen
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město			
NÁZEV AVCE: OA a SOŠ cestovního ruchu Chocen, budova Tyršovo náměstí 220 - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy			
ČÁST PD: D1.1 Architektonicko - stavební řešení			
STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			
MĚŘITKO: 1:75			ČÁST PD: D1.1.b
			OZNAČENÍ: SS 02

