



LEGENDA

- HRANA STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ
- HRANA STÁVAJÍCÍHO ZDIVA NAD ZÁKLADY
- HRANA NOVÝCH ZÁKLADŮ
- HRANA NOVÉHO ZDIVA NAD ZÁKLADY
- HRANA SKRYTÉ KONSTRUKCE (PROSTUPY)

POZNÁMKA:  
-při odkopání zeminy kolem stávajících základů se určí hloubka nových základů. Nové základy budou mít sponu ve stejné výškové úrovni jako základy stávající. V případě nutnosti založení nových základů níže, než je základ stávající, nebo při zjištění špatného stavu základů, dimenze či hloubky založení, je potřeba provést podchytní základy a konstrukci.  
-Stávající základy v řezech a dalších výkresech bylo vycházeno ze starých dokumentací k objektu.  
-Nové základové pisy budou kotveny do stávajících základových konstrukcí pomocí navrtaných trnů z betonářské výztuže min. 6 ks Ø16 kotvených na čtvercovou kotvu.  
-beton C16/20 XC2 pro základové pisy a patky  
-betonářská výztuž B 500B (pruty), Bst 500MM (koti sítě)  
-výztužení základů provést dle D.1.2  
-v místech sloupů budou patky, provést dle D.1.2



		Sinc s.r.o. IČ: 238 14 878 www.sinc.cz +420 775 724 686		Formát: A1 Datum: 05/2022 Stupeň: DPS Zakaz. č.: 211101 Měřítko: 1:100		Pare:	
Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:		Alce:		Č.v.	
Dan Závra, DS		ING. Jaroslav DVORÁK		Speciální MŠ a ZŠ Políčka - přístavba učeben		D.1.1.6	
Místo stavby: Políčka, p.č. st. 3292/2, k.ú. Políčka		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Objekt:		NOVÝ STAV. ZÁKLADY	