

# Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

název projektu

## Dětský domov Holice - rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení

objednatel

Dětský domov Holice  
Holic

investor

Pardubický kraj Komenského  
náměstí 125 532 11 Pardubice  
IČ: 708 92 822

zpracovatel

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.  
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

vypracovali

Ing. arch. Marek Wajsar  
Ing. arch. Michala Tomášková

stupeň dokumentace

### DSP+DPS

místo stavby

k.ú. Horní Jelení , p.č. 568

Řešená část PD

### Výpis dveří








### Výpis dveří








datum / revize



paré

D.1.1.21

Prosinec 2024

TABULKA DVEŘÍ																
OZN.	POPIS	ORIENTACE	2D SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POŽÁRNÍ ODOLNOST	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	TYP ZÁRUBNĚ	CELK. TL. ZDI (mm)	MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA	POVRCH KŘÍDLA	BARVA POVRCHU KŘÍDLA / ZÁRUBNĚ	PRÁH	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET
				ŠÍŘKA	VÝŠKA											
D0.1	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné	P		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	150	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D0.2	Dveře vnitřní, jednokřídle, posuvné	P		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	150	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL	Slonová kost (vyvzorkovat)	Prahové těsnění pro posuvné dveře	kování pro posuvné dveře, včetně zakrytí pojezdu; mušle/mušle; uzamykatelné	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D0.3	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné, částečně prosklené	P		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	205	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL, , sklo chinchilla	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D0.4	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné	L		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	300	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D0.5	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné, tepelně izolační	L		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	200	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL	Slonová kost (vyvzorkovat)	Systémový práh s přerušeným tepelným mostem	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D0.6	Dveře vstupní, tepelně izolační, částečně prosklené	L		800	1 970	bez požadavku	Rw min. 36 dB	Plast, tepelně izolační profil, ostré pohledové hrany, středové těsnění	375	Plastové dveřní křídlo plné, tepelně izolační jádro	Plast, lakovaný barvou, světlík - mléčné sklo	Bílá (vyvzorkovat)	Systémový práh s přerušeným tepelným mostem	Bezpečnostní štítové kování, klika/klika, rozteč 92 mm, nedělený čtyřhran, bezpečnostní třída RC4; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvtřání; Štítové kování,	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D1.1	Dveře vstupní, tepelně izolační, částečně prosklené	P		800	2 100	bez požadavku	Rw min. 36 dB	Plast, tepelně izolační profil, ostré pohledové hrany, středové těsnění; tmavě zelená/bílá	300	Plastové dveřní křídlo plné, tepelně izolační jádro	Plast, lakovaný barvou, světlík - mléčné sklo	Tmavě zelená/bílá	Systémový práh s přerušeným tepelným mostem	Bezpečnostní štítové kování, klika/klika, rozteč 92 mm, nedělený čtyřhran, bezpečnostní třída RC4; oboustranná cylindrická vložka, systém generálního klíče, bezpečnostní třída RC3, šestavítkový systém, technologie paracentrických profilů a zadního dorazu FP2, povrchová úprava saténový nikl, zvýšená odolnost proti odvtřání; mechanický zámek s PO, rozteč 92 mm, backset 35 mm, jednozápadový, pravo/levý, test na 1 mil. cyklů	-; Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1

TABULKA DVEŘÍ																
OZN.	POPIS	ORIENTACE	2D SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POŽÁRNÍ ODOLNOST	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	TYP ZÁRUBNĚ	CELK. TL. ZDI (mm)	MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA	POVRCH KŘÍDLA	BARVA POVRCHU KŘÍDLA / ZÁRUBNĚ	PRÁH	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET
				ŠÍŘKA	VÝŠKA											
D1.2	Dveře vnitřní, jednokřídle, posuvné, částečně prosklené			880	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	100	Dutinková dřevotříská (DTD)	Laminát HPL, , sklo chinchilla	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	kování pro posuvné dveře, včetně zakrytí pojezdu; mušle/mušle	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D1.3	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné	P		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	100	Dutinková dřevotříská (DTD)	Laminát HPL	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D1.4	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné, částečně prosklené	L		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	150	Dutinková dřevotříská (DTD)	Laminát HPL, , sklo chinchilla	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D2.1	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné, částečně prosklené	P		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	100	Dutinková dřevotříská (DTD)	Laminát HPL, , sklo chinchilla	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D2.2	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné, částečně prosklené	L		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	100	Dutinková dřevotříská (DTD)	Laminát HPL, , sklo chinchilla	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D2.3	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné, částečně prosklené	P		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	100	Dutinková dřevotříská (DTD)	Laminát HPL, , sklo chinchilla	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D2.4	Dveře vnitřní, jednokřídle, otevíravé, plné, částečně prosklené	L		800	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	100	Dutinková dřevotříská (DTD)	Laminát HPL, , sklo chinchilla	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1

TABULKA DVEŘÍ																
OZN.	POPIS	ORIENTACE	2D SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)		POŽÁRNÍ ODOLNOST	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	TYP ZÁRUBNĚ	CELK. TL. ZDI (mm)	MATERIÁL DVEŘNÍHO KŘÍDLA	POVRCH KŘÍDLA	BARVA POVRCHU KŘÍDLA / ZÁRUBNĚ	PRÁH	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET
				ŠÍŘKA	VÝŠKA											
D2.5	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	L		700	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	90	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1
D2.6	Dveře vnitřní, jednokřídlé, otevíravé, plné	P		700	1 970	bez požadavku	bez požadavku	Obložková	90	Dutinková dřevotříška (DTD)	Laminát HPL	Slonová kost (vyvzorkovat)	Bez prahu	Rozetové kování, klika/klika, oválná rozeta pro dozický zámek, klika do tvaru L, nerez, v páru ; zadlabací zámek, pravolevý, test na 1 mil. cyklů, vč. protiplechu	Prvky kování budou zkoordinovány dle dodavatele a odsouhlaseny architektem	1

16