

Tabulka venkovních dveří														
Označení	Popis	ROZMĚRY [mm]		Počet [ks]	Kování	Křídlo	Rám	Zasklení	Vybavenost	Zámek	Zvuková nenprůzvučnost	Požární odolnost požadovaná	Paniková klika	Samozavírací
		Šířka	Výška											
O01	Dveře balkonové bezprahové	1700	2250	8	kování, klika/klika	otvírávé+otvírávé	hliníkový rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzorník, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahové provedení	izolační trojsklo, Ug max. 0,60 W/(m2.K), distanční rámeček Ψ max. 0,042 W/(m2.K), bezpe ěnostní vrstvené sklo VSG, min. odolnost 18 těsnění dveřĩ	čistý průchod křídla 900 mm, podkladní profil purenit,vzduchotěsně napojení spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsnění dveřĩ	bezpeěnostnĩ zámek, RC3	min. 33 dB		Ne	Ne
O02	Dveře balkonové bezprahové	1700	2250	4	kování, klika/klika	otvírávé+otvírávé	hliníkový rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzorník, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahové provedení	izolační trojsklo, Ug max. 0,60 W/(m2.K), distanční rámeček Ψ max. 0,042 W/(m2.K), bezpe ěnostní vrstvené sklo VSG, min. odolnost 18 těsnění dveřĩ	čistý průchod křídla 900 mm, podkladní profil purenit,vzduchotěsně napojení spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsnění dveřĩ	bezpeěnostnĩ zámek, RC3	min. 33 dB		Ne	Ne
O03	Dveře balkonové bezprahové	1000	2250	1	kování, klika/klika	otvírávé	hliníkový rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzorník, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahové provedení	izolační trojsklo, Ug max. 0,60 W/(m2.K), distanční rámeček Ψ max. 0,042 W/(m2.K), bezpe ěnostní vrstvené sklo VSG, min. odolnost 18 těsnění dveřĩ	čistý průchod křídla 900 mm, podkladní profil purenit,vzduchotěsně napojení spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsnění dveřĩ	bezpeěnostnĩ zámek, RC3	min. 33 dB		Ne	Ne
O04	Dveře balkonové bezprahové	1000	2250	1	kování, klika/klika	otvírávé	hliníkový rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzorník, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahové provedení	izolační trojsklo, Ug max. 0,60 W/(m2.K), distanční rámeček Ψ max. 0,042 W/(m2.K), bezpe ěnostní vrstvené sklo VSG, min. odolnost 18 těsnění dveřĩ	čistý průchod křídla 900 mm, podkladní profil purenit,vzduchotěsně napojení spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsnění dveřĩ	bezpeěnostnĩ zámek, RC3	min. 33 dB		Ne	Ne
O05	Dveře vchodové	1700	2250	2	kování, koule/klika	otvírávé+otvírávé	hliníkový rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzorník, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahové provedení	izolační trojsklo, Ug max. 0,60 W/(m2.K), distanční rámeček Ψ max. 0,042 W/(m2.K), bezpe ěnostní vrstvené sklo VSG, min. odolnost 18 těsnění dveřĩ	čistý průchod křídla 900 mm, podkladní profil purenit,vzduchotěsně napojení spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsnění dveřĩ	elektrozámek, RC3	min. 33 dB		Ano	Ne
O06	Dveře vchodové	900	2250	1	kování, klika/klika	otvírávé	hliníkový rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzorník, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahové provedení	bez zasklení, dve řnĩ křídlo pěkryto z obou stran lepeným krycím plechem, plech v barě rámu	čistý průchod křídla 900 mm, podkladní profil purenit,vzduchotěsně napojení spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsnění dveřĩ	elektrozámek, RC3	min. 33 dB		Ano	Ne
O12	Dveře vchodové	900	2250	1	kování, klika/klika	otvírávé	hliníkový rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzorník, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahové provedení	bez zasklení, dve řnĩ křídlo pěkryto z obou stran lepeným krycím plechem, plech v barě rámu	čistý průchod křídla 900 mm, podkladní profil purenit,vzduchotěsně napojení spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsnění dveřĩ	bezpeěnostnĩ zámek, RC3	min. 33 dB		Ne	Ne
18														

Výkaz LOP (model stěna)												
Oznaěení typu	Popis	Rozměry (mm)		Plocha (m²)	Poěet (ks)	Rám	Zasklení	Vybavenost	Zvukovā nepr ůzvuěnost (dB)	Bezbariěrovost		
		Výška	Dělka									
O15	prosklenā stěna, 2x Fix, 1x HS portāl, 1x otvĩrávě	2750	7090	39,00	2	hlinĩkovĩ rám tl. min 70 mm RAL hn ědā-dle výběru investora-předložit vzornĩk, Uf max. 1,1 W/(m2.K), bezprahově provedenĩ	izolaěnĩ trojsklo, Ug max. 0,60 W/(m2.K), distaněnĩ rámeěek Ψ max. 0,042 W/(m2.K), bezpe ěnostnĩ vrstveně sklo VSG, min. odolnost 18 těsněnĩ dveřĩ	ěistĩ průchod křĩdla 900 mm, podkladnĩ profil purenit,vzduchotěsně napojenĩ spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna, dvojitě těsněnĩ dveřĩ, bezpeěnostnĩ zámek, RC3	min. 33 dB			

Tabulka oken												
Oznaěení	Popis	Rozměry			Poěet [ks]	Kování	Křídlo	Rám	Zasklení	Vybavenost	Parapet interiěr	Požární odolnost požadovanā
		Šĩřka [mm]	Výška [mm]									
O07	Okno	2500	600	2		pákovĩ systěm pro otevĩrání	vĩklopně	pědsazenā montāž, hlinĩkovĩ rám tl. min 70 mm RAL hnědā-dle výběru investora-předložit vzornĩk, Uf max. 1,1 W/(m2.K)	Pĩskovā folie, Ug max. 0,60 W/(m2.K), distan ěnĩ rámeěek Ψ max. 0,042 W/(m2.K)	podkladnĩ profil purenit,vzduchot ěsně napojenĩ spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna	plastovĩ kom ůrkovĩ, tl. 20 mm, dělka 2500 mm, šĩřka 250 mm, povrchovā folie HPVC	
O08	Okno	1500	600	2		pákovĩ systěm pro otevĩrání	otvĩrávě+vĩklopně	pědsazenā montāž, hlinĩkovĩ rám tl. min 70 mm RAL hnědā-dle výběru investora-předložit vzornĩk, Uf max. 1,1 W/(m2.K)	Ug max. 0,60 W/(m2.K), distan ěnĩ rámeěek Ψ max. 0,042 W/(m2.K)	podkladnĩ profil purenit,vzduchot ěsně napojenĩ spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna	plastovĩ kom ůrkovĩ, tl. 20 mm, dělka 1500 mm, šĩřka 250 mm, povrchovā folie HPVC	
O09	Okno	1500	1500	2		pákovĩ systěm pro otevĩrání	otvĩrávě+vĩklopně	pědsazenā montāž, hlinĩkovĩ rám tl. min 70 mm RAL hnědā-dle výběru investora-předložit vzornĩk, Uf max. 1,1 W/(m2.K)	Ug max. 0,60 W/(m2.K), distan ěnĩ rámeěek Ψ max. 0,042 W/(m2.K)	podkladnĩ profil purenit,vzduchot ěsně napojenĩ spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna	plastovĩ kom ůrkovĩ, tl. 20 mm, dělka 1500 mm, šĩřka 250 mm, povrchovā folie HPVC	
O10	Okno	2000	2000	1		pákovĩ systěm pro otevĩrání	otvĩrávě+vĩklopně	pědsazenā montāž, hlinĩkovĩ rám tl. min 70 mm RAL hnědā-dle výběru investora-předložit vzornĩk, Uf max. 1,1 W/(m2.K)	Ug max. 0,60 W/(m2.K), distan ěnĩ rámeěek Ψ max. 0,042 W/(m2.K)	podkladnĩ profil purenit,vzduchot ěsně napojenĩ spar (vnitřnĩ/vnějšĩ páska), pědsazenā montāž okna	plastovĩ kom ůrkovĩ, tl. 20 mm, dělka 2000 mm, šĩřka 250 mm, povrchovā folie HPVC	
O11	Stĩěšnĩ světlĩk 1500x1000	1680	1180	6			otvĩrání elektrĩě, dālkově ovlādnĩ, souěastĩ dodāvkĩ 1x dālkovĩ ovlāěaě	souěitnĩ prostupu tepla celěho světlĩku věětně rámu a podstavce Uw≤1,1 W/(m2.K)	zasklenĩ izola ěnĩ bezpeěnostnĩ trojsklo s hornĩm kalenĩm a spodnĩm lepenĩm sklem	ochrannā sĩ řka v hlinĩkověm rámu, ruěně vymyělenā, souěastĩ světlĩku venkovnĩ stĩnĩě markĩřza dālkově ovlāěenā, stĩnĩě markĩřza dālkově ovlāěenā		souěastĩ dodāvkĩ tepelně izolaěnĩ maŇžety světlĩku s reakcĩ na oheŇ A1
13												

Tabulka vnitřních dveří															
Označení	Otevírání dveří	Popis	ROZMĚRY [mm]		Počet [ks]	Kování	Křídlo	Zárubeň	Zasklení	Vybavenost	Zámek	Zvuková nenprůzvučnost	Požární odolnost požadovaná	Paniková klika	Samozav írač
			Šířka	Výška											
D01	P	Dveře jednokřídle	800	2200	1	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	WC zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D02	L	Dveře jednokřídle	800	2200	4	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D02	P	Dveře jednokřídle	800	2200	4	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D03	Posuvné	Dveře jednokřídle posuvné v pouzdrě	800	2200	5	úchytky obdélníkové pro posuvné dveře	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	bez zámků	bez požadavku		Ne	Ne
D04	Posuvné	Dveře jednokřídle posuvné v pouzdrě	1200	2200	2	úchytky obdélníkové pro posuvné dveře	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	bez zámků	bez požadavku		Ne	Ne
D05	L	Dveře jednokřídle	900	2200	2	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	WC zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D06	L	Dveře jednokřídle	1100	2200	4	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D06	P	Dveře jednokřídle	1100	2200	4	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D07	L	Dveře jednokřídle	1100	2200	1	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ano	Ne
D07	P	Dveře jednokřídle	1100	2200	3	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ano	Ne
D08	L	Dveře jednokřídle	1200	2200	1	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ano	Ne
D08	P	Dveře jednokřídle	1200	2200	1	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ano	Ne
D09	L	Dveře jednokřídle	1000	2200	1	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D09	P	Dveře jednokřídle	1000	2200	1	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku		Ne	Ne
D10	P	Dveře jednokřídle	800	2200	1	rozetové kování, klika/klika	DTD vyplň, povrch HPL, RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	obložková ocelová zárubeň, systém skrytých pantů, reverzní, dveře ličují v chodbě RAL hnědá-dle výběru investora-předložit vzorník	bez zasklení	dveře určené do bezbariérového prostoru	fab zámek	bez požadavku	EW15 DP3	Ne	Ne
35															

Tabulka zámečnických výrobků										
Označení	Model	Počet [ks]	Šířka	Délka	Výška	Poznámka	Délka světa			
Z01	Z-70	12	1950		2250	Purenitový box podomítkový, ostění purenit s vodíci lištou, elektromotor	0			
Z02	Z-70	2	1250		2250	Purenitový box podomítkový, ostění purenit s vodíci lištou, elektromotor	0			
Z03	Z-70	2	2500		600	Purenitový box podomítkový, ostění purenit s vodíci lištou, elektromotor	0			
Z04	Z-70	2	1500		600	Purenitový box podomítkový, ostění purenit s vodíci lištou, elektromotor	0			
Z05	Z-70	2	1500		1500	Purenitový box podomítkový, ostění purenit s vodíci lištou, elektromotor	0			
Z06	Z-70	1	2000		2000	Purenitový box podomítkový, ostění purenit s vodíci lištou, elektromotor	0			
Z08	Záclonová kolejnice čka, 2 drážky, délka 1950	12	80		18	Hliník, lakovaný povrch bílé barvy, v četné jezdců vhodných pro kolejnice, systém pro snadné věšení záclon ze země, 2 ks vytahová tyč pro věšení záclon	23400			
Z09	Záclonová kolejnice čka, 2 drážky, délka 7090	2	80		18	Hliník, lakovaný povrch bílé barvy, v četné jezdců vhodných pro kolejnice, systém pro snadné věšení záclon ze země, 2 ks vytahová tyč pro věšení záclon	14180			
Z10	Záclonová kolejnice čka, 2 drážky, délka 1250	2	80		18	Hliník, lakovaný povrch bílé barvy, v četné jezdců vhodných pro kolejnice, systém pro snadné věšení záclon ze země, 2 ks vytahová tyč pro věšení záclon	2500			
Z11	Záclonová kolejnice čka, 2 drážky, délka 2000	1	80		18	Hliník, lakovaný povrch bílé barvy, v četné jezdců vhodných pro kolejnice, systém pro snadné věšení záclon ze země, 2 ks vytahová tyč pro věšení záclon	2000			
Z12	SDK revizní dvířka 600x600	5	600		600	Hliníkový rám, osazen SDK deskou, tl. 15 mm, US zámek	0			
Z13	SDK revizní dvířka 300x300	10	300		300	Hliníkový rám, osazen SDK deskou, tl. 15 mm, US zámek	0			
Z14	Čistící zóna vnitřní GAPA TOPWELL, tl. 22 mm	2	2000	1500	22	provedení do hliníkového rámu, zapuštěný hliníkový rám 15x30x2 mm, zapuštěná do podlahy, rohový z PP zataveného d PVC podkladu, dodává včetně rámu pro osazení, rozměr ověřit na místě stavby	0			
Z15	hasicí přístroj	2				Přenosný hasicí přístroj	0			
Z16	Ochrana stěn - panely	26	0		1250	poviz viz technické standardy	31940			
Z17	záchodová WC opěrka toalety	4				délka 500 mm, nerez matný, nosnost min. 150 kg	0			
Z18	souprava na čištění toalety	5				humový antibakteriální kartáč na wc, kartáč+nádobka na kartáč	0			
Z19	držák na toaletní papír	5				nerez matný, kotveno do zdi	0			
Z20	zábrusník na ubrusy	7				nerez matný, kapacita min 400 ks, uzamykatelný, kotveno do zdi	0			
Z21	dávkač č tekuté mydla	7				nerez matný, objem: min 800 l, uzamykatelný, kotveno do zdi	0			
Z22	elektrický osoušeč č rukou	2				nerez matný, příkon 2100 w, elektrické napojení 230V, 50Hz, krytí IPX1, kotveno do zdi	0			
Z23	zrcadlo sklopné	7				400x600, kotveno do zdi	0			
Z24	odpadkový koš bez víka	7				nerezový odpadkový koš, objem min. 20 l	0			
Z25	sprchový závěs	2	0	2000	2100	látka s úpravou odpuzující vodu v četné kovových háčků pro zavěšení	0			
Z26	sedátko sklopné do sprchového koutu	2	450		0	nerez matný, rozměr min. 450x450	0			
Z27	madlo pevné	5	900			nerez matný, délka 900	0			
Z28	madlo sklopné	7	800			nerez matný, délka 800	0			
Z29	madlo pevné	2	625			nerez matný, délka 625	0			
Z30	madlo svíslé	8	500			nerez matný, délka 500	0			
Z31	Manžeta na vstup VZT, pr. úměr 160	2			250	pro parotěsné napojení na asfaltový pás	0			
Z32	Manžeta na vstup VZT, pr. úměr 160	2			250	pro parotěsné napojení na PVC fólii	0			
Z33	Manžeta na vstup VZT, pr. úměr 100	10			250	pro parotěsné napojení na asfaltový pás	0			
Z34	Manžeta na vstup VZT, pr. úměr 100	10			250	pro parotěsné napojení na PVC fólii	0			
Z35	zábradlí s LED podsvícením	0	0	1250		zabudované LED svícení, napojeno na pohybová čidla, noční svícení	22940			
Z36	Poklop RS 600x900	2	900		76	hliníkový poklop pro keramickou dlažbu, tl. 6 mm, protu průniku pachů a vody, vhodný pro střední zatížení do 5 tun, zapuštěný do podlahy bez výškového odsokou podlahových krytín včetně těsnění	0			
Z38	hasicí přístroj	1				Přenosný hasicí přístroj	0			
Z39	screen rollety	2	80		18	rozměr: 7050x2750, krycí box v barvě stejný jako RAL, ocel, elektrické ovládání tlačítkem u okna + centrální MaR, boční vedení silným ocelovým nerezovým ankem, barva kování bude zinková (min. 6 barevných variant)	14180			
Z40	WC stěna HPL	1	13		2000	materiál HPL tl. min 10 mm, spodní hrana 0,15 m od podlahy, pod. érné nohy 150 mm od podlahy, kotvení hmoždinkami nerezové panty, dveře škyta 700, veškeré doplňky a kování v nerez, uzavírání se západkou se signalizací obsazení, barva oranžová (potřeba odsouhlasení s uživatelem před samotnou realizací)	1490			
Z41	Svislé střešní vpust, DN 100	5			250	integrovany PVC limce	0			
Z42	Střešní zbrzkř pro vstup na střeřku	1			3000	materiál: ocel, zářov č zinkovaná, nosnost: > 150 kg, rozměr profilu podélníku: 3x5 cm, dodává včetně montáže a kování, včetně koře u výlezu	0			
Z43	Čistící zóna venkovní	2	2000	1500	22	provedení do hliníkového rámu, zapuštěný hliníkový rám 25x25x32 mm, zapuštěná do dlažby, rohový z gumových vinovek výšky 22 mm, dodává včetně rámu pro osazení, rozměr ověřit na místě stavby	0			
Celkový součet: 201							112630			