



<p>– <b>PRŮŽEVY</b> – <b>TPX 18, NEBO ČSN EN 13670 (PLATÍ TOLERANČNÍ TŘÍDA 1, KROMĚ PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE):</b></p>		
<p>– <b>h</b> = – ROZMĚRY PRŮŽEVU (NOSNÁ KONSTRUKCE, DESKA, PILÍŘ)</p>		
<p><b>ROZMĚR</b></p>	<p><b>TOLERANČNÍ TŘÍDA 1</b></p>	<p><b>TOLERANČNÍ TŘÍDA 2</b></p>
<p><b>h</b> &lt; 150 mm</p>	<p>±10 mm</p>	<p>±5 mm</p>
<p><b>h</b> = 150 mm</p>	<p>±15 mm</p>	<p>±10 mm</p>
<p><b>h</b> &gt;= 200 mm</p>	<p>±30 mm</p>	<p>±30 mm</p>
		<p>(MEZILEHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ)</p>
<p>– <b>PRÁV�의HOUST PRŮCHOZÍ ŘEZU</b></p>		
<p>– <b>o</b> = ROZMĚR PRŮCHOZÍ ŘEZU</p>	<p><b>VĚTŠÍ Ž ±0,04 o NEBO ±10 mm, ALE NE VÍCE NEŽ ±20 mm</b></p>	
<p>– <b>POLOHA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE</b></p>		
<p><b>o</b> = VÝŠKA PRŮŽEVU</p>	<p><b>TOLERANČNÍ TŘÍDA 1</b></p>	<p><b>TOLERANČNÍ TŘÍDA 2</b></p>
<p><b>h</b> &lt; 150 mm</p>	<p>±10 mm</p>	<p>±5 mm</p>
<p><b>h</b> = 150 mm</p>	<p>±15 mm</p>	<p>±15 mm</p>
<p><b>h</b> &gt;= 2500 mm</p>	<p>+20 mm</p>	<p>+20 mm</p>
		<p>(MEZILEHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ)</p>
<p><b>MINIMÁLNÍ</b></p>	<p>–10 mm</p>	<p>–10 mm</p>
<p><b>STYKOVÁNÍ PŘESÁHEM</b></p>		
<p>–0,06 L (L = délka přesahu)</p>		