



- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:**
- U Umyvadlo, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
 - Ui Umyvadlo pro invalidy, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
 - S Sprcha s odtokovým žlabem, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná
Výška připojení vodu 1250 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace dle použitého žlábu.
 - Si Sprcha s odtokovým žlabem bezbariérová, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná
Výška připojení vodu 1250 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace dle použitého žlábu.
 - D Dřez kuchyňský, baterie páková nerezová stojánková, 2x RV 1/2",
dřezový sifon DN 50 s odbočkou pro myčku.
Výška připojení vodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 500 mm nad podlahou.
 - My Myčka nádobí, 1x RV 1/2",
napojeno do odbočky dřezového sifonu.
Výška připojení vodu 580 mm nad podlahou.
Kanalizace napojena do odbočky dřezového sifonu.
 - P Pračka, 1x RV 1/2", sifon pračkový podomítkový,
Výška připojení vodu 500 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 600 mm nad podlahou.
 - WC Klozet keramický, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodu 1050 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
 - WCi Klozet keramický pro invalidy, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodu 1050 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
 - HUV Hlavní uzávěr vody KK40 ve skříni na zad.
 - OK Odkapní kalich s kulíčkou, např. HL21
 - RV Rohový ventil s třmenem na hadici a hadici. DN15.
 - ZV Zahradní ventil nezámrzný s uzavíráním na zimu.
 - OV1 Akumulační zásobník, objem 750 l, s průtokovou přípravou teplé vody
Elektrická závitová 6/4" topná vložka 6 kW/400 V
S termostatem, vestavná délka 450 mm
Objem = 782 l
Rozměry (ø x v) = 950 x 1870 mm (vč. izolace)
Cirkulační čerpadlo Ref. Grundfos Comfort 15-14 BDT PM.
 - EN Průtočné tlakové nádobí 18 l.
- Výšky jsou dle obecných pravidel. Přednost mají výšky specifikované v podkladech k zařizovacímu předmětu!

- LEGENDA ČAR:**
- společná ležatá kanalizace
 - PVC potrubí SN4
 - připojovací kanalizace
 - PP potrubí

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	17.4.2025	ČISTOPIS	TOMÁŠ RYNGL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR PICMAUS	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	BS projekt architektonická a projektční kancelář s.r.o.
HLAVNÍ ARCHTEKT	ING. ARCH. DAVID JIRÍČEK	Nám. Míru 3016, 276 01 Mělník	email: info@bsprojekt.cz
KRESLIL	TOMÁŠ RYNGL, DI.S.	tel.: 721378100	www.bsprojekt.cz
KONTROLOVAL	ING. HICHEM BOULAOUAD		
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE		

NAZEV STAVBY	KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	BS projekt architektonická a projektční kancelář s.r.o.
		Nám. Míru 3016, 276 01 Mělník	email: info@bsprojekt.cz
		tel.: 721378100	www.bsprojekt.cz

MÍSTO STAVBY	HLINSKO PČ. 37373, 37372 A 67300 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH	DATUM	04/2025
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 - KOMUNITNÍ DŮM, SO.02, IO.01, IO.02, IO.03	FORMÁT	1110x594
ČÁST	D.1.2.1 ZDRAVOTNÍ TECHNIČNÉ INSTALACE	STUPEŇ PD	DPS
OSAH	PŮDORYS 1.NP-KANALIZACE	MĚRITKO	Č. VYKRESU
		1:50	D.1.2.1.7