



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- U Umyvadlo, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- Ui Umyvadlo pro invalidy, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- S Sprcha s odtokovým žlabem, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná.
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- Si Sprcha s odtokovým žlabem bezbariérová, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná.
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- D Dřez kuchyňský, baterie páková nerezová stojánková, 2x RV 1/2",
dřezový sifon DN 50 s odtokovou pro myčku.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 500 mm nad podlahou.
- My Myčka nádobí, 1x RV 1/2",
napojena do odtokky dřezového sifonu.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Kanalizace napojena do odtokky dřezového sifonu.
- P Pračka, 1x RV 1/2", sifon pračkový podomítkový.
Výška připojení vodovodu 500 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 600 mm nad podlahou.
- WC Klozet keramický, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodovodu 1050 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
- WCi Klozet keramický pro invalidy, předstěnový komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodovodu 1050 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
- HUV Hlavní uzávěr vody KK40 ve skříni na zdi.
- OK Odkapní kalich s kulíčkou, např. HL21
- ZV Rohový ventil s tmelem na hadici o hadici DN15.
- ZV Zahradní ventil nezádržný s uzavíráním na zimu.
- OVI Akumulační zásobník, objem 750 l, s průtokovou přípravou teplé vody
Elektrická závitová 6/4" topná vložka 6 kW/400 V
S termmostatem, vestavná délka 450 mm
Objem = 792 l
Rozměry (ø x v) = 950 x 1870 mm (vč. izolace)
Cirkulační čerpadlo Ref. Grundfos Comfort 15-14 BDT PM.
- EN Průtočná tlaková nádobna 18 l.
- Výšky jsou dle obecných pravidel. Přednost mají výšky specifikované v podkladech k zařízenímu předmětu!

LEGENDA ČAR:

- splašková ležatá kanalizace
— PVC potrubí SN4
— — přípojevací kanalizace
— — PP potrubí

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	17.4.2025	ČISTOPIS	TOMÁŠ RYNGL

DOPOVĚDNÝ PROJEKTANT HLAVNÍ ARCHITEKT KRESLIL KONTROLOVAL STAVEBNÍK	ING. PETR POMOJUS ING. JIŘÍCH DAVÍD JIRÁČEK TOMÁŠ RYNGL, D.S. ING. HICHEM BOUALLAGUAD PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT BS projekt architektura a projektová kancelář s.r.o. Nam. Míru 2016, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel: 721378100 www.bsprojekt.cz	BS PROJECT
NAZEV STAVBY	KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO		ZPRACOVATEL ČÁSTI: BS projekt architektura a projektová kancelář s.r.o. Nam. Míru 2016, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel: 721378100 www.bsprojekt.cz
MÍSTO STAVBY	HLINSKO PČ. 37370, 37372 A 67300 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH	DATUM	04/2025
STAVEBNÍ OBJEKTY	SO 01 - KOMUNITNÍ DŮM, SO 02, IO 01, IO 02, IO 03	FORMAT	130x694
ČÁST	D.1.2.1 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE	STUPEŇ VÝK.	SPS
OBSAH	PODÉLNÉ REZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-5		Č. VÝKRESU D.1.2.1.15