



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- U Umyvadlo, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- Ui Umyvadlo pro invalidy, 2x RV 1/2", baterie stojánková, sifon chromovaný DN 40/50.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 550 mm nad podlahou.
- S Sprcha s odtokovým žlabem, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace dle použitého žlábků.
- Si Sprcha s odtokovým žlabem bezbariérová, 2x nástěnka 1/2",
baterie sprchová nástěnná
Výška připojení vodovodu 1250 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace dle použitého žlábků.
- D Dřez kuchyňský, baterie páková nerezová stojánková, 2x RV 1/2",
dřezový sifon DN 50 s odbočkou pro myčku.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 500 mm nad podlahou.
- My Myčka nádobí, 1x RV 1/2",
napojena do odbočky dřezového sifonu.
Výška připojení vodovodu 580 mm nad podlahou.
Kanalizace napojena do odbočky dřezového sifonu.
- P Pračka, 1x RV 1/2", sifon pračkový podomítkový.
Výška připojení vodovodu 500 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 600 mm nad podlahou.
- WC Sušička napojit do odpadu pračky přes T-kus.
Klozet keramický, předstěnný komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodovodu 1050 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
- WCi Klozet keramický pro invalidy, předstěnný komplet, 1x RV 1/2".
Výška připojení vodovodu 1050 mm nad podlahou.
Výška připojení kanalizace 220 mm nad podlahou.
- HUV Hlavní uzávěr vody KK40 ve skříní na zdi.
- OK Odkapní kalich s kulíčkou, např. HL21
- RV Růhový ventil s tmelem na hadici a hadici DN15.
- ZV Zahradní ventil nezámrzný s uzavíracím na zimu.
- OVI Akumulační zásobník, objem 750 l, s průtokovou přípravou teplé vody
Elektrická závitová 6/4" topná vložka 6 kW/400 V
S termostatem, vestavná délka 450 mm
Objem = 752 l
Rozměry (ø x v) = 950 x 1870 mm (vč. izolace)
Cirkulační čerpadlo Ref. Grundfos Comfort 15-14 BDT PM.
- EN Průtočná tlaková náoba 18 l.
- Výšky jsou dle obecných pravidel. Přednost mají výšky specifikované v podkladech k zařizovacímu předmětu!

LEGENDA ČAR:

- splašková ležatá kanalizace
— PVC potrubí SH4
- - - připojovací kanalizace
PP potrubí

Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	17.4.2025	ČISTOPIS	TOMÁŠ RYNGL

DOPORUČENÝ PROJEKTANT	ING. PETR POMAUS		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	BS projekt architektonická a projektová kancelář s.r.o. Nam. Míru 2016, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel: 721378100 www.bsprojekt.cz	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. DAVID JIRÁČEK				
KRESLIL	TOMÁŠ RYNGL, DiS.				
KONTROLOVAL	ING. HICHEM BOLAUDANG				
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE				
NAZEV STAVBY					
KOMUNITNÍ DŮM SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA NA CESTĚ - HLINSKO					
ZPRACOVATEL ČÁSTI:					
BS projekt architektonická a projektová kancelář s.r.o. Nam. Míru 2016, 276 01 Mělník email: info@bsprojekt.cz tel: 721378100 www.bsprojekt.cz					
MÍSTO STAVBY	HLINSKO P.Č. 373710, 373712 A 673300 K.Ú. HLINSKO V ČECHÁCH	DATUM		04/2025	
STAVEBNÍ OBJEKTY	50.01 - KOMUNITNÍ DŮM, SO.02.10.01, 10.02, 10.03	FORMAT		130x694	
ČÁST	D.1.2.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	STUPĚŇ PD		DPS	
OBSAH					
PODÉLNÉ ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-3					
MĚŘÍTKO		1:50		Č. VÝKRESU	
				D.1.2.1.13	