



- Středový sloupek tvořený trubkou Ø90 zkrátit na výšku 50 mm (viz výkres.)
- Do středového sloupku vyfrézovat drážku viz výkres pro přívodní kabel orientovanou do směru, ze kterého bude kabel přiveden.
- Na upravený středový sloupek navařit základovou desku pro kroužkový sběrač.

1	P10 - 170x170	ČSN 42 5310	S235		1,7	2
1	Podstavec	stávající		1300,-		1
Ks.	Název-Rozměr	Polotovár	Mat. kon.	Mat. vých.	č. hm.	Číslo výkresu
VYPRACOVAL Ing. Jan Valach		ZMĚNA		DATUM		
KONTROLOVAL Ing. Jan Bouška						
MATERIÁL		DATUM VYHOTOVENÍ		PODPIŠ		
		12/2023				
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015		Přesnost ISO 2760				
ROZMĚR, POLOTOVAR						
Číslo snímku		CELKOVÁ ČISTÁ HMOTNOST (kg)		NÁZEV		
		1302,-		ADECO spol. s r.o.		
				Česká Třebová		
METODA ZOBRAZOVÁNÍ		MĚŘÍTKO		Podstavec - úprava		
		1:10, 1:2		Číslo výkresu		
				1628.12.1		
				Počet listů		
				1		
				List číslo		
				1		