



- Styky jednotlivých profilů konstrukce svařit tak, jak je naznačeno ve výkrese u jednoho ze styků.
- Plechy nabodovat do konstrukce (vzdálenost bodů cca 100mm).
- Rozměry skla jsou pouze orientační, finálně se určí až před montáží.

2	Sklo s bezpečnostní folií 976x795			6,-	12,-		9
							8
2	P1 - 919x797	ČSN 42 5310	S235	5,75	11,5		7
							6
1	Jekl speciální T55x34x2 - 929	EN 10305 - 3	S235		2,4		5
1	Jekl speciální T55x34x2 - 986	EN 10305 - 3	S235		2,6		4
2	Jekl speciální T55x34x2 - 1640	EN 10305 - 3	S235	4,2	8,4		3
2	Jekl speciální L70x34x2 - 1750	EN 10305 - 3	S235	5,1	10,2		2
2	Jekl speciální L70x34x2 - 2050	EN 10305 - 3	S235	7,-	14,-		1
Ks.	Název - Rozměr	Polotovár	Mat. kon.	Mat. vých.	č. hm.	hr. hm.	Číslo výkresu
VYPRACOVAL Ing. Jan Valach							PODPIS
KONTROLOVAL Ing. Jan Bouška							
MATERIÁL		DATUM VYHOTOVENÍ					
		9/2023					
TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015		Přesnost ISO 2760					
ROZMĚR, POLOTOVAR							
Číslo snímku		SPOLEČNOST					
		ADECO spol. s r.o.					
		Česká Třebová					
		NÁZEV					
		Zadní stěna					
		ČÍSLO VÝKRESU					
		1628.9.5					
		LIST ČÍSLO					
		1					