


- Styky jednotlivých profilů konstrukce svařit tak, jak je naznačeno ve výkrese u jednoho ze styků.
- Plech nabodovat do konstrukce (vzdálenost bodů cca 100mm).
- Rozměry skla jsou pouze orientační, finálně se určí až před montáží.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------|---------------|--------|----------|---------------|------------|--|--|----|
| 1 | Zámek s příslušenstvím (Backset 55mm, rozteč 72 mm, vložkový, levý) | | | | | | | | | | 15 |
| 2 | Pant k naváření 60mm, levý | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | 11 |
| 1 | Sklo s bezpečnostní folií 975x660 | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | P1 - 922x660 ČSN 42 5310 | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | Jekl speciální T55x34x2 - 670 EN 10305 - 3 | | | | | | | | | | 7 |
| 2 | Jekl speciální L40x34x2 - 720 EN 10305 - 3 | | | | | | | | | | 6 |
| 1 | Jekl speciální L40x34x2 - 1993 EN 10305 - 3 | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | Deska zámku zadní P4 - 245x75 ČSN 42 5310 | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Deska zámku přední P4 - 230x60 ČSN 42 5310 | | | | | | | | | | 2 |
| 1 | Jekl zámku Jekl speciální L40x34x2 - 1993 EN 10305 - 3 | | | | | | | | | | 1 |
| Ks. | Název - Rozměr | Polotovár | Mat. kon. | Mat. vých. | č. hm. | hr. hm. | Číslo výkresu | Poz | | | |
| VYPRACOVAL Ing. Jan Valach | | ZMĚNA | | | | DATUM | | PODPIS | | | |
| KONTROLOVAL Ing. Jan Bouška | | | | | | | | | | | |
| MATERIÁL | | DATUM VYHOTOVENÍ | | | | | | | | | |
| | | 9/2023 | | | | | | | | | |
| TOLEROVÁNÍ DLE ISO 8015 | | Přesnost ISO 2760 | | | | | | | | | |
| ROZMĚR, POLOTOVAR | | | | | | | | | | | |
| Číslo snímku | | CELKOVÁ ČISTÁ HMOTNOST (kg) | | NÁZEV | | | | | | | |
| | | 23,5 | | Dveře | | | | | | | |
| METODA ZOBRAZOVÁNÍ | | MĚŘÍTKO | | ČÍSLO VÝKRESU | | 1628.9.6 | | LIST ČÍSLO | | | |
| | | 1:10 | | POČET LISTŮ | | 1 | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | |

Měřítko 1:5

A-A