

Legenda místností			
č.m.	název místnosti	int. osv. (lx)	poznámka
1.01	Zádveří	100	TB
1.02	Prezentační místnost	300	TB

Legenda:















	ROZVÁDĚČ
	KABELOVÁ TRASA
	KABEL/VÝVOD
	SPÍNAČ ř. 1 IP20
	DVOUZÁSUVKA 1f
	VÝVOD TZB
	SVÍTIDLO přisazené nástěnné s pohybovým senzorem
	SVÍTIDLO LED přisazené
	SVÍTIDLO NO
	SPÍNAČ ř. 1 IP44 na povrch
	ZÁSUVKA IP44 na povrch
	SPOJOVACÍ KRABICE
	SVÍTIDLO přisazené nástěnné

Schéma napájení:



ELEKTRO:

- KABELY ULOŽENY V KABELOVÝCH TRASÁCH
- KABELOVÉ TRASY - POD OMÍTKOU, CHRÁNIČKY
- DO PODKROVÍ BUDOU UMÍSTĚNY SVÍTIDLA, VYPÍNAČ A ZÁSUVKA
- PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽOVÁNÍ SILNOPROUDÝCH KABELŮ S KABELY SDĚLOVACÍMI DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI
- DALŠÍ INFORMACE VE VŠEOBECNÉ LEGENDĚ NEBO TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

- JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3NPE~50Hz, 400V / TN-C-S
- OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1NPE~50Hz, 230V / TN-C-S

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - izolací, kryty nebo přepážkami
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 normální - automatickým odpojením od zdroje, izolací doplňková - pospojováním, proudovým chráničem
- OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: POJISTKAMI A JISTIČI
- FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ (POZICE A VÝŠKA) OVLADAČŮ A ZÁSUVEK BUDE UPŘESNĚNO PO DOHODĚ S INVESTOREM.

Svítidla:

- A1 - LED kruhové 1800 lm; 20 W; IP44; 3K; Ø360 x 118 mm
- A2 - LED kruhové 1800 lm S ČIDLEM; 20 W; IP44; 3K; Ø360 x 118 mm

- B1 - Retro industriální venkovní LED svítidlo; Lucerna podsazená rámečkem; senzor; E27; IP44
- B2 - přisazené svítidlo; E27; IP44

- N1 - LED nouzové svítidlo obdélníkové; M AT White, 3 h; 3 W; IP20; 250 x 29 x 194 mm
- N2 - LED nouzové svítidlo kruhové antipanické M AT White, 3 h; 270 lm; 6,4 W; IP65; Ø170 x 67 mm
- N3 - LED nouzové svítidlo kruhové, požární bod / konec evak. cesty, M AT White, 1 h; 470 lm; 6 W; IP65; Ø170 x 67 mm

Podkroví

