


LEGENDA MATERIÁLŮ:



NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

OKAPOVÝ CHODNÍK - ŠÍŘKA 500 mm:

- OHRANIČENÍ - OBRUBNÍK ZAHRADNÍ - PŘÍRODNÍ - 1000x50x250 mm, OSAZENÍ DLE NORMY ČSN 73 6131 - DO min. tl.100 mm VYSOKÉHO BETONOVÉHO LOŽE, PROVÁDĚNÉHO ZE ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI. BETONOVÁ SMĚS C 16/20.
- VÝKOP HLOUBKY 400 mm, DNO VYSPÁDOVÁNO 2% VE SMĚRU OD BUDOVY
- DNO VÝKOPU OŠETŘIT NETKANOU TEXTILÍ, JAKO ZÁBRANA PROTI ZARŮSTÁNÍ
- ZÁSYP DO VÝŠKY 200 mm - FRAKCE KAMENIVA 8-16 mm, ZBÝVAJÍCÍ VÝŠKA 200 mm - KAČÍREK VE FRAKCI 4/8

DOPLNĚNÍ UKONČOVACÍ LIŠTY NOPOVÉ FÓLIE

- AL LIŠTA Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU 0,6 MM, RAL 9005. LIŠTA BUDE OPATŘENA OCHRANNOU FÓLÍÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, KTERÁ SE PŘED APLIKACÍ STRHNE.
- POČET OTVORŮ PRO KOTVENÍ: 6 na 2m DÉLKY, ROZTEČ 380 mm, PRŮMĚR OTVORŮ PRO KOTVENÍ: 4 mm, POČET VENTILAČNÍCH OTVORŮ: 10, ROZTEČ 200 mm KOTVENÍ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE.

DOPLNĚNÍ ZATEPLENÍ VE STROPĚ SMĚREM K PŮDĚ

- REVIZE STÁVAJÍCÍHO SOUVRVSTVÍ A DOPLNĚNÍ MW
- NAVRŽENO JE DOPLNĚNÍ - MINERÁLNÍ VATA S $\lambda = 0,035$ W/m.K tl. 100 mm
- OCHRANNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE LEHKÉHO TYPU tl. 0,45 mm

VÝPIS NOVÝCH VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ


OZN.	POPIS	ostatní doplňky	rozměr otvoru (mm)	POZN.	POČET [sestav/ks]
D.1	dveře vnitřní jednokřídlé - posuvné po stěně, částečně prosklené hladké křídlo, Křídlo posuvných dveří je zavěšeno v horní kolejnici umístěné na nadpraží otvoru + obložka	miska - miska	700x2020	větrací mřížka / podfíznutí	1
R.1	revizní dvířka kovová 300 x 600 mm, fixace pomocí úchyty a magnetu, barva: bílá	miska	300x600	-	1

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	VÝŠKA [mm]	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	POČET [sestav/ks]	POZN.
KP.1	Keramický plochý překlady 1x 11,5, délka 1000 mm	71	115	1000	1 / 1	
KP.2	Keramický plochý překlady 1x 11,5, délka 1000 mm	71	115	1000	1 / 1	délka 450 mm

POZNÁMKY:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 131/2024 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. PŘED REALIZACÍ BUDE VYHOTOVENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA OBJEDNATELEM.



VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT MĚŘENÍM NA OBJEKTU !
0.000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1NP

<div></div> <div>vs-studio s.r.o. Komenského 324 563 01 Lanškroun IČ 17086370 tel. +420 739 466 837 e-mail. info@vs-studio.eu www.vs-studio.eu</div>	AUTOR NÁVRHU	PODPIS
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Hrdina, ČKAIT 0701021 Na Výsluní 504, 561 64 Jablonné nad Orlicí	
	VYPRACOVAL Stanislav Tejkl Ing. Šárka Tejklková	
INVESTOR Dětský domov Dolní Čermná, č.p. 74, 561 53 Dolní Čermná		
ČÍSLO ZAKÁZKY 112.2/2025		
NÁZEV PROJEKTU STAVEBNÍ DOPLNĚNÍ RD č. p. 271, DOLNÍ TŘEŠŇOVEC DĚTSKÝ DOMOV DOLNÍ ČERMNÁ		
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01 - RODINNÝ DŮM	DATUM VYHOTOVENÍ 15.05.2025	MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D.1.3 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FAZE PROJEKTU DPS	PARÉ ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV	OZNAČENÍ DOKUMENTU D.1.3.1	