

ozn.	orientační umístění v objektu	nazev prvku	technická specifikace	povrchová úprava	rozměry (mm) šířka x výška	měrná jedn.	PARTER	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Střecha	celkové množství	poznámka (ref. výrobek)
OV.21	1NP	Recepce - vybavení interiéru	Recepce - truhlářská konstrukce s ocelovou výztuží z jeklů, součástí dodávky jsou i prosklené příčky s 2 dveřmi a posuvnou skleněnou zástěnou. Truhlářská konstrukce stolů recepce včetně 3x kancelářský kontejner. Vestavné skříně policové, otevírací. Pracovní linka s umyvadlem a stojánkovou baterií. Podsvícení pomocí LED pásků. Připojení ZTI a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace. Kompletní dodávka včetně montáže.			kpl			1							Detailní provedení viz. samostatný výkres č. 206
OV.22	1NP	Pilíř - vybavení interiéru	Obložení sloupu truhlářskou konstrukcí s dřevěnou podkonstrukcí, vyvolávacího systému, umístění automatu na pitnou vodu (viz OV.23). Připojení vodovod a silnoproud. Přesné rozměry nutno doměřit na stavbě před zhotovením dílenské dokumentace výrobku. Kompletní dodávka včetně montáže. schema viz výkres č.207			kpl			1							Detailní provedení viz. samostatný výkres č. 207
OV.23	1NP	Automat na vodu - vybavení interiéru	Podlahový výdejník vody pro zabudování do pilíře (pol. OV.22) s připojením na vodovodní řad - filtrace. Výdej chlazená a pokojová voda, infračervené senzory pro bezdotykový výdej filtrované vody, elegantní desing (barva černá nebo nerez). Odstraňující z vody všechny mechanické nečistoty. Zbaví vodu rzi a dalších usazenin do velikosti 5 mikronu. Odstraňuje chuť a vůni chlóru a dalších chemikálií. Snižuje tvrdost vody, přídavek stříbra eliminuje tvorbu bakterií, odstraňuje stopové prvky olova. Teplota chlazení:6°C - pokojová teplota; Chladicí výkon:7 l za hodinu; Ovládání výdeje vody:bezdotykové senzory; Objem zásobníku vody:1,5 l studená; Povrchový materiál:plast ABS + ocel s nástřikem; Barva:černá; Bojler:nerez ocel; Prostor pro umístění filtrů:ANO; Druh chlazení:kompresorové; Chladivo:R134a/38g, Jmenovité napětí:1+PE+N 220V/ 50Hz; Hmotnost v kg:23,4; Rozměry (v x š x h v mm):1120 x 320 x 380; Maximální příkon:100W			kpl			1							
OV.24	1NP	Kolejnička pro textilní závěs	Hliníková kolejnice elox na textilní závěsy s jezdci (háčky) délka na míru přišroubovaná ke spodní ploše vodorovné rozpěrné tyče u příčky šatní kabiny. Příslušenství ke kolejnici: koncové zarážky pro jezdce, jezdce, montážní materiál. Dodávka a montáž.	elox	dél.cca 1200mm	ks			1							
OV.25	1NP	Lanková garnýž pro okenní závěsy	Lanková garnýž na délku cca 6100 mm pro okenní textilní neprůhledné závěsy, kotevní prvky pro instalaci do stěn zdivo/beton/SDK (2 koncové prvky+ 1 střední držák); jezdci (háčky). Příslušenství ke kolejnici: jezdce, montážní materiál. Dodávka a montáž.	nerezavějící ocel	dél.cca 6100mm	kpl			1							