



Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
D-1.001	1PP	Strojovna VZT	-1.01	Nasávací kanál - C	-1.44a	P	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné, klima II.	prášková barva RAL 9010			1,2 W/m²K			KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1						ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9010	175	BET_175		
D-1.002	1PP	Strojovna VZT	-1.01			P	1	1800	2100	900	Dveře dvojkřídlové otočné	kovové dveře, hladké, plné dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	prášková barva RAL 9010		EI 30 DP1-C			KL-KL, zástrč, broušená nerez	vložkový		SH2-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	250	ZB_250			
D-1.003	1PP	WC	-1.21	Předsiň	-1.11	L	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována			
D-1.004	1PP	WC	-1.12	Předsiň	-1.11	P	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována			
D-1.005	1PP	Umývárna	-1.24	Předsiň	-1.11	L	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována			
D-1.006	1PP	Umývárna	-1.24	Šatna muži	-1.19	P	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový				přechodová lišta OV.16			ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_impregnována				
D-1.007	1PP	Umývárna	-1.24	Šatna muži	-1.19	L	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový				přechodová lišta OV.16			ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována				
D-1.008	1PP	Šatna muži	-1.19	Chodba	-1.26	L	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	prášková barva RAL 9010		EW 60 DP1-C			KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115				
D-1.009	1PP	Umývárna	-1.17	WC	-1.15	L	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována			
D-1.010	1PP	Umývárna	-1.17	Šatna muži	-1.18	L	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový				přechodová lišta OV.16			ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována				
D-1.011	1PP	Chodba	-1.26	Šatna muži	-1.18	L	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 60 DP1-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115	zarážka OV.17		
D-1.012	1PP	Šatna SZP ženy	-1.16	Chodba	-1.26	L	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 60 DP1-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.013	1PP	Sklad	-1.25	Chodba	-1.26	P	1	1450	2100	900	Dveře dvojkřídlové otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C			KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.014	1PP	Šatna ženy	-1.22	Chodba	-1.26	L	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 60 DP1-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.015	1PP	Šachta	Š.02	Chodba	-1.26	L	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.016	1PP	Sklad	-1.43	Chodba	-1.26	P	1	1450	2100	900	Dveře dvojkřídlové otočné	kovové dveře, hladké, plné dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C			KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115				
D-1.017	1PP	Chodba	-1.30	Chodba	-1.26		1	1300	2100		Dveře dvojkřídlové posuvné v liště		prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis		1x ČT						systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierová prčka		umožňuje otevření při výpadku	
D-1.018	1PP	Strojovna VZT	-1.31	Chodba	-1.26	L	1	1600	2100	800	Dveře dvojkřídlové otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C		37 dB		KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P			přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	175	BET_175				
D-1.019	1PP	Kolektor	-1.32	Strojovna VZT	-1.31	P	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné, klima II.	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.020	1PP	Strojovna chlazení	-1.41	Chodba	-1.10	P	1	1600	2100	800	Dveře dvojkřídlové otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP1-C				KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P			přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	175	BET_175				
D-1.021	1PP	Šatna muži	-1.19	Chodba	-1.10	P	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C			KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115				
D-1.022	1PP	WC	-1.13	Umývárna	-1.14	P	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována			
D-1.023	1PP	Umývárna	-1.14	Šatna SZP ženy	-1.16	P	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový				přechodová lišta OV.16			ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_impregnována				
D-1.024	1PP	Šatna SZP ženy	-1.16	Chodba	-1.10	P	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C			KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115				
D-1.025	1PP	WC	-1.20	Umývárna	-1.23	P	1	700	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnována			
D-1.026	1PP	Umývárna	-1.23	Šatna ženy	-1.22	P	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	vložkový				přechodová lišta OV.16			ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_impregnována				
D-1.027	1PP	Šatna ženy	-1.22	Chodba	-1.10	P	1	800	2100		Dveře jednokřídlové	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnos ti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnos ti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnost ní odolnost	Vzduchová neprůzvuč nost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozaví rač	Koordin átor zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny		
D-1.028	1PP	Sklad	-1.27	Chodba	-1.10	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 60 DP1-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.029	1PP	Sklad	-1.28	Chodba	-1.10	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 60 DP1-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.030	1PP	Chodba	-1.29	Chodba	-1.10		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierov a pricka		umožňuje otevření při výpadku
D-1.031	1PP	Předávací stanice tepla	-1.09	Chodba	-1.10	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P				přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.032	1PP	Strojovna VZT	-1.31	Předávací stanice tepla	-1.09	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C		37 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	175	BET_175		
D-1.033	1PP	Rozvodna MDO	-1.44	Chodba	-1.10	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.034	1PP	Rozvodna DO	-1.42	Chodba	-1.10	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.035	1PP	Rozvodna VDO/UPS	-1.08	Chodba	-1.10	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.036	1PP	Rozvodna RPO	-1.07	Chodba	-1.10	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.037	1PP	SLP	-1.06a	Chodba	-1.10	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.038	1PP	EPS+ER	-1.06b	Chodba	-1.10	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.039	1PP	Úklid	-1.05	Chodba	-1.10	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1-P				přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.040	1PP	Předšíř	-1.02	Chodba	-1.10	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1-P				přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.041	1PP	Sklad	-1.04	Chodba	-1.10	L	1	1450	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C				KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH2-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.042	1PP	Chodba	-1.10	Chodba	-1.46	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9001+polep			1,2 W/m²K			KL-KL, broušená nerez	bez zámku							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.043	1PP	Předšíř	-1.02	WC	-1.03	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_ impregno vana			
D-1.044	1PP	Rozvodna VDO/UPS	-1.08	Rozvodna RPO	-1.07	P	1	600	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.045	1PP	Nasávací šachta Š.		Strojovna VZT	-1.31	P	1	700	1500		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné, klima II.	prášková barva RAL 9010			1,2 W/m²K			KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1						ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9010	175	BET_175		
D-1.046	1PP	Kolektor	-1.33	Strojovna VZT	-1.31	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné, klima II.	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.047	1PP	nasávací šachta Š.		Strojovna VZT	-1.37	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné, klima II.	prášková barva RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9010	175	BET_175		
D-1.048	1PP	Kolektor	-1.33	Strojovna VZT	-1.37	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné, klima II.	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.049	1PP	Strojovna VZT	-1.37	Chodba	-1.36	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C		37 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P				přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	175	BET_175			
D-1.050	1PP	Technická místnost	-1.45	Chodba	-1.36	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		
D-1.051	1PP	Rozvodna GSM	-1.47	Technická místnost	-1.45	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dveře atypické z tahokovu	pozinkované						KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT							zámečnic ká konstrukc e	pozinkovaná	50	zámečnic ká konstrukc e		
D-1.052	1PP	Rozvodna SLB	-1.48	Technická místnost	-1.45	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dveře atypické z tahokovu	pozinkované						KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT							zámečnic ká	pozinkovaná	50	zámečnic ká konstrukc e		
D-1.053	1PP	Elektro	-1.35	Technická místnost	-1.45	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	elektromechan ický	1x ČT	SH1-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115		

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
D-1.054	1PP	Chodba	-1.36	Schodiště	-1.SCH2	P	1	1800	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EI 30 DP3-C,S				KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P						ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	200	ZB_200		
D-1.055	1PP	Strojovna VZT	-1.37	Chodba	-1.36	P	1	1800	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C			37 dB	KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P				přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	175	BET_175			
D-1.056	1PP	Chodba	-1.36	Sklad	-1.34	L	1	1450	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C				KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.057	1PP	Sklad	-1.39	Chodba	-1.36	L	1	1450	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 90 DP1-C				KL-KL, zástrč, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	115	BET_115			
D-1.058	1PP	Chodba	-1.36	Předávací stanice tepla	-1.38	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	prášková barva RAL 9010		EW 30 DP3-C			37 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P				přechodová lišta OV.16	ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	175	BET_175			
D-1.111	1PP	Chodba	-1.46	Schodiště venkovní	-1.49	L	1	850	2100		Dveře jednokřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		PKL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1					systémová	prášková barva RAL 5000	80	pomocna			
DC1.224	1NP_D			Rozvodna FVE	C1.83	L	1	940	2840		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						systémová	nátěr RAL 5000		ZB_220			
DC1.226	1NP_D	Zádveří	C1.100	Předsíň WC	C1.80	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9001+polep		EI 30 DP3-C,S				KL-KL, broušená nerez			SH1-P				přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK požární	nátěr RAL 5000	200	SDK_150_zakladni			
DC1.227	1NP_D			Zádveří	C1.100		1	1900	2750		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		mušle/prolis								systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC1.228	1NP_D	Zádveří	C1.100	LSPP dětské čekárna	C1.84	L	1	1460	2080		LOP_Dveře dvoukřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				PKL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH2-P					systémová	prášková barva RAL 5000		LOP interierov a pricka		zvonkové tablo	
DC1.229	1NP_D	WC dět.	C1.82	Předsíň WC	C1.80	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.230	1NP_D	Hala	C1.86	Zádveří	C1.100		1	1500	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis				EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC1.231	1NP_D	LSPP dětské čekárna	C1.84	LSPP dětské ambulance	C1.85	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KO-KL, broušená nerez		vložkový						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC1.232	1NP_D	Hala	C1.86	LSPP dětské ambulance	C1.85	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9010		EI 30 DP3-C,S			27 dB	KO-PKL, broušená nerez		vložkový		SH1-P				ocelová do SDK požární	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC1.233	1NP_D	Šatna lékařů	C1.104	Hala	C1.86	L	1	800	1970		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9010		EI 30 DP3-C,S				KL-KO, broušená nerez		vložkový		SH1-P				ocelová do SDK požární	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.234	1NP_D	LSPP dětské ambulance	C1.85	Infuze	C1.90	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				27 dB		KL-KL, broušená nerez		vložkový						ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.235	1NP_D	Předsíň	C1.89	WC	C1.88	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.236	1NP_D	Hala	C1.86	Předsíň	C1.89	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9001+polep		EI 30 DP3-C,S				KL-KL, broušená nerez		vložkový		SH1-P			přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK požární	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC1.237	1NP_D	Schodiště	C1.SCH2	Hala	C1.86		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis				EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC1.238	1NP_D	Hala	C1.86	Chodba LJ dětské odd.	C1.99		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis	bez zámku	2x ČT, tlačítko pro otevření se signalizací						systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierov a pricka		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC1.239	1NP_D	WC imob.	C1.87	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9001+polep		EW 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka			SH1-P			přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK požární	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC1.240	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	Infuze	C1.90	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9001+polep		EW 30 DP3-C			27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					ocelová do SDK požární	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC1.241	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	Herna	C1.91	P	1	1100	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré			27 dB	mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC1.242	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	1+1-lůžkový pokoj	C1.101	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez		vložkový						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC1.243	1NP_D	Koupelna	C1.102	1+1-lůžkový pokoj	C1.101	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka				
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny			
DC1.244	1NP_D	Herna	C1.91	Učebna	C1.92	L	1	900	2080		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	prášková barva RAL 5000	VSG čiré				37 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový										systémová	prášková barva RAL 5000		LOP interierov a pricka			
DC1.245	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	3-lůžkový pokoj velké děti	C1.93	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový									ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150 základni	zarážka OV.17			
DC1.246	1NP_D	Koupelna	C1.94	3-lůžkový pokoj velké děti	C1.93	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 impregnovana						
DC1.247	1NP_D	Koupelna	C1.96	3-lůžkový pokoj velké děti	C1.95	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 impregnovana						
DC1.248	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	3-lůžkový pokoj velké děti	C1.95	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový									ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150 základni	zarážka OV.17			
DC1.249	1NP_D	Chodba LJ dětské odd.	C1.99	2+2-lůžkový pokoj malé děti	C1.97	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový									ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150 základni	zarážka OV.17			
DC1.250	1NP_D	Koupelna	C1.98	2+2-lůžkový pokoj malé děti	C1.97	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 impregnovana						
DC1.101	1NP	Spojovací krček	C1.74	Chodba personal - ležící pacient	C1.32		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP1-C				mušle/prolis		1x ČT									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC1.102	1NP	Předsíň WC	C1.43	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	prášková barva RAL 5000	125	SDK_125 základni						
DC1.103	1NP	WC zam. muži	C1.44	Předsíň WC	C1.43	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 základni	zarážka OV.17				
DC1.104	1NP	WC zam. muži	C1.44	WC zam. muži	C1.44	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky							KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka					
DC1.105	1NP	WC zam. ženy	C1.42	WC zam. ženy	C1.42	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky							KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka					
DC1.106	1NP	WC zam. ženy	C1.42	WC zam. ženy	C1.42	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky							KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka					
DC1.107	1NP	WC zam. ženy	C1.42	Předsíň WC	C1.41	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 základni	zarážka OV.17				
DC1.108	1NP	Předsíň WC	C1.41	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125 základni						
DC1.109	1NP	Expektační pokoj 4L	C1.12	Chodba personal - ležící pacient	C1.32		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	DTDL RAL 9001+polep	VSG mléčné				27 dB	KL-KL, broušená nerez		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125 základni					
DC1.110	1NP	Lázeň/wc imobil.	C1.40	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	P	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	prášková barva RAL 5000	125	SDK_125 základni							
DC1.112	1NP			Zádveří	C1.39		1	2800	2800		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku			
DC1.113	1NP	Zádveří	C1.39	Chodba personal - ležící pacient	C1.32		1	2800	2700		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	125	pomocna		umožňuje otevření při výpadku			
DC1.114	1NP	Pracoviště-sledování	C1.14	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125 základni					
DC1.115	1NP	Expektační pokoj 4L	C1.30	Chodba personal - ležící pacient	C1.32		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	DTDL RAL 9001+polep	VSG mléčné				22 dB	mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125 základni		umožňuje otevření při výpadku			
DC1.116	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Denní místnost zam.	C1.38	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125 základni					
DC1.117	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Služební pokoj	C1.36	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125 základni	zarážka OV.17				
DC1.118	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Odpad	C1.29	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 základni	zarážka OV.17					
DC1.119	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Chodba	C1.22	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 základni	zarážka OV.17				
DC1.120	1NP	SLP	C1.35	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125 základni					

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Záručeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
DC1.121	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Čistící místnost	C1.25	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC1.122	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Sklad přístrojů	C1.26	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC1.123	1NP	Elektro	C1.34	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC1.124	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Sklad	C1.23	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC1.125	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Služební pokoj/pracovna	C1.33	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni		
DC1.126	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.32	Chodba	C1.02		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC1.127	1NP	Chodba	C1.02	Chodba	C1.03		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC1.128	1NP	Zádveří	C1.01	Chodba	C1.02		1	1500	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC1.129	1NP			Zádveří	C1.01		1	2100	2750		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC1.130	1NP	WC zam. ženy	C1.24	WC zam. ženy	C1.24	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky							úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DC1.131	1NP	WC zam. ženy	C1.24	WC zam. ženy	C1.24	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky							úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DC1.132	1NP	WC zam. ženy	C1.24	Předsiň zam. ženy	C1.79	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC1.133	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Předsiň zam. ženy	C1.79	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_zakladni			
DC1.134	1NP	Chodba	C1.02	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EW 30 DP3-C				mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierova pricka		umožňuje otevření při výpadku
DC1.135	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Vyšetřovna SONO akutní	C1.48		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		mušle/prolis	přidržený magnet	1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku
DC1.136	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Předsiň zam. M	C1.77a	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC1.137	1NP	WC	C1.77b	Předsiň zam. M	C1.77a	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC1.138	1NP	WC	C1.75	Koupelna zam.	C1.78	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC1.140	1NP	Služební pokoj lékařů	C1.76	Koupelna zam.	C1.78	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	systémová	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC1.141	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Služební pokoj lékařů	C1.76	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni		
DC1.142	1NP	Úklid	C1.52a	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.143	1NP	Odpad	C1.52b	Úklid	C1.52a	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC1.144	1NP	Sklad	C1.53	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC1.145	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Denní místnost zam.	C1.73	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC1.146	1NP	Vyšetřovna RTG	C1.54	Chodba personal - ležící pacient	C1.68		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 3mm, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT + opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 9001	200	ZB_200		výstražné světlo napojené na CT	
DC1.147	1NP	Vyšetřovna RTG	C1.54	Ovladovna RTG	C1.60	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antriradiacni_2mm		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.148	1NP	Ovladovna RTG	C1.60	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9001	200	ZB_200		

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka		
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny	
DC1.149	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Služební pokoj laborantů rad.	C1.72	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC1.150	1NP	Koupelna zam.	C1.37a	Služební pokoj laborantů rad.	C1.72	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_impregnovana				
DC1.151	1NP	WC	C1.37b	Koupelna zam.	C1.37a	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC1.153	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Ved. laborant	C1.71	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni			
DC1.154	1NP	Ovladovna RTG	C1.60	Vyšetřovna RTG	C1.59	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010					32 dB	KL-KL, broušená nerez		vložkový							ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_2mm		výstražné světlo napojené na CT	
DC1.155	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Vyšetřovna RTG	C1.59		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 2mm, elektropohon 220V, záložní zdroj	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		mušle/prolis	elektromechanický	1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	200	ZB_200		výstražné světlo napojené na RTG	
DC1.156	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Vyšetřovna CT	C1.65		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 2mm, elektropohon 220V, záložní zdroj	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		mušle/prolis	elektromechanický	1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	200	ZB_200		výstražné světlo napojené na RTG	
DC1.157	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Popisovna	C1.70	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC1.158	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Primář	C1.69	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni			
DC1.159	1NP			Chodba personal - ležící pacient	C1.68	L	1	1290	2640		LOP_Dveře dvoukřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		PKL-KO, broušená nerez		vložkový								systémová	nátěr RAL 5000		LOP_paso ve_okno		schema viz.tabulka oken
DC1.160	1NP	Chodba personal - ležící pacient	C1.68	Ovladovna CT	C1.67	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9001	200	ZB_200			
DC1.161	1NP	Vyšetřovna CT	C1.65	Ovladovna CT	C1.67	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010					32 dB	KL-KL, broušená nerez		vložkový								ocelová do SDK, Pb 3mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_3mm		výstražné světlo napojené na CT
DC1.162	1NP	Ovladovna CT	C1.67	Přípravná	C1.66	P	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné	DTDL RAL 9010					27 dB	madlo, mušle	bez zámku								ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.163	1NP			Čekárna	C1.46	L	1	1290	2640		LOP_Dveře dvoukřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		PKL-KO, broušená nerez		vložkový								systémová	nátěr RAL 5000		LOP_paso ve_okno		schema viz.tabulka oken
DC1.164	1NP	Přípravná	C1.66	Čekárna	C1.46	P	1	1400	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KO, broušená nerez		vložkový							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 5000	200	ZB_200			
DC1.165	1NP	Kabinka	C1.64	Přípravná	C1.66	P	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	prášková barva RAL 9010					27 dB		mušle/prolis		tlačítko pro otevření a zavření							systémová	prášková barva RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku
DC1.166	1NP	Kabinka	C1.64	Čekárna	C1.46	P	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KO, broušená nerez		vložkový							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 5000	200	ZB_200			
DC1.167	1NP	Kabinka	C1.64	Vyšetřovna CT	C1.65	L	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 3mm	DTDL RAL 9010					27 dB	KO-KL, broušená nerez		vložkový								ocelová do SDK, Pb 3mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_3mm		výstražné světlo napojené na CT
DC1.168	1NP	Kabinka	C1.63	Vyšetřovna CT	C1.65	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 3mm	DTDL RAL 9010					27 dB	KO-KL, broušená nerez		vložkový								ocelová do SDK, Pb 3mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_3mm		výstražné světlo napojené na CT
DC1.169	1NP	Kabinka	C1.63	Čekárna	C1.46	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KO, broušená nerez		vložkový							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 5000	200	ZB_200			
DC1.170	1NP	Chodba	C1.62	Čekárna	C1.46	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KO, broušená nerez		vložkový							ocelová dvoudílná	nátěr RAL 9001	200	ZB_200			
DC1.171	1NP	Chodba	C1.62	Vyšetřovna CT	C1.65	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_3mm		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.172	1NP	WC pac.	C1.61	Chodba	C1.62	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez		vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC1.173	1NP	Čekárna	C1.46	Vyšetřovna RTG	C1.59	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9001	200	ZB_200	zarážka OV.17	výstražné světlo napojené na RTG	

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
DC1.174	1NP	Kabinka	C1.58	Čekárna	C1.46	L	1	1000	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová dvoudílná	nátěr RAL 5000	200	ZB_200		
DC1.175	1NP	Kabinka	C1.58	Vyšetřovna RTG	C1.59	P	1	1000	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010					27 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_2mm		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.176	1NP	Kabinka	C1.57	Vyšetřovna RTG	C1.59	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010					27 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_2mm		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.177	1NP	Kabinka	C1.57	Čekárna	C1.46	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová dvoudílná	nátěr RAL 5000	200	ZB_200		
DC1.178	1NP	Čekárna	C1.46	Kabinka	C1.56	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová dvoudílná	nátěr RAL 5000	200	ZB_200		
DC1.179	1NP	Vyšetřovna RTG	C1.54	Kabinka	C1.56	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010					27 dB	KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_2mm		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.180	1NP	Vyšetřovna RTG	C1.54	Kabinka	C1.55	L	1	1000	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9010					27 dB	KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_antiradiacni_2mm		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.181	1NP	Čekárna	C1.46	Kabinka	C1.55	P	1	1000	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová dvoudílná	nátěr RAL 5000	200	ZB_200		
DC1.182	1NP	Vyšetřovna RTG	C1.54	Čekárna	C1.46	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 2mm	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT + opt.spínač							ocelová do SDK, Pb 2mm	nátěr RAL 9001	200	ZB_200		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.183	1NP	Kabinka	C1.50	Vyšetřovna SONO objednaní	C1.51	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					27 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC1.184	1NP	Kabinka	C1.50	Čekárna	C1.46	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		
DC1.185	1NP	Čekárna	C1.46	Vyšetřovna SONO objednaní	C1.51	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC1.186	1NP	Vyšetřovna SONO akutní	C1.48	Vyšetřovna SONO objednaní	C1.51	P	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné	DTDL RAL 9010					27 dB	madlo, mušle									ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_zakladni		
DC1.187	1NP	Čekárna	C1.46	Vyšetřovna SONO akutní	C1.48	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC1.188	1NP	Denzitometrie	C1.47	Čekárna	C1.46	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK, Pb 1mm	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_antiradiacni_1mm		výstražné světlo napojené na RTG
DC1.189	1NP	Čekárna	C1.46	Evidence	C1.45	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL dřevodekor viz.OV35						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							truhlářská zárubeň	viz. výkres OV 35	125	SDK_125_zakladni		
DC1.190	1NP	Čekárna	C1.46	Zádveří	C1.05		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC1.191	1NP	Venkovní rampa	C1.107	Zádveří	C1.05		1	1800	2700		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo		1,2 W/m²K	RC2		mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC1.192	1NP	Chodba	C1.04	Zádveří	C1.05		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis				EPS otevírá					systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC1.193	1NP	Atrium	C1.31	Schodiště	C1.SCH1	L	1	800	2140		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo	EI 30 DP3-C	1,2 W/m²K			KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P							nátěr RAL 5000				
DC1.194	1NP	Zádveří	C1.05	Chodba ambulance	C1.10a	L	1	1200	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C				mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC1.195	1NP	WC imob.	C1.21	Chodba ambulance	C1.10a	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC1.196	1NP	WC pac. ženy	C1.20	WC pac. ženy	C1.20	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		



Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
DC1.197	1NP	WC pac. ženy	C1.20	Chodba ambulance	C1.10a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_zakladni			
DC1.198	1NP	Chodba ambulance	C1.10a	Ambulance	C1.06	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		napojení na vyvolávací systém	
DC1.199	1NP	WC pac. ženy	C1.20	WC pac. ženy	C1.20	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.200	1NP	WC pac. muži	C1.18	WC pac. muži	C1.18	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.201	1NP	WC pac. muži	C1.18	WC pac. muži	C1.18	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.202	1NP	WC pac. muži	C1.18	Chodba ambulance	C1.10a	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni				
DC1.203	1NP	Úklid	C1.27	Chodba ambulance	C1.10a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC1.204	1NP	Úklid	C1.27	Chodba	C1.22	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17			
DC1.205	1NP	Chodba	C1.22	Nečisté prádlo	C1.19	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.206	1NP	Sklad	C1.28	Chodba ambulance	C1.10a	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.207	1NP	Chodba ambulance	C1.10a	Ambulance	C1.07	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		napojení na vyvolávací systém	
DC1.208	1NP	Expektační pokoj 4L	C1.30	Chodba ambulance	C1.10a	P	1	1400	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC1.209	1NP	Expektační pokoj 4L	C1.30	Šatna	C1.17	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				27 dB		KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor, zvenku vložka							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.210	1NP	Pracoviště-sledování	C1.14	Expektační pokoj 4L	C1.30	P	1	900	2360		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	DTDL RAL 9010	VSG čiré			32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							systémová	prášková barva RAL 9010		LOP interierové okno			
DC1.211	1NP	Umývárna/WC imobil.	C1.16	Šatna	C1.17	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC1.212	1NP	Šatna	C1.17	Chodba ambulance	C1.10a	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC1.213	1NP	Chodba ambulance	C1.10a	Ambulance	C1.11	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		napojení na vyvolávací systém	
DC1.214	1NP	Chodba ambulance	C1.10a	Ambulance	C1.08	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		napojení na vyvolávací systém	
DC1.215	1NP	Pracoviště-sledování	C1.14	Chodba ambulance	C1.10a	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC1.216	1NP	Expektační pokoj 4L	C1.12	Pracoviště-sledování	C1.14	L	1	900	2360		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	DTDL RAL 9010	VSG čiré			32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	prášková barva RAL 9010		LOP interierové okno		
DC1.217	1NP	Umývárna/WC imobil.	C1.15	Šatna	C1.13	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC1.218	1NP	Šatna	C1.13	Chodba ambulance	C1.10a	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC1.219	1NP	Šatna	C1.13	Expektační pokoj 4L	C1.12	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC1.220	1NP	Expektační pokoj 4L	C1.12	Chodba ambulance	C1.10a	L	1	1400	2100	900	Dveře dvojkřídle otočné	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC1.221	1NP	Chodba ambulance	C1.10a	Ambulance LSPP	C1.09	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		napojení na vyvolávací systém	
DC1.222	1NP	Spojovací krček	C1.10b	Chodba ambulance	C1.10a	L	1	1500	2080		LOP_Dveře dvoukřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP1-C				KL-KL, broušená nerez	bez zámku	magnet přidržný			uvolňuje magnety			systémová	prášková barva RAL 5000		LOP interierová prčka		trvale otevřeno, zavírá EPS	
DC1.223	1NP	Atrium	C1.105	Spojovací krček	C1.10b	L	1	925	2540		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště	prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo	EI 30 DP3-C	1,2 W/m²K			KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					systémová	prášková barva RAL 5000		pomocna			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny			
DC1.225	1NP	Předsiň WC	C1.80	WC dět.	C1.81	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor									ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.401	2NP			Chodba	C2.02		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP1-C				mušle/prolis		1x ČT								systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC2.402	2NP	Předsiň zam. M	C2.03	Chodba	C2.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni					
DC2.403	2NP	WC M	C2.04	Předsiň zam. M	C2.03	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC2.404	2NP	WC M	C2.04	WC M	C2.04	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	RAL 5000						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka				
DC2.405	2NP	WC Ž	C2.06	WC Ž	C2.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka				
DC2.406	2NP	WC Ž	C2.06	WC Ž	C2.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor							bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka				
DC2.407	2NP	WC Ž	C2.06	Předsiň zam. Ž	C2.05	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC2.408	2NP	Předsiň zam. Ž	C2.05	Chodba	C2.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_zakladni					
DC2.409	2NP	Příprava	C2.30	Chodba	C2.02	L	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	prášková barva RAL 9001+polep				27 dB		mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku	
DC2.410	2NP	Dekontaminace	C2.33	Chodba	C2.02	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT				přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni					
DC2.411	2NP	Sklad	C2.105	Chodba	C2.02	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.412	2NP	Chodba	C2.02	Nečisté prádlo	C2.07	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC2.413	2NP	Chodba	C2.02	Služební pokoj JIP	C2.08	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.414	2NP	Dekontaminace	C2.45	Chodba	C2.02	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT				přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni					
DC2.415	2NP	Chodba	C2.02	Příprava	C2.46	P	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	prášková barva RAL 9001+polep				27 dB		mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku	
DC2.416	2NP	Chodba	C2.02	Služební pokoj JIP	C2.09	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.417	2NP	Šatna	C2.104	Chodba	C2.02	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.418	2NP	Sprcha	C2.31	Šatna	C2.104	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni					
DC2.419	2NP	Sklad	C2.110	Chodba	C2.02	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.420	2NP	Chodba	C2.02	Sklad	C2.10	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.421	2NP	Chodba	C2.02	Denní místnost zam.	C2.11	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.422	2NP	Chodba	C2.02	Příprava	C2.49	L	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	prášková barva RAL 9001+polep				27 dB		mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku	
DC2.423	2NP	Chodba	C2.02	Úklid	C2.12	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni					
DC2.424	2NP	Sklad odpadu	C2.109	Úklid	C2.12	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.425	2NP	SLP	C2.13	Chodba	C2.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
DC2.426	2NP	Umývárna endoskopie	C2.51	Chodba	C2.02	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na laser
DC2.427	2NP	Chodba	C2.02	Příprava	C2.56	P	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	prášková barva RAL 9001+polep				27 dB	mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku	
DC2.428	2NP	Elektro	C2.14	Chodba	C2.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.429	2NP	Chodba	C2.02	Chodba	C2.16		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EW 30 DP3-C,S			mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC2.430	2NP	Chodba	C2.16	Denní místnost zam.	C2.15	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC2.431	2NP	WC	C2.18	Předsíň	C2.17	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.432	2NP	Chodba	C2.16	Sklad	C2.100	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.433	2NP	Chodba	C2.16	Předsíň	C2.17	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC2.434	2NP	Chodba	C2.16	Chodba	C2.58		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S			mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC2.435	2NP	Chodba	C2.16	Chodba LJ	C2.26a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré				mušle/prolis		1x ČT				EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC2.436	2NP	WC	C2.20	Předsíň	C2.19	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DC2.437	2NP	WC	C2.20	Předsíň	C2.19	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DC2.438	2NP	Chodba LJ	C2.26a	Předsíň	C2.19	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	150	SDK_150_zakladni			
DC2.439	2NP	Stanoviště sester	C2.21	Pracoviště sester	C2.22	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				32 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.440	2NP	Sklad	C2.24	Chodba LJ	C2.26a	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.441	2NP	Čisté prádlo	C2.99	Chodba LJ	C2.26a	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.442	2NP	Pracoviště sester	C2.22	Vyšetřovna	C2.23	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový									ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.443	2NP	Chodba LJ	C2.26a	Vyšetřovna	C2.23	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.444	2NP	Pracoviště lékařů	C2.25	Chodba LJ	C2.26a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.445	2NP	Pracoviště lékařů	C2.25	Vyšetřovna	C2.23	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.446	2NP	Chodba LJ	C2.26a	Čistící místnost	C2.98	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC2.447	2NP	Lázeň+WC	C2.27	Chodba LJ	C2.26a	P	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_impregnovana			
DC2.448	2NP	Denní místnost pacientů	C2.26b	Úklid	C2.28	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.449	2NP	Denní místnost pacientů	C2.26b	Kuchyňka	C2.29	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.450	2NP	Schodiště	C2.SCH2	Chodba LJ	C2.26a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S			mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC2.451	2NP	Chodba LJ	C2.96	Chodba LJ	C2.26a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S			mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny	
DC2.452	2NP	Koupelna	C2.95	3-lůžkový pokoj	C2.94	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.453	2NP	Chodba LJ	C2.96	3-lůžkový pokoj	C2.94	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.454	2NP	Chodba LJ	C2.96	2-lůžkový pokoj	C2.92	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.455	2NP	Koupelna	C2.93	2-lůžkový pokoj	C2.92	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.456	2NP	Koupelna	C2.91	2-lůžkový pokoj	C2.90	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.457	2NP	Chodba LJ	C2.96	2-lůžkový pokoj	C2.90	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.458	2NP	Koupelna	C2.89	1-lůžkový pokoj-imobil.	C2.88	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.459	2NP	Koupelna	C2.87	1-lůžkový pokoj	C2.86	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.460	2NP	Chodba LJ	C2.96	1-lůžkový pokoj	C2.86	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.461	2NP	Chodba LJ	C2.96	1-lůžkový pokoj-imobil.	C2.88	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		
DC2.462	2NP	Chodba LJ	C2.26a	2-lůžkový pokoj	C2.84	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.463	2NP	Koupelna	C2.85	2-lůžkový pokoj	C2.84	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.464	2NP	Koupelna	C2.83	2-lůžkový pokoj	C2.82	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.465	2NP	Chodba LJ	C2.26a	2-lůžkový pokoj	C2.82	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.466	2NP	Chodba LJ	C2.26a	2-lůžkový pokoj	C2.80	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.467	2NP	Koupelna	C2.81	2-lůžkový pokoj	C2.80	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.468	2NP	Koupelna	C2.79	2-lůžkový pokoj	C2.78	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.469	2NP	Chodba LJ	C2.26a	2-lůžkový pokoj	C2.78	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		
DC2.470	2NP	Koupelna	C2.77	3-lůžkový pokoj	C2.76	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.471	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.76	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.472	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.74	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.473	2NP	Koupelna	C2.75	3-lůžkový pokoj	C2.74	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.474	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.72	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.475	2NP	Koupelna	C2.73	3-lůžkový pokoj	C2.72	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.476	2NP	Koupelna	C2.71	3-lůžkový pokoj	C2.70	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.477	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.70	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.478	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.68	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky					Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně			Tloušťka stěny
DC2.479	2NP	Koupelna	C2.69	3-lůžkový pokoj	C2.68	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.480	2NP	Koupelna	C2.67	3-lůžkový pokoj	C2.66	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.481	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.66	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.482	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.64	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.483	2NP	Koupelna	C2.65	3-lůžkový pokoj	C2.64	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.484	2NP	Koupelna	C2.63	3-lůžkový pokoj	C2.62	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		
DC2.485	2NP	Chodba LJ	C2.26a	3-lůžkový pokoj	C2.62	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni		
DC2.486	2NP	Chodba LJ	C2.26a	Hovorna	C2.61	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC2.487	2NP	Chodba	C2.60	Chodba LJ	C2.26a	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT		EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierov a pricka		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC2.488	2NP	Chodba	C2.59	Chodba	C2.60		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis								systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC2.489	2NP	Chodba	C2.60	Čekárna endoskopie	C2.40		1	1600	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis		1x ČT	SH2-P					systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierov a pricka		umožňuje otevření při výpadku
DC2.490	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Předsíň Ž	C2.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_zakladni		
DC2.491	2NP	WC Ž	C2.97	Předsíň Ž	C2.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.492	2NP	WC imob.	C2.43	Čekárna endoskopie	C2.40	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC2.493	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Kolonoskopie	C2.55	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				32 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na laser
DC2.494	2NP	Kolonoskopie	C2.55	Příprava	C2.56	L	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	prášková barva RAL 9010				27 dB		mušle/prolis		2x opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku
DC2.495	2NP	Umývárna endoskopie	C2.51	Sklad	C2.52	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.496	2NP	Kolonoskopie	C2.55	Sklad	C2.52	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na laser
DC2.497	2NP	WC pac.	C2.106	Kabinka	C2.54	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.498	2NP	Kabinka	C2.54	Kolonoskopie	C2.55	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	výstražné světlo napojené na laser
DC2.499	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Kabinka	C2.54	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC2.500	2NP	WC M	C2.42	Předsíň M	C2.41	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC2.501	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Předsíň M	C2.41	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC2.502	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Kabinka	C2.53	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		
DC2.503	2NP	Kabinka	C2.53	Gastroskopie	C2.50	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	výstražné světlo napojené na laser
DC2.504	2NP	WC pac.	C2.107	Kabinka	C2.53	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
DC2.505	2NP	Gastroskopie	C2.50	Sklad	C2.52	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na laser
DC2.506	2NP	Gastroskopie	C2.50	Příprava	C2.49	P	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	kovové dveře plné automaticky posuvné	prášková barva RAL 9010				27 dB	mušle/prolis		2x opt.spínač								systémová	prášková barva RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku
DC2.507	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Gastroskopie	C2.50	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				32 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na laser	
DC2.508	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Šatna	C2.104	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC2.509	2NP	Šatna	C2.104	Sklad	C2.102	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.510	2NP	Převlékací kabina	C2.103	Šatna	C2.104	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.511	2NP	Bronchoskopie	C2.47	Příprava	C2.46	L	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9010				27 dB	mušle/prolis	bez zámku	2x opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9010	150	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.512	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Bronchoskopie	C2.47	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm	DTDL RAL 9001+polep				32 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK, Pb 1mm	nátěr RAL 9001	150	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.513	2NP	Sesterna	C2.37	Evidence	C2.39	L	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné	DTDL RAL 9010				27 dB	madlo, mušle	hákový zámek vložkový								ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.514	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Sesterna	C2.37	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni			
DC2.515	2NP	Kabinka	C2.48	Bronchoskopie	C2.47	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm	DTDL RAL 9010				32 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK, Pb 1mm	nátěr RAL 9010	150	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.516	2NP	WC pac.	C2.108	Kabinka	C2.48	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor				přechodová lišta OV.16			ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC2.517	2NP	Sklad	C2.105	Bronchoskopie	C2.47	P	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9010					mušle/prolis	bez zámku	2x opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9010	150	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.518	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Kabinka	C2.48	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC2.519	2NP	Ambulance endoskopie	C2.38	Sesterna	C2.37	L	1	1000	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné	DTDL RAL 9010				27 dB	madlo, mušle	hákový zámek vložkový								ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC2.520	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Ambulance endoskopie	C2.38	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni			
DC2.521	2NP	Zámkový sál	C2.34	Čekárna endoskopie	C2.40	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm	DTDL RAL 9001+polep				32 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK, Pb 1mm	nátěr RAL 9001	150	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.522	2NP	Zámkový sál	C2.34	Sklad	C2.105	L	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9010					mušle/prolis	bez zámku	2x opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9010	150	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.523	2NP	Zámkový sál	C2.34	Příprava	C2.30	P	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické plné kovové posuvné RTG, Pb 1mm, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9010				27 dB	mušle/prolis	bez zámku	2x opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9010	150	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.524	2NP	Zámkový sál	C2.34	Kabinka	C2.36	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné s RTG odolností Pb 1mm	DTDL RAL 9010				32 dB	KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_125_zakladni		výstražné světlo napojené na RTG a laser	
DC2.525	2NP	Čekárna endoskopie	C2.40	Kabinka	C2.36	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB	KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC2.526	2NP	Kabinka	C2.36	Hyg. kabina pacienti	C2.35	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					KL-KL, broušená nerez	WC zámek				přechodová lišta OV.16				ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.701	3NP	Spojovací krček	C3.01	Chodba	C3.02		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 45 DP1-C				mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC3.702	3NP	Předsíň	C3.03	Chodba	C3.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16		ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny			
DC3.703	3NP	WC M	C3.04	Předsíň	C3.03	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	bez zámku									ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.704	3NP	WC M	C3.04	WC M	C3.04	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	RAL 5000						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor									bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DC3.705	3NP	WC Ž	C3.06	WC Ž	C3.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor									bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DC3.706	3NP	WC Ž	C3.06	WC Ž	C3.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor									bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka		
DC3.707	3NP	WC Ž	C3.06	Předsíň	C3.05	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	bez zámku									ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.708	3NP	Předsíň	C3.05	Chodba	C3.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_zakladni				
DC3.709	3NP	Chodba	C3.02	Staniční sestra	C3.07	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni		
DC3.710	3NP	Chodba	C3.02	Pracovna lékaře	C3.08	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni		
DC3.711	3NP	Chodba	C3.02	Služební pokoj/pracovna	C3.09	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni		
DC3.712	3NP	Chodba	C3.02	Odpad	C3.10	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC3.713	3NP	SLP	C3.11	Chodba	C3.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.714	3NP	Elektro	C3.12	Chodba	C3.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.715	3NP	Chodba	C3.02	Chodba	C3.14		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EW 30 DP3-C,S				mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC3.716	3NP	Chodba	C3.14	Denní místnost zam.	C3.13	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC3.717	3NP	Chodba	C3.14	Sklad	C3.100	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.718	3NP	WC	C3.16	Předsíň	C3.15	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.719	3NP	Chodba	C3.14	Předsíň	C3.15	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17			
DC3.720	3NP	Chodba	C3.14	Chodba	C3.61		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC3.721	3NP	Chodba	C3.14	Chodba LJ	C3.20a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT			EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC3.722	3NP	WC	C3.18	Předsíň	C3.17	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka			
DC3.723	3NP	WC	C3.18	Předsíň	C3.17	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, z kompaktní HPL desky	NCS S 0530-Y10R						úchyt/úchyt, broušená nerez	WC zámek, indikátor								bez zárubně	panty broušená nerez	20	WC_příčka			
DC3.724	3NP	Chodba LJ	C3.20a	Předsíň	C3.17	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17			
DC3.725	3NP	Stanoviště sester	C3.19	Pracoviště sester	C3.21	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				32 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC3.726	3NP	Sklad	C3.56	Chodba LJ	C3.20a	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.727	3NP	Sklad	C3.57	Chodba LJ	C3.20a	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.728	3NP	Pracoviště sester	C3.21	Výšetřovna / převazovna	C3.24	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				32 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.729	3NP	Chodba LJ	C3.20a	Výšetřovna / převazovna	C3.24	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka		
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny	
DC3.730	3NP	Pracoviště lékařů	C3.23	Chodba LJ	C3.20a	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC3.731	3NP	Chodba LJ	C3.20a	Čistící místnost	C3.22	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.732	3NP	Lázeň+WC	C3.25	Chodba LJ	C3.20a	P	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9001+polep							KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC3.733	3NP	Denní místnost pacientů	C3.20b	Úklid	C3.26	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.734	3NP	Denní místnost pacientů	C3.20b	Kuchyňka	C3.27	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001							KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC3.735	3NP	Schodiště	C3.SCH2	Chodba LJ	C3.20a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis		1x ČT							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC3.736	3NP	Chodba LJ	C3.99	Chodba LJ	C3.20a		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC3.737	3NP	Koupelna	C3.98	3-lůžkový pokoj	C3.97	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			
DC3.738	3NP	Chodba LJ	C3.99	3-lůžkový pokoj	C3.97	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.739	3NP	Chodba LJ	C3.99	2-lůžkový pokoj	C3.95	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.740	3NP	Koupelna	C3.96	2-lůžkový pokoj	C3.95	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.741	3NP	Koupelna	C3.94	2-lůžkový pokoj	C3.93	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.742	3NP	Chodba LJ	C3.99	2-lůžkový pokoj	C3.93	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.743	3NP	Koupelna	C3.92	1-lůžkový pokoj-imobil.	C3.91	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			
DC3.744	3NP	Koupelna	C3.90	1-lůžkový pokoj	C3.89	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			
DC3.745	3NP	Chodba LJ	C3.99	1-lůžkový pokoj	C3.89	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.746	3NP	Chodba LJ	C3.99	1-lůžkový pokoj-imobil.	C3.91	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni			
DC3.747	3NP	Chodba LJ	C3.20a	2-lůžkový pokoj	C3.87	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.748	3NP	Koupelna	C3.88	2-lůžkový pokoj	C3.87	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.749	3NP	Koupelna	C3.86	2-lůžkový pokoj	C3.85	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.750	3NP	Chodba LJ	C3.20a	2-lůžkový pokoj	C3.85	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.751	3NP	Chodba LJ	C3.20a	2-lůžkový pokoj	C3.83	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.752	3NP	Koupelna	C3.84	2-lůžkový pokoj	C3.83	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.753	3NP	Koupelna	C3.82	2-lůžkový pokoj	C3.81	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.754	3NP	Chodba LJ	C3.20a	2-lůžkový pokoj	C3.81	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.755	3NP	Koupelna	C3.80	3-lůžkový pokoj	C3.79	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010							KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			



Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnos ti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnos ti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnost ní odolnost	Vzduchová neprůzvuč nost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozaví rač	Koordin átor zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny	
DC3.756	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.79	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.757	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.77	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.758	3NP	Koupelna	C3.78	3-lůžkový pokoj	C3.77	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.759	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.75	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.760	3NP	Koupelna	C3.76	3-lůžkový pokoj	C3.75	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.761	3NP	Koupelna	C3.74	3-lůžkový pokoj	C3.73	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.762	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.73	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.763	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.71	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.764	3NP	Koupelna	C3.72	3-lůžkový pokoj	C3.71	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.765	3NP	Koupelna	C3.70	3-lůžkový pokoj	C3.69	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.766	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.69	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.767	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.67	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.768	3NP	Koupelna	C3.68	3-lůžkový pokoj	C3.67	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.769	3NP	Koupelna	C3.66	3-lůžkový pokoj	C3.65	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.770	3NP	Chodba LJ	C3.20a	3-lůžkový pokoj	C3.65	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC3.771	3NP	Chodba LJ	C3.20a	Sklad	C3.59	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC3.772	3NP	Chodba LJ	C3.20a	Vyšetřovna	C3.64	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC3.773	3NP	Chodba	C3.63	Chodba LJ	C3.20a	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT			EPS otevírá			systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierov a pricka		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC3.774	3NP	Chodba	C3.62	Chodba	C3.63		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis								systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC3.775	3NP	Chodba	C3.49	Chodba	C3.63	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG mléčné	EI 30 DP3-C,S		27 dB	mušle/prolis			1x ČT						systémová	prášková barva RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku
DC3.776	3NP	Šachta	Š.02	Chodba	C3.49	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	kovové dveře, hladké, plné	DTDL RAL 9010		EI 30 DP3-C				KL-KL, broušená nerez	vložkový		SH1-P					ocelová dvoudílná požární	nátěr RAL 9010	250	ZB_250		
DC3.777	3NP	Chodba	C3.49	Šatna pac. ženy	C3.47	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	NCS S 1040-R90B	125	SDK_125_zakladni		
DC3.778	3NP	Umývárna	C3.41	Šatna pac. ženy	C3.47	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.779	3NP	Šatna pac. muži	C3.43	Umývárna	C3.46	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregno vana		
DC3.780	3NP	Chodba	C3.49	Šatna pac. muži	C3.43	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		
DC3.781	3NP	WC imob.	C3.51	Chodba	C3.49	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor, zvenku vložka						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
DC3.782	3NP	Vyšetřovna	C3.58	Chodba	C3.49	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni		
DC3.783	3NP	Dospávací pokoj I	C3.55	Chodba	C3.49	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG mléčné					mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku
DC3.784	3NP	Dospávací pokoj I	C3.55	Chodba	C3.39	P	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG mléčné					27 dB	mušle/prolis		2x opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku
DC3.785	3NP	Chodba	C3.39	Nečisté prádlo	C3.40	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC3.786	3NP	Chodba	C3.02	Chodba	C3.39		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC3.787	3NP	Chodba	C3.39	Úklid	C3.45	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC3.788	3NP	Dospávací pokoj I	C3.55	Čistící místnost	C3.37	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.789	3NP	Úprava vody	C3.103	Chodba	C3.02	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_zakladni			
DC3.790	3NP	Sklad	C3.36	Chodba	C3.02	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.791	3NP	Sklad	C3.36	Pracoviště-sledování	C3.38	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_zakladni			
DC3.792	3NP	Šatna zaměstnanců	C3.35	Pracoviště-sledování	C3.38	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni			
DC3.793	3NP	Šatna zaměstnanců	C3.35	Chodba	C3.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC3.794	3NP	Umývárna	C3.31	Šatna zaměstnanců	C3.35	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.795	3NP	Umývárna	C3.31	WC zam.	C3.33	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			
DC3.796	3NP	Chodba	C3.02	Chodba	C3.29		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC3.797	3NP	Chodba	C3.29	Sklad	C3.32	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.798	3NP	Chodba	C3.29	Čisté prádlo	C3.34	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.799	3NP	Chodba	C3.29	Denní místnost zam.	C3.28	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010					27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT						ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_zakladni			
DC3.800	3NP	Chodba	C3.29	Kuchyňka	C3.30	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC3.801	3NP	Chodba	C3.29	Přístroje	C3.101	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.802	3NP	Chodba	C3.29	Sklad	C3.102	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC3.803	3NP	Chodba	C3.29	Dospávací pokoj II	C3.52		1	1400	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG mléčné				22 dB	mušle/prolis		2x opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC3.804	3NP	WC / sprcha imob.	C3.44	Dospávací pokoj II	C3.52	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez, madlo na vnitřní straně	WC zámek, indikátor					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_impregnovana				
DC3.805	3NP	1-lůžkový box	C3.53	Dospávací pokoj II	C3.52		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré				22 dB	mušle/prolis		2x opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC3.806	3NP	1-lůžkový box	C3.54	Dospávací pokoj II	C3.52		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré				22 dB	mušle/prolis		2x opt.spínač						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1001	4NP	WC	C4.05	Koupelna	C4.06	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana		

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka	
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny
DC4.1002	4NP	Koupelna	C4.06	Inspekční pokoj	C4.07	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor							přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana	zarážka OV.17	
DC4.1003	4NP	Čekárna	C4.02	Inspekční pokoj	C4.07	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1004	4NP	Předsíň	C4.03	Čekárna	C4.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 5000	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1005	4NP	WC	C4.04	Předsíň	C4.03	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC4.1006	4NP	Chodba	C4.01	Čekárna	C4.02		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S													systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC4.1007	4NP	Filtr - šatna doprovodu	C4.12	Čekárna	C4.02	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001						madlo, mušle	hákový zámek vložkový + elektrický otevírač pro hákové zámky	1x ČT							ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1008	4NP	Čekárna	C4.02	Vyšetřovna	C4.08	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni		
DC4.1009	4NP	Čekárna	C4.02	Monitorování	C4.09	P	1	1100	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC4.1010	4NP	Čekárna	C4.02	Přijímová vyšetřovna	C4.10	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC4.1011	4NP	Předsíň	C4.13	WC pacientek	C4.14	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1012	4NP	Předsíň	C4.13	Čekárna	C4.02	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1013	4NP	Filtr - šatna pacientek	C4.11	Čekárna	C4.02	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						madlo, mušle	hákový zámek vložkový + elektrický otevírač pro hákové zámky	1x ČT							ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC4.1014	4NP	Filtr - šatna pacientek	C4.11	Přijímová vyšetřovna	C4.10	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010				27 dB		KO-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC4.1015	4NP	Chodba	C4.23	Filtr - šatna pacientek	C4.11	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9001+polep		EI 30 DP3-C,S				KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor, zvenku vložka		SH1-P						ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1016	4NP	Chodba	C4.23	Filtr - šatna doprovodu	C4.12	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné	DTDL RAL 9001		EI 30 DP3-C,S				KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor, zvenku vložka		SH1-P						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1017	4NP	Chodba	C4.23	Observace	C4.15	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep				27 dB		KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	150	SDK_150_zakladni	zarážka OV.17	
DC4.1018	4NP	Observace	C4.15	Hygienický box	C4.16	L	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I.	DTDL RAL 9010						madlo, mušle	hákový zámek WC						přechodová lišta OV.16	ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			
DC4.1019	4NP	Chodba	C4.23	Předsíň	C4.18	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						KL-KL, broušená nerez	vložkový						přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1020	4NP	Předsíň	C4.18	WC	C4.19	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1021	4NP	Porodní sál 1	C4.20	Neonatologie	C4.21	P	1	1000	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9010	čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií			27 dB	madlo, mušle	bez zámku	1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1022	4NP	Hygienický box	C4.22	Porodní sál 1	C4.20	L	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I.	DTDL RAL 9010						madlo, mušle	hákový zámek WC						přechodová lišta OV.16	ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka	Poznámka
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny		
DC4.1023	4NP	Chodba	C4.23	Porodní sál 1	C4.20	L	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné automaticky posuvné	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	madlo, mušle	bez zámku	2x opt.spínač							ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1024	4NP	Chodba	C4.23	Porodní sál 2	C4.24	L	1	1400	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné automaticky posuvné	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	madlo, mušle	bez zámku	2x opt.spínač							ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni		
DC4.1025	4NP	Porodní sál 2	C4.24	Hygienický box	C4.25	L	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné, klima I.	DTDl RAL 9010						madlo, mušle	hákový zámek WC					přechodová lišta OV.16	ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC4.1026	4NP	Porodní sál 2	C4.24	Neonatologie	C4.21	L	1	1000	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 9010	čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií			27 dB	madlo, mušle	bez zámku	1x ČT + opt.spínač							systemová	prášková barva RAL 9010	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1027	4NP	Chodba	C4.23	Sklad	C4.29	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1028	4NP	Chodba	C4.23	Sklad	C4.28	L	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KO-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1029	4NP	Chodba	C4.23	Čistící místnost	C4.27	P	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné	DTDl RAL 9010						madlo, mušle	hákový zámek vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC4.1030	4NP	Použité prádlo	C4.31	Chodba	C4.23	L	1	800	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné	DTDl RAL 9010						madlo, mušle	hákový zámek vložkový							ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1031	4NP	Chodba	C4.23	Filtr	C4.33	P	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač		EPS otevírá				systemová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1032	4NP	Úklid	C4.26	Chodba	C4.23	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC4.1033	4NP	Filtr	C4.33	Chodba	C4.84	L	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač						systemová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1034	4NP	Čistící místnost	C4.32	Denní místnost pacientek	C4.34	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC4.1035	4NP	Kuchyňka	C4.30	Denní místnost pacientek	C4.34	P	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dřevěné dveře plné ručně posuvné	DTDl RAL 9001					27 dB	madlo, mušle	hákový zámek vložkový							ocelová zárubeň včetně dorazového profilu, posuv sjednocený s automatickými dveřmi (kolejnice+kryt)	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1036	4NP	Koupelna	C4.36	1-lůžkový pokoj	C4.35	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC4.1037	4NP	Chodba	C4.84	1-lůžkový pokoj	C4.35	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1038	4NP	Úklid	C4.37	Chodba	C4.84	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni				
DC4.1039	4NP	Sklad	C4.38	Chodba	C4.84	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KO, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1040	4NP	Koupelna	C4.39	1-lůžkový pokoj	C4.40	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9010						KL-KL, broušená nerez	vložkový					přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC4.1041	4NP	1-lůžkový pokoj	C4.40	Chodba	C4.84	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDl RAL 9001+polep					32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový							ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni			

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka	Poznámka			
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny			Typ stěny		
DC4.1042	4NP	Chodba	C4.84	1-lůžkový pokoj	C4.41	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový									ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni		
DC4.1043	4NP	Koupelna	C4.42	1-lůžkový pokoj	C4.41	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010										přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana								
DC4.1044	4NP	Chodba	C4.84	Chodba	C4.44	P	1	1300	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré								EPS otevírá							systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku, trvale otevřeno, zavírá EPS	
DC4.1045	4NP	Předsíň	C4.43	Chodba	C4.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010															přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1046	4NP	Předsíň	C4.43	WC	C4.45	P	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1047	4NP	Koupelna	C4.46	1-lůžkový pokoj	C4.47	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010											přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana							
DC4.1048	4NP	Chodba	C4.44	1-lůžkový pokoj	C4.47	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni			
DC4.1049	4NP	Chodba	C4.44	2-lůžkový pokoj	C4.48	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni			
DC4.1050	4NP	Koupelna	C4.49	2-lůžkový pokoj	C4.48	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010											přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana							
DC4.1051	4NP	3-lůžkový pokoj	C4.53	Chodba	C4.67	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010						32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1052	4NP	Chodba	C4.67	Sklad	C4.52	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1053	4NP	Sklad	C4.52	Novorozenecké odd.	C4.55	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1054	4NP	3-lůžkový pokoj	C4.53	Novorozenecké odd.	C4.55	L	1	1100	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					22 dB	mušle/prolis									systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierov a pricka		umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1055	4NP	1-lůžkový pokoj	C4.54	Novorozenecké odd.	C4.55	L	1	1100	2100		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené otevíravé v hliníkovém rámu	prášková barva RAL 5000	VSG čiré					27 dB	KL-KL, broušená nerez	bez zámku								systémová	prášková barva RAL 5000		LOP interierov a pricka			
DC4.1056	4NP	Denní místnost zam.	C4.56	Novorozenecké odd.	C4.55	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001						32 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1057	4NP	Novorozenecké odd.	C4.55	Mléčná kuchyňka	C4.57	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001																ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1058	4NP	Čistící místnost	C4.59	Novorozenecké odd.	C4.55	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010										přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni								
DC4.1059	4NP	Novorozenecké odd.	C4.55	Úklid	C4.60	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010											přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni							
DC4.1060	4NP	Novorozenecké odd.	C4.55	Předsíň	C4.61	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep											přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17						
DC4.1061	4NP	WC	C4.62	Předsíň	C4.61	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1062	4NP	Novorozenecké odd.	C4.55	Chodba	C4.44	L	1	1200	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií					27 dB	mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač							systémová	prášková barva RAL 5000	125	SDK_125_zakladni		umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1063	4NP	Odpad	C4.51	Chodba	C4.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010											přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17						
DC4.1064	4NP	Použité prádlo	C4.50	Chodba	C4.44	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010																ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1065	4NP	Chodba	C4.67	Chodba	C4.44	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep																ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1066	4NP	Chodba	C4.44	2-lůžkový pokoj	C4.58	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9001+polep						27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni			
DC4.1067	4NP	Koupelna imob.	C4.63	2-lůžkový pokoj	C4.58	P	1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010											přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana							
DC4.1068	4NP	Koupelna	C4.65	2-lůžkový pokoj	C4.66	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	DTDL RAL 9010											přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana							

Označení	Umístění					Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří						Kování			Doplňky						Zárubeň			Zarážka	Poznámka					
	Podlaží	Z místnosti (název)	Z místnosti (číslo)	Do místnosti (název)	Do místnosti (číslo)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinator zavírání	EPS	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Typ zárubně			Povrchová úprava zárubně	Tloušťka stěny	Typ stěny		
DC4.1069	4NP	Chodba	C4.44	2-lůžkový pokoj	C4.66	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj	prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S				27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový								ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17	
DC4.1070	4NP	Schodiště	C4.SCH2	Chodba	C4.44		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště			prášková barva RAL 5000	VSG čiré							mušle/prolis		1x ČT						systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC4.1071	4NP			Schodiště	C4.SCH2	P	1	920	2340		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště		prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo	EI 30 DP3-C	1,2 W/m²K					KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P					systémová	prášková barva RAL 5000		pomocna		
DC4.1072	4NP	Chodba	C4.84	1-lůžkový pokoj	C4.67	L	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001+polep							27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový						ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni	SDK_125_impregnovana		
DC4.1073	4NP	Koupelna	C4.68	1-lůžkový pokoj	C4.67	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9010								KL-KL, broušená nerez	vložkový				přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC4.1074	4NP	Koupelna	C4.69	1-lůžkový pokoj	C4.70	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9010								KL-KL, broušená nerez	vložkový				přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana				
DC4.1075	4NP	Chodba	C4.84	1-lůžkový pokoj	C4.70	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001+polep							27 dB	KL-KL, broušená nerez	vložkový					ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	150	SDK_150_zakladni				
DC4.1076	4NP	Pracoviště sester	C4.71	Stanoviště sester	C4.72	L	1	900	2100		Dveře posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj		prášková barva RAL 5000	čiré, dvojsklo s vnitřní žaluzií							27 dB	mušle/prolis	hákový zámek vložkový + elektrický otevírač pro hákové zámky	1x ČT + opt.spínač					systémová	prášková barva RAL 5000	60	LOP interierov a pricka		umožňuje otevření při výpadku
DC4.1077	4NP	Denní místnost zam.	C4.75	Stanoviště sester	C4.72	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001							27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT					ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1078	4NP	Umývárna	C4.74	Šatna	C4.73	L	1	700	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně. klima I.		DTDL RAL 9010								KL-KL, broušená nerez	WC zámek, indikátor				přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	nátěr RAL 9010	125	SDK_125_impregnovana	zarážka OV.17			
DC4.1079	4NP	Chodba	C4.23	Šatna	C4.73	P	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001								KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT					ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17		
DC4.1080	4NP	Chodba	C4.23	Umývárna lékařů	C4.77	L	1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001								KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT			přechodová lišta OV.16	systémová	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni				
DC4.1082	4NP	Vyšetřovna/převazovna	C4.76	Chodba	C4.23	P	1	1200	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001+polep							27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT			přechodová lišta OV.16	ocelová do SDK	NCS S 1030-Y60R	125	SDK_125_zakladni	zarážka OV.17			
DC4.1087	4NP	Filtr	C4.82	Chodba	C4.23		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj		prášková barva RAL 5000	VSG čiré							mušle/prolis		2x opt.spínač + nouzové tlačítko		EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC4.1088	4NP	Chodba	C4.81	Filtr	C4.82		1	1300	2050		Dveře dvojkřídle teleskopické	dveře automatické prosklené teleskopické posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj		prášková barva RAL 5000	VSG čiré							mušle/prolis		1x ČT + opt.spínač + nouzové tlačítko		EPS otevírá				systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		umožňuje otevření při výpadku
DC4.1089	4NP	Chodba	C4.81	Chodba	C4.83		1	1300	2100		Dveře dvojkřídle posuvné v liště	dveře automatické prosklené posuvné v hliníkovém rámu, elektropohon 220V, záložní zdroj		prášková barva RAL 5000	VSG čiré	EI 30 DP3-C,S						mušle/prolis		1x ČT					systémová	prášková barva RAL 5000	60	pomocna		zvonkové tablo, umožňuje otevření při výpadku	
DC4.1090	4NP			Chodba	C4.81	L	1	920	2340		LOP_Dveře jednokřídle	dveře prosklené, součást obvodového pláště		prášková barva RAL 5000	VSG čiré, trojsklo	EI 30 DP3-C	1,2 W/m²K					KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT	SH1-P				systémová	prášková barva RAL 5000		pomocna			
DC4.1091	4NP	Technologická ohrada	C4.85			P	1	1600	2100	800	Dveře dvojkřídle otočné	kovové dveře, hladké, plné	dle ohrady									KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT					systémová	dle ohrady	50	Ohrada_100			
DC4.1092	4NP	Denní místnost zam.	C4.79	Chodba	C4.23		1	900	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001							27 dB	KL-KL, broušená nerez	elektromechanický	1x ČT					ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	125	SDK_125_zakladni			
DC4.1093	4NP	Umývárna lékařů	C4.77	Vyšetřovna/převazovna	C4.76		1	800	2100		Dveře jednokřídle	dřevěné, hladké, plné, jádro z vylehčené dřevotřískové výplně		DTDL RAL 9001								KL-KL, broušená nerez	vložkový						ocelová do SDK	nátěr RAL 9001	150	SDK_150_zakladni			

Samozavírač	
	veškeré samozavírače mají možnost nastavitelnosti síly a rychlosti zavírání, síly a rychlosti dorazu
SH1	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře jednokřídle
SH2	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře dvoukřídle
SH1-P	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře jednokřídle požární
SH2-P	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře dvoukřídle požární s koordinátorem křidel
Zámek	
bez zámku	zámek bez vložky nebo se zaslepenou vložkou
elektromechanický	elektromechanický zámek dodávka slaboproud + vložka
vložkový	zámek zadlabací vložkový včetně vložky
hákový	zámek pro posuvné dveře
WC zámek	zámek z jedné strany ovládaný knoflíkem (otevíratelný i z druhé strany)
indikátor	indikuje u WV zámků otevření a zavření
Čtečka karet (ovládání dveří)	
1 x ČT	pouze ze strany vstupu
2 x ČT	z obou stran dveří
op.spínač	senzorový dveřní spínač
	radarový senzor je osazen na všech automaticky posuvných dveřích
Zárubeň	
ocelová	HSE ocelová zárubeň univerzální pro zděné příčky
ocelová požární	HSE ocelová zárubeň pro sádrokartonové příčky
ocelová Pb	ocelová zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž
ocelová dvoudílná	ocelová zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž
systémová	zárubeň je součástí výplně otvoru nebo prosklené stěny (hliníkové výplně)
truhlářská	zárubeň je součástí truhlářského prvku
zámečnická	zárubeň je součástí zámečnického prvku
Kování	
KO	koule
KL	klika
PKL	paniková klika
zástrč	zástrč na pasivním křídle
mušle, prolis	kování umožňující otevření posuvných dveří
úchyt	úchyt na dveřích z WC příček
madlo	madlo pro imobilní osoby
Materiál křídla	
dřevěné	DTD deska, laminát, dekor - povrchová úprava
hliníkové	hliníkový rám, prosklená výplň, povrchová úprava
ocelové	ocelové plné, povrchová úprava
Povrchová úprava	
prášková	nástřik prášková barva v odstínu RAL nebo NCS pro hliníkové nebo ocelové dveře
nátěr	nátěr v odstínu RAL nebo NCS na ocelové dveře a zárubně
DTD	matný dřevodekor pro laminované dveřní křídlo

Poznámka : exteriérové dveře jsou součástí prosklených okenních sestav, přesná specifikace viz. Tabulka venkovních výplní otvorů (oken)