

NÁZEV STAVBY | BUILDING

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu



MÍSTO STAVBY | LOCATION

Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

Na pozemcích parc. č.

INVESTOR | INVESTOR

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR

Karlínblok, s.r.o.

Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8

číslo zakázky
24 340

VYPRACOVAL | DRAWN BY
 Ing. Olga Hroudová
 ...
 ...
KONTROLOVAL | CHECKED BY
 Ing. arch. Stanislav Šrot

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER
 Dalibor Stejskal

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY **DPS**

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

E2 OBJEKT E2 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON A PATOLOGIE

■■■ ... **PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART** **KÓD | CODE**

010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST ARS

■■■ ...

ČLENĚNÍ | STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME KOPIE | COPY

15/9/2025

ČÁST	SO / PS	DÍL	PROF. DÍL	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
SECTION	BUILDING	PART	PROF. PT.	SECTION	STRUCT.	DRAW. NO.	REV. NO.

D1 E2 010 016 01



Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří								Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně			
D1S.11	1PP	schodiště	P	1	1400	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plně, s požární odolností, kouřotěsné, dvojkřídlé, asymetrické, otočné, hladké s polodrážkou, rám z fořiva, požární výplň, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro zdivo	otviravé, asymetrické, plně, hladké, dřev.rám+ požární výplň, oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010		EW-30-DP3-C				klika / klika, broušená nerez, mat	bez zámku			SH2-P	ANO				přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený, nerez, materiál ocel	150	zdivo	ocelová lisovaná, dvoudílná pro zdivo, s polodrážkou, těsnění s požární odolností a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 9010		
D1S.12	1PP	učebna IT	P	1	1450	1970	725	Vnitřní dveře dřevěné plně, dvojkřídlé, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro zdivo	otviravé, plně, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř. deska plná, oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						koule / klika, broušená nerez, mat	vložkový			SH1 na aktivním křídle				přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený, nerez, materiál ocel	150	zdivo	ocelová lisovaná, dvoudílná pro zdivo, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 9010			

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně		
D1P.02	1NP	zádveří	L	1	1400	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový								150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová 2x	
D1P.03	1NP	administrativa	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010					32 dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová		
D1P.04	1NP	čisté prádlo	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro zdivo	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	200	zdivo	ocelová lisovaná dvoudílná pro zdivo, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová		
D1P.05	1NP	zádveří	P	1	1400	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová 2x		
D1P.06	1NP	výdej, příjem prádla	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro zdivo, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová 2x		
D1P.07	1NP	chodba	P	1	1450	1970	725	Vnitřní dveře dřevěné plné, s požární odolností, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, rám z řeziva, požární výplň, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro zdivo	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ požární výplň,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	elektromechanický bez proudu = odemčeno	ANO,s klávesnicí	SH2-P s funkcí nastavitelného zpoždění zavírání	ANO	SLB: - 1xjednostranný bezdotykový spínač otvírání (celkem1ks) - odblokování el. zámku, videotelefon, čtečka EPS-přeruší napájení zámku = odemčeno SIL: - napájení elektromech.zámku, videotelefon, čtečka			přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, vysokozátěžová-přejezd vozíků,broušený nerez, materiál ocel	125	zdivo	ocelová lisovaná dvoudílná pro zdivo, s polodrážkou, těsnění s požární odolností a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	tmavě modrá, viz. okolní zárubně chodby (nutno vzorkovat)		
D1P.08	1NP	filtr	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka	
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně			Povrchová úprava zárubně
D1P.09	1NP	chodba	L	1	1400	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, s požární odolností, kouřotěsné, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, rám z řeziva, požární výplň, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro zdivo	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+požární výplň,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010		EW 30DP3				klika / klika , broušená nerez, mat	elektromechanický bez proudu = odemčeno	ANO,s klávesnicí	SH2-P s funkcí nastavitelného zpoždění zavírání	ANO	SLB: - 1xjednostranný bezdotykový spínač otvírání (celkem1ks) - odblokování el. zámku, videotelefon, čtečka EPS-přeruší napájení zámku = odemčeno SIL: - napájení elektromech.zámku, videotelefon, čtečka				150	zdivo	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK, s polodrážkou, těsnění s požární odolností a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	tmavě modrá, viz. okolní zárubně chodby (nutno vzorkovat)		
D1P.10	1NP	úklid	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový					podříznutí 10		200	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		
D1P.11	1NP	předsíň wc	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	bez zámku					podříznutí 10		200	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		
D1P.12	1NP	wc	P	1	700	1970	700	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany					podříznutí 10		150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		
D1P.13	1NP	nečisté prádlo	P	1	1400	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová 2x		
D1P.14	1NP	zádveří	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová 2x		
D1P.17	1NP	manipulace	P	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová		
D1P.18	1NP	wc	L	1	700	1970	700	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany					podříznutí 10	přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová		
D1P.19	1NP	chladírna	L	1	1100	1970	1100	Vnitřní dveře kovové plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch práškový lak, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, kovové,oplašt. Kov, povrch práškový lak	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná systémová pro SDK stěny a kovové dveře, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování				Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně		
D1P.20	1NP	administrativa	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010					27	madlo / mušle, broušená nerez, mat	vložkový pro posuvné dveře							přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036		
D1P.21	1NP	pítevná	L	1	1100	1970	1100	Vnitřní dveře kovové plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch práškový lak, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, kovové,oplášt. Kov, povrch práškový lak	RAL 9010					32 dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná systémová pro SDK stěny a kovové dveře, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová		
D1P.22	1NP	umývárna	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře kovové plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch práškový lak, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, kovové,oplášt. Kov, povrch práškový lak	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	bez zámku						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná systémová pro SDK stěny a kovové dveře, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		
D1P.23	1NP	chodba	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře kovové plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch práškový lak, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, kovové,oplášt. Kov, povrch práškový lak	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	200	SDK	ocelová lisovaná systémová pro SDK stěny a kovové dveře, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		
D1P.24	1NP	lékař	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010					32 dB	koule / klika , broušená nerez, mat	vložkový							200	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová		
D1P.25	1NP	nečisté prádlo	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře kovové plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch práškový lak, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, kovové,oplášt. Kov, povrch práškový lak	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							200	SDK	ocelová lisovaná systémová pro SDK stěny a kovové dveře, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná		
D1P.26	1NP	sklad	P	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová		

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka		
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně			Povrchová úprava zárubně	
D1P.27	1NP	filtr	P	1	1400	1970	700	Vnitřní, otočné, dvoukřídle, kovové, prosklené, v rámové zárubni vhodné do čistých prostor. Profily kotvené k nosné konstrukci. Kovový rám, systémová zárubeň.	Prosklené,zasklení: dvojsklo oboustranně vrstvené bezpečnostní (connex) s vnitřní mléčnou fólií od výšky 400mm nad podlahou. Design: rovné plochy rámu. Kontrastní značení na skle přes celou šířku zasklení obou křidel dle vyhlášky č.398/2009Sb. Průzor o ploše min. 0,06m2 ve fólii (např.pruh) ve výšce cca 1,5-1,6m nad podlahou.	RAL 9010	ANO					madlo / madlo , broušená nerez, mat	elektromechanický		automatický elektromechanický samozavírač		SLB: - 4xoboustranný bezdotykový spínač otvírání (celkem4ks) - EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 4x oboustranný bezdotykový spínač pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					150	SDK	jednodílná kovová systémová pro otevíravé automatické dveře	RAL 7036		Dveře trvale odemčené v zavřené poloze, otvírání oboustranně automatické. Ze strany chodby čtečka karet s klávesnicí Zavírání automatické Dveře lze v případě nebezpečí odblokovat stiskem nouzového tlačítka. Dveře musí být možno v případě požáru otevřít i ručně překonáním síly elektromechanického samozavírače.
D1P.28	1NP	filtr lékař II.	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový				přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	200	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná					
D1P.29	1NP	hyg.box	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036					

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně		
D1P.30	1NP	filtr lékař I.	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036		
D1P.31	1NP	filtr	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.32	1NP	předsíň wc	L	1	700	1970	700	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	bez zámku					podříznutí 10	přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.33	1NP	wc	L	1	700	1970	700	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany					podříznutí 10		150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná	
D1P.34	1NP	úklid, odpad	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový					podříznutí 10	přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.35	1NP	filtr sanitář I.	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.36	1NP	hyg. Box	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036		
D1P.37	1NP	filtr sanitář II.	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036		
D1P.38	1NP	filtr sanitář II.	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový							150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka		
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně			Povrchová úprava zárubně	
D1P.39	1NP	filtr	P	1	1400	1970	700	Vnitřní, otočné, dvoukřídle, kovové, prosklené, v rámové zárubni vhodné do čistých prostor. Profily kotvené k nosné konstrukci. Kovový rám, systémová zárubeň.	Prosklené,zasklení: dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní (connex) s vnitřní mléčnou fólií od výšky 400mm nad podlahou. Design: rovné plochy rámu. Kontrastní značení na skle přes celou šířku zasklení obou křidel dle vyhlášky č.398/2009Sb. Průzor o ploše min. 0,06m2 ve fólii (např.pruh) ve výšce cca 1,5-1,6m nad podlahou.	RAL 9010	ANO					madlo / madlo , broušená nerez, mat	elektromechanický		automatický elektromechanický samozavírač		SLB: - 4xoboustranný bezdotykový spínač otevírání (celkem4ks), příprava EKV/ EPS SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 4x oboustranný bezdotykový spínač pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří					150	SDK	jednodílná kovová systémová pro otevíravé automatické dveře	RAL 7036		Dveře trvale odemčené v zavřené poloze, otevírání oboustranně automatické. Ze strany chodby čtečka karet s klávesnicí Zavírání automatické Dveře lze v případě nebezpečí odblokovat stiskem nouzového tlačítka. Dveře musí být možno v případě požáru otevřít i ručně překonáním síly elektromechanického samozavírače.
D1P.40	1NP	chodba	P	1	1200	1970	1200	Vnitřní, otočné, jednokřídle s požární odolností, kovové, prosklené, v rámové zárubni vhodné do čistých prostor. Profily kotvené k nosné konstrukci. Kovový rám, systémová zárubeň.	Prosklené,zasklení: dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní, splňující požadavky požární odolnosti s vnitřní mléčnou fólií od výšky 400mm nad podlahou. Design: rovné plochy rámu. Kontrastní značení na skle přes celou šířku zasklení obou křidel dle vyhlášky č.398/2009Sb. Průzor o ploše min. 0,06m2 ve fólii (např.pruh) ve výšce cca 1,5-1,6m nad podlahou.	RAL 9010	EW 30 DP3					madlo / madlo , broušená nerez, mat	elektromechanický	ANO,s klávesnicí	automatický elektromechanický samozavírač		SLB: - 2x bezdotykový spínač otevírání (celkem2ks) z 1.15 - EPS -čtečka s klávesnicí, videotelefon SIL: - pohon otevírání dveří - integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 2x bezdotykový spínač pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří, napájení čtečka+videotelefon			přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, vysokozátěžová-přejezd vozíků,broušený nerez, materiál ocel	150	zdivo	jednodílná kovová systémová pro otevíravé automatické dveře	tmavě modrá, viz. okolní zárubně chodby (nutno vzorkovat)		Dveře trvale odemčené v zavřené poloze, otevírání oboustranně automatické. Ze strany chodby čtečka karet s klávesnicí Zavírání automatické Dveře lze v případě nebezpečí odblokovat stiskem nouzového tlačítka. Dveře musí být možno v případě požáru otevřít i ručně překonáním síly elektromechanického samozavírače.	

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka		
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovýbavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně			Povrchová úprava zárubně	
D1P.41	1NP	šatna	P	1	800	1970	800	Vnitřní, posuvné na stěnu, jednokřídle, vhodné do čistých prostor, kovové, plné	posuvné, plné, hladké, povrch prášková barva	RAL 9010						madlo / madlo , broušená nerez, mat	elektromechanický	ANO	automatický elektromechanický samozavírač		SLB: - 1x bezdotykový spínač otevírání ze šatny (celkem1ks) - EPS -čtečka s klávesnicí z chodby SIL: - pohon otevírání dveří integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 1x bezdotykový spínač pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří, napájení čtečky					150	SDK	jednodílná kovová systémová pro otevíravé automatické dveře	RAL 7036		Dveře trvale odemčené v zavřené poloze, otevírání oboustranně automatické. Ze strany chodby čtečka karet. Zavírání automatické Dveře lze v případě nebezpečí odblokovat stiskem nouzového tlačítka. Dveře musí být možno v případě požáru otevřít i ručně překonáním síly elektromechanického samozavírače.
D1P.42	1NP	umývárna	P	1	800	1970	800	Vnitřní, posuvné na stěnu, jednokřídle, vhodné do čistých prostor, kovové, plné	posuvné, plné, hladké, povrch prášková barva	RAL 9010						madlo / madlo , broušená nerez, mat	elektromechanický	ANO	automatický elektromechanický samozavírač		SLB: - 1x bezdotykový spínač otevírání ze šatny (celkem1ks) - EPS -čtečka s klávesnicí z chodby SIL: - pohon otevírání dveří integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 1x bezdotykový spínač pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří, napájení čtečky					150	SDK	jednodílná kovová systémová pro otevíravé automatické dveře	RAL 7036		Dveře trvale odemčené v zavřené poloze, otevírání oboustranně automatické. Ze strany chodby čtečka karet. Zavírání automatické Dveře lze v případě nebezpečí odblokovat stiskem nouzového tlačítka. Dveře musí být možno v případě požáru otevřít i ručně překonáním síly elektromechanického samozavírače.
D1P.43	1NP	sklad	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná, oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový						150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová				
D1P.44	1NP	administrativa	P	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná, oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010					32 dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový						150	zdivo	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná				
D1P.45	1NP	chodba	L	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná, oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	bez zámku						150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná				

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně		
D1P.46	1NP	příjem materiálu	P	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový								150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.47	1NP	laboratoř I.	L	1	900	1970	900	Hliníková systémová rámová konstrukce s prosklenou výplní s lícujícími dveřmi v rovině s rámem, s těsněním, jednoduché zasklení	otevíravé, prosklené, s těsněním, odolné proti mechanickému poškození a korozi. Kontrastní značení na skle přes celou šířku zasklení dle vyhlášky č.398/2009Sb	RAL 9010	jednoduché , bezpečnostní, čiré			27dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový									100	Hliníková systémová rámová konstrukce	Hliníková systémová rámová konstrukce	RAL 7036	zarážka podlahová	Součást setavy, kce PS.01
D1P.48	1NP	laboratoř II.	L	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	vložkový pro posuvné dveře							150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036			
D1P.49	1NP	laboratoř II.	L	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010				27dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový									150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.50	1NP	laboratoř III.	P	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	vložkový pro posuvné dveře							150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036			
D1P.51	1NP	laboratoř IV.	L	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	vložkový pro posuvné dveře							150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakovaným plechem	RAL 7036			
D1P.52	1NP	laboratoř IV.	P	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010				27dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový									150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.53	1NP	lékař	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010				32 dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový									150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.54	1NP	ved. laboratoře	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010				32 dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový									150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.55	1NP	primář	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010				32 dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový									150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří								Kování				Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka	
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně				
D1P.56	1NP	denní místnost	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						27 dB	klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový									150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová	
D1P.57	1NP	chem. odpad	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010							klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový						přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, matriál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová			
D1P.58	1NP	úklid	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010							klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový				podříznutí 10	přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, matriál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová				
D1P.59	1NP	předsíň wc muži	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010							klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový				podříznutí 15	přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, matriál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná				
D1P.60	1NP	wc muži	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010							klika / klika , broušená nerez, mat	bez zámku				podříznutí 15		150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná				
D1P.61	1NP	wc muži	P	1	700	1970	700	systémové sanitární příčky z vysokotlakového laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky	otevíravé, plné, hladké z vysokotlakového laminátu	RAL 7044							klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						25	vysokotlaký laminát		RAL 7036	zarážka nástěnná				
D1P.62	1NP	wc muži	L	1	700	1970	700	systémové sanitární příčky z vysokotlakového laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky	otevíravé, plné, hladké z vysokotlakového laminátu	RAL 7044							klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						25	vysokotlaký laminát		RAL 7036	zarážka nástěnná				
D1P.63	1NP	umývárna skla	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010							klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový					přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, matriál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová				
D1P.64	1NP	předsíň wc ženy	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010							klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový				podříznutí 15	přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, matriál ocel	150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná				
D1P.65	1NP	wc ženy	P	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otvíravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplašt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010							klika / klika , broušená nerez, mat	bez zámku				podříznutí 15		150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka nástěnná				
D1P.66	1NP	wc ženy	L	1	700	1970	700	systémové sanitární příčky z vysokotlakového laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky	otevíravé, plné, hladké z vysokotlakového laminátu	RAL 7044							klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						25	vysokotlaký laminát		RAL 7036	zarážka nástěnná				

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky						Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka		
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovýbavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně			Povrchová úprava zárubně	
D1P.67	1NP	wc ženy	P	1	700	1970	700	systémové sanitární příčky z vysokotlakého laminátu s plnými dveřmi, rektifikovatelné stojky, nerez kotvící spojovací prvky	otevíravé, plné, hladké z vysokotlakého laminátu	RAL 7044						klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany							25	vysokotlaký laminát		RAL 7036	zarážka nástěnná			
D1P.68	1NP	manipulace	P	1	1400	1970	700	Vnitřní, otočné, dvoukřídle, kovové, prosklené, v rámové zárubni vhodné do čistých prostor. Profily kotvené k nosné konstrukci. Kovový rám, systémová zárubeň.	Prosklené,zasklení: dvojsklo oboustraně vrstvené bezpečnostní (connex) s vnitřní mléčnou fólií od výšky 400mm nad podlahou. Design: rovné plochy rámu. Kontrastní značení na skle přes celou šířku zasklení obou křídel dle vyhlášky č.398/2009Sb. Průzor o ploše min. 0,06m2 ve fólii (např.pruh) ve výšce cca 1,5-1,6m nad podlahou.	RAL 9010						madlo / madlo , broušená nerez, mat	elektromechanický		automatický elektromechanický samozavírač		SLB: - 4xoboustranný bezdotykový spínač otvírání (celkem4ks) - EPS SIL: - pohon otevírání dveří integrovaná baterie (součást dodávky dveří), umožňující ODEMČENÍ a UZAVŘENÍ dveří při výpadku napájení a OTEVŘENÍ na signál nouzového tlačítka - 4x oboustranný bezdotykový spínač pro otevření dveří - otvírač s pohonem, - kryt pohonu - 2xtlačítko nouzového otevření dveří				150	SDK	jednodílná kovová systémová pro otevíravé automatické dveře	RAL 7036			Dveře trvale odemčené v zavřené poloze, otvírání oboustranně automatické. Ze strany chodby čtečka karet s klávesnicí Zavírání automatické Dveře lze v případě nebezpečí odblokovat stiskem nouzového tlačítka. Dveře musí být možno v případě požáru otevřít i ručně překonáním síly elektromechanického samozavírače.
D1P.69	1NP	chodba	L	1	900	1970	900	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK, podávací okénko 500x500 s pultem 500x400 ve v.900, výsvnné	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL , podávací okénko 500x500 s pultem 500x400 ve v.900, výsvnné	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	elektromechanický bez proudu = odemčeno	ANO,s klávesnicí	SH1	SLB: - 1xjednostranný bezdotykový spínač otvírání (celkem1ks) - odblokování el. zámku, zvonek, čtečka EPS-přeruší napájení zámku = odemčeno SIL: - napájení elektromech.zámku, zvonek, čtečka				150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036			Dveře budou doplněny ze strany 1.15 zvonkem s komunikátorem do 1.18a,1.18b,1.20,1.21,1.22,1.27.	
D1P.70	1NP	umývárna	L	1	800	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, posuvné na stěnu, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, zavěšené, dorazový profil	posuvné, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						madlo / mušle, broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany					přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	150	SDK	systémové ocelové lisované lemování otvoru pro posuvné dveře, horní vodící mechanismus kapotován ocelovým lakováním plechem	RAL 7036					
D1P.71	1NP	umývárna	P	1	700	1970	700	Vnitřní dveře dřevěné plné, jednokřídle, otočné, hladké s polodrážkou, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ výplň dřevotř.deska plná,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010						klika / klika , broušená nerez, mat	wc zámek s možností nouzového otevření z vnější strany						150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK stěny, s polodrážkou pro TPE těsnění a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036	zarážka podlahová				
D1P.72	1NP	náhradní zdroj	L	1	1400	1970	800	Vnitřní dveře dřevěné plné, s požární odolností, kouřotěsné, dvojkřídle, otočné, hladké s polodrážkou, rám z žeziva, požární výplň, povrch laminát HPL, kovová zárubeň pro SDK	otviravé, plné, hladké, dřev.rám+ požární výplň,oplášt. HDF deskou, hrany pokryty hranovací páskou ABS, povrch laminát HPL	RAL 9010		EW 30DP3			klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový		SH2-P	ANO				150	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro SDK, s polodrážkou, těsnění s požární odolností a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	tmavě modrá, viz. okolní zárubně chodby (nutno vzorkovat)					

Označení	Umístění		Otevírání	Počet	Šířka (mm)	Výška (mm)	Šířka aktiv. křídla	Vlastnosti dveří							Kování			Doplňky							Zárubeň				Zarážka / Omezovač otevření	Poznámka
	Podlaží	Místnost (název)						Popis dveří	Popis křídla	Povrchová úprava	Prosklení	Požární odolnost	Tepelné vlastnosti	Bezpečnostní třída	Vzduchová neprůzvučnost	Provedení typ	Zámek	Čtečka	Samozavírač	Koordinátor zavírání	Elektrovybavení	EZS magnet	Přívod vzduchu	Typ prahu	Tloušťka stěny	Stěna materiál	Typ zárubně	Povrchová úprava zárubně		
D1M.01	1MNP	lávka	L	1	800	1900	800	Vnitřní dveře kovové plné, s požární odolností, dvojkřídle, asymetrické, otočné, hladké s polodrážkou, požární výplň, povrch RAL, kovová zárubeň pro zdivo	otvíravé, asymetrické, plné, hladké, požární výplň,povrch RAL	RAL 9010		EW 30 DP1				klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový		SH1-P					přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	200	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro zdivo, s polodrážkou, těsnění s požární odolností a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036		
D1M.02	1MNP	lávka	P	1	800	1900	800	Vnitřní dveře kovové plné, s požární odolností, dvojkřídle, asymetrické, otočné, hladké s polodrážkou, požární výplň, povrch RAL, kovová zárubeň pro zdivo	otvíravé, asymetrické, plné, hladké, požární výplň,povrch RAL	RAL 9010		EW 30 DP1				klika / klika , broušená nerez, mat	vložkový		SH1-P					přechodová lišta plochá 30mm, pro přechod materiálu PVC/dlažba, dekor broušený nerez, materiál ocel	200	SDK	ocelová lisovaná dvoudílná pro zdivo, s polodrážkou, těsnění s požární odolností a třemi závěsy, úprava zárubně "N"	RAL 7036		

POZNÁMKA: Systém centrálního klíče je vyžadován provozním režimem nemocnicel. Vložkové zámky budou mít úpravu pro systém 3° centrálního / generálního klíče, barevnost vzorkovat

Samozavírač

veškeré samozavírače mají možnost nastavitelnosti síly a rychlosti zavírání, síly a rychlosti dorazu	
SH1	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře jednokřídle
SH2	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře dvoukřídle
SH1-P	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře jednokřídle požární
SH2-P	samozavírač mechanický s horní montáží pro dveře dvoukřídle požární s koordinátorem křídel